

Прожекторы

Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор", 192 Вт арт. VILED CC M3-V-Н-192-500.300.130-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор", 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	500x300x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	5,1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	520x330x80
Масса БРУТТО, кг	5,6
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **3183**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080÷24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000