

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 30°, универсальный, 192 Вт арт. VILED ViLED CC M4-Y-H-192-350.300.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 30°", универсальный, 192 Вт

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67                     |
| Класс защиты от поражения эл. током       | I                      |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ1                   |
| Габаритные размеры светильника, мм        | 350x310x130            |
| Масса светильника, НЕТТО, кг              | 3,45                   |
| Количество светильников в упаковке, шт.   | 1                      |
| Материал корпуса                          | Анодированный алюминий |
| Тип крепления                             | Универсальный          |



Код товара: **4681**


#### Электротехнические характеристики:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Напряжение питания, В                   | 170-264   |
| Диапазон рабочих частот, Гц             | 50 / 60   |
| Потребляемая мощность, Вт               | 192       |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95    |
| Температура эксплуатации, °C            | +50 / -45 |

#### Схема крепления / подключения



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».



#### Светотехнические характеристики:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 22080 ÷ 24000 |
| Цветовая температура, К                      | 4000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                     | ≥ 80          |
| Кривая силы света                            | Г (глубокая)  |
| Ресурс светодиодов, час.                     | 100 000       |