



## ОПИСАНИЕ

Порошок **SteelTEX<sup>®</sup> ZINC** предназначен для удаления различного рода отложений в теплообменном и котельном оборудовании, а так же благодаря своей формуле, подходит для промывки систем отопления, водоснабжения и охлаждения.

Применять с поверхностями металлов: медь, сталь, чугун, латунь, цинк, алюминий и легкие сплавы, идеально подходит для оцинкованных поверхностей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Приготовьте 7-15 % раствор воды.
- После образования реакции необходимо добавить небольшое количество порошка (1-5%) и продолжить циркуляцию.
- По окончанию процедуры очистки, промыть нейтрализующим раствором **SteelTEX<sup>®</sup> NEUTRALIZER** и используя набор **SteelTEX<sup>®</sup> pH TEST** проконтролировать уровень pH . Нейтральный уровень **pH=7.**, а затем водой.
- Для пассивации поверхностей используйте **SteelTEX<sup>®</sup> PREVENT**

Используйте данный реагент со специальным насосным оборудованием торговой марки **Pump Eliminate<sup>®</sup>**.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Внешний вид	Твердый кристаллический порошок
Запах	Белый
Объем	Отсутствует
Удельный вес	1,6
Растворимость в воде	250 г/л (25 °C)

Описание носит информационный и рекомендательный характер.