




SteelTEX® COOPER



ОПИСАНИЕ

SteelTEX® COOPER - это выполненный на кислотной основе ингибитор, предназначен для удаления различного вида отложений, который может быть использован в широком диапазоне применения:

- для удаления ржавчины и коррозии с металлических поверхностей;
- для удаления известковых, кремнистых и пр. отложений в бойлерах, котлах и теплообменниках;
- для удаления следов окисления на различных металлах.

Применять с поверхностями металлов: сталь, медь, нержавеющая сталь.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Приготовьте 5-10 % раствор воды.
- После образования реакции добавьте небольшое количество ингибитора (1-3%) и продолжайте циркуляцию.
- По окончании процедуры очистки, промойте нейтрализующим раствором **SteelTEX® NEUTRALIZER** и используя набор **SteelTEX® pH TEST** проконтролировать уровень pH . Нейтральный уровень **pH=7.**, а затем водой.
- Для пассивации поверхностей используйте **SteelTEX® PREVENT**

Используйте данный реагент со специальным насосным оборудованием торговой марки **Pump Eliminate®**.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
РН (раствор 10%)	1, 2 ± 0, 2
Удельный вес	1,250 ± 0,010 г / см ³
Точка кипения	100 °C

Описание носит информационный и рекомендательный характер.