

22132		LHD-VD-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	34550
22130		LHD-VBL-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	35600
22120		V-1714W	SONY Sensor 1.4MP Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT Resolution: HD 1305x1049 Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm.; ИК подсветка до 40м.; Мультиязыковое OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66	TVI	13200
22131		LHD-VBH-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	32500
22129		LHD-VB-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	34000
22121		K338	SONY Sensor 2.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	CVI	15000
22122		HDG-SC-1080P	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	18100
22142		VK-1080IP	SONY Sensor 2.4.MP, Resolution FullHD 1920x1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2,8-12mm, Компрессия: H.264/MJPEG; ИК подсветка до 40м.; День/Ночь; ИК фильтр; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Питание :DC +12V Поддержка SD карты 128gb Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	37500

22123		LHD-VX-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	22900
22124		HD-VI-1080P	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	25500
22125		HD-VX-1944P	SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	25950
22126		HD-VX-1080P	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	21000
22127		HD-VX-1080IP	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	34000
22128		UHD-VI-4-IP	SONY Sensor 4.MP; Resolution Ultra HD 2592*1520 @25fps, FullHD 3MP/ 1920x1080@30кадр.сек.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2,8-12mm, ИК подсветка до 40м Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Питание :DC +12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	34250
22132		LHD-VBZ-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	34550
22133		LHD-VDS-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	34550
22134		LHD-VM-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	34000