

- Вход: макс. 9 каналов 4K
- Выход HD: 1*HD
- Сжатие видео: H265/H264/H265+/H264+
- Накопитель: 1 SATA, макс. 8 ТБ



9-канальный 4K NVR	
Главный процессор	Процессор ARM Cortex A7
Операционная система	Встроенный LINUX
Видео	
Вход	9 каналов (8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
Выход	1*HD
Аудио	
Вход	Н/Д
Выход	Н/Д
Скорость передачи аудиоданных	64кбит/с
Стандарт сжатия звука	G711U, G711A, MP2L2
Тревога	
Вход датчика	Н/Д
Выход	Н/Д
Обнаружение движения	9 каналов, MD Зоны: 396 (22 × 18)
События-триггеры	Запись, электронная почта, FTP, моментальные снимки и подсказки экрана, всплывающее окно, уведомление центра наблюдения
Отображение	
HD-выход1	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
HD-выход2	Н/Д
VGA	Н/Д
Разделение дисплея	9 каналов/8 каналов/6 каналов/4 канала/2 канала/1 канал
Цифровой зум	ДА
экранное меню	Название камеры, время, запись, обнаружение движения, сигнализация о событии
Запись	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	4k (3840×2160), 5 МП (2592×1944), 4 МП (2688×1520/2560×1440), 3 МП (2048×1536), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (720×576/720×480)
Рекордная ставка	PAL: 4K@8CH×25fps, 5MP@9CH×25fps, 4MP@9CH×25fps, 3MP@9CH×25fps, 1080P@9CH×25fps, 960P@9CH×25fps, 720P@9CH×25fps, D1@9CH×25fps NTSC: 4K@8CH×30fps, 5MP@9CH×30fps, 4MP@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 720P@9CH×30fps, D1@9CH×30fps
Режим записи	Руководство\Таймер\Обнаружение движения\Умное событие
Воспроизведение и резервное копирование	
Локальное синхронизированное воспроизведение	1 канал 4K@30 кадров в секунду, 1 канал 5MP@30 кадров в секунду, 2 канала 4MP@30 кадров в секунду, 2 канала 3M@30 кадров в секунду, 4 канала 1080P@30 кадров в секунду, 9 каналов 720P@30 кадров в секунду
Возможность декодирования	1080P(1920x1080)@120 кадров в секунду
Удалённое синхронизированное воспроизведение	ДА
Режим поиска	BCE, Видео по времени, Обнаружение движения, Поиск по тегам, Интеллектуальное событие, Picturetrue, Журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронное масштабирование, клип, аудио
Резервный режим	USB-устройство/сеть
Сеть	
Интерфейс	1 x RJ45 (10M/100M самоадаптивный интерфейс Ethernet)
Входящая пропускная способность	72Мбит/с
Исходящая пропускная способность	48 Мбит/с
Сетевые функции	IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
Onvif	Профиль S, Профиль T
Веб-браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение CMS	Поддержка Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/MAC OS
Поддержка облака	Да
Смартфон	iPhone, Android
ПОЭ	Н/Д
Wi-Fi	Н/Д
Хранилище	
Тип интерфейса	1 интерфейс жесткого диска SATA (3,5" SATA)
Емкость	Емкость до 8 ТБ
eSATA	Н/Д
Общий	
USB-интерфейс	2 интерфейса USB 2.0
RS485	Н/Д
Потребляемая мощность	DC12V1.5A ≤ 6W (без жесткого диска)
Размеры продукта (Ш×Г×В)	200 x 175 x 40 мм
Вес нетто	1,0 кг (без жесткого диска)