

Заказчик:
Тел:
Адрес объекта:

Видеокамеры AHD 5 мегапикселей

Раздел 1 Материалы и оборудование

№	Модель		Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	 DS-5M4N	Гибридный регистратор 4 BNC канала 8IP Поддержка 5M,2592 * 1944/ 30 Гц, 1920 x 1080P / 60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. <160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 x 2160/30 Гц,VGA. 1920 x 1080P / 60 Гц. Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	Шт.	1	31875	31875
2	 LHD-F-5MP	HIKVISION Sensor5MP Resolution ULTRAHD1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6мм; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Питание 12В; Поддерживает глубину цвета TrueColor	Шт.	4	11875	47500
4	 Жесткий диск 1 TB	Жесткий диск выдерживает высокие рабочие нагрузки, отличается низким энергопотреблением, благодаря чему работает дольше и надежнее. Диапазон рабочей температуры: составляет от 0 до 70°C, а антикоррозионное покрытие защищает от непогоды	Шт.	1	22300	22300
5	 Блок питания	12V 6A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В,	Шт.	2	3100	6200
6	 Распределительная коробка	Распределительная коробка 190*140 для блоков питания	Шт.	1	2600	2600
7	 UTP 5E	UTP Cat 5e 4*2*0.51mm хорошая передача видео сигнала передача Lan 180 метров бухта: 305м. Транспортировочная упаковка (кортонные коробки по 2 бухты 610м)	М.	100	140	14000
8	 Усилитель видеосигнала	балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: -55°C...+70°C; размер: NA зажимах	Шт.	8	500	4000
9	 Коннектор питания	Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12mm.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полиуретановый изолятор	Шт.	4	120	480
10	 Распределительная коробка	Распределительная коробка маленькая для коннекторов и балунов	Шт.	4	300	1200
11	 Кабельный канал	Кабельный канал 16*16	М.	30	220	6600
12		Монтажный комплект	Шт.	1	2500	2500

Итого по разделу: 139255

Раздел 2 Монтажные и пусконаладочные работы

№	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монтажные и пусконаладочные работы	Шт.	1	48000	48000

Итого по 2 разделу: 48000

Итого: 187255

Есть возможность рассрочки, кредита на условиях Kaspi магазина (приобрести товар в рассрочку или кредит можно будет только по розничной цене, коммерческие предложения просчитанные с учетом скидки можно приобрести только при 100% оплате в офисе GVS)

Исполнитель: Мищенко Виктор

