

• Высококачественное изображение с разрешением 8 МП

- 1/3-дюймовый CMOS-датчик с прогрессивной разверткой;
- Поддержка сжатия H.264/H.265/MJPEG;
- Минимальная освещенность: 0,02 люкс, инфракрасное расстояние: 30 м;
- Поддержка DWDR;
- Корпус: металл+пластик, IP67



Камера DS-8CDV-L	
Датчик изображения	1/2,7-дюймовый CMOS-датчик с прогрессивной разверткой
Разрешение	8МП 3840*2160
Эффективные пиксели	3620(Г)*1990В)
Сжатие	H.264/H.265/MJPEG
Сжатие аудио	G711A/U
ТВ система	ПАЛ
Время электронного затвора	Авто: 1/3-1/100000сек
Минимальное освещение	Цвет: 0,02 люкс@(F2.0, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК
Соотношение сигнал/шум	60дБ
Система сканирования	Прогрессивный
Видеовыход	Сеть
Линза	
Фокусное расстояние и поле зрения:	2,8 мм: горизонтальное 108°, вертикальное 59°, диагональное 127°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм
Управление фокусом	Зафиксированный
Диафрагма	F2.0
Пиксели	8МП
Ночное Видение	
Дополнительный свет	42 мкм x 2 шт.
Расстояние источника света	30М
Статус дополнительного света	Автоматическое управление
Дополнительный световой индикатор включен	Интеллектуальный, ручной и временный режимы
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводной	Н/Д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддержка ONVIF 19.12 (профиль S/T)
P2P	ДА
ПОЭ	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3С (внутри локальной сети)
Основной поток 1	3840*2160@20 кадров в секунду
Основной поток 2	3200*1800@20 кадров в секунду
Основной поток 3	2880*1620@30 кадров в секунду
Основной поток 3	1920*1080@30 кадров в секунду
Основной поток 3	1280*720@30 кадров в секунду
Подпоток 1	720*480@20 кадров в секунду/720*480@30 кадров в секунду
Подпоток 2	352*288@20 кадров в секунду/352*288@30 кадров в секунду
Подпоток 3	352*288@30 кадров в секунду
Три потока	Н/Д
Браузер IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Смартфон	iPhone, Android
Функция ИИ	
Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжения (на основе обнаружения человека)
Характеристики камеры	
День/Ночь	Цветной/Ч/Б (ИК-фильтр)
Конфигурация изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, Антимерцание, HLC, Искажение
Полный цвет	Н/Д
БЛК	Поддерживать
ВДР	DWDR
Обнаружение движения	Поддержка (поддержка включения обнаружения только на основе движения человека)
Маскировка конфиденциальности	3 Прямоугольная зона
Режим записи	NVR/CMS/Веб
Интерфейс	
Аудио	Встроенный микрофон
Тревога	Н/Д
Слот для SD-карты	Н/Д
RS485	Н/Д
Общий	
Корпус	Металл+Пластик, IP66
ИК-фильтр	ДА
Источник питания	DC12В±10%, 700mA
Измерение	176,6(Ш)х67(В)х69,8(Г)мм
Масса	336г