

22107		HDG-FD-1944P	HIKVISION Sensor <b>5MP</b> Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	21600
22106		HDG-FSL-1944P	SONY Sensor <b>5MP</b> Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	22700
22114		HDG-FB-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	29700
22113		HDG-FL-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	28800
22108		HDG-FC-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	29000
22108		HD-FM-1944P	HIKVISION Sensor <b>5MP</b> Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	21500
22116		HDG-FK-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	29000
22117		HDG-FR-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	28700

22118		HDG-V-1944P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	28800
22103		HDG-VS-1944P	SONY Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин.Освещение: 0.01 Люкс;Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр;Объектив: 3,6.mm; ИК подсветка до 20м.; поддержка русскогоязыка OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66.Температура: -40°C...+60°C Питание 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	8000
22170		HD-FS-1080P	SONY Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин.Освещение: 0.01 Люкс;Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр;Объектив: 3,6.mm; ИК подсветка до 20м.; поддержка русскогоязыка OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66.Температура: -40°C...+60°C Питание 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	9000
22104		LHD-F-1944P	HIKVISION Sensor <b>5MP</b> Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	8570
22103		HDG-F-1944P	HIKVISION Sensor <b>5MP</b> Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	14000
22104		HDG-FS-1944P	HIKVISION Sensor <b>5MP</b> Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	17100
22105		F-1080IP	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	22150
22106		HDG-FS-2160P	SONY Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты: IP67; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	22200
22107		UHD-F-4-IP	SONY Sensor <b>4.0MP</b> Resolution: FullHD 4M@30FPS .Ultra HD 2592X1520PМин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	30000