

22145		PM-2160IP	<p>SONY Starvis Back-illuminated Sensor <b>8MP</b> Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт.День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; ИК подсветка до 45 метров; Поддержка ONVIF; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color</p>	IP	244650
22146		PML-1944IP	<p>SONY Starvis Back-illuminated Sensor <b>5MP</b> Resolution 1296X1944P Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт.День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; ИК подсветка до 45 метров; Поддержка ONVIF; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color</p>	IP	198000
22450		PT1080P18X	<p>SONY Sensor 2.4.MP, Resolution FullHD 1920×1080P Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 18X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360° Гор. / 93° Верт. (180°авто переворот) .;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК до 60метров; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color</p>	TVI\AHD\CVI	99000
22148		PSL-1944IP	<p>SONY Starvis Back-illuminated Sensor <b>5MP</b> Resolution 1296X1944P Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт.День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; ИК подсветка до 120 метров; Поддержка ONVIF; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color</p>	IP	197000
22109		PL-1944IP	<p>SONY Starvis Back-illuminated Sensor <b>5MP</b> Resolution 1296X1944P Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт.День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; ИК подсветка до 120 метров; Поддержка ONVIF; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color</p>	IP	198000
22457		HD-SM-960P	<p>SONY Sensor 1.7 MP; Resolution: HD 960P ; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 12X Optical Zoom; Вращение: 360° Гор. / 90° Верт. (180°авто переворот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 60 м. Защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A; Температура: -40°C...+60°C;</p>	AHD	63000
22469		S305	<p>SONY Sensor 700ТВЛ Effio-e Zoom12X (f=5~60mm), Антивандальная мини скоростная купольная камера(уличная) Вращение горизонтальное: 0°~360° Вращение вертикальное: 0°~90° Класс защиты: IP66 3УМ 12X(f=5~60mm)</p>	CVBS	25000