













Заказчик:
Тел:
Адрес объекта:

Дата 16.03.2023

Видеокамеры AHD 5 мегапикселей

Раздел 1 Материалы и оборудование

№	Модель		Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	 DS-5M4N	Гибридный регистратор 4 BNC канала 8IP Поддержка 5M, 2592 * 1944 / 30 Гц, 1920 x 1080P / 60 Гц, 1280 x 1024 / 60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. <160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 x 2160/30 Гц, VGA. 1920 x 1080P / 60 Гц .Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	Шт.	1	31875	31875
2	 LHD-F-5MP	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6 мм; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	Шт.	2	11875	23750
	 LHD-V-5MP	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6 мм; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	Шт.	2	14125	28250
4	 Жесткий диск 1 TB	Жесткий диск выдерживает высокие рабочие нагрузки, отличается низким энергопотреблением, благодаря чему работает дольше и надежнее. Диапазон рабочей температуры: составляет от 0 до 70°С, а антикоррозийное покрытие защищает от непогоды	Шт.	1	22295	22295
5	 Блок питания	12V 6A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80-240В,	Шт.	2	3100	6200
6	 Распределительная коробка	Распределительная коробка 190*140 для блоков питания	Шт.	1	2600	2600
7	 UTP 5E	UTP Cat 5e 4*2*0.51mm хорошая передача видео сигнала передача Lan 180 метров бухта: 305м. Транспортировочная упаковка (кортонные коробки по 2 бухты 610м)	М.	100	140	14000
8	 Усилитель видеосигнала	балун пассивный; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: -55°С...+70°С; размер: на зажимах	Шт.	8	500	4000
9	 Коннектор питания	Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12мм.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полиуретановый изолятор	Шт.	4	120	480
10	 Распределительная коробка	Распределительная коробка маленькая для коннекторов и балунов	Шт.	4	300	1200
	 Труба гофра	Труба гофра	М.	30	275	8250
11	 Кабельный канал	Кабельный канал 16*16	М.	30	220	6600
12		Монтажный комплект	Шт.	1	2500	2500

Итого по разделу: 152000

Раздел 2 Монтажные и пусконаладочные работы

№	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монтажные и пусконаладочные работы	Шт.	1	48000	48000

Итого по 2 разделу: 48000

Итого: 200000

Есть возможность рассрочки, кредита на условиях Kaspi магазина (приобрести товар в рассрочку или кредит можно будет только по розничной цене, коммерческие предложения просчитанные с учетом скидки можно приобрести только при 100% оплате в офисе GVS)

Исполнитель: Мищенко Виктор

