

GVS GENERAL VIDEO SYSTEMS ТОО Абсолют Спец Технологии профессиональная торгово-сервисная компания Поставщик торговой марки GVS с 2006 года. все цены с учетом НДС		Республика Казахстан г. Алматы, ул. Ислама Каримова 62. оф.32 Тел: +7-727- 374-75-76 Моб. : +7-701-722-12-55, +7-701-782-91-59 E-MAIL: gvs@gvs-trade.kz				
Артикул	Внешний вид	Наименование	Характеристики	Формат передачи	Цена до 20шт.	Цена от 20шт.
Цилиндрические видеокамеры с фиксированным объективом						
22096		LHD-V-5MP	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TV/AHD/CVI	14125	10200
		HD-V-4MPIE	SONY Sensor 4.0MP Resolution: 2560*1440; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Пластиковый корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	27500	22000
141320		HD-VF-1944P	Full color HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart LED подсветка до 20м.; Металлический антивандальный корпус; Класс защиты IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TV/AHD/CVI	20125	16100
181213		HD-VD-5MPIE	HIKVISION Sensor 5MP Resolution 2592x1944 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Металлический антивандальный корпус; Класс защиты IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание POE/12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	29750	23800
2807172		HD-V-3MPIE	SONY Sensor 3.0MP Resolution: 2048X1536; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Пластиковый корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	24375	19500
22098		LHD-VS-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Металлический корпус; Класс защиты IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TV/AHD/CVI	12990	10395
22112		HDG-VK-2160P	SONY Sensor Starvis Back-Illuminated 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TV/AHD/CVI	29850	23870
22097		HDG-V-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Класс защиты IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TV/AHD/CVI	16360	13090
80713		LHD-V-8MP	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Пластиковый корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TV/AHD/CVI	16850	13500
22099		LHG-VS-8MP	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TV/AHD/CVI	19125	15300
		HDG-VS-8MP	SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4K 3840 × 2160; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	45650	36520
22162		HDG-VS-2160IP	SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4K 3840 × 2160; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	46440	37150
22100		LHD-VZ-1080P	SONY Sensor 3.0MP Resolution: FullHD 3M@20FPS,1080P@30FPS; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	25300	20240
22130		VZ-1080IP	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP		
22102		HDW-VS-1080P	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мпн. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Антивандальный металлический корпус; Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz дистанция 300 метров макс. Класс защиты IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	37500	30000
3001		V-15	Коробка для видеокамер цвет белый Размер: 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm Пластик		1300	1045

Купольные видеокамеры с фиксированным объективом						
22167		LHD-FS-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мпм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Металлический корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	12925	10340
2807173		HD-F-3M1PE	SONY Sensor 3.0MP Resolution: 2048X1536; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Пластиковый купольный корпус; Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	24375	19500
		HDG-FP-8M1PE	SONY Sensor 8.0MP Resolution: 4K 3840 x 2160 ; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Встроенный микрофон. Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус; ИК ночная подсветка до 20м. Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	47250	37800
		HD-FS-5M1PE	SONY Sensor 5.0MP Resolution: 2592x1944; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус; ИК ночная подсветка до 20м. Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	36185	28950
22103		HDG-F-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мпм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	18000	14400
22104		LHD-F-5MP	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 2592x1944 Мпм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TVI/AHD/CVI	12190	9750
90813		LHD-F-8MP	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 x 2160 Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив 3,6mm; Пластиковый корпус; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	16250	13000
22106		HDG-FS-2160P	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 x 2160 Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив 3,6mm; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	19125	15300
		HDG-F-8MP	SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4K 3840 x 2160; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	44000	35200
22164		HDG-FS-2160IP	SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4K 3840 x 2160; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm.; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	46125	36900
22115		HDW-FS-1080P	SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив 3,6mm; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	37500	30000
22105		F-1080IP	SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив 3,6mm; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	20488	16390
22107		UHD-F-4-IP	SONY Sensor 4.0MP ; Ultra HD 2592x1520 @25fps, FullHD 3MP/1920x1080@30кадр.сек.сек.; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, OSD, IR-CUT Объектив 3,6mm, Поддержка ONVIF; Пластиковый корпус; Питание :DC +12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	23125	18500
41500		DS-2CD2942FIP	SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2mm, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	30250	24200
41757		DS-DS-FE IP	SONY Sensor 6MP; Resolution ULTRAHD 2592x1944@30кадр.сек; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2mm, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	50531	40425
Купольные видеокамеры с варифокальным объективом						
22396		HDG-FP-720P	HIKVISION Sensor 1.2MP; Resolution: HD720P Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.OSD меню; Питание 12V Пластиковый корпус; Питание: 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	11800	9000
		HD-FP-5MP	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Пластик ABS ; Температура: -10°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TVI/AHD/CVI	25500	20400
22266		HDG-FA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандалный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	HYBRID TVI/AHD/CVI		0
22664		FA-MD1080IP	SONY Sensor 2.4MP, FullHD 1920x1080@30кадр.сек.; Мм. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2.8-12mm, Компрессия: H.264/MPEG; ИК подсветка до 30м.; День/Ночь; ИК фильтр; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Поддержка SD карты 128gb Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	35750	28600
22736		FA-1080IP	SONY Sensor 2.4MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мм. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Угол обзора 31-120° Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	18900	15000

PTZ видеокамеры						
70413		HD-AC031	SONY Sensor 2.0MP, Resolution FullHD 1920*1080P Мин. освещ. 0,1Люкс; Объектив: (F=3.6mm); Вращение: 360° Гор. / 60° Верт. (180°авто пересорот) ;День/Ночь; SD Card Slot Support Max 128G Двух-стороня связь, шумоподавляющий микрофон. Компенсация засветки; ИК до 10 метров; Класс защиты от непогоды IP56; Питание: AC12V 2.2A	IP WIFI	21560	17250
71310		HD-AC01	SONY Sensor 2.0MP, Resolution FullHD 1920*1080P Мин. освещ. 0,1Люкс; Объектив: (F=3.6mm); Вращение: 360° Гор. / 60° Верт. (180°авто пересорот) ;День/Ночь; SD Card Slot Support Max 128G Двух-стороня связь, шумоподавляющий микрофон. Компенсация засветки; ИК до 10 метров; Класс защиты от непогоды IP56; Питание: AC12V 2.2A	IP WIFI	14850	11880
22450		PT-1080P	SONY Sensor 2.4MP, Resolution FullHD 1920*1080P Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 18X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360° Гор. / 93° Верт. (180°авто пересорот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК до 60метров; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	155375	124300
24205		PM-1944P	SONY Sensor 5MP.; Resolution: ULTRAHD 2592X1944P; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 18X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто пересорот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка до 60 метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; поддержка микрофона (выход RCA) Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	175000	140000
22457		HD-SM-960P	SONY Sensor 1.7 MP.; Resolution: HD 960P ; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 12X Optical Zoom; Вращение: 360° Гор. / 90° Верт. (180°авто пересорот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 60 м .Защита от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A; Температура: -40°C...+60°C;	AHD	31250	25000
24205		PM-1080IP	SONY Sensor 2.1 MP.; Resolution: FullHD 1920*1080@30кадр./сек.; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто пересорот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка до 60 метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP		0
22451		P-836	SONY Sensor 2.1 MP.; Resolution: FullHD 1920*1080@30кадр./сек.; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто пересорот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 10 сверхмощных светодиодов до 150метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 2.2A; Вес: 5кг.; Температура: -40°C...+60°C;	IP	106250	85000
22469		S305	SONY Sensor 700TVL Effio-e Zoom12X (F=5-60mm), Антиваandalная мини скоростная купольная камера(уличная) Вращение горизонтальное: 0°-360° Вращение вертикальное: 0°-90° Скорость панорамирования: Макс 50°/сек 128 контрольных точек Водонепроницаемая, уличная, класс защиты: IP66 Поддержка RS485, Pelco D/Р 3YM 12X(F=5-60mm)	CVBS(analog)	31250	25000
3005		B270K	Крепление на мачту		7865	5720
Цилиндрические видеокамеры с варифокальным объективом						
22123		LHD-VX-1944P	HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антиваandalный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	24200	19360
22125		HD-VX-1944P	SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антиваandalный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID TVI/AHD/CVI	Ожидаем	0
22127		HD-VX-3MPIE	SONY Sensor 3.0MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антиваandalный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	47250	37800
22120		V-1714W	SONY Sensor 1.4MP Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT Resolution: HD 1305x1049 Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; Мультиязычное OSD меню; Антиваandalный металлический корпус; Класс защиты: IP66	TVI	8125	6500

Видеорегистраторы Поддержка видеокамер 4K 8Mpx Resolution 3840 × 2160					
41840		DS-4K4N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 4 BNC канала 8IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	40000 32100
140720		DS-4K8PK IP Resolution 4K 3840 × 2160 POE	IP видеорегистратор 16 каналов (POE 8 каналов) мощность 100W. Поддержка 16CH (8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Записи: 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720p. (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+. Поддержка расширенного режима сетевого кабеля Max. 250M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 4K 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. Аудио вход RCA: 1 шт. Мышка, блок питания 52 V в комплекте. работает от 12V без POE	IP	91250 73000
280717		DS-409 IP Resolution 4K 3840 × 216	IP видеорегистратор 9 каналов . Поддержк 9CH (8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Записи: 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720p. (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+. Поддержка расширенного режима сетевого кабеля Max. 250M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 4K 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 1 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	IP	43125 34500
		DS-416 IP Resolution 4K 3840 × 216	IP видеорегистратор 16 каналов . (8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Записи: 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720p. (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+. Поддержка расширенного режима сетевого кабеля Max. 250M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 4K 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 1 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	IP	58125 46500
41845		DS-4K8N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 8 BNC канала. 16IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	77000 62300
41522		DS-4K16N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 16 BNC канала. 32IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	Нет в наличии Нет в наличии
Видеорегистраторы Поддержка видеокамер ULTRA HD 5Mpx Resolution 2592 * 1944					
41959		DS-5M4N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 4 BNC канала 8IP Поддержка 5M,2592 * 1944/ 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	31875 26300
41857		DS-5M8N Resolution ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 8 BNC канала 8IP Поддержка 5M, 2592 * 1944/ 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	42250 34800
190720		DSW-2M9N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	IP видеорегистратор WIFI 9 каналов мощность до 350 метров прямой видимости. Поддержка 9CH (/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Записи: 5M/4M/3M/1080P/960P/720p. (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+. Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI \VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц\Мышка, блок питания комплекте.	IP WIFI	46875 37500
41916		DS-5M16N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 16 BNC канала 16IP Поддержка 5M,2592 * 1944 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	85000 70000
41527		DS-5M32N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 32 BNC канала 32IP Поддержка 8mp 3840*2160, 5M 2592 * 1944 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Записи: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис: BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 8xHDD 8TB. до 64TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. . Аудио вход RCA: 12шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	Ожидаем поступления Ожидаем поступления

Видеорегистраторы 5MP ULTRA HD Series:WEB+Economic						
33914		AVR-7804E ULTRA HD 1944P	Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка ULTRA HD 1944P AHD/CVIT/TVIаналог; Запись: апсх: 5М, 1фрs-12фрs. HD: 1080P/720P, 1фрs-30фрs. Компрессия: H.265. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	28750	23000
33128		AVR-7808E ULTRA HD 1944P	Гибридный регистратор 8BNC канала. Поддержка ULTRA HD 1944P AHD/CVIT/TVIаналог; апсх: 5М, 1фрs-12фрs. HD: 1080P/720P, 1фрs-30фрs. Компрессия: H.265. , Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	43750	35000
33198		AVR-7816E ULTRA HD 1944P	Гибридный регистратор 16BNC каналов. ULTRA HD 1944P AHD/CVIT/TVIаналог; Запись: апсх: 5М, 1фрs-12фрs. HD: 1080P/720P, 1фрs-30фрs. Компрессия: H.265. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	65250	52200
33356		AVR-7832E ULTRA HD 1944P	Гибридный регистратор 32BNC каналов. ULTRA HD 1944P AHD/CVIT/TVIаналог; Запись: апсх: 5М, 1фрs-12фрs. HD: 1080P/720P, 1фрs-30фрs. Компрессия: H.265. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	163125	130500
Сетевое оборудование						
6034		GT1612 POE BUDGET: 240 WATTS	16- PORT 10/100M + 2-PORT Giga WebSwitch SWITCH WITH 16-PORT POE With 2 x Fan IEEE802.3af, IEEE802.3at Support EXTEND Mode Power Adaptor: AC100V~240V PoE Budget: 240Watts		55625	44500
6041		GT812 POE BUDGET: 120 WATTS	8-PORT 10/100M + 2-PORT 10/100/1000M SWITCH WITH 8-PORT POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Support EXTEND Mode Power Adaptor: AC100V~240V POE Budget: 120Watts		30625	24500
6047		GT412 POE BUDGET: 60 WATTS	6- PORT 10/100M SWITCH WITH 4-PORT POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Support EXTEND Mode Surge Protection: Common-mode Voltage 4KV, Differential-mode Voltage 2KV Power Adaptor: DC48V/1250MA PoE Budget: 60Watts		23125	18500
Мониторы						
18614		AOC E970SWN/62	Монитор 18.5" Разрешение 1366x768 PX	VGA	Цена по запросу	Цена по запросу
18172		AOC E2270SWHN	МОНИТОР 21.5" Разрешение 1920x1080 PX	HDMI	Цена по запросу	Цена по запросу
18173		AOC M2470SWH	Монитор 23.6" Разрешение 1920x1080 PX	HDMI	Цена по запросу	Цена по запросу
20639		AOC 27B1H/02	МОНИТОР 27" Разрешение 1920x1080 PX	HDMI	Цена по запросу	Цена по запросу
HDMI cable						
5402			HDMI cable standard 3M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана 2160 до 3840 x		2500	2000
5405			HDMI cable standard 7M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана 2160 до 3840 x		3125	2500
5409			HDMI cable standard 10M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана 2160 до 3840 x		4500	3500
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 1TB						
16623			HDD 1TB TOSHIBA		Цена по запросу	
18139			HDD 1TB WD PURPLE		Цена по запросу	
17789			HDD 1TB SEAGATE SKYHAWK		Цена по запросу	
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 2TB						
16624			HDD 2TB TOSHIBA		Цена по запросу	

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 4TB						
18187			HDD 4Tb Western Digital Purple		Цена по запросу	
17795			HDD 4TB SEAGATE SKYHAWK		Цена по запросу	
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 6-14TB						
21064			HDD 6TB TOSHIBA		Цена по запросу	
19729			HDD 8TB TOSHIBA		Цена по запросу	
18276			HDD 6TB WESTERN DIGITAL PURPLE		Цена по запросу	
22568			HDD 8TB SEAGATE SKYHAWK		Цена по запросу	
Кабельная продукция						
2008		RG59 Multi-Cable IP66 GVS	МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ для видеонаблюдения высокого разрешения Тип: Коаксиальный МОНОДИТ Ø 0,6мм*750м + Силовой Ø0,5*2; Новая PBX изоляция повышенной прочности ; Центральная жила 99,9% медь Цвет: черный ; бухта: 200м. (цена за 1метр)		180	145
2003		КАБЕЛЬ UTP CAT5E 2P	UTP CAT5E 2P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,50 mm Внешний диаметр кабеля 0,86 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		70	70
2001		КАБЕЛЬ UTP CAT5E 4P	UTP CAT5E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		150	120
2002		КАБЕЛЬ UTP CAT5E 4P ЖЕСТКАЯ УЛИЧНАЯ IP-67	UTP CAT5E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет черный Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		187	150
2004		КАБЕЛЬ UTP CAT6E 4P	UTP CAT6E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		150	150
2014		КАБЕЛЬ FTP CAT5E 4P 24AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ С ТРОСОМ	UTP CAT5E 4P 24AWG PE PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		168	168
2005		КАБЕЛЬ FTP CAT6E 4P 23AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ	UTP CAT6E 4P 24AWG PE PVC Тип оборудования кабель Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		198	198
2007		КАБЕЛЬ S-FTP CAT5E 4P 24AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ	S-FTP CAT5E 4P 24AWG PE Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20...60 °C Количество метров в бухте 305м		252	252
80421		ПАТЧ-КАБЕЛЬ EUROLAN UTP CAT5E 20M	Патч-кабель EuroLan UTP Cat5e 20m предназначен для подключения одного сетевого устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала. Кабель оснащен 4х парной AWG24 медной проволокой изолированной полиэтиленом (PE), а материал внешней оболочки поливинилхлорид (PVC). Устройство имеет RJ45 коннекторы для подключения. Патч-кабель превышает требования стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для приложений PoE и PoE+.		3000	2500
6013		ПВС 2*0,75	Провод ПВС используется с целью соединения электрооборудования и электроприборов к электрическим сетям. Провод пвс практически независим от частоты перегибаний.		125	100
Блоки питания						
6021		EPS12V12W	12V 1A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 220-240В,		1200	1000
6016		EPS12V96W	12V 8A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80-240В,		3750	3000
1211		EPS12V240W	12V 20A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80-240В, металлический корпус		7250	5800
		SWP-20W	12V 1,67A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80-240В, металлический корпус, универсальная рабочая температура ~ -30 °C ---- +50 °C. Класс защиты IP67		2500	2000

КОННЕКТОРЫ, ШНУРЫ И ПРОЧЕЕ.						
7501		СК-HCON27 Отличного качества	Сигнальный Видео разъем; сопротивление: 75Ом; крепление под болт; тип: прямой		190	150
1935			Распределительная коробка маленькая для конекторов и балунов		300	220
1936			балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: -55°C...+70°C; размер: НА зажимах		600	400
1937			балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 400M (max) HD CVI/TVI 1080P 250M (max) AHD 720P/960P 350m (max) AHD 1080P 200m (max) температура: -55°C...+70°C; НА зажимах		700	500
1938			Сетевое устройство 10/100Mbps - Автоматически обнаруживает терминалы PoE - устройство сети Safeguards с защитой короткого замыкания - Dip-переключатель для 12-вольтовой приспособляемой продукции - Автоматическое распознавание питания, источника энергии (PSE) на 802.3 Питание до 12.9 ватт		6400	5070
1939			балун активный ПРИЕМНИК; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V-40V, 100mW или AC 9V-24V, 50Hz; температура: -40°C...+70°C; размер		3000	2500
1940			балун активный ПЕРЕДАТЧИК; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V-40V, 100mW или AC 9V-24V, 50Hz; температура: -40°C...+70°C		3000	2500
1941			Усилитель передатчик/роутер 300Mbps wifi repeater with WPS,Dual RJ45 port		6250	5000
1942			Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 10mm.; кабель 280мм.; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полуретановый изолятор		120	90
1943			Сигнальный Видео разъем; сопротивление: 75Ом; крепление под болт; материал: цинк с серебряным покрытием + сталь; тип: прямой		125	100
1944			Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12mm.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полуретановый изолятор		120	90
1945			Видео разъем; сигнал 75Ohm; крепление под болт; материал: цинк с напылением серебра; пластик; угловой тип		120	90