






22135		LHD-FDA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	33480
22139		LHD-FBA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	33000
22140		LHD-FPA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	32800
22396		HDG-FP-720P	HIKVISION Sensor 1.2MP; Resolution: HD720P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; ; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.OSD меню; Питание 12V Пластиковый корпус; Питание: 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	TVI\AHD\CVI	10900
22141		LHD-FKA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	33000
22234		HD-VF-1080P	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	18200
22266		HDG-FA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	23800
22276		VF-1080IP	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V/POE Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	28000

22564		FA-MD1080IP	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V/POE Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	27540
22736		FA-1080IP	SONY Sensor 2.4.MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V/POE Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	27000
22170		HD- U528	SONY Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Угол обзора 31-120° Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	18000
22304		LHD-FTA-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	29000
22303		HDG-FT-1944P	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\AHD\CVI	29000