













Заказчик:
Тел:
Адрес объекта:

Дата 16.03.2023

Видеокамеры AHD 8 мегапикселей

Раздел 1 Материалы и оборудование

№	Модель	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	 DS-4K4N Гибридный регистратор 4 BNC канала 8IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only; 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP, 1fps-30fps. <160M Облачный сервис VITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8TB, 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3531D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA, 1920 × 1080P / 60 Г	Шт.	1	40000	40000
	 HDG-VS-2160P SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мпн. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Пластиковый корпус ; Класс защиты: IP66; Температура: -40°С...+60°С Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	Шт.	4	16850	67400
4	 Жесткий диск 1 TB Жесткий диск выдерживает высокие рабочие нагрузки, отличается низким энергопотреблением, благодаря чему работает дольше и надежнее. Диапазон рабочей температуры: составляет от 0 до 70°С, а антикоррозийное покрытие защищает от непогоды	Шт.	1	22295	22295
5	 Блок питания 12V 6A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80-240В,	Шт.	2	3100	6200
6	 Распределительная коробка Распределительная коробка 190*140 для блоков питания	Шт.	1	2600	2600
7	 UTP 5E UTP Cat 5e 4*2*0.51mm хорошая передача видео сигнала передача Lan 180 метров бухта: 305м. Транспортировочная упаковка (кортонные коробки по 2 бухты 610м)	М.	100	140	14000
8	 Усилитель видеосигнала балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: -55°С...+70°С; размер:.. НА зажимах	Шт.	8	500	4000
9	 Коннектор питания Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12mm.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полиуретановый изолятор	Шт.	4	120	480
10	 Распределительная коробка Распределительная коробка маленькая для коннекторов и балунов	Шт.	4	300	1200
	 Труба гофра	М.	30	275	8250
11	 Кабельный канал Кабельный канал 16*16	М.	30	220	6600
12	 Монтажный комплект	Шт.	1	2500	2500

Итого по разделу: 175525

Раздел 2 Монтажные и пусконаладочные работы

№	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монтажные и пусконаладочные работы	Шт.	1	48000	48000

Итого по 2 разделу: 48000

Итого: 223525

Есть возможность рассрочки, кредита на условиях Kaspi магазина (приобрести товар в рассрочку или кредит можно будет только по розничной цене, коммерческие предложения просчитанные с учетом скидки можно приобрести только при 100% оплате в офисе GVS)

Исполнитель: Мищенко Виктор

