



## ЗАЩИЩЁННЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

Устанавливаемые на транспортные средства компьютеры Rhino™ II поставляются с дисплеями 10 и 12 дюймов и определяют стандарт надёжности для использования на складах. Защищённая конструкция компьютера в соответствии с классами защиты IP65/IP67 гарантирует бесперебойное выполнение операций в жёстких рабочих условиях. Специальная модель для работы в условиях низких температур с функцией подогрева дисплея позволяет использовать устройство в холодильных камерах хранения. Ёмкостные модели с сенсорным экраном имеют антибликовое армированное стекло толщиной 4 мм, которое позволяет работать с устройством в перчатках.

## УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

Созданный для работы на складах, компьютер для автопогрузчиков Rhino позволяет повысить производительность и снизить количество ошибок при приёмке, размещении, отборе и отгрузке продукции. В сочетании с ручными сканерами штрихкодов, такими как Datalogic PowerScan™, Rhino позволяет быстро осуществлять ввод данных и подтверждение размещения товаров.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Компьютер для автопогрузчиков Rhino оборудован встроенным изолированным блоком питания, подключаемым к системе зажигания транспортного средства для автоматического управления питанием, а также дополнительно может оснащаться батареей резервного питания для предотвращения потери данных. Rhino имеет набор аксессуаров для различных способов установки. Средства монтажа включают различные кронштейны и RAM-крепления для установки компьютера на транспортном средстве вместе с внешними ABCD или QWERTY клавиатурами. Специальная программная клавиатура поддерживает несколько раскладок и несколько языков, позволяя экономить рабочее пространство и использовать компьютер Rhino в международных операциях.

## ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И УТИЛИТЫ

Компьютер Rhino II позволяет сделать выбор между операционными системами Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded 7 или Windows 10 IoT Enterprise. Набор дополнительных утилит от Datalogic, а для моделей WEC7 предустановленное лицензионное программное обеспечение Wavelink® Avalanche™ и эмуляция терминала позволяет максимизировать возврат инвестиций (ROI) благодаря простому управлению, установке и обслуживанием устройств.



12" Rhino II

10" Rhino II



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор между операционными системами Microsoft
- Цветной дисплей высокого разрешения с диагональю 10 или 12 дюймов
- Антибликовый мультисенсорный экран, поддерживает работу в перчатках
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX v4
- Беспроводная технология Bluetooth® v4.0
- Проводной Ethernet (GbE)
- Класс защиты от влаги и пыли IP65/IP67
- Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 55 °C (для устойчивой к низким температурам модели 10 дюймов от -30 °C)
- Поддержка проводных и беспроводных сканеров штрихкодов
- Внешние ABCD, QWERTY и программные клавиатуры
- Поддержка Wavelink Powered™ с предустановленным лицензионным ПО Avalanche и эмуляцией терминала (для моделей WEC7)
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

## ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Управление складом:
  - Инвентаризация
  - Отбор
  - Отгрузка/получение
  - Размещение
  - Кросс-докинг
- Хранение в холодильных камерах и на улице
- Производственные цеха
- На транспортных средствах / грузовиках
- Общественная безопасность

**БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ**

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN)	Беспроводная технология Bluetooth 4.0 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц); Cisco CCX v4; Проводной Ethernet: 1 x GbE, RJ-45 (снизу)
АНТЕННЫ	Разнесённые антенны под крышкой сверху; Дополнительная антенна для установки в кабине

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

РЕЗЕРВНАЯ БАТАРЕЯ	Дополнительная батарея резервного питания на 30 минут работы; 2500 мА/ч при 10,8 В переменного тока; 27 Ватт; Зарядка батареи: от 0 до 50 °C Работа батареи: от -20 до 50 °C
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Изолированный встроенный источник питания с выбором постоянного напряжения 12 В; 24/48 В
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ	На фронтальной панели

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ВЛАЖНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА	от 10 до 90%; без конденсации Рабочая: от -20 до 55 °C (без подогрева, ёмкостные модели); От -30 до 55 °C (без подогрева, минимальная конденсация при использовании устойчивых к низким температурам моделей - только - 10")
УДАРЫ И ВИБРАЦИЯ	Класс 5M3 EN 60721-3-5: 1998 (наземный транспорт)
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ	IP65/IP67

**ИНТЕРФЕЙСЫ**

ИНТЕРФЕЙСЫ	1 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Type A (снизу) 1 x USB 3.0 Type A (снизу) [только для Win7/10] 1 x USB 2.0 Type A (сверху) Последовательный: 2 x RS-232 (снизу); COM1: 5 V на 9 контактов; COM2: 5/12 В на 9 контактов
СЛОТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ	1x Mini-PCIe, половинный или полноразмерный слот (полноразмерный используется для Wi-Fi) 1x CFast для SSD (Win 7/Win 10) 1x SD слот для карты SDHC (WEC7)

**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

КОНСТРУКТИВ	С алюминиевым покрытием, без вентилятора
РАЗМЕРЫ ДИСПЛЕЙ	27,8 x 22,3 x 6,4 см Устойчивая к низким температурам модель: 10,4 дюйма SVGA 800x600, 400 NITS; Ёмкостные/стандартные модели: 10,4 дюйма XGA 1024 x 768, 350 NITS 12,1 дюйма XGA, 1024 x 768, 500 NITS 4 программируемые клавиши (S1-S4) VESA: 75 мм
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТА ЭКРАНА ДИНАМИКИ	Под запрос Под запрос: внизу спереди, водонепроницаемые
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	Резистивный, 4 провода (только для модели WEC7 / устойчивая к низким температурам); ёмкостной (только OS); 3 мм, антибликовое закаленное стекло; работа в перчатках
ВИДЕОВЫХОД ПОДДЕРЖКА ГОЛОСА	порт 1 x HDMI (сверху) [только Win7/10] Беспроводная через Bluetooth v4 (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели)
ВЕС	3,4 кг (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели); 3,6 кг (10-дюймовые стандартные модели); 4,7 кг (12-дюймовые стандартные модели)

**БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ**

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ	Продукт соответствует необходимым требованиям безопасности и нормативным требованиям для его предполагаемого использования. Сертификат совместимости с CE/FCC; RoHS США, Канада, страны ЕС
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

КОНФИГУРАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА	WEC7: Datalogic DXU, DDU, SDK, блокировка браузера SureFox; WEC7: предустановленный лицензионное ПО Wavelink Avalanche; Win7/10: предустановленный Datalogic Aladdin™
РАЗРАБОТКА ЭМУЛЯЦИЯ ТЕРМИНАЛА	Windows CE SDK™ предустановленная лицензионная Wavelink Terminal Emulation™ (модели WEC7)
ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИАТУРЫ	Включают раскладку QWERTY для английского, немецкого, итальянского, испанского, польского языков; раскладка Azerty для французского языка; функциональные клавиши (F1-F12)

**СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	WEC7, Windows Embedded Standard 7 или Windows 10 IoT Enterprise 64 бит
ПРОЦЕССОР	1 ГГц (стандартные модели WEC7); 800 МГц (устойчивые к низким температурам модели WEC7); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 ГГц (Win7/10)
ПАМЯТЬ ХРАНЕНИЕ	WEC7: 1 Гб ОЗУ; Win7/10: 4 Гб ОЗУ WEC7: 32 Гб SDHC; Win7/10: 32 Гб CFast SSD

**ГАРАНТИЯ**

ГАРАНТИЯ	1 год заводской гарантии
----------	--------------------------

**Серия PowerScan 9000**

Проводные / беспроводные  
модели через крэдл и  
Bluetooth

**Крепления**

- 94ACC0154 монтажный  
автомобильный кронштейн  
на 10 градусов
- 94ACC0155 монтаж  
внешней клавиатуры



- 94ACC0034 шарнирное  
крепление RAM для

**Внешние клавиатуры**

- 95ACC1331 внешняя  
клавиатура ABCD



- 95ACC1330 Внешняя  
клавиатура QWERTY