

Ручной матричный фотосканер
общего назначения

Mindeo MD6200

Сканер Mindeo MD 6200 уверенно считывает все линейные, двухмерные и составные (стековые) коды, как, например PDF417. Имиджевая технология считывания позволяет распознавать штрихкоды с дисплеев компьютеров и мобильных устройств (что находит широкое применение в мобильном маркетинге и мобильных билетах), а также инверсивные символики. Устройство также декодирует символики высокой плотности (HD).

Созданный в расчете на долговременную эксплуатацию, Mindeo MD 6200 выдерживает до 50 падений на бетонную поверхность с высоты 2 м. Герметичный корпус предотвращает сканер от попадания пыли и влаги и соответствует стандартам IP 52.

- Считывание всех стандартных линейных и двумерных кодов, в том числе инверсивных символик,
- Распознавание штрихкодов с дисплеев компьютеров и мобильных устройств,
- Сканирующее окошко сделано из химически закалённого стекла, что делает его устойчивым к царапинам и трению,
- Защита от пыли и влаги по классу IP 52,
- Надёжная и безопасная конструкция, сертифицированная по стандартам CE, EMC, RoHS, Class 1 laser safety и фотобиологической безопасности,
- Выдерживает падения на бетон с 2-х метровой высоты,
- Эргономичный корпус с пистолетной рукояткой и прорезиненными вставками.



Сферы применения:

розничная торговля
документооборот
банки, почтовые отделения
лёгкая промышленность

Технические характеристики

Производительность считывания

Дистанция сканирования	0,7 — 16,5 см (для 13 мил EAN-13)
Скорость считывания	60 скан/с
Максимальное разрешение кода	0,089 мм
Наклон, поворот, вращение	$\pm 60^\circ$, $\pm 40^\circ$, $\pm 42^\circ$
Распознаваемые линейные коды	распознаёт все стандартные 1D-коды, включая семейство GS1 DataBar, PDF-417, MicroPDF-417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code
Индикаторы считывания	динамик и световой индикатор успешного считывания

Электрические характеристики

Входное напряжение	$5 \pm 0,25$ В
Потребляемый ток в рабочем режиме	320 мА (при 5 В)
Потребляемый ток в режиме ожидания	80 мА (при 5 В)
Поддерживаемы интерфейсы	USB, RS-232 и KBW

Условия окружающей среды

Рабочая температура	0 — 50 °C
Температура хранения	-40 — 60 °C
Относительная влажность	5 — 95%
Устойчивость к падениям на бетон	2 м
Пылевлагозащищенность	IP 52

Физические характеристики

Габариты	178 x 82 x 69 мм
Вес	156 г (без кабеля)

1,5 года гарантии

* Производитель может менять технические характеристики без предварительного уведомления



ООО «Компания СКАН СИТИ»
117405, Москва, ул. Дорожная, дом 60Б
+7 495 645-38-55 | scancity.ru | sales@scancity.ru