

# Сканер штрихкода АТОЛ SB 2101 Plus – считывает на лету

# АТОЛ



## ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 4 000 РУБЛЕЙ!\*

\*Цена действительна на июнь 2017. Актуальную цену уточняйте у продавца.

### Работает качественно и надежно

Сканер АТОЛ SB 2101 Plus работает в ручном или в автоматическом режимах. Подставка входит в комплект и позволяет использовать сканер в качестве стационарного. Прочный корпус сканера выдерживает падение с высоты 1,5 метра.

### Быстро считывает мелкие и плотные 1D-штрихкоды

А также поврежденные, плохо распечатанные, выцветшие и низкоконтрастные. Плотность сканирования: 3 mIl. Минимальная контрастность штрихкода – 10%.



Магазин канцтоваров



Аксессуары



Ювелирный бутик



Книжный магазин

*АТОЛ. Выбираете Вы!*

Сканер штрихкода

# АТОЛ SB 2101 Plus



### Ускоряет работу кассы

В Вашем магазине собирается очередь из-за того, что кассир не может считать штрихкод и вводит цифры вручную? Сканер АТОЛ SB 2101 Plus делает работу кассиров быстрой, уверенно считывая мелкие, плотные и выцветшие 1D-штрихкоды.



### Считывает штрихкоды за секунды

АТОЛ SB 2101 Plus идеально подходит для использования в непродуктовой рознице и там, где встречаются маленькие штрихкоды: в магазинах канцтоваров и аксессуаров, бутиках, ювелирных и зоомагазинах, книжных магазинах, DIY. Сканер незаменим при считывании штрихкодов с документов, применяется в банках и других предприятиях с большим документооборотом.



### Не подведет в сложных условиях


Сканер считывает штрихкоды как в затемненных, так и в ярко освещённых помещениях. Защищен от попадания пыли и влаги внутрь корпуса, имеет класс защиты IP54. Прочный корпус выдерживает падение с высоты 1,5 метра.



### Настраивается за 3 минуты

АТОЛ SB 2101 Plus подключается по интерфейсу USB, легко программируется считыванием специальных штрихкодов. Поддерживает все популярные товаро-учётные программы, позволяет эмулировать COM-порт и работать в 1С.

**Попадают такие штрихкоды? Выбирайте SB 2101 Plus!**



Источник света	Лазерный диод, 650 нм	Интерфейсы	USB
Скорость сканирования	300 скан/сек	Напряжение	DC 5В
Дальность сканирования	0-250 мм	Ток	85мА (режим работы), 36 мА (обычный режим)
Минимальная контрастность ШК	10%	Размеры, вес	102 мм * 73 мм * 175 мм, 246 г
Плотность сканирования	3 mil	Температура работы	0° ... 50°
Класс защиты	IP54	Температура хранения	- 40° ... 70°
Считываемые штрихкоды	Code 39 standard; Code39 full ASCII; Code 128; UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; EAN/UPC +2/+5; ISSN; ISBN; Code 93; Industrial 25; Standard 25; Matrix 25; Interleave 25; China post; Code11; Codebar; UK/PLESSEY; MSI/PLESSEY; Code 32		