



RK95

Серия



Рабочие характеристики	Операционная система	Android 9 (GMS, AER - с обновлением на одну версию ОС)
	Процессор	Восьмиядерный 2.2 ГГц
	Память	64ГБ FLASH / 4ГБ RAM
	Слот расширения	Слот расширения памяти Micro SD с поддержкой SDHC (до 32 Гб) и SDXC (до 2Тб)
	SIM/SAM (Опционально)	1 SIM карта
	Источник питания	Стандарт: Литий-ионный аккумулятор 3.7В, 3000 мАч / 6000 мАч Работа в холоде (Опционально): Литий-ионный аккумулятор 3.7В, 4000 мАч
	Время работы без подзарядки ¹	Стандарт: минимум 10 часов (3000 мАч), минимум 12 часов (6000 мАч) Работа в холоде (Опционально): минимум 7 часов при -30°C
	Индикация	3 круглых светодиода на передней панели/2 квадратных светодиода по бокам (для RF, статуса зарядки, статуса считывания)/Вибро/Динамик
Интерфейс	USB 2.0 с OTG	
Беспроводная связь	WiFi модуль (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
	Безопасность WLAN	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP), AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD
	Bluetooth (WPAN)	Class 2 Bluetooth® V5.0 с BR/EDR и поддержкой BLE
	Bluetooth® профили	GAP, SDP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP
	GSM модуль (WWAN) (Опционально)	(2G) GSM: 850/900/1800/1900 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 (4G) FDD LTE: B1(2100), B2(1900), Band3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28, B66 (4G) TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41(2545MHz~2655MHz)
GPS (только с WWAN)	GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo	
Типы считывателей	Считыватель штрих-кода	Стандарт: Лазерный считыватель / 2D имиджер / 2D имиджер средней дальности / 2D имиджер дальнего действия Работа в холоде (Опционально): 2D имиджер / 2D имиджер средней дальности / 2D имиджер дальнего действия
	Камера (Опционально)	13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом
	NFC (Опционально)	Поддержка ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica (Peer-to-Peer (обмен данными), Card Reader (чтение карты), Card Emulation (эмуляция карты))
Физические характеристики	Дисплей	4.3"- цветной WVGA дисплей, емкостной сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальцев (в перчатках и без, мокрых) и стилуса, защитное стекло Corning Gorilla Glass
	Датчики	Датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп Температурный датчик в модели для работы в холоде (Опционально)
	Клавиатура	Цифровая клавиатура на 38 клавиш, Буквенно-цифровая клавиатура на 52 клавиши, Клавиатуры для Эмуляции Терминала (TN5250, TN3270 and VT) со светодиодной подсветкой, Цифровая клавиатура на 29 клавиш (Опционально)
	Аудио	Поддержка Push-to-talk, Динамик, Цифровой микрофон с эхо и шумо подавлением, Bluetooth гарнитура
	Размер (ДхШхВ)	216 x 80 x 30 мм
	Вес	395 г (3000 мАч) / 445 г (6000 мАч), с 2D имиджером 435 г (3000 мАч) / 480 г (6000 мАч), с 2D имиджером дальнего действия Работа в холоде (Опционально): 455 г, с 2D имиджером/480г, с 2D имиджером дальнего действия
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	Стандарт: от -20°C до 50°C Работа в холоде (Опционально): от -30°C до 50°C
	Температура хранения	от -30°C до 70°C
	Влажность (Без конденсации)	Работа: от 5% до 95% / Хранение: от 5% до 95%
	Ударостойкость	IP65 / 1000 оборотов в барабане с ребром 1 м Стандарт: выдерживает множественные падения на бетон (MIL-STD-810G) с высоты 1.8 м в резиновом чехле, при рабочей температуре Работа в холоде (Опционально): выдерживает множественные падения на бетон (MIL-STD-810G) с высоты 1.5 м, при рабочей температуре
	Электростатический разряд	±15кВ разряд по воздуху, ±8кВ прямой разряд
	Сертификаты	FCC/BC/CA65/SRRCC/CCC/NCC/BSMI/CE/WEEE/RoHS/REACH/Erp/BIS/WPC
Среда программирования	CipherLab API и Android 9 Standard API	
Программное обеспечение	CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment Suit (WMDS), Android Device Configuration (ADC), BarcodeToSetting, App-Lock, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulator, Software trigger 3rd Party: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Wavelink Avalanche and Terminal Emulator, AirWatch, Push-To-Talk	
Аксессуары	Кабель с защелкой (USB), Пистолетная рукоять, Резиновый чехол, Зарядное устройство на 4 слота, Подставка для зарядки на 5 слотов, Коммуникационная подставка/зарядное устройство, Ремешок на руку, Кобура на ремень для устройства с пистолетной рукоятью Опционально: Подставка для зарядки и передачи данных (Ethernet) на 5 слотов, Подставка в авто	
Гарантия	1 год	

1. Минимум 10 часов при сканировании 2D имиджером раз в 20 сек., 50% подсветке дисплея и включенном динамике (уровень звука по умолчанию) при 25°C, Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 a/b/g/n вкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.

Аксессуары



Коммуникационная подставка/зарядное устройство



Кабель с защелкой (USB)



Резиновый чехол



Ремешок на руку



Пистолетная рукоять



Зарядное устройство на 4 слота



Подставка для зарядки на 5 слотов