

UROVO®



## Аксессуары для терминала сбора данных UROVO DT30



Зарядная станция(Cradle)



USB Кабель



Адаптер



Ремешок



Аккумуляторная батарея



## Стандартные аксессуары



### Адаптер

(сетевое зарядное устройство)

**Входное напряжение:** 100-240V~50/60Hz 0.4A

**Выходное напряжение:** 5V 2A



### USB кабель

Применимо для зарядки и передачи информации

Интерфейс: Type-C



### Аккумуляторная батарея

Полимерный литий-ионный аккумулятор  
3,85V 4500 мАч

Рассчитан на работу: более 10 часов

Время зарядки: менее 4 часов

## Дополнительные аксессуары

### Зарядная подставка (Cradle)

- Входное напряжение: 12V/2A
- Интерфейс: DC Jack
- Жизненный цикл: не менее 5000 раз использования

### Адаптер питания (к зарядной подставке)

- Входное напряжение:  
100-240V~50/60Hz 0.4A
- Выходное напряжение: 12V/2A

### Зарядная подставка (Cradle)

- Зарядка ТДС x 1 слот
- Зарядка аккумуляторной батареи x 1 слот



### Крепление (ремешок) на руку

- Легко закрепить и снять
- Специально разработан для мобильных устройств
- Повышает эргономику работы с ТСД
- Выполнен из эластичного материала, регулируется по объему руки

