

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

T800-Ex

Fully Rugged Tablet



- Сертифицировано в соответствии с ATEX / IECEx для использования во взрывоопасных средах
- 8,1-дюймовый HD-дисплей LumiBond® 2.0 обеспечивает лучший обзор
- Особенности запатентованного дополнительного модуля расширения SnapBack: либо вторая дополнительная батарея
- Дополнительно штрих-кодов 1D/2D
- Сертификация в соответствии с MIL-STD-810G и IP65



модуль SnapBack





Технические характеристики

Операционная система	Windows 10 Professional
Вычислительная платформа	Процессор Intel® Atom x7-Z8750 1,6 ГГц, с возможностью разгона до 2,56 ГГц - кэш 2МБ
Графический контроллер	Intel® HD Graphics
Дисплей	8,1-дюймовый IPS TFT LCD HD (1280 x 800) 600-нит дисплей с технологией LumiBond® 2.0 для чтения при солнечном свете
Жёсткий диск и ОЗУ	4 Гб LPDDR3, расширяемая до 8 Гб eMMC 64 Гб / 128 Гб
Клавиатура	6 функциональных клавиш (Windows, включение / выключение, программируемая, запись с камеры / активатор сканера штрих-кодов, увеличение громкости, уменьшение громкости)en)
Сенсорные устройства ввода	Сенсорный дисплей: - емкостной сенсорный мультитач дисплей - двухрежимный сенсорный дисплей с поддержкой мультитач и дигитайзера (опция)
Слоты расширения	Оptionальные сканер штрих-кодов 1D/2D Дополнительный модуль SnapBack: вторая дополнительная батарея ⁱ
Интерфейсы ввода-вывода данных	FHD-Вебкамера x 1 Тыльная камера 8 МП с автофокусом и вспышкой x 1 USB 3.0 (9-контактный) x 1 Комбинированный выход на наушники/ вход микрофона x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 Микро-HDMI x 1
Интерфейсы связи	WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 7265; 802.11ac Bluetooth (вер. 4.0) GPS (опция) Модуль широкополосной мобильной связи 4G LTE (опция)

Програмное обеспечение

Getac Utility
Getac Camera
Getac V-GPS
Adobe® Reader®
Дополнительная Absolute DDS® Persistence

Электроснабжение

Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)
Литий-ионная аккумуляторная батарея (7,4V, 4200 мА)¹
Технология LifeSupport™ горячей замены аккумуляторной батареи во время работы (только со второй дополнительной батареей)

Габаритные размеры (ШxГxВ), вес

227 x 151 x 24 мм (8.93" x 5.94" x 0.94")
0,91 кгⁱⁱ

Защищенность

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65
Ударопрочность при падении с высоты до 2 м
Устойчивость к вибрациям и падениям

Условия окружающей среды

Температураⁱⁱⁱ:
- Рабочая: от -21 до 50 °C / от -5.8 до 122°F
- Хранение: от -51 до 71 °C / от -60 до 160°F
Относительная влажность воздуха:
- 95 %, без образования конденсата

ATEX / IECEx зона 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Аксессуары

Переносная сумка
Батарея (7,4V, 4200 мА)
2-ая дополнительная батарея (14,4V, 2100 мА)
Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В)
Стилюс для емкостного экрана
Дигитайзер
Плечевой ремень (2-х точечный)
Браслет
Защитная пленка

ⁱ Испытание срока службы батареи проводилось по методу BatteryMark 2007. Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды. Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться ее замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.

ⁱⁱ Масса устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.

ⁱⁱⁱ Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

Getac

Getac Russia

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
TEL: +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (903) 294 0690
globalmarketing@getac.com
www.getac.ru

