



IGW 10/12 B

Газовый проточный водонагреватель,
открытая камера



Видеообзор

ОПИСАНИЕ

- Открытая камера сгорания
- Идеально подходит для установки в квартирах
- Ручная модуляция пламени
- Производительность 10 и 12 л/мин
- Теплообменник из высококачественной меди
- Информативный LED-дисплей
- Система защиты от обратной тяги
- Предохранительная система от перегрева
- Устойчивая работа при низком давлении
- Электронный розжиг от батареек
- Диаметр дымовой трубы 110 мм
- Крепёж в комплекте поставки
- Гарантия – 2 года

НАИМЕНОВАНИЕ		IGW 10 B	IGW 12 B
Мощностные характеристики			
Номинальная тепловая мощность	кВт	20	24
Номинальная полезная мощность	кВт	17	20
Производительность при $\Delta t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/мин	10	12
Газовые характеристики			
Подключение газа	R"	1/2"	1/2"
Давление газа	мбар	13	13
Потребление природного газа	м ³ /ч	2,1	2,3
Гидравлические характеристики			
Минимальное рабочее давление	бар	0,3	0,3
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Подключение воды	R"	1/2"	1/2"
Дымоудаление			
Температура уходящих дымовых газов	°C	120	120
Диаметр дымовой трубы	мм	110	110
Система дымоудаления			
Коаксиальная система дымоудаления	DN	60/100	60/100
Раздельная система дымоудаления	DN	80–80	80–80
Габариты оборудования			
Габариты (ВxШxГ)	мм	550x328x204	610x350x184
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	640x390x245	690x410x245
Вес нетто	кг	7,5	8,95
Вес брутто	кг	9,5	10,15
Артикул		GD0FP3E0WRU	TD0028954RU

