4 810114 015120

# Плита газовая бытовая четырехгорелочная ПГ 3200-06

**ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)**

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Крышка | металлическая |
| Варочная панель | газовая |
| Количество газовых горелок варочной панели, шт. | 4 |
| Решётка варочной панели | стальная эмалированная |
| Управление варочной панелью | кран |
| Электророзжиг горелок | варочной панели |
| Кнопка розжига | на панели |
| Духовка | газовая |
| Подсветка духовки | одинарная |
| Направляющие духовки | штампованные |
| Управление духовкой | кран |
| Хозшкафчик | с ящиком выдвижным |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

| | |
|---|---|
| Плита, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт. | 1 |
| Гарантийная карта, шт. | 1 |
| Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт. | 1 |
| Противень алюминиевый, шт. | 1 |
| Жаровня, шт. | 1 |
| Решётка духовки, шт. | 1 |
| Решётка варочной панели, шт. | 1 |
| Фильтр, шт. | 1 |
| Комплект сменных частей, шт. | 1 |
| Ножки, шт. | 4 |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2 |
| Размеры, ШхГхВ, мм | 500x570x850 |
| Масса не более, кг | 35,5 |
| Объём духовки, л | 42 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Категория прибора | II2H3B/P |
| Класс прибора | 2/1 |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 16 |

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

| Горелка | | Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па) | | | | Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nном кВт | Nмин кВт | Сопло | ВМР | Nном кВт | Nмин кВт | Сопло | ВМР |
| Двухзонная горелка | Варочная панель | | | | | | | | |
| Горелка быстрого действия | | 3,05 | 0,85 | 26 | 65 | 2,9 | 1,1 | 92 | 56 |
| Горелка полубыстрого действия | | 2 | 0,6 | 04 | 56 | 1,9 | 0,7 | 75 | 44 |
| Вспомогательная горелка | | 0,7 | 0,5 | 61 | 44 | 0,7 | 0,5 | 46 | 40 |
| Основная горелка | Духовка | 2,7 | 1,1 | 21 | 40 | 2,6 | 1,1 | 87 | 40 |
| Горелка гриль | | | | | | | | | |
| Номинальный расход газа | | 995 л/ч | | | | 715 г/ч | | | |

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации