4 810114 017308

Плита газовая бытовая четырехгорелочная ПГ 3200-08 К33

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	белый
Щиток	металлический
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Решётка варочной панели	стальная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Устройство контроля пламени варочной панели (функция "газ-контроль")	да
Духовка	газовая
Направляющие духовки	штампованные
Управление духовкой	кран
Хозшкафчик	с дверцей откидной

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень алюминиевый, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	1
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Предохранительная цепочка, шт.	1
Щиток с крепежом (комплект), шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсоединение к электрической сети не требуется	да
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	500x530x850
Масса не более, кг	31,4
Объём духовки, л	42
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель								
Горелка быстрого действия	Варочная панель	3,05	0,85	26	40	2,9	1,1	92	40
Горелка полубыстрого действия	Варочная панель	2	0,6	04	29	1,9	0,7	75	29
Вспомогательная горелка	Варочная панель	0,7	0,5	61	22	0,7	0,5	46	22
Основная горелка	Духовка	2,7	1,1	21	40	2,6	1,1	87	40
Горелка гриль	Духовка								
Номинальный расход газа		995 л/ч				715 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации