

## SECURA LVT CLICK SMART

для LVT покрытий

### SECURA LVT CLICK SMART

Материал: Zmodyfikowany XPS/PET | Gęstość: 100 kg/m<sup>3</sup>

Ogrzewanie podłogowe



\*\*\*

Izolacja termiczna



do 0,04 m<sup>2</sup>K/W

Komfort akustyczny



-



do 19 dB

Trwałość podłogi



do 400 kPa



do 1,0 mm

Podłoże



150

10 m<sup>2</sup> (8,5 x 1,18 m)



-

420 m<sup>2</sup>

MIN.PL 70 m<sup>2</sup>

EAN 5905167776353



SECURA LVT CLICK SMART	SECURA LVT CLICK SMART
Толщина	1,5 мм
Материал:	Материал: Модифицированный XPS/PET   Плотность: 100 кг/м <sup>3</sup>
Напольное отопление	да
Термическая изоляция	до 0,04 м <sup>2</sup> К/Вт
Акустическая изоляция	до 19 дБ
Статическая нагрузка	до 400 кПа
Выравнивание точечных неровностей	до 1,0 мм
Пароизоляция	150
Упаковка	10 м <sup>2</sup> (8,5 x 1,18 м)
паллет	420 м <sup>2</sup>
MIN.PL 70 м <sup>2</sup>	MIN.PL 70 м <sup>2</sup>
штрих код	EAN 5905167776353

Подложки ARBITON увеличивают долговечность и комфорт использования современного винилового напольного покрытия LVT. Хорошо подобранная подложка продлевает жизнь пола LVT и делает его похожим на новый в течение многих лет.

- Увеличивает прочность и устойчивость соединений замков пола.
- Устраняет точечные неровности и защищает от повреждений.
- Ускоряет и облегчает установку пола.



- Специализированная подложка для панелей LVT с системой CLICK
- Для помещений с большой интенсивностью движения - очень высокая стойкость к нагрузкам
- Материал: Модифицированный XPS/PET
- Плотность: 100 кг/м<sup>3</sup>

### ПРОЧНОСТЬ ПОЛА



Максимальное значение теплового сопротивления (CS) для укладки в интенсивно используемых помещениях.

### CUTTING LINES



Легкая резка по напечатанным линиям.



Перед началом работ проверьте инструкцию по укладке пола.