



## ООО «Мёллер»

Россия, 141006, г. Мытищи, Московская обл., 2-й Рупасовский пер, 8, стр.1, офис 301  
тел. 8 495 380 31 53, факс. 8 495 380 31 58, www.moeller.su, info@moeller.su

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Профили поливинилхлоридные подоконные для внутренней отделки т.м. "Мёллер"  
(Подоконники Möller LD-S 30)



ТУ 22.23.19-001-75218573-2020 с изм. №1-2.



Продукт сертифицирован на соответствие требованиям  
ТУ 22.23.19-001-75218573-2020 с изм. № 1-2.  
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ31.Н17506  
с 14.07.2020 г. по 13.07.2023 г.

Дата экструзии:  
Дата ламинации:  
Дата упаковки:  
Дата отгрузки:

Получатель: -----  
Типоразмер/цвет: LD-S 30 По заказу  
Кол-во метров: По заказу  
Кол-во мест: По заказу

Внутренний подоконник Möller LD-S 30. Основание подоконников изготовлено из ПВХ смеси и древесной муки. Данная композиция гарантирует прочное и экологически чистое изделие. На поверхность подоконников наносится многослойный ламинат ELESKO PLUS ON top® при помощи полиуретанового клеевого расплава Kleiberit.

Качественные показатели, характеристика свойств подоконника Möller LD-S 30

| Геометрические размеры, свойства                                          |               |                     |   | Единица измерения                        | Норма                | LD-S 30                                                                                                                    | Преимущества                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толщина подоконника                                                       |               |                     |   | мм                                       | ТУ                   | 22                                                                                                                         |  <b>Двойной запас прочности</b>    |
| Толщина горизонтальных стенок                                             |               |                     |   | мм                                       | ТУ                   | 2,5 - 3,0                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| Толщина вертикальных стенок                                               |               |                     |   | мм                                       | ТУ                   | 1,5 - 2,2                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| Высота капиноса                                                           |               |                     |   | мм                                       | ТУ                   | 30                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Масса подоконника                                                         |               |                     |   | кг/м2                                    | ТУ                   | 10                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Количество ПВХ в составе смеси                                            |               |                     |   | %                                        | ТУ                   | 70                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Свойства ламината ELESKO®                                                 |               |                     |   |                                          |                      |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Устойчивость к царапинам                                                  |               |                     |   | N                                        | DIN EN 438           | >=5                                                                                                                        |  <b>Лёгкий монтаж</b>            |
| Устойчивость к воздействию химикатами                                     |               |                     |   | степень                                  | DIN EN 438           | >=5                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Устойчивость к воздействию сигаретным пеплом                              |               |                     |   | Устойчив при кратковременном воздействии |                      |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Рассчётный срок эксплуатации                                              |               |                     |   | год                                      |                      | 40                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Гарантийные обязательства                                                 |               |                     |   | год                                      |                      | 3                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Физико-механические характеристики подоконников Möller                    |               |                     |   | Единица измерения                        | Норма                | LD-S 30                                                                                                                    |  <b>Сверхпрочный ламинат</b>     |
| Плотность вворачивания шурупа                                             |               |                     |   | N                                        | ---                  | 650                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Плотность материала                                                       |               |                     |   | кг/м2                                    | DIN 52361            | ca.1480                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Водопоглощение                                                            | Водостойкость | 24h, 23°C 24h, 50°C | % | DIN EN ISO 62                            | <0,5                 |  <b>Не боится бытовых загрязнений</b> |                                                                                                                       |
|                                                                           |               |                     | % | DIN EN ISO 62                            | <1,5                 |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Стойкость к удару при положительных и отрицательных температурах          |               |                     |   | %                                        | ГОСТ 30673-99        | Устойчив <10%                                                                                                              |  <b>Устойчивость к царапинам</b> |
| Отклонение от прямолинейности по длине (при условии надлежащего хранения) |               |                     |   | мм                                       | ТУ                   | не более 1 мм на 1000 мм длины                                                                                             |                                                                                                                       |
| Прочность при растяжении                                                  |               |                     |   | Н/мм2                                    | 38<br>ГОСТ 11262-80  | 43,5                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Термостойкость при +150°                                                  |               |                     |   | мин                                      | 30<br>ТУ             | 30                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия (70±2)°           |               |                     |   | %                                        | 1%<br>ГОСТ 11519     | 0,15                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Температура размягчения по Вика                                           |               |                     |   | °C                                       | 75<br>ГОСТ 15088     | 81                                                                                                                         |  <b>Не выгорает на солнце</b>    |
| Ударная вязкость по Шарпи после ускоренного светового старения 500 часов  |               |                     |   | кДж/м2                                   | 10<br>ГОСТ 4647      | 13,1                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Светостойкость после ускоренного светового старения 500 часов             |               |                     |   | %                                        | (-20%)<br>ГОСТ 30673 | 0,1                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Огнестойкость                                                             |               |                     |   | Степень                                  | B2 DIN 4102          | B3                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Пожарно-технические характеристики подоконников Möller                    |               |                     |   | Норма                                    |                      | LD-S 30                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Группа горючести                                                          |               |                     |   | ГОСТ 30244-94                            |                      | Г4                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Группа воспламеняемости                                                   |               |                     |   | ГОСТ 302402-96                           |                      | В3                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Группа дымообразующей способности                                         |               |                     |   | ГОСТ1 2.1.044                            |                      | Д3                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Группа токсичности                                                        |               |                     |   | ГОСТ1 2.1.044                            |                      | Т2                                                                                                                         |                                                                                                                       |

Качество продукции соответствует ТУ 22.23.19-001-75218573-2020 с изм. №1-2 и другим требованиям технического регламента

**Гарантия действует при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий.**