



Mipa Zinc-Spray — Высококачественный богатый цинком материал с длительной защитой против коррозии для изделий из железа. Рекомендуется для автомобильных кузовных работ, исправления повреждённых оцинкованных поверхностей, защиты мест сварки и сверления. Особенно удовлетворяет для точечной сварки. Содержит больше чем 90% металлическую цинковую пыль в сухом остатке. Высокая защита против коррозии. Обладает высокой температурной стойкостью до 300°C.

Цвет	Серый			
Расход	Упаковка 400 мл (аэрозоль)			
Поверхность для нанесения	Железистые металлы			
Особые указания	Не наносить при T° ниже +10° C и влажности воздуха выше 80%.			
 Предварительная обработка	Тщательно очистить P280-P320. Обезжирить средством Mipa Silikonentferner и высушить.			
	<p>Перед применением встряхнуть энергично в течение приблизительно 3 минут.</p> <p>Распылять с расстояния приблизительно 20-30 см.</p> <p>Наносить несколько тонких слоев с межслойной выдержкой 3-5 мин.</p> <p>После использования, опрокинуть баллон вверх дном, это предотвращает клапан от засорения.</p>			
 Воздушная сушка	Параметры сушки	от пыли	на отлип	полное высыхание
	При +20°C	10 мин.	1-2 часа	24 часа
 Дальнейшая обработка	Нанести 2K грунт - наполнитель Mipa.			