

Обезжириватель **TAM28**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта



TAM28 - это средство для очистки поверхностей на основе растворителя, предназначенное для удаления загрязнений с голого металла. подготовительное средство перед любым этапом подготовки или нанесением краски.

Смешивание (вес)



Готов к применению

Руководство по применению



1. Перед использованием обезжиривателя **TAM28** необходимо вымыть автомобиль или обрабатываемую поверхность панели кузова и удалить все водорастворимые загрязнения!
2. Обильно смочить одну чистую салфетку без ворса обезжиривателем TAM28 и начать очистку поверхности.
3. Не дожидаясь испарения обезжиривателя, вытереть поверхность сухой чистой впитывающей салфеткой без ворса. Всегда используйте для обезжиривания две салфетки, мокрую и сухую! Не допускайте испарения обезжиривателя с поверхности. Вытереть поверхность насухо, прежде чем обезжиривающее средство испарится.
4. Пользуйтесь печатками. Не прикасайтесь к обезжиренной поверхности голыми руками, чтобы не допустить загрязнения поверхности влагой, солями и маслами. Это может привести к ухудшению адгезии и образованию дефектов ЛКП. Если обезжиренную поверхность трогали голыми руками, то обезжиривание следует повторить!
5. Не оставляйте тару с обезжиривателем **TAM28** открытой, чтобы недопустить испарения в воздух.

Здоровье и Безопасность



Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

Упаковка



5л. Обезжириватель **TAM28**

Срок и условия хранения при 20°C



2 года в закрытой таре.
Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.