

Предназначение

Mipa Anti-Silikon-Zusatz позволяет избежать появления кратеров и улучшает течение материала при нанесении покрытий на поверхности с остатками силикона, полироли, воска и жира. Подходит для красок Mipa 2K (OC/AC/PUR/PUR HS) и красок Mipa на основе синтетических смол.

Нужно добавить: от 2 до 5% Mipa Anti-Silikon-Zusatz к грунтовке или к грунтовке после добавления отвердителя в случае 2K лакокрасочных материалов.

Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации

	Цвет бесцветный					
	Пропорции смешивания					
	Отвердитель	по весу (лак : отвердитель)	по объему (лак : отвердитель)			
	--	--	--			
	Отвердитель для полной покраски		для частичной покраски			
	--		--			
	Срок годности после смешивания компонентов					
	--					
	Растворитель					
	--					
	Вязкость распыления					
	Гравитационный краскопульт	Комбинированное/Безвоздушное распыление				
	--	--				
	Метод нанесения:					
	Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений	Растворитель
	--	--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из пленки					
	--					
	Толщина сухого покрытия					
	--					
	Время сушки					
	Температура объекта	«от пыли»	«на отлип»	готово к сборке	готово к шлифовке	готово к повторному покрытию
	--	--	--	--	--	--

Версия: en 0117

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

Примечание

Хранение:	в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.
Содержание ЛОС (летучих органических соединений):	–
Рабочие условия:	От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить адекватное проветривание.
Инструкции по эксплуатации:	Использование Mipa Anti-Silikon-Zusatz не влияет на время сушки.