

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ: Смывка краски универсальная "REMIX"

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективная смывка предназначена для быстрого удаления старого лакокрасочного покрытия. Обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий: масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д. Порошковые покрытия смывкой не удаляются

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не для профессионального применения в авторемонтных мастерских

СОСТАВ:

ХИМИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМУЛА	Номер в реестре CAS	СОДЕРЖАНИЕ (масс. %)
МЕТАНОЛ	CH_3OH	67-56-1	3-5
МЕТИЛЕНХЛОРИД	CH_2CL_2	75-09-2	50-60
БУТИЛЕН ГЛИКОЛЬ	$\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}_3$	112-34-5	2-3
Пропан	C_3H_8	74-98-6	5-10
Бутан	C_4H_{10}	106-97-8	10-30

ПРИМЕНЕНИЕ:



1 Тщательно встряхнуть перед применением.



2 Нанести на поверхность с расстояния 20-30 см. Оставить на 3-15 минут, в зависимости от толщины смываемого ЛКП



3 Удалить старую краску шпателем, скребком, водой



4 Переверните баллон и в течение нескольких секунд нажимайте на кнопку распылителя для его очистки.

ВНИМАНИЕ!

ОГНЕОПАСНО! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! Беречь от детей!! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и глаза!