



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА

MVI



[mvi-rus.ru](http://mvi-rus.ru)  
телефон +7(498) 726-5101  
143006, г. Москва, Одинцово  
ул. Маковского,16

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

## Область применения:

Коллекторные группы из нержавеющей стали предназначены для распределения и регулирования теплоносителя в системах радиаторного отопления и теплого пола.

## Характеристики:

**Материал изготовления коллекторов** — нержавеющая сталь AISI304

**Материал изготовления клапанов, фитингов** — латунь CW617N

**Материал изготовления уплотнительных прокладок** — EPDM

**Тип теплоносителя** — вода, раствор гликоля

**Максимальная рабочая температура** — 80°C

**Количество подключений** — от 2 до 12 шт.

**Диаметр подключения коллекторов** — 1"

**Размер резьбы под сервопривод** — 30\*1,5 мм

**Межосевое расстояние (верт. ось)** — 200 мм

**Межосевое расстояние (гор. ось)** — 32 мм

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Коллекторная группа должна эксплуатироваться при давлении и температуре, не превышающих указанных в технических характеристиках.

## Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами

Максимальное рабочее давление – 8 бар  
 Максимальная рабочая температура – 80°C  
 Диаметр отводов – 3/4"ЕК (Евроконус)  
 Межосевое расстояние отводов - 50 мм  
 Показания расходомеров – 0-5 л/мин



2	1"	MS.502.06	8	1 419	4	49,67
3	1"	MS.503.06	8	1 851	4	65,36
4	1"	MS.504.06	8	2 291	4	81,06
5	1"	MS.505.06	8	2 719	4	100,55
6	1"	MS.506.06	8	3 163	4	117,23
7	1"	MS.507.06	8	3 595	4	134,41
8	1"	MS.508.06	8	4 031	3	153,74
9	1"	MS.509.06	8	4 461	3	171,41
10	1"	MS.510.06	8	4 909	3	188,43
11	1"	MS.511.06	8	5 343	3	209,99
12	1"	MS.512.06	8	5 781	3	226,64

## Коллекторная группа из нержавеющей стали без расходомеров

Максимальное рабочее давление – 10 бар  
 Максимальная рабочая температура – 80°C  
 Диаметр отводов – 3/4"ЕК (Евроконус)  
 Межосевое расстояние отводов - 50 мм



Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Цена (\$)
2	1"	MS.402.06	10	1 415	4	39,76
3	1"	MS.403.06	10	1 845	4	53,08
4	1"	MS.404.06	10	2 283	4	68,41
5	1"	MS.405.06	10	2 709	4	83,70
6	1"	MS.406.06	10	3 151	4	99,23
7	1"	MS.407.06	10	3 581	4	114,38
8	1"	MS.408.06	10	4 015	3	129,46
9	1"	MS.409.06	10	4 443	3	145,18
10	1"	MS.410.06	10	4 889	3	158,00
11	1"	MS.411.06	10	5 321	3	172,31
12	1"	MS.412.06	10	5 757	3	185,27

## Комплект поставки

Коллекторная группа поставляется в собранном состоянии в индивидуальной упаковке. Она представляет из себя цельную конструкцию, состоящую из двух коллекторов (подающего и обратного), смонтированных на оцинкованных кронштейнах с резиновыми звукоизолирующими вкладками.

- Коллекторная группа
- Ключ для закрытия и балансировки
- Крепежный набор (4 шурупа и 4 дюбеля)
- Индивидуальная упаковка

## Комплектующие для коллекторных групп

- Конечный элемент с автоматическим воздухоотводчиком



Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Цена (\$)
1"	МС.201.06	12	447	30	13,42

- Шаровые краны с термометром



Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Цена (\$)
1"	МС.312.06	16	1 044	25	45,78

- Заглушка для коллектора (комплект 2 шт.)



Резьба	Артикул	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Цена (\$)
1"	МС.401.06	102	150	3,76

- Кронштейн для коллекторов из нержавеющей стали

Резьба	Артикул	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Цена (\$)
1"	МС.101.06	238	100	4,65



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на коллекторные группы MVI составляет 36 месяцев с дня продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров компании MVI и распространяется на дефекты, возникшие по вине Производителя.

Гарантия недействительна при использовании принадлежностей других производителей.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт, а также на возврат полностью укомплектованными.