

Назначение изделия.

Пульт консьержа (ПК) SC305-D2 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305 и обеспечивает:

- ✓ дуплексную связь «посетитель-абонент»;
- ✓ дуплексную связь «посетитель-консьерж», «консьерж-посетитель»;
- ✓ дуплексную связь «консьерж -абонент», «абонент - консьерж»;
- ✓ открытие соответствующей входной двери;
- ✓ организацию управляемого (коммутируемого) видеонаблюдения.

Функции изделия.

Основные функции:

- коммутация звукового тракта «посетитель – консьерж»;
 - коммутация звукового тракта «консьерж - абонент» в соответствии с заданным на ПК номером квартиры;
 - коммутация звукового тракта «абонент - консьерж» по инициативе абонента (обратный вызов);
 - коммутация звукового тракта «консьерж – посетитель» по инициативе консьержа;
 - коммутация звукового тракта «посетитель - абонент» - прямое соединение;
 - запись и хранение в памяти (журнале) всех событий и времени событий с возможностью их отображения на индикаторе пульта;
 - управление открытием входных дверей;
 - организация управляемого (коммутируемого) видеонаблюдения;
 - ручное или автоматическое переключение в дневной или ночной режим работы*;
 - индивидуальное назначение абоненту дневного или ночного режимов работы*;
 - индивидуальное подключение/отключение квартиры;
 - подключение/отключение вызова консьержа абонентом.
- * - в дневном режиме работы звонки посетителей адресуются непосредственно абоненту, в ночном – на пульт консьержа.

Сервисные функции:

- программирование и управление пультом с помощью функциональной клавиатуры;
- отображение информации на шестизначном светодиодном индикаторе;
- формирование звуковых сигналов при:
 - нажатии на кнопки клавиатуры;
 - вызове абонента;
 - открывании (программном отключении) электромагнитного замка;
 - некорректных действиях консьержа и авариях домофонного комплекса.

Функции обслуживания.

- сохранение информации о событиях в энергонезависимой памяти;
- самоконтроль системы при пуске.

Краткие технические характеристики.

Максимальное количество абонентов	500
Максимально допустимый номер квартиры	1999
Максимальное количество блоков вызова	2
Максимальное количество переговорно-замковых устройств	2
Максимальное количество коммутируемых видеокамер	4
Максимальное количество событий, регистрируемых в журнале	1000
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более	25
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~15В(±10)%
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Габаритные размеры, мм, не более	200x175x66
Масса , кг, не более	0,38
SC305-D2 соответствует климатическому исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ15150-69:	
температура окружающей среды	(-10...+40)°С;
относительная влажность -	до 90%
атмосферное давление -	(650...800) мм. рт. Ст

Комплектность.

Пульт консьержа SC305-D2	1 шт.
Жгут соединительный пульта консьержа	1 шт.
Заглушка жгута соединительного	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Свидетельство о приемке.

Изделие Пульт консьержа SC305-D2

Заводской номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



Служба
технической
поддержки
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
119270, Россия,
г. Москва, Лужнецкая наб.,
д.2/4, Строение 19, пом.116
Тел:+7 (495) 280 70 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС
ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630005, Россия,
г. Новосибирск
ул. Ломоносова, д.55,
оф.6
Тел:+7 (383) 246 01 14
E-mail: ovb@eltis.com



Пульт консьержа

SC305-D2



ME83

Сертификат соответствия
Госстандарта России
№ РОСС RU.ME83. B02109



ПАСПОРТ

ФАНВ.468323.134ПС

г. Санкт-Петербург