

# Инструкция для пылесоса бассейна

## Примерная схема машинного отделения:



1-Донный слив/в положении «Фильтрация» 45град/

2- Скиммер

3- На форсунки

4 - На фильтр с насоса

5- Канализация

## Режим «Фильтрация»

1, 2,3,4 Клапаны открыты.

5 Закрыт.

Клапан Фильтра Положение «Фильтрация».

## Режим Пылесоса:

1. Насос отключен.

2. Клапан 1 и 5 закрыт, 2,3,4 открыты, клапан фильтра «фильтрация»

3. Подсоединяем шланг со щеткой к скиммеру (пылесосная форсунка)

4.Включаем насос

5.Пылесосим бассейн

6.Оставляем шланг со щеткой в бассейне, отключаем насос!!!!

7.Открываем клапан 5, переключаем клапан фильтра в положение «Промывка» (Канализация), включаем насос, примерно, в течении минуты по манометру. Выключаем насос.

8.Переводим клапан фильтра в «Уплотнение песка», включаем насос на 5-10 секунд. Выключаем насос.

9. Переключаем клапан фильтра на «Фильтрация», закрываем 5 клапан. Включаем насос.

Проводим уборку Бассейна и Промывку фильтра не реже одного раза в неделю или по мере загрязнения бассейна.