

# Строгально-калевочный автомат WEINIG Hydromat 23

(102 432)

## Функция / Краткое описание:

Строгально-калевочный автомат служит для четырехстороннего, а также предусмотрено продольное распиливание на ламели. На станке возможно так же производство строганного погоножа.

## Техническое описание:

Литая станина

Высокопроизводительные шпиндели 6000 об./мин.

Все рабочие шпинделя и двигатели подачи с тормозами (сог. CE-предписаниям)

Кожух для защиты от пыли и шума (сог. CE-предписаниям)

Скорость подачи м/мин 6 - 60

## Технические данные:

Рабочие шпинделя 50 мм диаметр  
Расположение шпинделей: снизу-справа-слева - справа - сверху- снизу - снизу - сверху-

## Подключение:

Мощность двигателя 1 шпинделя	кВт.	15,0
Мощность двигателя 2 шпинделя	кВт.	11,0
Мощность двигателя 3 шпинделя	кВт.	11,0
Мощность двигателя 4 шпинделя	кВт.	11,0
Мощность двигателя 5 шпинделя	кВт.	15,0
Мощность двигателя 6 шпинделя	кВт.	30,0
Мощность двигателя 7 шпинделя	кВт.	11,0
Мощность двигателя 8 шпинделя	кВт.	11,0
Электронная подача	кВт.	11,0
<b>Сумма:</b>	<b>кВт.</b>	<b>126,0</b>

## Специальное оборудование:

700 мм загрузочный стол  
Приводные ролики в столе 3  
Автоматический вакуумный насос  
Центральное место смазки  
Электронная подача с безступенчатой регулировкой  
Все шпиндели с высокопроизводительными подшипниками  
Прямой джойнтер на шпинделях 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8  
Профильный джойнтер на шпинделях 3, 4, 5, 6 и 8  
Гидро-противоупор на шпинделях: 1, 5, 6, 7 и 8  
Амперметр для шпинделя 6  
Электрическое соединение станков с механизацией  
Свободностоящий распределительный шкаф  
Защита от напоязания заготовки на предыдущую  
Свободностоящий пульт управления  
2 внутреннее освещение  
Столешница с деревянной прокладкой на 6. шпинделе