

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 2592x1920(5Мп) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



### Технические характеристики

Модель	<b>Optimus NVR-5041</b>
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Количество каналов	4
Максимальная пропускная способность	48 Мбит
Настройка записи	до 4 IP камер 2592x1920 и воспр. 1 канала 5Мп до 4 IP камер 2048x1536 и воспр. 2 канала 3Мп до 4 IP камер 1920x1080 и воспр. 4 канала 2Мп
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	2592x1920 (5Мп) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD))
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть
Скрытые области	Нет
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/iCloud
Жесткий диск	1 HDD SATA до 6 Тб (в комплект не входит)
Сеть	RJ-45 (10М/100М)
USB порт	2 USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, iCloud, CMS (до 64 камер)
Поддержка ONVIF	Да
Поддержка RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
Беспроводные сети	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка мобильных	iPhone, iPad, Android
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC:12В (2А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°С...+40°С
Размер/Масса	260x225x40 мм / 986 гр.