



Приварку петли поз.8 производить после установки серьги поз.12

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<b>Детали</b>			
1	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	2	2,50кг
2	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	1,95кг
3	Полоса 6x70 ГОСТ 103-76 В-540	2	1,66кг
4	Полоса 6x50 ГОСТ 103-76	4	0,20кг
5	Полоса 8x80 ГОСТ 103-75	2	1,04кг
6	Полоса 6x100 ГОСТ 103-76	2	0,40кг
7	Круг 14 ГОСТ 2590-71 В-1100	1	1,33кг
8	Петля		ст. докум.
	Круг 16 ГОСТ 2590-71	1	3,407.1-143.8.Б
<b>Стандартные изделия</b>			
9	Болт М20x80 ГОСТ 7798-70	3	
10	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	4	
11	Шайба 20 ГОСТ 11311-68	2	
12	Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78	1	

Ш.В. № 0024 Подпись и дата Вспомог. №

3.407.1-143.8.15			
Траверса ТМ15	Лист	Масштаб	Масштаб
	P	1:5	1:10
	Лист	Листов 1	
СЕЛЪЗНЕПРОЕКТ			
23 413-09 2 0			