

RUBBER

premium quality paint for all purpose

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

КРАСИМ ДЕРЕВО

покраска домов, веранд, заборов и других изделий из дерева

ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- фасады (стены)
- интерьеры
- заборы
- изделия из дерева
- резьбу по дереву
- декоративные и архитектурные элементы



КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- брус, клееный брус
- бревно
- блокхаус
- вагонка, евровагонка
- ДСП
- ДВП
- OSB
- фанера



КОЛЕРОВКА

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ SUPER DECOR разных цветов друг с другом или колеровать на колеровочных машинах.

Для этого надо использовать БАЗУ А или БАЗУ С.

Краска колеруется на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для красок на водной основе.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

ФИСТАШКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	МОРСКАЯ ВОЛНА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	КИРПИЧ	ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
СПЕЛАЯ ДЫНЯ	ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО	АЛЫЕ ПАРУСА	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ
НЕБЕСНЫЙ	БАЛТИКА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ОРГТЕХНИКА	КАРИБСКАЯ НОЧЬ

СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАНАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - максимально устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков, срок службы покрытия по дереву до 10 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - при первичной и ремонтной покраске способствует повышению гидроизоляционных свойств,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- ЛЕГКО наносится! БЫСТРО сохнет!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку

НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** для увеличения службы покрытия нужно удалить старую краску и отшлифовать неровную поверхность. После обработки, поверхность должна быть сухой и очищенная от пыли;
- поверхность, ранее обработанную пропиткой, очистить только от пыли и грязи;
- наружные поверхности, ранее обработанные маслами можно красить не менее, чем через 5 лет после обработки
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- при поражении поверхности грибом, мхом, плесенью, её следует очистить и обработать антисептиком длительного действия,
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °C, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм;
- обязательно прокрашивайте торцы дерева, чтобы предотвратить впитывание воды во время дождей;
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности;
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,
- срок службы наружных горизонтальных поверхностей и южных фасадов ограничен

РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR – краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий.

Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR – отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"



BALTICOLOR
GROUP

Ген.директор ООО "Балтиколер"
А. Аболинш



www.RezKras.ru

8(8482) 618-006

