

RUBBER

premium quality paint for all purpose

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА


Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

КРАСИМ КРЫШУ

покраска, ремонт и гидроизоляция
кровель

ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- **КРЫШИ**
- **ТРУБЫ**
- **ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ**
- **ВОДОСТОКИ**
- **ГАРАЖИ**
- **АНГАРЫ**
- **БЫТ.ПОСТРОЙКИ**



КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- *шифер*
- *оцинкованное железо*
- *алюминий*
- *профлист*
- *черепица*
- *металлочерепица*
- *ондулин*
- *дранку*



КОЛЕРОВКА

Рекомендуем следующие цвета для покраски крыши

БАЛТИКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	ОРГТЕХНИКА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ

Эти цвета в палитре RUBBER SUPER DECOR самые светостойкие и атмосферостойкие. Они специально подобраны дизайнерами и технологами с учетом самых жестких условий эксплуатации.

СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАНАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - максимально устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков, срок службы покрытия до 15 лет!
- **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** - при первичной и ремонтной покраске гидроизолирует поверхность крыши,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до +130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку



НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** поверхность должна быть сухая, очищенная от грязи, пыли, старого покрытия;
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- краска имеет в составе ингибиторы ржавчины, но для длительного антикоррозионного эффекта черный металл следует обработать предварительно антикоррозионным грунтом,
- при поражении поверхности грибом, мхом, плесенью, её следует очистить и обработать антисептиком длительного действия,
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °C, при использовании компрессорного краскопульт с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,

РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR" - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий. Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"

Ген.директор ООО "Балтиколер"
А. Аболин



www.RezKras.ru

8(8482) 618-006