



RUBBER

premium quality paint for all purpose

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

КРАСИМ БАССЕЙН

бетонные и металлические чаши бассейнов



ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- бассейны
- водоёмы
- фонтаны
- душевые

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- бетон
- полимербетон
- металл





КОЛЕРОВКА

Рекомендуем следующие цвета для покраски бассейнов:

НЕБЕСНЫЙ

БАЛТИКА

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

ИЗУМРУД

МОРСКАЯ ВОЛНА

Три более темных цвета мы рекомендуем для бассейнов и прудов, в которых не предполагается систематическая очистка воды. Темный цвет придаст вашему водоёму более естественный вид природной среды.

СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (SH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАННАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - срок службы покрытия до 15 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - при первичной и ремонтной покраске бассейна способствует сохранению гидроизоляционных свойств бетона,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую,

НАНЕСЕНИЕ

ВАЖНО: поверхность должна быть сухая, бетон сформированным ; для подготовки поверхности не использовать органические растворители, если бетонная чаша сделана недавно, рассчитайте точно, сколько нужно времени для полного формирования бетона (для 20см стяжки это займет около 3 месяцев), при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ; перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется; наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности. время высыхания - от 1,5 часа следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего, рекомендуется нанести 3 слоя краски, эксплуатацию бассейна можно начинать не менее, чем через 7 дней после покраски, стойкая к слабым щелочным растворам, мытью мыльным раствором, не стойкая к действию кислот

РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий. Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"

Ген.директор ООО "Балтиколор"
А. Аболонин



www.RezKras.ru

8(8482) 618-006

