

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

STARK

country online



БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА



ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ



ОХРАННАЯ
СИСТЕМА



ВОДЯНОЙ
НАСОС



ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ
И ОБОРУДОВАНИЯ ВАШЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА
ПРИ СБОЯХ В ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!



Источники бесперебойного питания

с возможностью длительного резервирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон мощностей 1000-10000 ВА
- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- Идеальное выходное напряжение при любых режимах работы
- Автоматическое переключение на байпас при перегрузке более 110%
- Защита АКБ от глубокого разряда
- LCD-дисплей

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Stark Country 1000 Online	Stark Country 3000 Online	Stark Country 6000 Online	Stark Country 10000 Online
Мощность, ВА/Вт	1000/800	3000/2400	6000/4800	10000/8000
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида	Чистая синусоида	Чистая синусоида	Чистая синусоида
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение В, АС	230	230	230	230
Допустимый диапазон напряжения, В	110–300	110–300	110–300	110–300
Частота, Гц	50	50	50	50
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение, В, АС	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**				
Номинальное напряжение батареи, В	36	72	216–240	216–240
Количество последовательно соединенных 12 В аккумуляторов, шт	3	6	18–20	18-20
Максимальный зарядный ток, А	12	12	12	12
Емкость аккумулятора, Ач	До 240	До 240	До 240	До 240
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ				
Допустимая температура эксплуатации, °С	От 0 до + 40	От 0 до + 40	От 0 до + 40	От 0 до + 40
Допустимая температура хранения, °С	От минус 15 до + 50	От минус 15 до + 50	От минус 15 до + 50	От минус 15 до + 50
Допустимая относительная влажность, %	0–90 (без образования конденсата)	0–90 (без образования конденсата)	0–90 (без образования конденсата)	0–90 (без образования конденсата)
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Размеры, Д×Ш×В, мм	397×145×220	421×190×318	592×250×578	592×250×578
Вес*, кг	7	13	25	27

*Вес приведен без аккумулятора

**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно