

# Ventura

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

# Ventura

Серия GP. Акб для ОПС. Срок службы до 5 лет.

Тип аккумулятора	Напряжение, В	Емкость, Ач	Габаритные размеры			Вес, кг	Полюсные выводы	
			L	W	ТН		Тип	Позиция
			мм	мм	мм			
GP 6-1,2-S	6	1,2	97	24	52/58	0,28	F1	C
GP 6-3,2-S	6	3,2	134	35	61/67	0,66	F1	C
GP 6-4,5-S	6	4,5	70	47	101/107	0,71	F1	A
GP 6-7-S	6	7	151	34	94/100	1,10	F1	C
GP 6-12-S	6	12	151	50	94/100	1,81	F1	C
GP 12-1,2-S	12	1,2	97	43	52/58	0,55	F1	E
GP 12-2,2-S	12	2,2	178	35	61/67	0,90	F1	C
GP 12-3,3-S	12	3,3	134	67	61/67	1,25	F1	C
GP 12-4,5-S	12	4,5	90	70	101/107	1,40	F1	C
GP 12-7-S	12	7	151	65	94/100	1,80	F1	F
GP 12-7	12	7	151	65	94/100	2,00	F1	F
GP 12-12-S	12	12	151	98	95/101	3,10	F2	F
GP 12-17-S	12	17	181	77	167	4,80	G5	D

Серия GP. Срок службы 5 лет.

Тип аккумулятора	Напряжение, В	Емкость, Ач	Габаритные размеры			Вес, кг	Полюсные выводы	
			L	W	ТН		Тип	Позиция
			мм	мм	мм			
GP 4-4	4	4	48	48	101	0,48	F1	F
GP 12-0,8	12	0,8	96	25	62	0,34	F1	F
GP 12-5	12	5	90	70	101	1,60	F1	F
GP 12-7,2	12	7,2	151	65	100	2,10	F2	F
GP 12-9	12	9	151	65	100	2,40	F2	F
GP 12-12	12	12	151	98	101	3,51	F2	F
GP 12-18	12	18	181	77	167	5,30	G5	D
GP 12-26	12	26	165	176	127	7,60	G5	D
GP 12-40	12	40	197	165	170	12,40	F6	C
GP 12-100	12	100	330	171	224	28,00	F8	C

Серии GPL/HRL. Срок службы 10 лет.

Тип аккумулятора	Напряжение, В	Емкость, Ач	Габаритные размеры			Вес, кг	Полюсные выводы	
			L	W	ТН		Тип	Позиция
			мм	мм	мм			
GPL 12-33	12	33	195	130	168	9,70	F6	C
GPL 12-40	12	40	197	165	170	12,80	F6	C
GPL 12-55	12	55	239	132	210	15,30	F6	C
GPL 12-65	12	65	350	166	179	22,40	F6	D
GPL 12-75	12	75	258	166	215	23,50	F6	C
GPL 12-100	12	100	330	171	222	29,00	F8	C
HRL 12400 W	12	100	306	170	225	28,50	F8	C
GPL 12-120	12	120	409	176	227	33,50	F8	C
GPL 12-150	12	150	485	172	240	44,80	F8	C
GPL 12-200	12	200	522	238	223	59,10	F8	E
GPL 12-250	12	250	521	269	208	72,60	F8	E

Серия VG-GEL. Срок службы 15 лет.

Тип аккумулятора	Напряжение, В	Емкость, Ач	Габаритные размеры			Вес, кг	Полюсные выводы	
			L	W	Н/ТН		Тип	Позиция
			мм	мм	мм			
VG 12-100	12	100	339	173	214,5/220	30,00	F8	C
VG 12-120	12	120	410	176	224	32,00	F8	C
VG 12-200	12	200	526	238	246/246	62,00	F8	E
VG 12-230	12	230	520	269	203/208	72,60	F8	E

Серия FT. Фронтальный вывод. Срок службы 12+ лет.

Тип аккумулятора	Напряжение, В	Емкость, Ач	Габаритные размеры			Вес, кг	Полюсные выводы	
			L	W	Н/ТН		Тип	Позиция
			мм	мм	мм			
FT 12-50	12	100	277	106	229	17,3	F6	E
FT 12-100	12	110	508	110	238	29,4	F8	E
FT 12-125	12	125	436	108	317	36,0	F8	E
FT 12-150	12	155	548	105	317	45,5	F8	E
FT 12-180	12	180	546	125	323	53,0	F8	E