STIHL®

RUS

Каталог 2019

«Мощность и передовые инновационные технологии – вот чем характеризуется ассортимент продукции STIHL на 2019 год»

В лесу, в поле, в саду или на стройплощадке – где бы Вы ни работали, какие бы агрегаты STIHL ни выбирали, прежде всего Вы ждете от наших продуктов передовых инновационных решений, которые облегчат Ваш труд.
Все это Вы найдете в нашем каталоге.

В 2019 году мы расширили ассортимент каталога производительными газонокосилками, измельчителями и культиваторами. Теперь у STIHL есть все, что необходимо для оптимального ухода за зелеными насаждениями. Использование цифровых технологий открыло перед нами новые возможности. Продуманное программное обеспечение и новые конструкторские решения позволили нам увеличить производительность агрегатов и повысить комфорт при их ежедневном использовании.

Я желаю, чтобы работа с нашими агрегатами приносила Вам еще больше положительных эмоций!

Д-р Николас Штиль
Председатель консультативного совета STIHL

STIHL

Оглавление

1 **Аккумуляторные инструменты**
› со страницы 8

2 **Цепные пилы и высоторезы**
› со страницы 76

3 **Режущие гарнитуры**
› со страницы 62

4 **Комбисистема и мультимотор**
› со страницы 76

5 **Роботы-газонокосилки, газонокосилки с ручным управлением, тракторы и аэраторы для газонов**
› со страницы 88

6 **Мотокосы и кусторезы**
› со страницы 132

7 **Мотоножницы и мотосекаторы**
› со страницы 162



8 **Садовые измельчители**
› со страницы 176

9 **Культиваторы**
› со страницы 184

10 **Очистительные устройства**
› со страницы 190

11 **Опрыскиватели и распылители**
› со страницы 232

12 **Бензорезы, абразивно-отрезные устройства и почвенные бензобуры**
› со страницы 240

13 **Эксплуатационные жидкости**
› со страницы 260

14 **Ручные инструменты и дополнительные принадлежности для лесного хозяйства**
› со страницы 270

15 **Средства индивидуальной защиты**
› со страницы 282

16 **Сувенирная продукция STIHL**
› со страницы 310

Передовые технологии в деталях

Детальную информацию и объяснения по нашим инструментам и технологиям см. в Глоссарии
› со страницы 332

НОВИНКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторный мотосекатор HLA 56 ... **16**
Аккумуляторная мотопила MSA 161 T ... **21**
Аккумуляторный комбидвигатель KMA 130 R ... **23**
Аккумуляторная газонокосилка RMA 443 PC ... **25**
Аккумуляторная газонокосилка RMA 448 PC ... **25**

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ

MS 210 ... **36**

КОМБИСИСТЕМА И МУЛЬТИМОТОР

KMA 130 R ... **80**

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Мойка высокого давления RE 90 ... **208**
Мойка высокого давления RE 100 ... **209**
Мойка высокого давления RE 110 ... **210**
Мойка высокого давления RE 120 ... **210**
Мойка высокого давления RE 130 PLUS ... **211**
Универсальное моющее средство CU 100 ... **216**
Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов CS 100 ... **216**
Шампунь с воском для автомобилей CC 100 ... **216**
Очиститель колесных дисков CR 100 ... **216**
Универсальное профессиональное моющее средство CP 200 ... **217**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Моторное масло ... **265**
Топливная смесь 10 W-30 ... **265**

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ STIHL

TIMBERSPORTS Fan ... **312**
Nature ... **316**
Home ... **320**
Urban ... **322**
Wild Kids ... **326**
Heritage ... **328**
STIHL Fan ... **330**

1



Долгая работа в саду... но запас энергии не истрачен

При работе в саду порой необходимо проявить выдержку. У наших мощных аккумуляторных инструментов, которые долго работают без подзарядки, для этого достаточно энергии. К тому же компактная конструкция и небольшой вес обеспечивают комфорт в работе.

Аккумуляторные инструменты для небольших участков 12

Серия COMPACT для средних и больших участков 14

» Обзор времени зарядки аккумуляторов, времени работы агрегата на одной зарядке аккумулятора и ориентировочного объема выполненных работ 19

Серия PRO для профессионального использования 20

» Обзор времени зарядки аккумуляторов, времени работы агрегата на одной зарядке аккумулятора и ориентировочного объема выполненных работ 30

Просто, универсально, надежно

Те, кто любят работу в саду и на природе, всегда думают о будущем: все живое должно расти и развиваться, а ухаживать за растениями нужно максимально бережно и заботливо. Лучше всего для этого подходят аккумуляторные инструменты STIHL.

Техническая информация

- Все аккумуляторные инструменты оснащаются мощными литий-ионными аккумуляторами.
- Высококачественные и оптимально подходящие друг к другу компоненты увеличивают КПД.
- Электронная система управления двигателем (STIHL EC-мотор) обеспечивает длительную и постоянную мощность.

Качество

- Каждый аккумуляторный инструмент STIHL оснащен множеством продуманных технических компонентов.
- Опыт, накопленный за 90 лет разработки и использования инструментов, гарантирует максимальную производительность, качество и надежность.

Многообразие

- Из широкого ассортимента STIHL каждый — и новичок и профессионал — может подобрать для себя подходящий инструмент.
- Аккумуляторные системы STIHL обеспечивают гибкость, важную как для частного, так и для профессионального использования.

AKKU POWER. MADE BY STIHL.

Аккумуляторные инструменты для небольших участков

В уходе за вашим любимым участком аккумуляторные инструменты STIHL окажут необходимую поддержку. С аккумуляторами работать быстро и просто, при этом они обеспечивают необходимое количество мощности, что позволяет намного легче справляться с небольшими, спонтанно возникающими работами.

› Подробнее см. на стр. 12

Аккумуляторные инструменты серии COMPACT для средних и больших участков

Ваш сад – это Ваш индивидуальный проект. Выбранные инструменты должны удовлетворять высоким требованиям быть не только мощными, но и простыми в обращении. Серия STIHL COMPACT со сменными аккумуляторами AK предлагает именно такое сочетание. С широким ассортиментом высококачественных инструментов STIHL Вам по плечу любые задачи.

› Подробнее см. на стр. 14

Аккумуляторные инструменты серии PRO для профессионального использования

В работе самым важным являются максимальная мощность, срок службы и превосходная управляемость инструмента. Профессиональные аккумуляторные инструменты могут стать незаменимым помощником не только когда нужно ограничивать уровень шума. Серия STIHL PRO – это широкий ассортимент инструментов профессионального назначения.

› Подробнее см. на стр. 20

1

Аккумуляторные инструменты для небольших участков

Для любых мелких, но важных работ в саду в линейке аккумуляторных инструментов STIHL есть подходящее решение. Современный дизайн инструментов, создающий ощущение стройности, обеспечивает удобное управление мотоножницами, воздуходувным устройством и мотокосой, а небольшой вес и встроенный аккумулятор (кроме HSA 25) добавляют легкости. Аккумуляторные инструменты не требуют долгой подготовки.

HSA 25

Lithium-Ion

Аккумуляторные ножницы для стрижки кустарника и травы. В комплектацию входит специальный нож для стрижки кустарника и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями, а также нож для травы для подрезки кромки газона на террасах, у клумб и вдоль бордюров. Эргономичная прорезиненная рукоятка, ножи с двойным ходом для мощного реза и низкого уровня вибрации, вес 0,6 кг①. Аккумулятор подходит только к HSA 25. Описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 171.

В комплект поставки входят:
1 литий-ионный аккумулятор, 21,6 Вт•ч, время работы аккумулятора до 110 мин
1 зарядное устройство, время зарядки аккумулятора 140 мин/180 мин (80%/100%)
1 нож для кустарника, длина лезвия 17 см
1 нож для травы, ширина лезвия 11 см
1 сумка для транспортировки, черная с оранжевым, с петлями для размещения на стене

Длина реза	Артикул
17 см	4515 011 3510

Телескопическая штанга для HSA 25

Позволяет работать с HSA 25 не наклоняясь. Смена аккумулятора на рукоятке управления, плавная регулировка длины в диапазоне от 95 до 110 см, 7-ступенчатая регулировка рабочего угла до 125°, компактные надежные колеса в комплекте.

Артикул 4515 710 7100

HSA 45

Lithium-Ion

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, вес 2,3 кг②. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 171.

Длина реза	Артикул
50 см	4511 011 3501

BGA 45

Lithium-Ion

Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для уборки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, настенное крепление для практичного хранения с одновременной подзарядкой инструмента, вес 2,0 кг②. Время зарядки аккумулятора 210 мин/300 мин (80%/100%). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

Артикул 4513 011 5901

Примерный объем работ на одной зарядке аккумулятора см. на стр. 19.

① Вес без аккумулятора

② Вес с аккумулятором

Lithium-Ion

FSA 45

Lithium-Ion

Компактная аккумуляторная мотокоса для простых работ по стрижке газона и расчистке территории вокруг дома. Встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока и проч. для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножа PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг②. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

Артикул 4512 011 5701

Ориентировочный объем работ на одной зарядке аккумулятора③		
HSA 25		
	Триммингровый рез, кусты сирени	30 кустов
HSA 45		
	Стрижка изгороди	до 80 м²
BGA 45		
	Уборка сухой листвы с дорожек	до 200 м²
FSA 45		
	Подрезка кромки газона / стрижка газона	до 250 м/ до 50 м²

③ Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала и характера работ

1

Серия COMPACT для средних и больших участков

С ней Вы справитесь с любыми задачами на участке. Сменные литий-ионные аккумуляторы типа AK обладают высокой мощностью и достаточной емкостью, чтобы работать на больших площадях. Все аккумуляторы AK без проблем комбинируются со всеми зарядными устройствами AL и инструментами COMPACT.

MSA 120 C-BQ

AK 20 · EC MOTOR · Lithium-Ion COMPACT

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,5 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58.

MSA 120 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5874

Комплект MSA 120 C-BQ с AK 20 и AL 101③

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5888

MSA 140 C-BQ

AK 30 · EC MOTOR · Lithium-Ion COMPACT

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% производительнее, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58.

MSA 140 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5844

Комплект MSA 140 C-BQ с AK 30 и AL 101③

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5858

Примерный объем работ на одной зарядке аккумулятора см. на стр. 18.
Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работ на одной зарядке см. на стр. 19.

HSA 56

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей на придомовой территории. Каплевидная геометрия ножей для лучшего захвата веток с односторонней заточкой, расстояние между зубьями 30 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, вес 2,9 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 171.

HSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
45 см	**4521 011 3504**

Комплект HSA 56 с AK 10 и AL 101

Длина реза	Артикул
45 см	**4521 011 3518**

BGA 56

Эргономичное сбалансированное аккумуляторное воздуходувное устройство изящной конструкции для приятной и комфортной работы. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины для оптимальной мощности при использовании людьми разного роста, вес 2,1 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

BGA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4523 011 5904

Комплект BGA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул 4523 011 5918

B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super

① Вес без аккумулятора, с шиной и цепью
② Вес без аккумулятора
③ С направляющей шиной и пильной цепью

FSA 56

Легкая аккумуляторная мотокоса с высокой производительностью кошения. Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штока и положения рукоятки без инструмента, ограничительная скоба. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей. Вес 2,5 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4522 011 5704

Комплект FSA 56 с AK 10 и AL 101
Артикул 4522 011 5718

HLA 56

НОВИНКА

Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки высоких изгородей и кустов. Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, ножевая траверса с возможностью поворота на 135°, съемная штанга для облегчения транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см, вес 3,8 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 175.

HLA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул HA01 011 2904

Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул HA01 200 0005

RMA 235

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 33 см для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складная рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, травосборник емкостью 30 л с индикатором уровня заполнения. Вес 14,0 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 116.

RMA 235 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6311 011 1410

Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101
Артикул 6311 200 0010

Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101
Артикул 6311 200 0007

RMA 339 C

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 37 см для небольших и средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складная монорукоятка, травосборник емкостью 40 л с индикатором уровня заполнения. Вес 16,0 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 116.

RMA 339 C без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6320 011 1420

Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101
Артикул 6320 011 1442

› **Другие модели: RMA 339** см. в таблице на стр. 116

C = версия «Комфорт»

① Вес без аккумулятора

② Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

Аккумуляторы AK

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Lithium-Ion COMPACT

Совместимы с аккумуляторной системой STIHL COMPACT. Легкие литий-ионные аккумуляторы различной энергоемкости с индикацией уровня заряда (четыре светодиода).

AK 10
Энергия аккумулятора 72 Вт•ч②, 0,8 кг
Артикул 4520 400 6515

AK 20
Энергия аккумулятора 144 Вт•ч②, 1,2 кг
Артикул 4520 400 6518

AK 30
Энергия аккумулятора 187 Вт•ч②, 1,3 кг
Артикул 4520 400 6512

Количество ограничено **AK 10**
Энергия аккумулятора 59 Вт•ч②, 0,8 кг
Артикул 4520 400 6500

Количество ограничено **AK 20**
Энергия аккумулятора 118 Вт•ч②, 1,2 кг
Артикул 4520 400 6503

Стандартное зарядное устройство AL 101

230 В. Совместимо с аккумуляторами STIHL AK и AP. Со светодиодным индикатором заряда. Система сматывания кабеля с лентой-липучкой. Возможен настенный монтаж.

Артикул 4850 430 2520

Устройство быстрой зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов STIHL AK, AP и AR. Специальные приспособления для размещения на стене и для сматывания кабеля, со светодиодным индикатором зарядки и активной системой охлаждения аккумулятора.

Артикул 4850 430 5500

Заглушка шахты аккумулятора AK

Для закрывания шахты аккумулятора инструментов системы STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Артикул 4520 602 0900

Удлинитель штока HLA

Алюминиевый. Для использования с аккумуляторным мотосекатором HLA 56. Увеличение радиуса действия на 50 см, вес 500 г.

Артикул HA01 820 5000

Совет от специалистов STIHL:

AK 10 AP 100 AR 1000

STIHL предлагает большой выбор аккумуляторов для инструментов из аккумуляторных систем COMPACT и PRO. Для оптимального оснащения каждого инструмента STIHL дает рекомендации по выбору аккумулятора. При этом учитывается наилучшее сочетание максимальной мощности инструмента, достаточного времени работы аккумулятора, минимального веса и сбалансированного распределения нагрузки. Эти рекомендации помогут Вам всегда оптимально использовать Ваши инструменты.

		①AK 10 НОВИНКА	①AK 20 НОВИНКА	AK 30
Емкость (Вт • ч)		72	144	172
Ориентировочный объем работ на одной зарядке аккумулятора②				
MSA 120 C-B				
	Распиловка бруса (10 x 10 см)	50 распилов③	120 распилов	150 распилов
MSA 140 C-B				
	Распиловка бруса (10 x 10 см)	50 распилов③	120 распилов③	180 распилов
FSA 56				
	Подрезка кромки газона/ кошение газона	625 м/ 125 м²	1250 м/ 250 м²	1500 м/ 300 м²
HSA 56				
	Стрижка живой изгороди	175 м²	350 м²	420 м²
HLA 56 НОВИНКА				
	Стрижка живой изгороди	190 м²	380 м²	460 м²
BGA 56				
	Уборка сухой листвы с дорожек	380 м²	760 м²	900 м²
RMA 235				
	Кошение газона	125 м²③	250 м²	300 м²
RMA 339/RMA 339 C				
	Кошение газона	180 м²③	370 м²	400 м²

① Поставка с весны 2019 года!

② Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от материала

③ Снижение производительности инструмента

	Сменный аккумулятор	Встроенный аккумулятор ④	①АК 10 НОВИНКА	①АК 20 НОВИНКА	АК 30
Емкость (Вт • ч)	-	-	72	144	172
Время зарядки аккумулятора (мин) до емкости: 80/100%					
AL 101	-	-	70/**95**	135/**180**	160/**205**
AL 300	-	-	30/**45**	35/**55**	35/**60**
AL 500	-	-	30/**45**	35/**55**	35/**60**
Время работы на одной зарядке (до ... мин) ⑤					
HSA 25	110	-	-	-	-
FSA 45 (с пластиковыми ножами / со струной)	-	20/12	-	-	-
HSA 45	-	40	-	-	-
BGA 45	-	10	-	-	-
MSA 120 C-BQ	-	-	18	40	55
MSA 140 C-BQ	-	-	18	40	45
FSA 56 (со струной)	-	-	25	50	60
HSA 56	-	-	50	100	120
HLA 56 НОВИНКА	-	-	50	100	120
BGA 56	-	-	13	25	30

Рекомендуемое сочетание
Снижение производительности инструмента

④ Время зарядки аккумулятора см. в описании изделия
⑤ Указанные значения времени работы на одной зарядке и обрабатываемой площади являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применения и материала

1

Серия PRO для профессионального использования

Для профессионального использования аккумуляторному инструменту нужно многое: постоянно высокая мощность, максимальная энергоэффективность и эргономика, а также возможность универсального применения. STIHL предлагает все это в аккумуляторной серии PRO. В широком ассортименте инструментов профессиональный пользователь найдет идеальное решение для любых задач.

MSA 160 C-BQ

AP 200 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, безынструментальные крышки баков, пильная цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой производительности пиления, вес 3,1 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58.

MSA 160 C-B без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
30 см	1250 200 0065

Комплект MSA 160 C-BQ с AP 200 и AL 101③

Длина шины	Артикул
30 см	1250 200 0105

MSA 200 C-BQ

AP 300 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для использования в местах с нормированным уровнем шума. На 44% выше производительность по сравнению с MSA 160 C-B. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, безынструментальные крышки баков, пильная цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой производительности пиления, зубчатый металлический упор, вес 3,3 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58. Информацию по комплектации Carving см. на стр. 44.

MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
35 см	1251 200 0021

Комплект MSA 200 C-BQ с AP 300 и AL 300③

Длина шины	Артикул
35 см	1251 200 0087

Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работы на одной зарядке см. на стр. 30.

① Вес без аккумулятора, с шиной и цепью
② Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями
③ С направляющей шиной и пильной цепью
④ Пояснение символов см. на стр. 333

B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super
T = верхняя рукоятка

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России



MSA 160 T

AP 200 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

Количество ограничено

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями②. Цепной тормоз QuickStop Super, отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без необходимости дергать пусковой тросик обеспечит максимальную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, вес 2,3 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
25 см	**1252 200 0040**

Комплект MSA 160 T с AP 200 и AL 300③

Длина шины	Артикул
25 см	**1250 200 0041**

MSA 161 T

AP 200 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями② и в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг①. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 58.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	Артикул
25 см	1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300③

Длина шины	Артикул
25 см	**1252 200 0055**

HTA 85



Аккумуляторный высоторез для садово-парковых хозяйств и профессионального ухода за деревьями, с телескопической штангой. Легкий и мощный, с пильной цепью PM3 1/4" для особо точного реза и хорошей производительности пиления, с низким уровнем вибрации и шума для использования в условиях города. Устройство бокового натяжения цепи и «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, общая длина 270–390 см, вес 4,9 кг ③. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 60.

HTA 85 без аккумулятора и зарядного устройства ④
Артикул 4857 200 0007

Комплект HTA 85 с AP 300 и AL 300
Артикул 4857 200 0081

FSA 65

Аккумуляторная мотокоса для скашивания травы. Диаметр скашивания 300 мм, прорезиненная рукоятка, плавно регулируемая круговая рукоятка, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей, вес 2,7 кг ⑤. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 65 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4852 011 5706

Комплект FSA 65 с AP 100 и AL 101
Артикул 4852 200 0064

FSA 85

Аккумуляторная мотокоса для скашивания травы около препятствий, а также вокруг деревьев и кустов. Диаметр скашивания 350 мм, плавно регулируемая без использования инструмента круговая рукоятка, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей, плавная регулировка частоты вращения, ограничительная скоба, вес 2,8 кг ⑤. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 85 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4852 011 5707

Комплект FSA 85 с AP 200 и AL 101
Артикул 4852 200 0060

FSA 90

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм (с режущим диском для травы), двухлопастное режущее полотно для травы, двуручная рукоятка, рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойной наплечный ремень, вес 3,2 кг ⑤. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 90 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4863 200 0003

Комплект FSA 90 с AP 300 и AL 300
Артикул 4863 200 0069

① Пояснение символов см. на стр. 333
② При работе с воздуходувным устройством BG-KM требуется защита органов слуха
③ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
④ С направляющей шиной, пильной цепью и защитой

R = круговая рукоятка

FSA 130

AR 2000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

Высокопроизводительная и легкая аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм (с режущим диском для травы), три ступени мощности, двуручная рукоятка. Подвеска для работы с ранцевым аккумулятором AR или системой для переноски AP (см. принадлежности на стр. 29), вес 4,5 кг ⑤. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 130 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4867 200 0001

KMA 130 R

НОВИНКА

AR 1000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

Мощный и легкий аккумуляторный комбидвигатель с высоким крутящим моментом. Три ступени мощности для энергоэффективной бесшумной работы, комбинируется со всеми комбиинструментами, наплечный ремень, вес 3,2 кг⑥. Подходящие комбиинструменты см. со стр. 80, подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 82.

KMA 130 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4867 011 6820

Подходящие принадлежности

FS-KM (струнная косильная головка)

HT-KM (высоторез)

FS-KM (режущее полотно для травы)

BG-KM (воздуходувное устройство)

HL-KM 145° (мотосекатор)

И еще 6 других инструментов см. со стр. 80.

HLA 65

AP 100 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

Аккумуляторный мотосекатор для высоких и широких живых изгородей. Постоянный ход ножей под нагрузкой, складная конструкция, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, большой радиус действия, двусторонняя заточка ножей. Транспортировочная длина 125 см, общая длина 205 см, вес 3,5 кг⑦. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 175.

HLA 65 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4859 011 2902

⑤ Вес без аккумулятора, режущего инструмента и защиты

⑥ Вес без аккумулятора и комбиинструмента

⑦ Вес без аккумулятора

HLA 85

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования, с большим радиусом действия благодаря телескопической штанге. Плавная регулировка частоты ходов, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, двусторонняя заточка ножей. Регулировка длины штанги без помощи инструмента благодаря быстрозажимному рычагу, транспортировочная длина 180 см, общая длина 260–330 см, вес 4,4 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 175.

HLA 85 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4859 011 2922

HSA 66

Аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже при использовании в сложных условиях. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, вес 3,1 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 171.

HSA 66 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
50 см	4851 011 3525

Комплект HSA 66 с AP 100 и AL 101

Длина реза	Артикул
50 см	4851 200 0106

HSA 86

Аккумуляторные садовые ножницы с высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянным числом ходов под нагрузкой даже при встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, ножи с двусторонней заточкой, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей, вес от 3,0 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 171.

HSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
62 см	4851 011 3526

Комплект HSA 86 с AP 200 и AL 300

Длина реза	Артикул
62 см	4851 200 0107

① Пояснение символов см. на стр. 333
② Вес без аккумулятора

RMA 443 C

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, 1-ступенчатый привод колес, регулируемая по высоте складная монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с индикатором уровня заполнения. Вес 23,0 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 118.

RMA 443 C без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6338 011 1411

Комплект RMA 443 C с AP 200 и AL 101
Артикул 6358 200 0013

Другие модели:
RMA 443, RMA 443 TC, RMA 443 PC НОВИНКА
см. в таблице на стр. 118

RMA 448 TC

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, 1-ступенчатый привод колес, регулируемая по высоте складная монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с индикатором уровня заполнения. Вес 24,0 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 118.

RMA 448 TC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6358 011 1420

Комплект RMA 448 TC с AP 300 и AL 300
Артикул 6358 200 0013

Другие модели:
RMA 448 PC НОВИНКА
см. в таблице на стр. 118

BGA 85

①

Чрезвычайно простое и удобное в управлении аккумуляторное воздуходувное устройство. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, плавная регулировка числа оборотов, минимальный уровень шума, вес 3,2 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

BGA 85 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4853 011 5903

Комплект BGA 85 с AP 300 и AL 300
Артикул 4853 200 0044

BGA 100

①

Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, три ступени мощности с дополнительной функцией мгновенного наддува (сильное ускорение воздушного потока), воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины, крепежные проушины для мягких накладок, вес 2,5 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

BGA 100 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4866 011 5900

Комплект BGA 100 с AR 3000 и AL 500
Артикул 4866 200 0000

C = оснащение «Комфорт»
P = 2 активных слота для аккумуляторов

KGA 770

Аккумуляторное подметальное устройство для уборки улиц и больших помещений. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая центральная регулировка высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транспортировки, возможность компактного размещения в вертикальном положении, регулируемая по высоте (2 положения) рукоятка эргономичной формы, легкое и экономящее силы ведение благодаря аккумуляторному приводу тарельчатых щеток и подметального валика. Это обеспечивает особенно эффективную очистку кромок и углов, даже если инструмент останавливается. 4 года гарантии на щетки из износостойкого нейлона. Объем мусоросборника 50 л, рабочая ширина 77 см, вес 16,0 кг②. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 206.

KGA 770 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4860 011 4703

Комплект KGA 770 с AP 100 и AL 101
Артикул 4860 200 0035

TSA 230③

Удобное аккумуляторное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 230 мм. Может использоваться как в помещении, так и на улице, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью штуцера, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг④. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 249.

TSA 230 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4864 011 6600

Комплект TSA 230 с AP 300 и AL 500
Артикул 4864 200 0005

Комплект TSA 230 с 2 x AP 300 и AL 500
Артикул 4864 200 0024

Совет от специалистов STIHL:

Ограничитель глубины

При сухой резке минерального материала воспользуйтесь упором ограничения глубины с всасывающим патрубком, который поставляется как специальная принадлежность.
Это позволяет уменьшить нагрузку от возникающей пыли и провести плавную и точную регулировку глубины реза.

Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работы на одной зарядке см. на стр. 30.

① Пояснение символов на на стр. 333
② Вес без аккумулятора
③ На рисунке изображен инструмент в специальной комплектации
④ Вес без аккумулятора и отрезного круга
Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

Аккумуляторы AP

Совместимы с аккумуляторной серией STIHL PRO. Невероятно мощные литий-ионные аккумуляторы с индикацией уровня заряда (четыре светодиода). Имеются аккумуляторы различной емкости.

AP 100 НОВИНКА
Емкость 94 Вт•ч⑤, 0,9 кг
Артикул 4850 400 6550

AP 200 НОВИНКА
Емкость 187 Вт•ч⑤, 1,3 кг
Артикул 4850 400 6560

AP 300 НОВИНКА
Емкость 227 Вт•ч⑤, 1,7 кг
Артикул 4850 400 6570

Количество ограничено **AP 300**
Емкость 227 Вт•ч⑤, 1,7 кг
Артикул 4850 400 6540

AP 300 S НОВИНКА
Емкость 281 Вт•ч⑤, 1,8 кг
Артикул 4850 400 6580

Ранцевые аккумуляторы AR

Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для долгой непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жестким дном, индикация уровня заряда (шесть светодиодов), удобные лямки, чехол от дождя.

Количество ограничено **AR 1000**
Емкость 626 Вт•ч⑤,
4,3 кг⑥/5,5 кг⑦,
с USB-разъемом для зарядки смартфонов и т. п.
Артикул 4865 400 6505

AR 2000
Емкость 916 Вт•ч⑤,
6,5 кг⑥/7,8 кг⑦
Артикул 4871 400 6510

AR 3000
Емкость 1148 Вт•ч⑤,
6,8 кг⑥/8,1 кг⑦
Артикул 4865 400 6520

Сумка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту

Обеспечивает передачу энергии от аккумулятора STIHL AP и инструмента с гнездом. Комбинируется с поясом для аккумуляторов с наплечным ремнем. Длина кабеля 120 см. Со встроенной электроникой для отключения при перегрузке и звуковыми сигналами.

Артикул 4850 440 5101

Адаптер AP с кабелем для подсоединения к инструменту

Комплект дооснащения для ранцевого аккумулятора AR 900 для эксплуатации BGA 100. Адаптер AP и соединительный кабель для использования другой аккумуляторной продукции.

Артикул 4850 440 5000

Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Прочный и эргономичный пояс с удобным наплечным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес инструмента в руке уменьшается, так как аккумулятор носится в поясной сумке для аккумулятора с соединительным проводом на поясе. Передача энергии осуществляется в комбинации с другими принадлежностями, например с поясной сумкой для аккумулятора с соединительным проводом для устройств с гнездом, а также дополнительно с адаптером AP для устройств с аккумуляторным гнездом.

Артикул 4850 490 0500

Сумочка к ремню для аккумулятора

Дополнительная сумочка к ремню, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы. Для крепления на ремне.

Артикул 4850 491 0101

Наплечный ремень

Обеспечивает идеальный уровень комфорта при работе с инструментами STIHL FSA 65 и FSA 85. В комплекте с крепежной проушиной.

Артикул 4852 007 1000

Заглушка шахты аккумулятора AP

Для закрывания шахты аккумулятора аккумуляторных инструментов системы STIHL COMPACT. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.

Артикул 4850 602 0900

⑤ Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

⑥ Вес без ремня для аккумулятора
⑦ Вес с ремнем для аккумулятора

Стандартное зарядное устройство

AL 101
Подходит для аккумуляторов STIHL AK и AP. Со светодиодным индикатором заряда. Сматывание кабеля с лентой-липучкой. Приспособление для размещения на стене.

Артикул 4850 430 2520

Набор элементов для подсоединения к AR

Адаптер для крепления прилегающих мягких накладок для FSA и BGA к системе для переноски аккумуляторов AR.
С помощью простых защелок можно легко и быстро менять мягкие накладки.

Артикул 4866 007 1000

Устройства быстрой зарядки

Для аккумуляторов STIHL AK, AP и AR. Специальные приспособления для размещения на стене и для сматывания кабеля, со светодиодным индикатором зарядки и активной системой охлаждения вентилятора.

AL 300
Артикул 4850 430 5500

AL 500
Артикул 4850 430 5700

Комплект мягких накладок

Мягкие накладки с адаптером для крепления на системе для переноски и на поясе для ранцевых аккумуляторов AR.

Артикул 0000 007 1045

Типы подключения аккумулятора

В аккумуляторной системе PRO у STIHL есть оптимальное решение для любой задачи. Если требуется максимальная свобода движения, то идеально подойдут инструменты с аккумулятором в корпусе агрегата. Если важен минимальный вес для длительной работы, выбирайте инструменты с соединительным кабелем.

Инструменты с аккумулятором в корпусе

Шахта аккумулятора находится в корпусе инструмента. Аккумулятор вынимается после разблокировки стопорного рычага.

Инструменты с аккумуляторным гнездом

Для передачи энергии аккумулятор STIHL AP или AR с помощью соединительного провода подсоединяется к гнезду на инструменте. Сам аккумулятор при этом можно удобно носить на теле.



Устройства с гнездом – аккумуляторы и системы для переноски

BGA 100

KMA 130 R

FSA 130

Аккумуляторы

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

Сумка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к инструменту

AR 1000
AR 2000
AR 3000

Системы для переноски

Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем

Встроенная

Приспособления для подвешивания

Комплект мягких накладок для BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Комплект мягких накладок для BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

	AP 100 НОВИНКА	AP 200 НОВИНКА	AP 300 НОВИНКА	AP 300 S НОВИНКА
Емкость (Вт • ч)	94	187	227	281
Время зарядки аккумулятора (мин) до емкости 80/100%				
AL 101	75/**100**	150/**200**	190/**250**	230/**300**
AL 300	30/**45**	40/**55**	45/**60**	55/**70**
AL 500	30/**45**	30/**45**	25/**35**	30/**45**
Время работы на одной зарядке (до ... мин) ①				
MSA 160 C-BQ	-	42	50	62
MSA 200 C-BQ	-	42	45	56
MSA 160 T	15	35	50	62
MSA 161 T НОВИНКА	-	42	50	62
HTA 85	18	42	55	68
FSA 65	30	60	75	93
FSA 85	18	36	45	56
FSA 90 (с режущим полотном для травы)	18	36	45	56
FSA 130 (с режущим полотном для травы)	36 - 18 ②	72 - 36 ②	85 - 45 ②	105 - 56 ②
KMA 130 R (с FS-KM, струнная косильная головка) НОВИНКА	16 - 7 ②	30 - 14 ②	38 - 18 ②	47 - 22 ②
KMA 130 R (с FS-KM, режущее полотно для травы) НОВИНКА	29 - 16 ②	60 - 30 ②	75 - 40 ②	93 - 50 ②
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HLA 65	72	144	180	223
HLA 85	72	144	180	223
BGA 85	10	19	24	30
BGA 100	32 - 8 ②	66 - 12 ②	83 - 16 ②	103 - 20 ②
KGA 770	84	168	210	260
TSA 230	7	14	18	22
Ориентировочная площадь обработки на 1 зарядке аккумулятора (до ... м²) ①				
RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC RMA 443 PC НОВИНКА	240	420	500	620
RMA 448 PC/RMA 448 TC НОВИНКА	180	360	450	560

Рекомендуемое сочетание
Снижение производительности инструмента

① Указанные значения времени работы на одной зарядке и обрабатываемой площади являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применения и материала

② Ступень 1 - ступень 3/4

	AR 1000	AR 2000	AR 3000
	626	916	1148
	-	-	-
	130/**160**	190/**215**	220/**265**
	90/**120**	100/**130**	120/**160**
	125	180	230
	110	160	200
	125	180	230
	125	180	230
	125	180	230
	200	300	380
	120	180	220
	120	180	220
	230 - 120 ②	330 - 170 ②	420 - 215 ②
	105 - 50 ②	154 - 73 ②	193 - 92 ②
	201 - 104 ②	294 - 153 ②	368 - 191 ②
	450	660	800
	450	660	800
	450	660	800
	450	660	800
	65	90	115
	225 - 45 ②	300 - 60 ②	395 - 75 ②
	-	-	-
	50	75	95
	-	-	-
	-	-	-

Дикие заросли...
разумная мощность

Наши пилы справляются с любым лесом и в точности отвечают Вашим запросам. За всеми инструментами стоит 90-летний опыт и любовь к техническим решениям, поэтому Вы всегда можете доверять агрегатам STIHL.

Бензопилы 35

Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком 35

Бензопилы для сельского хозяйства и строительства 37

Бензопилы для лесного хозяйства 38

Бензопилы с твердосплавными пильными цепями 41

Пилы для ухода за деревьями, пилы Carving, пилы для аварийно-спасательных работ 42

Аккумуляторные пилы 46

Электропилы 48

Принадлежности для мотопил 50

Высоторезы и принадлежности 54

» Обзор мотопил и высоторезов 56

Техническая информация

1 Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки
По сравнению с традиционными воздушными фильтрами достигается более длительный срок службы.

2 Воздушный фильтр HD2
Долговечный воздушный фильтр HD2 с дополнительным фильтрующим элементом задерживает даже самую тонкую пыль, не позволяя ей проникать в двигатель – для более долгого срока службы. Благодаря специальному материалу для очистки фильтра его достаточно промыть, например теплой водой со средством STIHL Varioclean.

3 STIHL M-Tronic (M)
Для старта холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. И сразу же после запуска Вы можете дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. В других ситуациях запуск двигателя осуществляется, как обычно, из положения I.

4 Регулируемая подача масла
Масляный насос с регулированием подачи позволяет точно дозировать количество масла в зависимости от потребности.

5 Декомпрессионный клапан
Для запуска бензопилы требуется меньше усилий.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

6 Пусковое устройство ElastoStart
Специальная пусковая рукоятка с демпфирующим элементом обеспечивает равномерный запуск без чрезмерных нагрузок на суставы рук.

7 Безынструментальные крышки баков
Специальные крышки для быстрого и легкого открывания и закрывания баков без использования инструмента.

8 Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
Пружина, расположенная между катушкой пускового тросика и коленвалом, создает необходимое усилие при запуске без необходимости многократного дергания тросика. Это обеспечивает комфортный запуск практически без усилий.

9 Устройство быстрого натяжения цепи (B)
Устройство быстрого натяжения цепи STIHL позволяет легко и без использования инструмента подтягивать пильную цепь без риска непосредственного контакта с острыми режущими зубьями. Просто ослабьте крышку цепной звездочки и поверните установочное колесико до достижения оптимального натяжения.

10 Цепной тормоз STIHL QuickStop с передней защитой для рук
При нажатии на рычаг включается цепной тормоз, который блокирует пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз срабатывает автоматически — пильная цепь останавливается за долю секунды.

11 Дополнительная система торможения
Дополнительная система торможения пильной цепи для более безопасной работы – только от STIHL. Пильная цепь за доли секунды останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при нажатии на рычаг тормоза (10), но и если Вы отпускаете заднюю рукоятку пилы.

Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

- Для частного пользования и использования в мастерских
- Для заготовки дров
- Для ухода за садовым участком
- Для валки небольших деревьев
- Для строительства деревянных конструкций

MS 170

30,1 см³, 1,3 кВт/1,8 л. с., **3,9 кг**①. Базовая модель для заготовки дров. Простое управление благодаря комбинированному рычагу.

Длина шины	Артикул
35 см	**1130 200 0486**

MS 180

31,8 см³, 1,5 кВт/2,0 л. с., **3,9 кг**①. Базовая модель для заготовки дров с еще более высокой мощностью, с устройством бокового натяжения цепи для простого и надежного подтягивания пильной цепи. Очень удобна при заготовке дров и в частном строительстве.

Длина шины	Артикул
35 см	**1130 200 0473**
40 см	1130 200 0472

Варианты оснащения
MS 180 C-BE см. в таблице на стр. 56

Рекомендуемая длина шины: выделенные жирным шрифтом строки в данных для заказа показывают, какая длина шины рекомендована для каждой бензопилы.

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи

MS 181

31,8 см³, 1,5 кВт/2,0 л. с., **4,3 кг**①. Отлично подходит для заготовки дров. Модель с длиной реза 35 см подходит также для валки небольших деревьев. Металлический зубчатый упор для простого и точного ведения пилы в стандартной комплектации.

Длина шины	Артикул
35 см	**1139 200 0374**

Варианты оснащения
MS 181 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 210

НОВИНКА

35,2 см³, 1,6 кВт/2,2 л. с., **4,4 кг**①. Базовая модель с устройством фронтального натяжения цепи и антивибрационной системой STIHL. Отлично подходит для заготовки дров и валки небольших деревьев.

Длина шины	Артикул
35 см	1123 200 0870
40 см	**1123 200 0869**

MS 193 C-E

С облегченной шиной

30,1 см³, 1,3 кВт/1,8 л. с., **3,5 кг**①. Легкая бензопила STIHL для работы в саду, доме и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие простой и легкий запуск, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь $^{3}/_{8}$" PMM3 для хорошей производительности пиления.

Длина шины	Артикул
35 см	**1137 200 0272**

Многие инструменты STIHL серийно оснащены специальными системами для повышения уровня комфорта, на что указывает буква «C» в названиях моделей, например MS 211 C-BE. E означает наличие устройства облегченного запуска ErgoStart, B – устройства быстрого натяжения цепи.

MS 211

35,2 см³, 1,7 кВт/2,3 л. с., **4,3 кг**①**.** Хорошо подходит для заготовки дров. Устройство бокового натяжения цепи, переключение с летнего на зимний режим для улучшения рабочих параметров при любых условиях, пильная цепь $^{3}/_{8}$" PM для хорошей производительности пиления.

Длина шины	Артикул
40 см	**1139 200 0376**

Варианты оснащения
MS 211 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 230

40,2 см³, 2,0 кВт/2,7 л. с., **4,6 кг**①. Прочная и мощная бензопила с отличным удельным весом, антивибрационная система STIHL, безынструментальные крышки баков. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для валки небольших деревьев.

Длина шины	Артикул
35 см	1123 200 0846
40 см	**1123 200 0827**

Варианты оснащения
MS 230 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 250

45,4 см³, 2,3 кВт/3,1 л. с., **4,6 кг**①. Прочная и мощная бензопила с отличным удельным весом, антивибрационная система STIHL, безынструментальные крышки баков. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для валки небольших деревьев.

Длина шины	Артикул
35 см	1123 200 0845
40 см	**1123 200 0831**

Варианты оснащения
MS 250 C-BE см. в таблице на стр. 56

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260 и далее.

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи

MS 271

50,2 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **5,6 кг**①.
Для заготовки дров. Воздушный фильтр с долгим сроком службы, безынструментальные крышки баков для простой и надежной заправки, цельная крышка двигателя обеспечивает быстрый доступ для выполнения технического обслуживания.

Длина шины	Артикул
40 см	1141 200 0492

MS 310

59,0 см³, 3,2 кВт/4,4 л. с., **5,9 кг**①.
Отлично подходит для заготовки дров. Антивибрационная система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, безынструментальные крышки баков для простой и надежной заправки.

Длина шины	Артикул
45 см	1127 200 0378

Бензопилы для сельского хозяйства и строительства

- **Для фермеров, плотников и специалистов по уходу за садами, парками и городскими территориями**
- **Для заготовки дров, ухода за деревьями и строительства**

Совет от специалистов STIHL:

Перед долгим хранением агрегата рекомендуется следующее: слейте топливо в подходящую емкость. Запустите пилу и дайте ей поработать до тех пор, пока не закончится топливо и пила сама не выключится. Снимите цепь и шину и очистите режущую гарнитуру. Храните пилу в сухом, защищенном от солнца месте. Не допускайте попадания на нее пыли, для этого храните пилу в чехле или в футляре для бензопил STIHL в месте, недоступном для детей и посторонних. Неиспользованное топливо утилизируйте согласно местным предписаниям.

Бензопилы для лесного хозяйства

- Мощные, надежные, с высокооборотистым двигателем
- Отвечают всем требованиям профессионалов
- Для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки
- Отличная производительность, небольшой вес и высокий уровень комфорта
- У некоторых моделей система M-Tronic входит в серийное оснащение

MS 241 C-M

42,6 см³, 2,3 кВт/3,1 л. с., **4,5 кг**①. Превосходно подходит для заготовки тонкомерной древесины благодаря более высокой мощности в сочетании с низким весом. Серийное оснащение системой M-Tronic, долговечным воздушным фильтром HD2 для увеличения интервалов очистки, «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, пильной цепью $^{3}/_{8}$" PS для высочайшей производительности пиления.

Длина шины	Артикул
40 см	**1143 200 0614**

MS 260

50,2 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **4,8 кг**①. Прекрасно подходит для прореживания деревьев, заготовки тонкомерных лесоматериалов и валки леса в насаждениях средней плотности. Антивибрационная система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart и безынструментальные крышки баков.

Длина шины	Артикул
37 см	1121 200 0425
40 см	**1121 200 0423**

Совет от специалистов STIHL:

Благодаря специальной функции кнопки остановки в системе STIHL M-Tronic рычаг управления самостоятельно возвращается в рабочее положение после отключения. Благодаря этому прогретый инструмент может быть быстро запущен повторно.

M = M-Tronic
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукояток

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

MS 261 C-M

50,2 см³, 3,0 кВт/4,1 л. с., **4,9 кг**①. Отлично подходит для работы в насаждениях низкой и средней плотности. Серийное оснащение системой M-Tronic обеспечивает неизменно оптимальную мощность двигателя и простой запуск благодаря всего одному положению запуска и кнопке остановки. Долговечный воздушный фильтр HD2 для увеличения интервалов очистки, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки.

Длина шины	Артикул
40 см	**1141 200 0501**

Варианты оснащения
MS 261 C-M VW см. в таблице на стр. 56

MS 361

59,0 см³, 3,4 кВт/4,6 л. с., **5,6 кг**①.
Отличное ускорение и высокий крутящий момент, имеет отличный удельный вес. Антивибрационная система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart для снижения нагрузки на суставы пользователя, компенсатор и безынструментальные крышки баков.

Длина шины	Артикул
40 см	1135 200 0529
45 см	**1135 200 0519**

MS 362 C-M

59,0 см³, 3,5 кВт/4,8 л. с., **5,6 кг**①**.** Отлично подходит для работы в насаждениях средней плотности. Долговечный воздушный фильтр HD2, обеспечивающий высокоэффективную фильтрацию, система M-Tronic для неизменно оптимальной мощности двигателя, простого запуска с всего одним положением запуска и кнопкой остановки, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, облегчающая замену цепи.

Длина шины	Артикул
40 см	1140 200 0542
45 см	**1140 200 0543**

Варианты оснащения
MS 362 C-M VW см. в таблице на стр. 56

Комплект для тюнинга MS 261 – Picco Super

Максимальная мощность

Комплект для переоснащения MS 261 на режущую гарнитуру с более высокой производительностью (40 см). Идеальный вариант для заготовки хвойных деревьев. В комплект входят: 1 направляющая шина, 3 пильные цепи и 1 кольцевая цепная звездочка. Увеличение производительности пиления на 20% по сравнению с гарнитурой Rapid Super. Может использоваться с MS 260 при установке подходящей цепной звездочки.

Артикул 0000 007 1900

Комфортные до мелочей

Костюм для лесорубов FUNCTION Universal

Практичный костюм с большой свободой движений и высокой воздухопроницаемостью.

» Подробнее см. на стр. 286

MS 462

Серебряная медаль за инновацию в 2017 году

Возможность комплектации облегченной шиной

72,2 см³, 4,4 кВт/6,0 л. с., **6,0 кг**①. Самая легкая высокопроизводительная пила в классе по рабочему объему 72,2 см³. Суперманевренная с превосходным ускорением. Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности. Фильтр HD2 для отличной фильтрации, нейлоновый фильтр для работы зимой, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи, безынструментальные крышки баков для простой и быстрой заправки.

Длина шины	Артикул
45 см	1142 200 0147
50 см②	**1142 200 0145**
50 см	**1142 200 0146**

Варианты оснащения
MS 462 C-M см. в таблице на стр. 56

MS 661 C-M

Возможность комплектации облегченной шиной

91,1 см³, 5,4 кВт/7,3 л. с., **7,4 кг**①. **Пила идеальна для соревнований STIHL TIMBERSPORTS® SERIES**. Подходит для крупномерной древесины, для использования в самых суровых условиях в лесу. Система M-Tronic гарантирует неизменно оптимальную мощность, простой запуск благодаря всего одному положению запуска и кнопке остановки. Высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, фильтр HD2 для отличной фильтрации.

Длина шины	Артикул
63 см②	1144 200 0146
71 см②	**1144 200 0147**

Варианты оснащения
MS 661 см. в таблице на стр. 58

MS 880

121,6 см³, 6,4 кВт/8,7 л. с., **10,0 кг**①. Самая мощная в мире бензопила серийного производства. Декомпрессионный клапан и пусковое устройство STIHL ElastoStart, снижающее нагрузку на суставы пользователя, фильтрующий элемент HD2 гарантирует долгий срок службы фильтра, безынструментальные крышки баков обеспечивают простую и безопасную заправку агрегата.

Длина шины	Артикул
75 см	1124 200 0176
90 см	**1124 200 0177**

Совет от специалистов STIHL:

Фильтр HD2 в наших бензопилах обеспечивает постоянную производительность даже в самых тяжелых условиях. Его мелкопористый фильтрующий материал удерживает очень тонкую пыль и грязь, не давая им попасть в двигатель. Для очистки фильтра HD2 необходимо извлечь его из корпуса пилы, нанести на фильтр средство STIHL Varioclean, промыть теплой проточной водой и дать высохнуть. Фильтр снова готов к работе!

M = M-Tronic

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Шина Rollomatic ES Light

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

Бензопилы с твердосплавными пильными цепями

- Как для нерегулярного, так и для профессионального использования
- Твердосплавные пильные цепи, которые остаются острыми до десяти раз дольше
- Прекрасно подходят для пиления загрязненной древесины

MS 211 C-BE с цепью Picco Duro 3

35,2 см³, 1,7 кВт/2,3 л. с., **4,6 кг**①. Экономичный двигатель 2-MIX. Долговечный воздушный фильтр, безынструментальные крышки баков для простой и надежной заправки, серийное оснащение твердосплавной пильной цепью $^{3}/_{8}$" Picco Duro 3 специально для использования на загрязненной древесине.

Длина шины	Артикул
40 см	1139 200 0348

Твердосплавные пильные цепи Duro

Маркировкой Duro обозначены все наши твердосплавные цепи. Они были разработаны специально для пиления загрязненной древесины и до десяти раз дольше остаются острыми даже при периодическом контакте с землей.



Пилы для ухода за деревьями

- Специальные легкие бензопилы для профессиональных арбористов
- Для подрезки веток внутри кроны
- Отличная управляемость, гарантирующая высокую точность
- Оптимальная эргономика
- Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума

MS 150 TC-E

Облегченный блок двигателя

23,6 см³, 1,0 кВт/1,3 л. с., **2,6 кг**①. Самая легкая и компактная бензопила STIHL для ухода за деревьями②. Экономичный и экологичный двигатель 2-MIX, ручной топливный насос и устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart гарантируют простой запуск. Серийное оснащение пильной цепью $^{1}/_{4}$" PM3 для чистого и ровного реза.

Длина шины	Артикул
25 см	1146 200 0042
30 см	**1146 200 0043**

MS 193 T

Облегченный блок двигателя

30,1 см³, 1,3 кВт/1,8 л. с., **3,3 кг**①. Универсальная пила STIHL для ухода за деревьями②, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь $^{3}/_{8}$" PMM3 для чистых пропилов.

Длина шины	Артикул
30 см	**1137 200 0273**

MS 201 TC-M

Возможность комплектации облегченной шиной

35,2 см³, 1,8 кВт/2,4 л. с., **3,7 кг**①. Самая мощная пила STIHL для ухода за деревьями②. Серийное оснащение системой M-Tronic для оптимальной мощности двигателя с самого момента запуска, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, облегченная шина для снижения общего веса.

Длина шины	Артикул
35 см③	**1145 200 0221**

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart
T = верхняя рукоятка
M = M-Tronic

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями

MSA 160 T

Количество ограничено

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями②. Цепной тормоз QuickStop Super, отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без необходимости дергать пусковой тросик обеспечит максимальную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, вес 2,3 кг⑤.

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства⑥

Длина шины	Артикул
25 см	**1250 200 0040**

MSA 160 T с AP 200 и AL 300⑥

Длина шины	Артикул
25 см	**1250 200 0041**

MSA 161 T

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями② в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4"- для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг⑤.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства⑥

Длина шины	Артикул
25 см	1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300⑥

Длина шины	Артикул
25 см	**1252 200 0055**

Совет от специалистов STIHL!

Мы знаем, что нужно двигателям: благодаря огромному опыту работы с двигателями и эксплуатационными материалами STIHL при разработке своих масел, смазок и топлива добивается оптимальных результатов для человека, машины и окружающей среды. Это означает надежную эксплуатацию и превосходную мощность при низком износе. Так, например, при постоянном использовании моторного масла HP Ultra при проверке в испытательной лаборатории STIHL поршень выглядит почти как новенький даже после нескольких сотен отработанных часов (см. илл.).

500 ч с HP Ultra

③ С облегченной шиной
④ Пояснение символов см. на стр. 332
⑤ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
⑥ С направляющей шиной и пильной цепью



Пилы Carving

- Специальные бензопилы для профессиональных резчиков и специалистов по уходу за деревьями, в том числе плодовыми
- Идеально подходят для выполнения тонких пропилов и обработки контуров
- Особенно легкие, маневренные и с низкой вибрацией
- С очень низкой отдачей
- Шины STIHL Carving с маркировкой глубины врезания

MS 193 C-E

30,1 см³, 1,3 кВт/1,8 л. с., **3,5 кг**①. Маневренная бензопила для карвинга. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие легкий запуск, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, с шиной STIHL Carving и пильной цепью 1/4" RMS для точного и безопасного пиления.

Длина шины	Артикул
30 см	1137 200 0193

MSA 200 C-BQ

Аккумуляторная пила для карвинга с высокой производительностью для мобильного использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, безынструментальные крышки баков, оснащена шиной STIHL Carving и пильной цепью 1/4" PM3, вес 3,3 кг⑤.

MSA 200 CB-Q без аккумулятора и зарядного устройства⑥

Длина шины	Артикул
30 см	1251 200 0034

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

MS 461 R

76,5 см³, 4,4 кВт/6,0 л. с., **7,2 кг**①**.** Пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами. Рукоятка на ограничителе реза для быстрой и простой регулировки глубины пиления, большая пусковая рукоятка и декомпрессионный клапан для простого и безопасного запуска двигателя, специальная пильная цепь с наплавленными твердосплавными пластинами с высокой ударной прочностью.

Длина шины	Артикул
50 см	1128 200 0705

Пила для аварийно-спасательных работ

- **Пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами**
- **Специальная пильная цепь, усиленная твердосплавными элементами**
- **Огромный запас мощности в среднем диапазоне оборотов двигателя**

Совет от специалистов STIHL:

Специальные пилы для аварийно-спасательных работ, в отличие от обычных бензопил, как правило, применяются в режиме врезания, при этом конец шины погружается в материал. При помощи ограничителя можно точно установить нужную глубину пиления.

R = пила для аварийно-спасательных работ
① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи

Аккумуляторные пилы

- **Для частных пользователей, ландшафтных дизайнеров и строителей**
- **Идеально подходит для использования в закрытых помещениях и местах с нормированным уровнем шума**
- **Для заготовки дров и ухода за садовым участком**
- **Для строительства с использованием древесины**

MSA 120 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% производительнее, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг①.

MSA 120 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5874

Комплект MSA 120 C-BQ с AK 20 и AL 101 ②

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5888

MSA 140 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи 1/4" PM3, вес 2,6 кг①.

MSA 140 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5844

Комплект MSA 140 C-BQ с AK 30 и AL 101 ②

Длина шины	Артикул
30 см	1254 011 5858

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 17 и 27.

Q = цепной тормоз QuickStop Super
B = устройство быстрого натяжения цепи

MSA 160 C-BQ

Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, безынструментальная крышка бака, с пильной цепью 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления, вес 3,1 кг①.

MSA 160 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	Артикул
30 см	1250 200 0065

Комплект MSA 160 C-BQ с AP 200 и AL 101②

Длина шины	Артикул
30 см	1250 200 0105

MSA 160 T

Количество ограничено

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями④. Цепной тормоз QuickStop Super, отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без необходимости дергать пусковой тросик обеспечит максимальную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, вес 2,3 кг①.

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	Артикул
25 см	1250 200 0040

MSA 160 T с AP 200 и AL 300②

Длина шины	Артикул
25 см	1250 200 0041

MSA 161 T

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для работ по уходу за деревьями④ в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4"- для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг①.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	Артикул
25 см	1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300②

Длина шины	Артикул
25 см	1252 200 0055

MSA 200 C-BQ

Аккумуляторная мотопила с высокой производительностью для использования в местах с нормированным уровнем шума. На 44% выше производительность по сравнению с MSA 160 C-BQ. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, безынструментальная крышка бака, пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления, металлический зубчатый упор, вес 3,3 кг①.

MSA 200 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	Артикул
35 см	1251 200 0021

Комплект MSA 200 C-BQ с AP 300 и AL 300②

Длина шины	Артикул
35 см	1251 200 0087

Совет от специалистов STIHL:

MSA 160 T, как и другие пилы с верхним расположением рукоятки, – это профессиональный инструмент, признанный не только арбористами. Эти пилы также очень удобны при выездах на природу, и все больше людей в России используют подобные пилы именно для этого. Чрезвычайно компактные, легкие и надежные – они станут идеальными помощниками, если Вы с друзьям, например, собрались на пикник на квадроциклах.

А если Вы ищете еще более компактную пилу, обратите внимание на наши ручные пилы на стр. 275.

① Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
② С направляющей шиной и пильной цепью
③ Пояснение символов см. на стр. 333
④ Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями

Электропилы

- **Для мастеров и фермеров. Для частого применения**
- **Для работ вокруг дома**
- **Мощные электродвигатели для высокой производительности пиления**
- **Практичные элементы оснащения**
- **Простое включение нажатием кнопки**

MSE 141 C-Q

230 В, 1,4 кВт, 4,1 кг①. Удобная, легкая базовая модель с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачным смотровым окошком, защита от перегрузки.

Длина шины	Артикул
30 см	**1208 200 0310**
35 см	1208 200 0311

MSE 170 C-Q

230 В, 1,7 кВт, от 4,2 кг①. Легкая и удобная электропила для заготовки дров. Прекрасная эргономика для комфортной работы, мягкая рукоятка для надежного захвата и комфортного ведения, безынструментальная крышка бака для быстрой заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	Артикул
35 см	**1209 200 0112**

Варианты оснащения MSE 170 C-BQ см. в таблице на стр. 60

MSE 190 C-Q

230 В, 1,9 кВт, от 4,3 кг①. Превосходно подходит для заготовки дров. Очень хорошая эргономика для комфортной работы, мягкая рукоятка для надежного захвата и комфортного ведения, безынструментальная крышка бака для быстрой и надежной заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	Артикул
35 см	**1209 200 0124**

Варианты оснащения MSE 190 C-BQ см. в таблице на стр. 60

① Вес без кабеля, цепного масла, с направляющей шиной и пильной цепью

MSE 210 C-BQ

230 В, 2,1 кВт, от 4,6 кг①.
Мощная электропила с высокой производительностью пиления и прекрасной эргономикой для комфортной работы. Быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз QuickStop Super, безынструментальная крышка бака для простой и надежной заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	Артикул
35 см	**1209 200 0125**

MSE 250 C-Q

230 В, 2,5 кВт, 5,8 кг①. Самая мощная электропила STIHL для выполнения сложных задач при строительстве из древесины. Пильная цепь $^{3}/_{8}$" RS3 для высокой производительности пиления, устройство бокового натяжения цепи, электронная система управления функциями двигателя, мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз QuickStop Super, светодиодный индикатор защиты от перегрузки.

Длина шины	Артикул
40 см	**1210 200 0027**
45 см	1210 200 0028

MSE 230 C-BQ

230 В, 2,3 кВт, 4,8 кг①. Мощная электропила для деревянного строительства. Быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, мягкая рукоятка для комфортного ведения, светодиодный индикатор защиты от перегрузки.

Длина шины	Артикул
40 см	**1209 200 0126**

B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super

Работа с удовольствием

То, что Вам понадобится! Универсальный спрей и топор

Полимерный топор позволит Вам обрубить ветви после пиления, а универсальный спрей — отличное средство для растворения загрязнений.

>> Подробнее см. на стр. 266, 278.



Принадлежности для мотопил

- Принадлежности, которые защищают и помогают
- Кожухи для цепей различной длины
- Сумки и футляры для удобной транспортировки
- Инструменты и козлы
- Другие принадлежности см. на стр. 270

Деревянные козлы

Легкое приспособление для удобного пиления дров, допустимая нагрузка максимум 70 кг.

Артикул 0000 881 4602

Металлические козлы

Устойчивая конструкция. Серый цвет, цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна, допустимая нагрузка максимум 100 кг.

Артикул 0000 881 4607

Футляр для бензопил

Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с шинами длиной до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 462, MS 500i, MS 661 и MS 880).

Артикул 0000 900 4008

Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см (не подходит для электропил и бензопил MS 441, MS 462, MS 500i, MS 661 и MS 880).

Артикул 0000 881 0508

Кожух цепи для пил для ухода за деревьями

Надежно фиксируется в крышке цепной звездочки. Зубчатый упор тоже остается закрытым. Крайне важная принадлежность для всех арбористов. Для MS 193 T и MS 201 T.

Для шин длиной до 35 см
Артикул 0000 792 9160

Удлинение кожуха цепи

Длина 30 см, для шин длиной более 90 см.

Артикул 0000 792 9140

Многофункциональный инструмент

Практичный мультифункциональный, качественный продукт в надежном пластиковом корпусе: шлицевая отвертка 3,5 мм (может использоваться для настройки карбюратора и очистки гаек), отвертка Torx® TX 27, нейлоновый чехол с петлей для крепления на поясе.

Гаечный ключ 19 – 13①
Артикул 0000 881 5501

Гаечный ключ 19 – 16②
Артикул 0000 881 5502

Защитные очки Super Fit

С красными стеклами для улучшения видимости луча лазерного прицела STIHL «2 в 1» при плохом освещении. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени, EN 166.

Артикул 0000 884 0347

Удлинительный кабель, 15 м

Количество ограничено

Маслостойкий удлинительный кабель длиной 15 м. Разработан для больших механических нагрузок и регулярного применения на открытом воздухе.

Артикул 0000 881 5415

Информацию по эксплуатационным жидкостям, ручным инструментам и принадлежностям для работ в лесу см. на стр. 260.

Кожухи цепей

Длина кожухов цепей	Место посадки шины: 3005 ③ Mini	Место посадки шины: 3005 ③	Место посадки шины: 3003 ③	Место посадки шины: 3002 ③	Место посадки шины: 3006 ③
до 25 см	0000 792 9170				
до 35 см	0000 792 9171	0000 792 9172			
до 37 см			0000 792 9174		
до 45 см		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
до 55 см			0000 792 9176 ④		
до 63 см			0000 792 9177	0000 792 9177	
до 75 см			0000 792 9178	0000 792 9178	
до 90 см			0000 792 9179	0000 792 9179	

① Для MS 271, MS 310
② Для MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 230, MS 241, MS 250
③ Артикулы направляющих шин см. на стр. 56
④ Также для 3005 000 4721/50 см

Лазерный прицел «2 в 1»①

Показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на отрезки одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения. Выберите подходящий держатель прицела для Вашей бензопилы.

Лазерный прицел «2 в 1»①

Артикул 0000 400 0200

Держатель	Артикул	Для пил
1130	**1130 791 5400**	MS 170, MS 180
1139	**1139 791 5400**	MS 181, MS 211, все модификации
1127	**1127 791 5400**	MS 310, MS 390
1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, все модификации, кроме VW
1121	**1121 791 5400**	MS 260, все модификации, кроме VW
1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, все модификации, кроме VW
1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, все модификации

Советы от специалистов STIHL:

В дополнение к прицельной линии, которая на бензопилах STIHL проходит в качестве указательной линии через корпус маховика и крышку, лазерный луч, проецируемый на почву, позволяет эффективнее контролировать направление падения дерева.
Кроме того, Вы можете использовать лазерный прицел «2 в 1» для поперечной распиловки при заготовке дров.

① Держатель в комплект поставки не входит

STIHL
STIHL
STIHL



2

Высоторезы и принадлежности

- Аккумуляторные и бензиновые
- Для прореживания зеленых насаждений
- Для обрезки плодовых деревьев на большой высоте
- Радиус действия до пяти метров
- Ранцевая система для комфортной и безопасной работы

HT 56 C-E

27,2 см³, 0,8 кВт/1,1 л. с., **6,7 кг**①. Удобная базовая модель для ухода за садом и плодовыми деревьями. Легкий компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, оптимизированная производительность за счет использования пильной цепи PM3 1/4", разъемная штанга для увеличения радиуса действия, удобства транспортировки и хранения, общая длина 280 см.

Артикул 4139 200 0007

HT 103



31,4 см³, 1,05 кВт/1,4 л. с., **7,2 кг**①. Профессиональный высоторез для садоводства и ухода за деревьями. Легкий, компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, оптимизированная производительность за счет использования пильной цепи PM3 1/4", двигатель 4-MIX® с упрощенной системой пуска. Высокая эргономика и устойчивость за счет облегченной четырехгранной телескопической штанги, общая длина 270–390 см.

Артикул 4182 200 0141

Совет от специалистов STIHL:

Снижение веса редуктора и телескопической штанги в бензиновых высоторезах ощутимо облегчает работу. Телескопическая штанга с четырехгранным профилем обеспечивает максимальную устойчивость для точных резов на большой высоте. Для работ по уходу за деревьями оптимально подходят высоторезы STIHL, оснащенные пильной цепью PM3 1/4".

E = пусковое устройство ErgoStart

HT 133



36,3 см³, 1,4 кВт/1,9 л. с., **7,2 кг**①. Высоторез с улучшенным удельным весом для профессиональных работ в саду и ухода за деревьями. Легкий компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, максимальная производительность за счет использования пильной цепи 1/4" PM3, двигатель 4-MIX® с упрощенной системой пуска. Высокая эргономика и устойчивость за счет облегченной четырехгранной телескопической штанги, общая длина 270–390 см.

Артикул 4182 200 0149

HTA 85

Аккумуляторный высоторез для садово-парковых хозяйств и профессионального ухода за деревьями с телескопической штангой. Легкий и мощный, с пильной цепью PM3 1/4" для особо точного врезания и хорошей производительности пиления, с низким уровнем вибрации и шума для использования в условиях города. Устройство бокового натяжения цепи и «нетеряемая» гайка в крышке цепной звездочки, общая длина 270–390 см, вес 4,9 кг②.

HTA 85 без аккумулятора и зарядного устройства④
Артикул 4857 200 0007

Комплект HTA 85 с AP 300 и AL 300④
Артикул 4857 200 0081

Зажим для телескопической штанги

Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнем или ранцевой системой RTS. Легкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 56, HT 103 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Артикул 0000 790 8600

Угловой редуктор

Для HT 103 и HT 133.

Артикул 4182 640 0200

Для HT 56, HT 101, HT 131 и HTE 60.

Артикул 4138 640 0201

Ранцевая система RTS

Для продолжительной работы. Регулировка под рост пользователя, позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе, подходит для HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 85, комбидвигателей с HT-KM или HL-KM 145° (кроме KMA 130 R), HL 92 C-E, HLA 65, HLA 85 и HLE 71 (кроме HLE 71 K).

Артикул 0000 790 4400

Монтажный комплект опорной стойки

Дополнительная рукоятка, для кратковременного увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора. Цвет черный. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133. Подходит для HTA 85 и HLA 85.

Артикул 4857 007 1001

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260 и далее.

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 27.

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
③ Пояснение символов см. на стр. 333
④ С направляющей шиной и пильной цепью

	Артикул	Длина шины (см)①	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)②	Удельный вес (кг/кВт)	Уровень звукового давления ③ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ③ (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ④ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX/4-MIX ⑤)
Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком										
MS 170	**1130 200 0486**	**30**	30,1	**1,3** / 1,8	3,9	3,0	98	109	4,2 / 5,9	-
MS 180	**1130 200 0473** 1130 200 0472	**35** 40	31,8	**1,5** / 2,0	3,9	2,7	98	110	6,6 / 7,8	-
MS 180 C-BE	**1130 200 0479**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	3,9	2,7	98	110	6,6 / 7,8	-
MS 181	**1139 200 0374**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	4,3	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX
MS 181 C-BE	**1139 200 0375**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	4,6	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX
MS 193 C-E	**1137 200 0272**	**35**	30,1	**1,3** / 1,8	3,6	2,8	100	113	3,6 / 3,6	2-MIX
MS 210 НОВИНКА	**1123 200 0870** 1123 200 0869	**35** 40	35,2	**1,6** / 2,2	4,4	2,8	99	110	6,0 / 7,2	-
MS 211	**1139 200 0376**	**40**	35,2	**1,7** / 2,3	4,3	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 211 C-BE	**1139 200 0377**	**40**	35,2	**1,7** / 2,3	4,6	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 230	1123 200 0846 **1123 200 0827**	35 **40**	40,2	**2,0** / 2,7	4,6	2,3	100	112	6,5 / 8,9	-
MS 230 C-BE	**1123 200 0829**	**40**	40,2	**2,0** / 2,7	4,9	2,5	100	112	4,5 / 6,5	-
MS 250	1123 200 0845 **1123 200 0831**	35 **40**	45,4	**2,3** / 3,1	4,6	2,0	99	113	5,7 / 6,8	-
MS 250 C-BE	**1123 200 0833**	**40**	45,4	**2,3** / 3,1	4,6	2,0	99	113	5,7 / 6,8	-
Бензопилы для сельского хозяйства и строительства										
MS 271	**1141 200 0492**	**40**	50,2	**2,6** / 3,5	5,6	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX
MS 310	**1127 200 0378**	**45**	59,0	**3,2** / 4,4	5,9	1,8	102	115	4,3 / 4,7	-
Бензопилы для лесного хозяйства										
MS 241 C-M	**1143 200 0614**	**40**	42,6	**2,3** / 3,1	4,5	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX
MS 260	1121 200 0425 **1121 200 0423**	37 **40**	50,2	**2,6** / 3,5	4,8	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-
MS 261 C-M	**1141 200 0501**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	4,9	1,6	104	116	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 261 C-M VW	**1141 200 0507**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	5,1	1,7	104	116	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 361	**1135 200 0529** 1135 200 0519	**40** 45	59,0	**3,4** / 4,6	5,6	1,6	103	115	3,6 / 3,6	-
MS 362 C-M	**1135 200 0542** 1135 200 0543	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	5,6	1,7	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 362 C-M VW	**1140 200 0670** 1140 200 0671	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	5,8	1,7	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 462	1142 200 0147 **1142 200 0145** **1142 200 0146**	45 **50** **50**	72,2	**4,4** / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX
MS 462 C-M	**1142 200 0127**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart
M = M-Tronic

V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукояток

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70

Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic ⑤	Облегченная шина	Масляный насос с регулированием подачи	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Цепной тормоз QuickStop Super (D)	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Система предварительной очистки воздуха	Воздушный фильтр HD2	Безынструментальная крышка топливного бака	Электрообогрев рукояток (W)	Электрообогрев карбюратора (V)	STIHL M-Tronic (M)
3/8" P▲	PMM3	○	–	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–
3/8" P▲	PMM3	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	–	○	–	–	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	–	○	–	–	–	●	–	–	–
3/8" P	PM	○	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
.325"	RM	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–
3/8"	RM	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–
3/8" P	PS	○	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
.325"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–
.325"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
.325"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
3/8"	RS	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–
3/8"	RS	– –	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
3/8"	RS	– –	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
3/8"	RS	– ●	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–
3/8"	RS	●	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●

② Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
④ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²

⑤ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65
⑥ Узкая режущая гарнитура
3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (узкая режущая гарнитура)

	Артикул	Длина шины (см) ①	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Удельный вес (кг/кВт)	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, спева/справа ③ (м/с²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Шаг цепи
Бензопилы для лесного хозяйства												
MS 661	1144 200 0146 **1144 200 0147**	63 **71**	91,1	**5,4** / 7,3	-	7,4 ⑤	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"
MS 661 C-M	1144 200 0146 **1144 200 0147**	63 **71**	91,1	**5,4** / 7,3	-	7,4 ⑤	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"
MS 880	1124 200 0176 **1124 200 0177**	75 **90**	121,6	**6,4** / 8,7	-	10,0 ⑤	1,5	103	116	8,9 / 8,9	-	.404"
Бензопилы с твердосплавными пильными цепями												
MS 211 C-BE **с пильной цепью Duro 3**	**1139 200 0348**	**40**	35,2	**1,7** / 2,3	-	4,3 ⑤	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P
Пилы для ухода за деревьями												
MS 150 TC-E	1146 200 0042 **1146 200 0043**	25 **30**	23,6	**1,0** / 1,3	-	2,6 ⑤	2,6	97	110	4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P
MS 193 T	**1137 200 0273**	**30**	30,1	**1,3** / 1,8	-	3,3 ⑤	2,5	99	112	2,9 / 3,1	2-MIX	3/8" P▲
MS 201 TC-M	**1145 200 0221**	**35**	35,2	**1,8** / 2,4	-	3,7 ⑤	2,1	98	112	3,5 / 3,1	2-MIX	3/8" P
MSA 160 T Количество ограничено	**1252 200 0040**	**25**	-	-	36	2,3 ⑦	-	81	93	2,5 / 2,5	-	1/4" P
Комплект MSA 160 T с AP 200 + AL 300	**1252 200 0041**	**25**	-	-	36	3,4 ⑧	-	81	93	2,5 / 2,5	-	1/4" P
MSA 161 T НОВИНКА	1252 200 0056	25	-	-	36	2,1 ⑦	-	84	94	<2,5/2,5	-	1/4" P
Комплект MSA 161 T с AP 200 + AL 300	**1252 200 0055**	**25**	-	-	36	2,1 ⑦	-	84	94	<2,5/2,5	-	1/4" P
Пилы Carving												
MS 193 C-E	**1137 200 0193**	**30**	30,1	**1,3** / 1,8	-	3,6 ⑥	2,8	100	113	3,6 / 3,6	2-MIX	1/4"
MSA 200 C-BQ	**1251 200 0034**	**30**	-	-	36	3,3 ⑧	-	84	95	4,6 / 3,9	-	1/4" P
Пила для аварийно-спасательных работ												
MS 461 R	**1128 200 0705**	**50**	76,5	**4,4** / 6,0	-	7,2 ⑥	1,6	105	117	5,8 / 5,3	2-MIX	3/8"
Аккумуляторные пилы												
MSA 120 C-BQ	**1254 011 5874**	**30**	-	-	36	2,7 ⑦	-	83	94	3,4 / 3,2	-	1/4" P
Комплект MSA 120 C-BQ **с AK 20 + AL 101**	**1254 011 5888**	**30**	-	-	36	3,9 ⑧	-	83	94	3,4 / 3,2	-	1/4" P
MSA 140 C-BQ	**1254 011 5844**	**30**	-	-	36	2,6 ⑦	-	83	94	4,3 / 4,8	-	1/4" P
Комплект MSA 140 C-BQ **с AK 30 + AL 101**	**1254 011 5858**	**30**	-	-	36	3,8 ⑧	-	83	94	4,3 / 4,8	-	1/4" P
MSA 160 C-BQ	**1250 200 0065**	30	-	-	36	3,1 ⑦	-	84	95	2,7 / 2,9	-	1/4" P
Комплект MSA 160 C-BQ **с AP 200 + AL 101**	**1250 200 0105**	**30**	-	-	36	4,4 ⑧	-	84	95	2,7 / 2,9	-	1/4" P
MSA 200 C-BQ	**1251 200 0021**	**35**	-	-	36	3,3 ⑦	-	84	95	4,6 / 3,9	-	1/4" P
Комплект MSA 200 C-BQ **с AP 300 + AL 300**	**1251 200 0087**	**35**	-	-	36	5,0 ⑧	-	84	95	4,6 / 3,9	-	1/4" P

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart
M = M-Tronic

R = пила для аварийно-спасательных работ
T = верхняя рукоятка
3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (узкая режущая гарнитура)

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70
② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)

Тип пильной цепи STIHL Oilomatic®	Облегченная шина	Масляный насос с регулированием подачи	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Цепной тормоз QuickStop Super (O)	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Система предварительной очистки воздуха	Воздушный фильтр HD2	Безынструментальная крышка топливного бака	STIHL M-Tronic (M)	Безынструментальная крышка масляного бачка	Защита от перегрузки двигателя	Задняя рукоятка с мягким покрытием
RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-
RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
PD3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-	-
PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
PMM3	-	-	●	-	-	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-
PS	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-
PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
RMS	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
RDR	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
④ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65
⑤ Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
⑥ Вес с шиной и цепью без кабеля и цепного масла
⑦ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
⑧ Вес с аккумулятором, направляющей шиной и пильной цепью, без зарядного устройства

	Артикул	Длина шины (см) ①	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт / л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева / справа ③ (м/с²)	
Электропилы											
MSE 141 C-Q	**1208 200 0310** 1208 200 0311	**30** 35	–	–	230	1,4	4,1 ⑤	90	101	3,3 / 4,2	
MSE 170 C-Q	**1209 200 0112**	**35**	–	–	230	1,7	4,2 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 170 C-BQ	**1209 200 0113**	**35**	–	–	230	1,7	4,2 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 190 C-Q	**1209 200 0124**	**35**	–	–	230	1,9	4,4 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 190 C-BQ	1209 200 0123 **1209 200 0130**	35 **40**	–	–	230	1,9	4,4 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 210 C-BQ	**1209 200 0125**	**35**	–	–	230	2,1	4,6 ⑤	93	104	3,4 / 4,2	
MSE 230 C-BQ	**1209 200 0126**	**40**	–	–	230	2,3	4,8 ⑤	93	104	3,4 / 4,2	
MSE 250 C-Q	**1210 200 0027** 1210 200 0028	**40** 45	–	–	230	2,5	5,7 ⑤	94	105	3,1 / 4,1	
Бензиновые высоторезы											
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4 ⑥	91	106	5,2 / 4,9	
HT 103	**4182 200 0141**	**30**	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	7,2 ⑥	89	106	3,6 / 4,3	
HT 133	**4182 200 0149**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,2 ⑥	93	109	3,6 / 4,3	
Аккумуляторный высоторез											
HTA 85	**4857 200 0007**	**30**	–	–	36	–	4,9 ⑦	76	93	1,0 / 1,0	
Комплект HTA 85 с AP 300 + AL 300	**4857 200 0081**	**30**	–	–	36	–	6,1 ⑧	76	93	1,0 / 1,0	

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

E = пусковое устройство ErgoStart
B = устройство быстрого натяжения цепи

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70
② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(А)

Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Длина кабеля (м)	Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic®	Общая длина с режущей гарнитурой (см)	Облегченная шина	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Цепной тормоз QuickStop Super (Q)	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Безынструментальная крышка масляного бачка	Защита от перегрузки двигателя	Светодиодный индикатор перегрузки двигателя	Задняя рукоятка с мягким покрытием	Автоматическая декомпрессия
–	0,3	3/8" P▲	PMM3	–	○	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–
–	0,4	3/8" P▲	PMM3	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P▲	PMM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
–	1,8	3/8" P	PM	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–
–	4,0	3/8"	RS	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–
2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 - 390	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 - 390	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
–	–	1/4" P	PM3	270 - 390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
–	–	1/4" P	PM3	270 - 390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–

③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
④ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65
⑤ Вес без кабеля и цепного масла, с направляющей шиной и пильной цепью
⑥ Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
⑦ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
⑧ Вес с аккумулятором, направляющей шиной и пильной цепью, без зарядного устройства

3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (узкая режущая гарнитура)

Уход за цепью требует времени, но дорога каждая секунда

Качество даже в мелочах: в наши пильные цепи и направляющие шины вложено много любви к мелочам, а также большое количество знаний и опыта. Для высочайшего качества и точного ведения.





Пильные цепи 65

Направляющие шины 68

» Обзор пильных цепей и направляющих шин 70

Инструменты для ухода за режущей гарнитурой 72



Путь к подходящей пильной цепи

Чтобы подобрать оптимальную комбинацию пилы, пильной цепи и шины, которая при этом идеально подошла бы для Вашей работы, Вам понадобится некоторая информация – четыре параметра, которые указаны в сервисном поле на шине:

1 Длина шины

В зависимости от задачи необходимо выбрать правильную длину шины.

2 Шаг цепи

Шаг цепи указывает усредненное расстояние между соединительными заклепками. Деления цепи, шины и самой пилы должны быть согласованы друг с другом.

3 Количество ведущих звеньев

Количество ведущих звеньев определяет длину цепи. Она определяется только ведущими звеньями, а не режущими зубьями.

4 Ширина паза/толщина ведущих звеньев

Ведение цепи по шине осуществляется ведущими звеньями. Ширина паза направляющей шины и толщина ведущих звеньев должны соответствовать друг другу.

Когда Вы определили все четыре указанных параметра, выберите подходящий для Вашей работы тип цепи.
Он определяется формой режущих зубьев – именно от нее в решающей степени зависит, как хорошо будут выполняться различные задачи.

Micro

Надежные и удобные пильные цепи с полудолотообразными зубьями, прочные и простые в обращении.

Super

Высокопроизводительные цепи с долотообразными зубьями для максимальной производительности.

Duro

Пильные цепи с твердосплавной обкладкой для использования в загрязненной древесине.

Подробнее см. на стр. 65.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют представленные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность за счет безупречного качества

- Кроме двигателей компания STIHL самостоятельно разрабатывает также пильные цепи и направляющие шины. Благодаря этому достигается оптимальная совместимость всех трех компонентов.
- Высокое качество изделий: пильные цепи изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в городе Виль (Швейцария), на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.
- Впечатляющая производительность пиления: пильные цепи STIHL демонстрируют превосходную производительность пиления не только на пилах STIHL, но и на пилах других производителей.

Пильные цепи

- **Швейцарская точность завода STIHL в городе Виль**
- **Исключительная производительность пиления и эксплуатационная надежность**
- **Режущие зубья из хромированной стали и закаленные соединительные заклепки**
- **Оптимально адаптированы к направляющим шинам и пилам**

Micro

Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении. Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации; кроме того, ее просто точить. Хороший выбор для работы от случая к случаю и использования в сельском хозяйстве.

Пильная цепь Micro

Пильная цепь с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм		3660	3613	3684	3650	
1,5 мм ①				3685	3651	
1,6 мм				3686	3652	3668

Пильная цепь Micro 3

Пильная цепь с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом. Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 мм	3670		3610 ②			
1,3 мм				3687	3662	
1,5 мм ①				3688		
1,6 мм				3689	3664	

Как пользоваться таблицей: Пильные цепи STIHL предлагаются с различной толщиной ведущих звеньев и шагом звеньев. Определите правильный артикул с помощью таблицы.

Толщина ведущих звеньев	Шаг / Артикул	Шаг / Артикул

① Цепи для пил других производителей
② Узкая режущая гарнитура

Super

Пильные цепи Super обладают высочайшей производительностью среди всех пильных цепей STIHL. Это достигается за счет долотообразных зубьев и низкого сопротивления при резе, поэтому пильные цепи Super идеально подходят для профессионального использования в лесном хозяйстве и при лесозаготовке.

Пильная цепь Super

Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем вибрации для профессионального использования. Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм			3617	3637	3623	
1,5 мм ①				3638	3622	
1,6 мм				3639	3621	3946

Пильная цепь Super 3

Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом. Высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм					3624	
1,6 мм					3626	

Duro

Пильные цепи Duro отличаются высочайшей прочностью и износостойкостью. Твердосплавное покрытие позволяет им оставаться острыми до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Прекрасно приспособлены для пиления загрязненной древесины. Список пил, оснащенных пильными цепями Duro, см. на стр. 41.

Пильная цепь Duro 3

Чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм			3612	3665	3681	
1,5 мм ①				3666	3682	
1,6 мм				3667	3683	

① Цепи для пил других производителей

Пильные цепи для специальных задач

У STIHL Вы всегда можете найти пильную цепь, подходящую для ваших задач. Для специальных задач мы предлагаем пильные цепи, разработанные с учетом соответствующего применения. Также у STIHL есть подходящие направляющие шины.

Фигурная резьба по дереву

Специальная пильная цепь для резчиков по дереву. С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями $^1/_4$".

	Шаг (в дюймах)	Пильная цепь	Направляющая шина Carving E, 30 см
MS 150, MSA 120/140/160/200 MS 170/171/180/181/193/201/211 /231/241/251	$^1/_4$" P	3670 006 0064 ②	3005 000 3105
	$^1/_4$"	3661 006 0064	3005 000 3205

Спасательные работы (RDR)

Специальная пильная цепь для использования в самых суровых условиях пожарной и аварийно-спасательной службой или службой технической помощи, которым часто приходится иметь дело, например, с древесиной с гвоздями, композитными материалами или бронированным стеклом. Режущие зубья усилены по всей поверхности твердосплавными пластинами.

	Шаг (в дюймах)	Пильная цепь	Направляющая шина Rollomatic ES, 50 см
MS 461	$^3/_8$"	3944 006 0072	3003 002 9421
MS 462	$^3/_8$"	3944 006 0072	3003 002 9421

Поперечная распиловка – лесозаготовительный комбайн/харвестер (RMHS, RMH)

Пильная цепь для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная. Сниженные напряжения ведут к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы. **Не может использоваться на ручных мотопилах.**

За более подробной информацией обращайтесь к дилерам.

Продольная распиловка (RMX, PMX)

Специальная пильная цепь для продольной распиловки для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках. Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом.

За более подробной информацией обращайтесь к дилерам.

② Обычная пильная цепь, не специальная пильная цепь Carving

Направляющие шины

- **Для различных вариантов использования: от заготовки дров до резьбы по дереву**
- **Из высококачественной и очень прочной хромомолибденовой стали**
- **Оптимальное преобразование мощности двигателя в производительность пиления**
- **Цельные шины Duromatic E для пиления твердой древесины**

Облегченные шины

STIHL последовательно делает ставку на облегченные конструкции, в том числе и для направляющих шин. На выбор предлагаются шины серий E Light и ES Light. У нас найдется подходящее решение как для маленьких легких пил, так и для больших мощных пил для валки деревьев.

Какая направляющая шина лучше всего подойдет для конкретной ситуации, можно узнать из таблицы, приведенной ниже. Технические характеристики направляющих шин см. на стр. 335.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Облегченная шина для легких бензопил и высоторезов. На 25% легче предыдущих моделей со сходными характеристиками (при длине 35 см).

STIHL Rollomatic E Light

Облегченная шина из трех соединенных точечной электросваркой стальных пластин с большими выемками. Полости заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Снижение веса до 30% (при длине 40 см) по сравнению с традиционными шинами. Не требует технического обслуживания благодаря закрытому подшипнику в концевой звездочке.

STIHL Rollomatic ES Light

В исполнении из износостойкой специальной стали. Фрезерованные полости оставлены незаполненными, а пластины сварены по специальной лазерной технологии. Прочный полый корпус со стойкими к изгибу верхней и нижней частями, экономия веса 30% по сравнению с шинами Rollomatic ES, STIHL Ematic со скошенным маслозаливным отверстием, полностью заменяемая головка шины. Не требует технического обслуживания благодаря закрытому подшипнику в концевой звездочке.

STIHL Carving E

Шина для фигурной резьбы по дереву из трех частей с массивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень легкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять глубину врезания шины.

STIHL Rollomatic E Mini

Очень узкая направляющая шина. Для мелкозвенных пильных цепей $^{3}/_{8}$" Picco Micro Mini 3 в узком исполнении или $^{1}/_{4}$" Picco Micro 3. Значительное уменьшение веса в сочетании с улучшенной производительностью пиления.

STIHL Rollomatic E

Корпус шины состоит из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Изготавливается с концевыми звездочками двух размеров. Не требует технического обслуживания благодаря закрытому подшипнику в концевой звездочке.

STIHL Rollomatic ES

Сплошная шина для работы с бензопилами среднего и высокого класса мощности. Крайне прочная, с вершиной шины, защищенной твердосплавной обкладкой, STIHL E-matic со скошенным маслозаливным отверстием для оптимальной эффективности смазывания.

STIHL Duromatic E

Прочная цельная шина для работ с бензопилами средней и высокой мощности. Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

Направляющие шины	Заготовка дров/уход за садовым участком	Лесное хозяйство/строительство и садоводство	Лесное хозяйство	Уход за деревьями	Аккумуляторные пилы	Электропилы	Высоторезы	Фигурная резьба по дереву/выпиловка	Спасательные работы
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	-	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	++	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E (до 10 зубьев)	++	++	○	+	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic E (11 зубьев)	+	+	++	-	-	+	-	-	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	-	-	-	++
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-
STIHL Carving E	-	-	-	++	+	+	+	++	-

Z = Количество зубьев концевой звездочки ○ Подходит - Подходит в меньшей степени + Рекомендуется ++ Настоятельно рекомендуется

Советы от специалистов STIHL:

Закрытые подшипники в концевой звездочке направляющей шины имеют смазку на весь срок службы, что повышает долговечность шины и снижает затраты на техобслуживание.
Не требуется внесение дополнительной смазки. Превосходный результат: экономия времени и денег, а также защита окружающей среды.

Составление 11-значного артикула пильной цепи

Тип цепи
+
006
+
00 + требуемое количество ведущих звеньев ⑤
=
Артикул

Пример: MS 180 с длиной шины 35 см и пильной цепью PM

3613
+
006
+
0050
=
3613 006 0050

Модели пил	Длина шины (см) ①	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Количество ведущих звеньев	Пильные цепи: Picco **Micro** (PM)	Picco **Micro** 3 (PM3) Тип цепи	Rapid **Micro** (RM) Тип цепи	Rapid **Micro** 3 (RM3) Тип цепи	Rapid **Micro** Spezial (RMS) Тип цепи	Picco **Super** (PS) Тип цепи	Picco **Super** 3 (PS3) Тип цепи	Rapid **Super** (RS) Тип цепи	Rapid **Super** 3 (RS3) Тип цепи	Picco **Duro** 3 (PD3) Тип цепи	Rapid **Duro** 3 (RD3) Тип цепи
MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 193 T, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57		3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	65		3670									
MS 170, MS 180, MS 181, MS 193, MSE 141, MSE 170 ②	30	3/8 P	1,1	44	-	3610 ⑥	-	-	3661	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P	1,1	50	-	3610 ⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	3/8 P	1,1	55	-	3610 ⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 180, MS 211, MS 230, MS 241, MSE 170 ②, MSE 190 ②, MSE 210 ②, MSE 230 ②	30	3/8 P	1,3	44	3613	-	-	-	-	3617	-	-	-	3612	-
	35	3/8 P	1,3	50	3613	-	-	-	-	3617	-	-	-	3612	-
	40	3/8 P	1,3	55	3613	-	-	-	-	3617	-	-	-	3612	-
MSE 250	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	-	-	-	-	3626	-	3683
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	-	-	-	-	3626	-	3683
MS 193 T / 201 T, MSE 141 / 170 / 190 / 210 / 230	30	1/4	1,3	64	-	-	-	-	3661	-	-	-	-	-	-
MS 201 T	35	3/8 P	1,3	50	-	-	-	-	-	3617	-	-	-	3612	-
MS 260, MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	-	-	3686	3689	-	-	-	3639	-	-	-
	37	.325	1,6	62	-	-	3686	3689	-	-	-	3639	-	-	3667
	40	.325	1,6	67	-	-	3686	3689	-	-	-	3639	-	-	3667
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	-	-	-	3617 ③	-	-	-	-	-
MS 310, MS 361, MS 362	40	3/8	1,6	60	-	-	3652	3664	-	-	-	3621	3626	-	3683
	45	3/8	1,6	66	-	-	3652	3664	-	-	-	3621	3626	-	3683
MS 461, MS 462, MS 661	40	3/8	1,6	60	-		3652		-	-	-	3621	3626	-	-
	45	3/8	1,6	66	-	-	3652	3664	-	-	-	3621	3626	-	3683
	50	3/8	1,6	72	-	-	3652	-	-	-	-	3621	3626	-	3683
	55	3/8	1,6	76	-	-	3652	-	-	-	-	3621	3626	-	-
	63	3/8	1,6	84	-	-	3652	-	-	-	-	3621	3626	-	3683
	71	3/8	1,6	91	-	-	-	-	-	-	-	3621	3626	-	3683
	75	3/8	1,6	98	-	-	3652	-	-	-	-	3621	3626	-	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	-	-	-	-	3621	3626	-	-
	90	3/8	1,6	114	-	-	-	-	-	-	-	3621	-	-	-
MS 880	53	.404	1,6	68	-	-	3668 ⑤		-	-	-	3946 ⑤	-	-	-
	63	.404	1,6	80	-	-	3668 ⑤		-	-	-	3946 ⑤	-	-	-
	75	.404	1,6	91	-	-	3668 ⑤	-	-	-	-	3946 ⑤	-	-	-
	90	.404	1,6	104	-	-	3668 ⑤	-	-	-	-	3946 ⑤	-	-	-
	90	.404	1,6	108	-	-	3668 ⑤	-	-	-	-	3946 ⑤	-	-	-
Режущие гарнитуры для высоторезов					**Пильные цепи**										
HT 56, HT 103, HT 133, HTA 85	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины

② Для моделей MSE 170, MSE 190, MSE 210 с MSE 230 (длина шины 30, 35 и 40 см) в сочетании с системой быстрого натяжения цепи и семизубой цепной звездочкой требуется на одно ведущее звено больше

Carving E	Rollomatic E Light	Rollomatic E Mini Light	Rollomatic E Mini	Rollomatic ES Light	Rollomatic E	Rollomatic ES	Число зубьев концевой звездочки	Duromatic E	Длина шины (см) ①	
Направляющие шины STIHL										**Бензопилы**
-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-	25	MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200
3005 000 3105	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-	30	
-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	8	-	35	MS 150 T, MS 193 T, MSA 160, MSA 200
-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-	25	MSA 161 T
3005 000 3105	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-	30	
-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	7	-	30	MS 170, MS 180, MS 181, MS 193, MSE 141, MSE 170 ②
-	-	3005 000 7609	3005 000 3909	-	-	-	7	-	35	
-	-	-	3005 008 3913	-	-	-	7	-	40	
-	3005 000 7405	-	-	-	3005 000 4805	-	9	-	30	MS 180, MS 211, MS 230, MS 241, MSE 170 ②, MSE 190 ②, MSE 210 ②, MSE 230 ②
-	3005 000 7409	-	-	-	3005 000 4809	-	9	-	35	
-	3005 000 7413	-	-	-	3005 000 4813	-	9	-	40	
-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	10	-	40	MSE 250
-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	10	-	45	
3005 000 3205	-	-	-	-	-	-	8	-	30	MS 193 T / 201 T, MSE 141 / 170 / 190 / 210 / 230
-	3005 000 7409	-	-	-	3005 000 4809	-	9	-	35	MS 201 T
-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	11	-	32	MS 260, MS 261, MS 271
-	-	-	-	-	3003 000 6811	-	11	-	37	
-	-	-	-	-	3003 000 6813	-	11	3003 000 9213	40	
-	-	-	-	-	3003 000 6313 ③	-	9	-	40	MS 261
-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	10	3003 000 9213	40	MS 310, MS 361, MS 362
-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	10	3003 000 9217	45	
-	-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	40	MS 461, MS 462, MS 661
-	-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	45	
-	-	-	-	3003 000 2021	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221	50	
-	-	-	-	-	-	3003 000 9425	11	-	55	
-	-	-	-	3003 000 2031	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	63	
-	-	-	-	3003 000 2038	-	3003 000 6038	11	-	71	
-	-	-	-	-	-	3003 000 6041	11	-	75	
-	-	-	-	3003 000 2046	-	3003 000 6046	11	-	80	
-	-	-	-	3003 000 2053	-	3003 000 6053	11	-	90	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9723	12	3002 001 9223	53	MS 880
-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	12	3002 000 9231	63	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	12	3002 000 8041	75	
-	-	-	-	-	-	-	12	3002 000 8052	90	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	12	-	90	
Направляющие шины STIHL										**Режущие гарнитуры для высоторезов**
-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-	25	HT 56, HT 103, HT 133, HTA 85
-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-	30	

③ Пильная цепь/направляющая шина входят в комплект для тюнинга MS 261
④ Если количество ведущих звеньев 3-значное, нужно убрать второй ноль, чтобы получился 11-значный артикул
⑤ Относится к звездочке с 7 зубьями; у восьмизубой звездочки на одно звено больше
⑥ Узкая режущая гарнитура

Инструменты для ухода за режущей гарнитурой

- Специальные инструменты для технического обслуживания и ухода
- Для квалифицированной заточки цепи, обеспечивающей точность результата
- Деревянная рукоятка напильника STIHL из качественной древесины

Заточной набор

Состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

1/4" P
Артикул 5605 007 1000

1/4" и 3/8" P
Артикул 5605 007 1027

.325"
Артикул 5605 007 1028

3/8"
Артикул 5605 007 1029

.404"
Артикул 5605 007 1030

Зажимная державка с круглым напильником

1/4" P Ø 3,2 мм
Артикул 5605 750 4300

1/4" и 3/8" P Ø 4,0 мм
Артикул 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 мм
Артикул 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 мм
Артикул 5605 750 4329

.404" Ø 5,5 мм
Артикул 5605 750 4330

Круглые напильники для пильных цепей

Для заточных наборов STIHL и зажимных державок. Без рукоятки.

1/4" P Ø 3,2 x 150 мм
Артикул 5605 771 3206

1/4" и 3/8" P Ø 4,0 x 200 мм
Артикул 5605 772 4006

.325" Ø 4,8 x 200 мм
Артикул 5605 772 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 мм
Артикул 5605 772 5206

.404" Ø 5,5 x 200 мм
Артикул 5605 772 5506

Ø 4,5 x 200 мм
Артикул 5605 771 4506

Для заточных наборов STIHL и зажимных державок (без рукоятки для напильников, два напильника в одной упаковке, можно приобрести по отдельности). Идеальны для использования с заточным устройством «2 в 1».

1/4" и 3/8" P Ø 4,0 x 200 мм
Артикул 5605 772 4002

.325" Ø 4,8 x 200 мм
Артикул 5605 772 4802

3/8" Ø 5,2 x 200 мм
Артикул 5605 772 5202

.404" Ø 5,5 x 200 мм
Артикул 5605 772 5502

Контрольный калибр

Для ручной обработки ограничителя глубины реза из закаленной стали со специальным покрытием. Две установки – для твердой и мягкой древесины. Специальный крюк для очистки канавки и смазочного отверстия направляющей шины.

FL 1
1/4" P
Артикул 0000 893 4006

FL 2
3/8" P
Артикул 0000 893 4007

FL 3
.325"
Артикул 0000 893 4008

FL 4
3/8"
Артикул 0000 893 4009

FL 5
.404"
Артикул 0000 893 4010

Контрольный калибр

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.

1/4" P
Артикул 0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" и 3/8"
Артикул 1110 893 4000

.404"
Артикул 1106 893 4000

Направляющие для зажимной державки FF 1

Эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, с руководством по использованию на DVD, напильник с державкой в комплект поставки не входит.

1/4" P Ø 3,2 мм
Артикул 5614 000 7504

3/8" P① Ø 4,0 мм
Артикул 5614 000 7503

3/8" P② Ø 4,0 мм
Артикул 5614 000 7502

.325" Ø 4,8 мм
Артикул 5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 мм
Артикул 5614 000 7500

.404" Ø 5,5 мм
Артикул 5614 000 7505

Заточные устройства FG 4

Эксклюзивные заточные устройства STIHL. Идеально подходят для еженедельной точной заточки. Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз. Компактная конструкция для точного ведения напильника при незначительном усилии, полезные рекомендации по использованию на DVD, напильник в комплект поставки не входит.

3/8" P① Ø 4,0 мм
Артикул 5612 000 7503

3/8" P② Ø 4,0 мм
Артикул 5612 000 7502

.325" Ø 4,8 мм
Артикул 5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 мм
Артикул 5612 000 7500

Плоский напильник

Для точной обработки ограничителей глубины реза. 150 мм.

Артикул 0814 252 3356

Для точной обработки ограничителей глубины реза. 150 мм, с футляром для защиты от загрязнений.

Артикул 0814 252 3000

Заточное устройство «2 в 1»

Практичное вспомогательное приспособление для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием. Идеально подходит для правки цепи. Для пильных цепей 1/4" P, 3/8" P, .325"-, 3/8" и .404" (только у STIHL).

1/4" P Ø 3,2 мм
Артикул 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 мм
Артикул 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 мм
Артикул 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 мм
Артикул 5605 750 4305

.404" Ø 5,5 мм
Артикул 0000 750 4300

Запасной плоский напильник для ограничителя глубины

Для заточного устройства «2 в 1», для обработки ограничителя глубины.

Артикул 0814 252 3001

Запасной круглый напильник для пильных цепей 1/4" P



Только для заточного устройства «2 в 1», для заточки пильной цепи 1/4" P, не подходит для ручной заточки, Ø 3,2 x 200 мм.

Артикул 0000 893 6401

① Паз 1,1 мм ② Паз 1,3 мм

Рукоятки для напильников

Пластмассовая рукоятка. Простой бюджетный вариант, подходит для круглых напильников Ø 3,2–5,5 мм и любых плоских напильников.

Артикул 0000 881 4504

Деревянная рукоятка для всех трехгранных, плоских и круглых напильников Ø 4,0–5,5 мм.

Артикул 0811 490 7860

Пластиковая рукоятка с углами заточки. Для круглых напильников Ø 3,2–5,5 мм.

Артикул 0000 881 4500

FH 3
2-компонентная рукоятка. Для плоских напильников до 150 мм.

Артикул 0000 881 4503

FH 1
Рукоятка с мягким покрытием и углами заточки. Для круглых напильников Ø 3,2–5,5 мм.

Артикул 0000 881 4502

Контрольные калибры



Для определения шага цепи и звездочки, для определения толщины ведущих звеньев и ширины паза на направляющей шине.

Артикул 0000 893 4105

Для определения степени износа звездочек.

Артикул 0000 893 4101

Комплект для ухода за режущей гарнитурой



Состоит из: контрольных калибров 0000 893 4105/ 4101 и калибра 1110 893 4000.

Артикул 0000 007 1016

Указатель направления

Приспособление для обработки цепей напильником. Крепится на шине с помощью двух магнитов, после чего линии (25°/30°) помогут ровно и правильно расположить напильник.

Артикул 0000 750 9900

Заточное устройство FG 1①②

Количество ограничено

Приспособление для ручной заточки из пластика. Без рукояток для напильников и напильника.

Артикул 5603 012 7510

Заточное устройство FG 2①②

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. С креплением к столу, без рукояток для напильников и напильника.

Артикул 5604 000 7501

Принадлежности: струбцина

Для крепления к столу требуются две штуки.

Артикул 5604 890 5800

Заточное устройство FG 3②

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. Крепится на шине, без рукояток для напильников и напильника.

Артикул 5610 000 7500

Трехгранные напильники

Для FG 2 и FG 3, для обработки ограничителей глубины и пильных дисков с остроугольными зубьями.

Артикул 0811 421 8971

Струбцина

S 260
Легкое и удобное исполнение. Очень быстрое и простое вбивание в дерево и легкая фиксация шины. В комплекте с практичной сумочкой для крепления на ремне.

Артикул 0000 881 0402

L 700
Большое и прочное исполнение. Очень просто и быстро забивается в дерево.

Артикул 0000 881 0403

① На иллюстрациях представлено специальное оснащение
② Не подходит для пильной цепи 1/4" PM3
③ С профильным шлифовальным кругом

Футляр для хранения пильных цепей

Прочный, легкий пластиковый футляр. Две перегородки в комплекте, размеры: 18 x 12 x 4 см.

Артикул 0000 882 5900

Правильный инструмент для направляющей шины

Инструмент для чистки направляющей шины. Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закаленной инструментальной стали.

Артикул 5605 773 4400

Принадлежности: плоский напильник

Артикул 5605 773 4200

Базовая модель STIHL USG

Универсальный станок для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков FS и ножей для подрезки кустарников. В комплект входит поворотный суппорт для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и два профильных шлифовальных круга. Подходит также для заточки пильных цепей STIHL Duro.

Базовая модель
Артикул 5203 200 0008

Поворотный суппорт для пильных цепей с остроугольными зубьями③
Артикул 5203 750 1405

Поворотный суппорт для ножей для подрезки кустарников③
Артикул 5203 750 1400

Поворотный суппорт для пильных дисков FS③
Артикул 5203 750 2800

Принадлежности для USG (без илл.)

Лампа
Артикул 5203 750 2700

Зажимное устройство
Артикул 5203 007 1003

Приспособление для правки алмазом
Артикул 5203 890 4400

Алмазный круг для $^{3}/_{8}$" PD3, .325" RD3 и $^{3}/_{8}$" RD3
Артикул 5203 757 0906

Алмазный круг для $^{3}/_{8}$" RDR
Артикул 5203 757 0901

Профильные шлифовальные круги для торца зуба $^{1}/_{4}$", $^{3}/_{8}$" Picco
Артикул 5203 750 7013

Профильные шлифовальные круги для торца зуба 0.325", $^{3}/_{8}$"
Артикул 5203 750 7010

Клепальное устройство NG 5

Для установки заклепок на пильные цепи.

Артикул 5805 012 7510

Устройство для удаления заклепок NG 4

Для выпрессовывания заклепок из пильных цепей.

Артикул 5805 012 7500

Заклепочно-расклепочное устройство NG 7

Комбинированное устройство для установки и выпрессовывания заклепок из пильных цепей.

Артикул 5805 012 7520

Советы от специалистов STIHL:

STIHL предлагает самые разные приспособления для заточки. Для тех, кто редко пользуется бензопилой, идеальным вариантом является заточное устройство «2 в 1» или направляющая для державки напильника FF 1 с подходящей зажимной державкой с круглым напильником.

При заточке всегда ориентируйтесь на самый короткий зуб и для получения необходимого результата следите за правильностью угла. После заточки все зубья должны быть одинаковой длины, это обязательное условие получения точного пропила. Дополнительную информацию см. в брошюре **«Заточка пильных цепей STIHL»**, которую можно бесплатно получить у Вашего дилера STIHL или на нашем сайте www.stihl.ru.

Разная работа...
двигатель один





С помощью нашей комбисистемы из одного мощного двигателя можно сделать до двенадцати различных инструментов. Несколькими движениями руки закрепляете нужную насадку – и система готова к следующей задаче. Идеально, если работать необходимо быстро.

Комбидвигатели 79

Комбиинструменты и принадлежности 80

» Обзор комбидвигателей 82

Мультимоторы » Обзор 85

Мультиинструменты и принадлежности 86

1 **Выберите один из четырех мощных комбидвигателей.**



2 **Добавьте один из двенадцати комбиинструментов — и приступайте к работе!**

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Комбидвигатели

- **Для работ вокруг дома, ухода за садом и даже больше**
- **Четыре мощных двигателя с различными комбиинструментами**
- **Одна система для выполнения множества задач**

KM 55 R с FS-KM

27,2 см³, 0,75 кВт/1,0 л. с., **3,9 кг**①. Мотокоса с разъемной штангой со всеми возможностями комбисистемы STIHL. В комплекте идет подвесной ремень.

Комплектация с косильной головкой
Артикул 4140 200 0486

Комплектация с диском для травы
Артикул 4140 200 0487

KM 94 RC-E

24,1 см³, 0,9 кВт/1,2 л. с., **4,0 кг**①. Для профессионального использования. Пусковое устройство STIHL ErgoStart, функция частичной нагрузки ECOSPEED, круговая рукоятка, подвесной ремень, двигатель 2-MIX, инновационная система остановки двигателя нажатием кнопки.

Артикул 4149 200 0089

KM 131 R

36,3 см³, 1,4 кВт/ 1,9 л. с., **4,4 кг**①. Для профессионального использования с высокими требованиями к производительности. Упрощенный процесс запуска, кнопка остановки, увеличенный топливный бак, бумажный воздушный фильтр, подвесной ремень, круговая рукоятка, двигатель 4-MIX®.

Артикул 4180 200 0589

Многие инструменты STIHL серийно оснащены специальными системами для повышения уровня комфорта, что находит свое выражение в виде буквы «C» в названиях моделей, например KM 94 RC-E. E свидетельствует о наличии устройства облегченного запуска ErgoStart.

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

E = пусковое устройство ErgoStart
R = круговая рукоятка

① Вес двигателя без топлива и без комбиинструментов

KMA 130 R

AR 1000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO



НОВИНКА

Мощный и легкий аккумуляторный комбидвигатель с высоким крутящим моментом. Три ступени мощности для энергоэффективной бесшумной работы, сочетается со всеми комбиинструментами, наплечный ремень, вес 3,2 кг③.

KMA 130 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4867 011 6820

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 27.

Комбиинструменты и принадлежности

- **12 разнообразных комбиинструментов**
- **Легкое комбинирование**
- **Широкий спектр принадлежностей**

Коса FS-KM④

Для расчистки территории возле стен домов, заборов, живых изгородей и у обочин дорог. Косильная головка AutoCut C 26-2, вес 1,2 кг⑤.

Артикул 4180 200 0687

Коса FSB-KM⑥

НОВИНКА

Для расчистки узких участков. Косильная головка AutoCut C 6-2, с изогнутой штангой. Не используется в сочетании с комбидвигателями KM 131, KM 131 R и KMA 130 R, общая длина 77 см⑤, вес 0,7 кг⑤.

Артикул 4137 740 5008

R = круговая рукоятка

① При работе с воздуходувным устройством BG-KM требуется защита органов слуха
② Пояснение символов см. на стр. 333
③ Вес без аккумулятора и комбиинструмента

④ Допускается применение для всех базовых двигателей
⑤ Без режущего инструмента и защиты

Коса FS-KM④

С режущим диском для травы можно без труда скосить даже жесткую и сухую луговую траву. Режущий диск для травы GSB 230-2, вес 1,2 кг③.

Артикул 4180 200 0475

Подметальная щетка KB-KM⑥

Удаляет самую стойкую грязь из глубоких канавок и щелей. Жесткая щетина, щетки, вращающиеся во встречном направлении, с защитой, вес 6,4 кг⑦.

Артикул 4601 740 4905

Подметальный валик KW-KM⑥

Для подметания дорожек и улиц. Резиновые ребра с защитой, вес 7,4 кг⑤.

Артикул 4601 740 4904

Почвенная фреза BF-KM④

Для аэрации и культивирования. Рабочая ширина 22 см, с защитой, вес 4,1 кг.

Артикул 4601 740 5000

Кромкорез FCB-KM⑥

Для формирования ровных краев газона возле дорожек, подъездов или кромок грядок. Регулируемая глубина, вес 2,0 кг.

Артикул 4180 740 5002

Принадлежности: нож для кромкореза (запасной)

Длина 20 см

Артикул 4133 713 4101

Воздуходувное устройство BG-KM①⑥

Быстро убирает листву и обрезки травы с дорожек и площадок. Высокая мощность нагнетания воздуха, вес 1,8 кг.

Артикул 4606 740 5000

Принадлежности: плоская изогнутая насадка

Артикул 4606 701 8301

Ножницы для кустарника FH-KM 145°④

Для обрезки в непосредственной близости от земли и скашивания без разбрасывания травы в самых узких местах и рядом с дорогами. Регулируемый редуктор, компактное транспортное положение, вес 2,1 кг.

Артикул 4243 740 5006

Мотосекатор HL-KM 145°⑥

Для прецизионных работ на высоких изгородях и работ в непосредственной близости от земли. Ступенчатая регулировка редуктора, компактное транспортировочное положение, общая длина 148 см, вес 2,3 кг.

Длина реза 50 см
Артикул 4243 740 5003

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Длина реза 60 см
Артикул 4243 740 5008

⑥ Подходит только для базовых двигателей с круговой рукояткой (R)
⑦ Вес с защитным приспособлением

Высоторез HT-KM ①

Точный рез на высоких ветвях. Компактная конструкция, со встроенной ориентировочной планкой. Подходящий удлинитель штанги и угловой редуктор см. на стр. 83, вес 0,7 кг.

Артикул 4182 200 0160

Мотосекатор HL-KM 0° ①

Идеально подходит для фигурной стрижки высоких и широких изгородей. Подходящий угловой редуктор см. на стр. 83, вес 1,6 кг.

Артикул 4243 740 5000

Ранцевая система

Регулировка под рост пользователя позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе, подходит для HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, комбидвигателей с HT-KM или HL-KM 145°, HL 94 C-E (кроме HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 и HLE 71 (кроме HLE 71 K).

Артикул 0000 790 4400

Сумка для переноски

Прекрасно подходит для транспортировки и хранения комбидвигателя с круговой рукояткой вместе с комбиинструментом FS-KM или HL-KM. Также подходит для моделей HSA 56, HSA 66, HSA 86, BGA 85 и BGA 100.

Артикул 0000 881 0507

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт / л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ③ (дБ(А)) ④	Уровень звуковой мощности ③ (дБ(А)) ④	Уровень вибрации: слева/справа ⑤ (м/с²) ④	Двигатели STIHL (2-MIX/4-MIX ®)	В сочетании с BG-KM: усилие натягивания воздуха (Н)	
Бензиновые комбидвигатели											
KM 55 R с **FS-KM** AC C 25-2	**4140 200 0486**	27,2	**0,75** / 1,0	–	4,1 ⑧	96	106	10,0 / 10,5	2-MIX	16	
KM 55 R с **FS-KM** GSB 230-2	**4140 200 0487**	27,2	**0,75** / 1,0	–	4,1 ⑧	96	106	10,0 / 10,5	2-MIX	16	
KM 94 RC-E	**4149 200 0035**	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0 ⑧	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4 ⑧	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX ®	21	
Аккумуляторный комбидвигатель											
KMA 130 R НОВИНКА	**4867 011 6820**	–	–	36	3,2 ⑨	91	102	5,0/5,0	–	15	

● Серийное оснащение

E = пусковое устройство ErgoStart
R = круговая рукоятка
AC = косильная головка AutoCut
GSB = режущее полотно для травы

① Подходит только для базовых двигателей с круговой рукояткой (R)
② Допускается применение для всех базовых двигателей

③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
④ Максимальные значения для допустимых к использованию комбиинструментов
⑤ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

Удлинитель штанги

В исполнении из алюминия. Для использования с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Увеличение радиуса действия на 50 см, вес 0,6 кг.

Артикул 0000 710 7100

В исполнении из карбона. Для использования с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Увеличение радиуса действия на 1 м, алюминиевый полый вал, суперлегкий вес 0,9 кг.

Артикул 4180 710 7105

Угловой редуктор

Для использования комбиинструментов HT-KM и HL-KM (с прямым редуктором).

Артикул 4138 640 0201

4

	В сочетании с BG-KM: скорость воздушного потока (м/с) с круглой насадкой⑥	В сочетании с BG-KM: расход воздуха ($м^3$/ч) с круглой насадкой⑥	В сочетании с BG-KM: макс. скорость воздушного потока (м/с)	В сочетании с BG-KM: макс. расход воздуха ($м^3$/ч)⑦	Длина до быстроразъемной муфты (см)	Устройство облегченного запуска EasyStart (E)	Автоматическая декомпрессия	Круговая рукоятка	Наплечный ремень
	59	845	71	1140	85	●	-	●	●
	59	845	71	1140	85	●	-	●	●
	59	845	71	1140	90	●	-	●	●
	68	965	81	1300	92	-	●	●	●
	58	815	67	1110	92	-	-	●	●

⑥ В режиме нагнетания воздуха
⑦ Без системы нагнетания/насадки
⑧ Вес двигателя без топлива и без комбиинструментов
⑨ Вес без аккумулятора

Техническая информация

1 Инновационная технология двигателя с бумажным воздушным фильтром
Для облегчения запуска карбюратор оснащен ручным топливным насосом. Для набора оборотов установлен ускорительный бензонасос. Бумажный воздушный фильтр надежно защищает двигатель от пыли и грязи.

2 Мультифункциональная рукоятка
Важнейшие элементы управления двигателем расположены на рукоятке, что делает управление простым и надежным.

Высокий уровень комфорта

3 Ручка для транспортировки
С помощью ручки для транспортировки мультифункциональный агрегат STIHL удобно грузится в автомобиль.

4 Складная рама
Мультифункциональный агрегат быстро и просто складывается даже с установленной насадкой, что позволяет экономить место при транспортировке и хранении.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют представленные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Мультимоторы

- **Для ухода за газонами, обработки почвы и уборки территории**
- **Мощный многофункциональный двигатель**
- **Может комбинироваться с различными насадками**
- **Складная рама для удобной транспортировки**

MM 56 + BF-MM

27,2 см³, 0,85 кВт/1,2 л. с., **8,3 кг**①. Подходит для выполнения сложных задач при уходе за газонами, обработке грунта и уборке территории. Комбинируется с большим числом насадок STIHL. Складная рама для облегчения транспортировки, упрощенный процесс запуска, кнопка остановки, бумажный воздушный фильтр.

Артикул 4604 200 0002

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)①	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ③ (м/с²)
Мультимоторы							
MM 55 + BF-MM ④	**4601 200 0009**	27,2	**0,75**/1,0	7,9	86	94	2,3/3,6
MM 56 + BF-MM	**4604 200 0002**	27,2	**0,85**/1,2	8,3	94	102	4,0/4,0

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

① Вес без топлива, без насадки
② Коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)
③ Коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
④ Количество ограничено

Мультиинструменты и принадлежности

- Восемь практичных насадок
- Замена инструмента в мгновение ока

Почвенная фреза BF-MM

Разрыхляет тяжелые глинистые почвы. Идеально подходит для рекультивации и разрыхления почвы, рабочая ширина 22 см, вес 2,0 кг.

Артикул 4601 740 4605

Кромкорез FC-MM ①

Оптимально подрезает края — низко, почти у корней, вес 0,8 кг. Четко отделяет газон от взрыхленной почвы.

Артикул 4601 740 4603

Почвоизмельчитель BK-MM

Идеально подходит для тонкой работы. Распределяет легкие песчаные почвы и измельчает грубую почву, рабочая ширина 22 см, вес 2,0 кг.

Артикул 4601 740 4606

Насадка для аэрации газона RL-MM ①

Для улучшения роста корней. Прокалывает поверхность газона и обеспечивает оптимальное питание и аэрацию, рабочая ширина 20 см, вес 2,0 кг.

Артикул 4601 740 4600

① Рекомендуется использование колес
② Требуется использование колес

Насадка для удаления мха MF-MM①



Удаляет с газона мох и жесткую свалявшуюся траву. В комплект оснащения входят щиток и фартук, рабочая ширина 50 см, вес 8,3 кг.

Артикул 4601 740 4601

Подметальная щетка KB-MM②

Тщательно очищает от грязи неровные поверхности из натурального камня, в комплект входит щиток, рабочая ширина 60 см, вес 4,2 кг.

Артикул 4601 740 4602

Мотыжная шпора

Регулирует рабочую глубину и скорость при обработке почвы, для этого нужно лишь изменить высоту мотыжной шпоры (сошника).

Артикул 4601 740 4800

Дополнительный груз

Для BF-MM и BK-MM. Идеальное дополнение при рыхлении и измельчении. Повышает давление на рабочий инструмент, обеспечивая ему более глубокое проникновение в почву.

Артикул 4601 730 4500

Подметальный валик KW-MM②

Идеален для подметания дорожек и улиц. Тщательно очищает ровные поверхности от грязи, песка, камней и листвы. Без щитка, рабочая ширина 60 см, вес 3,7 кг.

Артикул 4601 740 4604

Насадка для стрижки травы FS-MM②

Используется для подстригания травы на дачных участках. Прекрасно подходит для работы на газоне.

Артикул 4601 740 4610

Колеса (комплект)

Для MF-MM①, KW-MM② и KB-MM②. Облегчает подъем инструмента и уменьшает сопротивление движению при удалении мха, чистке и подметании. Высокая маневренность.

Артикул 4601 007 1008

Трава растет быстро...
но мы работаем быстрее...

Каждый владелец садового участка мечтает о превосходном, ухоженном газоне. Травяное покрытие повышает качество нашей жизни, располагает к безмятежному отдыху и дарит ощущение комфорта. Однако здоровый газон является результатом кропотливой работы. Среди широкого ассортимента газонокосилок, тракторов, аэраторов для любого садовода найдется правильная модель, которая облегчит регулярный уход за газоном.

Как выбрать газонокосилку? 90

Роботы-газонокосилки 92

Принадлежности для роботов-газонокосилок 96

» Обзор роботов-газонокосилок 96

Бензиновые газонокосилки 99

Аккумуляторные газонокосилки 108

Электрические газонокосилки 110

Принадлежности для газонокосилок с ручным управлением 112

» Обзор газонокосилок с ручным управлением 114

Тракторы для газонов 120

Принадлежности для тракторов для газонов 124

» Обзор тракторов для газонов 126

Аэраторы 128

Принадлежности для аэраторов 130

» Обзор аэраторов 130

Как выбрать газонокосилку?

Выбор подходящей газонокосилки является первым шагом на пути к ухоженному газону. Высокое качество, продуманная комплектация, а также привлекательный дизайн присущи всем нашим моделям. Собственно, лишь один решающий вопрос остается открытым: как Вы предпочитаете стричь Ваш газон? Автоматически, динамично или с комфортом? Что для Вас особенно важно: удобство, полная свобода движения, мощность или низкий уровень шума?

Каждая модель газонокосилок отличается своими особенными качествами. Помощь при выборе дает Вам возможность найти газонокосилку, которая наилучшим образом удовлетворит Вашим индивидуальным требованиям.



Роботы-газонокосилки

Самый легкий путь к превосходному газону – это робот-газонокосилка iMow. Небольшие, средние и крупные газонные участки обрабатываются непрерывно, быстро и полностью автоматически.

- Полностью автоматическое кошение газона
- Простое интуитивное управление, в том числе через приложение
- Быстро, тихо и эффективно для оптимального результата

Газонокосилки с ручным управлением

Газонокосилки с ручным управлением созданы для активного кошения маленьких, средних и больших участков. В зависимости от территории и предпочитаемого типа привода можно выбрать бензиновую, аккумуляторную или электрическую модель.

Бензиновые газонокосилки

Если речь идет о мощности и производительности, бензиновые газонокосилки демонстрируют свои достоинства.

- Мощные бензиновые двигатели для продолжительного кошения, прежде всего на крупных участках
- Не зависят от наличия электроснабжения
- Имеются также модели для профессионалов: серия 7 и RM 4 RTP

Аккумуляторные газонокосилки

Для всех, кто любит косить без назойливого кабеля и выхлопных газов, а также бережет свои уши от шума.

- Кошение газона без кабеля
- Малошумные и мощные, работающие от литий-ионных аккумуляторов STIHL
- Маневренные и простые в управлении

Электрические газонокосилки

Электрические газонокосилки превосходны для обеспечения тихой работы без вредных выбросов, позволяют работать не мешая соседям.

- Очень тихие
- Простые в обслуживании
- Легкие

Тракторы для газонов

Трактор для газонов позволяет косить даже большие газоны быстро, удобно и с высочайшим комфортом.

- Высокая производительность за счет большой ширины скашивания
- Экономия времени и усилий
- Удобный узел управления



Технологии

1 Подвижная крышка корпуса с датчиками
Прочная крышка корпуса робота-газонокосилки iMow защищает от непогоды и препятствий. Встроенные датчики определяют контакт с объектом, после этого iMow ищет новый путь.

2 Мульчирующий косилочный механизм
Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.

3 Максимальная крутизна подъема
Модели серии RMI 6 справляются с холмистыми участками, имеющими крутизну подъема до 45%.

4 Адаптация скорости на склонах
Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMow автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к имеющимся условиям.

Комфорт

5 Съемный пульт управления
Пульт управления с дисплеем большого формата служит для настройки, ручного управления и быстрого показа информации об устройстве. У всех моделей серии MI 6 его можно брать в руки.

6 Динамичный план кошения

С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMow может работать. В рамках этого активного времени робот самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Роботы-газонокосилки

- **Автоматическое кошение газона**
- **Интуитивно понятное управление, в том числе через приложение**
- **Независимый от погоды и гибкий график работы**

RMI 422

Lithium-Ion

Автоматический робот-газонокосилка оптимально подходит для небольших газонов. Выполняет кошение с функцией мульчирования, емкость аккумулятора 80 Вт•ч, ширина скашивания 20 см, вес 9 кг①.

Артикул 6301 011 1425

RMI 422 P

Lithium-Ion

Автоматический робот-газонокосилка оптимально подходит для средних газонов. Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 80 Вт•ч, ширина скашивания 20 см, вес 9 кг①.

Артикул 6301 011 1438

P = Высокая производительность

① Вес с аккумулятором

RMI 632

Lithium-Ion

Автоматический робот-газонокосилка оптимально подходит для больших газонов. Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 194 Вт•ч, ширина скашивания 28 см, вес 14 кг①.

Артикул 6309 011 1458

RMI 632 P

Lithium-Ion

Автоматический робот-газонокосилка оптимально подходит для больших газонов. Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 194 Вт•ч, ширина скашивания 28 см, вес 14 кг①.

Артикул 6309 011 1475

Совет от специалистов STIHL:

Наилучшим удобрением для Вашего газона является сама трава. При регулярной стрижке роботом iMow или газонокосилкой она может оставаться на газоне, перегнивать и служить источником ценных органических питательных веществ. Кошение с мульчированием способствует уменьшению образования войлока и улучшает качество газона.

Многочисленные научные факты и полезные советы по уходу за газоном Вы найдете в нашей брошюре «Ухоженный газон». Ее можно получить у нашего официального дилера.

P = высокая производительность

① Вес с аккумулятором

Для установки требуется установочный комплект. Подходящие принадлежности см. на стр. 96.

STIHL
iMow



Принадлежности для роботов-газонокосилок

- Для установки
- Для защиты
- Нож для мульчирования
- Колеса

Установочный комплект

Установочный комплект состоит из ограничительного провода Ø 2,3 мм (моток), фиксаторов и соединителей провода.

Комплект S
Артикул 6909 007 1053

Комплект L
Артикул 6909 007 1054

Ограничительный провод

Ограничительный провод для установки.

ARB 151
150 м (моток), Ø 2,3 мм, подходит для длины периметра до 650 м
Артикул 0000 400 8631

ARB 501
500 м (моток), Ø 3,4 мм, подходит для длины периметра до 850 м
Артикул 0000 400 8626

AFN 075

Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Артикул 6301 007 1011

ADV 010

Соединители для ограничительного провода, 10 шт. в упаковке.

Артикул 6909 007 1091

	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Максимальная крутизна подъема (%)	Ширина скашивания (см)
Роботы-газонокосилки①				
RMI 422 ⑥	**6301 011 1425**	800	35	20
RMI 422 P ⑥	**6301 011 1435**	1500	40	20
RMI 632 ⑦	**6309 011 1458**	3000	45	28
RMI 632 P ⑦	**6309 011 1475**	4000	45	28

● Серийное оснащение
P = высокая производительность

① Возможные затраты на установку (ограничительный провод, прокладка кабеля и т. п.) не включены в стоимость iMow
② При идеальных условиях (нет препятствий, изгибов и подъемов в саду), в расчете на указанную максимальную площадь

Базовая станция

Базовая станция для зарядки аккумуляторов, может быть установлена как на газоне, так и за его пределами.

ADO 401
Для серии RMI 4
Артикул 6909 430 9620

ADO 601
Для серии RMI 6
Артикул 6909 430 9625

Колеса с протектором

Колеса с тяговым профилем для улучшения проходимости, 2 шт.

ART 220
Для серии RMI 4
Артикул 6909 700 0425

ART 240
Для серии RMI 6
Артикул 6909 700 0412

ABO 600

Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow.

Артикул 6909 900 3901

AIP 602

Солнцезащитный тент для базовой станции в качестве опциональной защиты робота-газонокосилки от жары и загрязнений.

Артикул 6909 780 5401

AVS 100

Тяжелые передние колеса для особенно холмистой местности.

Артикул 6909 007 1052

ALM 030

Удлиненный нож (30 см), подходит к серии RMI 6.

Артикул 6909 007 1022

Принадлежности для роботов-газонокосилок	Артикул	Уровень звуковой мощности измеренный L_{wA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ⑤ (дБ[A])	Уровень звуковой мощности гарантированный $L_{wA} + K_{wA}$ ⑤ (дБ[A])
ALM 030	**6909 007 1022**	64	53	3	67

Высота скашивания (мм)	Средняя продолжительность кошения ② (ч/в неделю)	Номинальная мощность (Вт)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Тип батареи	Вес ④ (кг)	Уровень звуковой мощности измеренный L_{wA} ③ (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ⑤ (дБ[A])	Уровень звуковой мощности гарантированный $L_{wA} + K_{wA}$ ⑤ (дБ[A])	Подвижная крышка корпуса с датчиками	Косилочный механизм с функцией мульчирования	Съемная консоль управления	Доступ через приложение	Адаптация скорости на склонах	Динамичный план скашивания
20–60 (многоступ.)	16	60	4450	Li-Ion	9	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
20–60 (многоступ.)	25	60	4450	Li-Ion	9	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
20–60 (15-ступ.)	35	120	3150	Li-Ion	14	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●
20–60 (15-ступ.)	40	185	3150	Li-Ion	14	59	48	3	62	●	●	●	–	●	●

③ Эти значения шумовой эмиссии действительны для всех моделей RMI 6, т. е. для моделей RMI 632 и RMI 632 P, если вместо серийного оснащения на соответствующей модели установлено дополнительное оснащение ALM 030 (артикул 6909 007 1022) или нож 30 см (артикул 6909 007 1004)
④ Вес с аккумулятором
⑤ Коэффициенты погрешности K_{wA}/K_{pA} по RL 2006/42/ECRS
⑥ Не подпадает под действие Директивы по шумовой защите 2000/14/EC, коэффициент погрешности K_{wA} 2 дБ[A] по RL 2006/42/ECRS
⑦ Не подпадает под действие Директивы по шумовой защите 2000/14/EC, коэффициент погрешности K_{wA} 3 дБ[A] по RL 2006/42/ECRS

Технологии

1 Прямой привод
Прямой привод двигателя обеспечивает эффективное использование энергии, увеличивая производительность по площади на одну зарядку аккумулятора.

2 Нож с улучшенной аэродинамикой
Нож с улучшенной аэродинамикой срезает траву с минимальным сопротивлением и при этом создает необходимый воздушный поток. Чтобы литий-ионные аккумуляторы STIHL в наших аккумуляторных газонокосилках использовались максимально эффективно, кошение этими моделями выполняется особенно экономично. Предусмотренное место изгиба защищает коленвал от повреждений.

3 ECO-режим
При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

4 Центральная регулировка высоты скашивания
За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.

Комфорт

5 Удобная монорукоятка
Складываемая монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

6 Травосборник с откидной крышкой и индикатором заполнения
Травосборник просто открывать и опустошать благодаря его откидному механизму. При скашивании воздушный поток направляет срезанную траву в травосборник и обеспечивает его плотное наполнение. Через специальные отверстия поток воздуха обеспечивает выброс пыли сбоку на почву. Благодаря этому грязь не поднимается воздухом и не попадает на пользователя и газонокосилку. Индикатор заполнения подскажет, когда будет необходимо опустошить травосборник.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Бензиновые газонокосилки 2-й серии

- **Для садоводов-любителей и частных пользователей**
- **Практичные газонокосилки для средних площадей**
- **Хорошая эффективность и чистота скашивания**
- **Высокоэффективные бензиновые двигатели**
- **Простая и прочная конструкция**

RM 248 T

140 см³, 2,1 кВт/2,8 л. с., **27 кг**①. Маневренная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью 55 л.

Артикул 6350 011 3430

Другие модели:
RM 248 см. в таблице на стр. 114

RM 253 T

150 см³, 2,2 кВт/3,0 л. с., **28 кг**①. Маневренная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 51 см для средних и больших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью 55 л.

Артикул 6371 011 3415

Другие модели:
RM 253 см. в таблице на стр. 114

Подходящие принадлежности см. на стр. 112.

T = 1-ступенчатый привод

① Вес нетто без расходных материалов

Бензиновые газонокосилки 4-й серии

- Для садоводов-любителей и частных пользователей
- Для средних и больших газонов
- С шириной скашивания от 41 до 46 см
- Мощные двигатели

RM 443

140 см³, 2,1 кВт/2,8 л. с., **23 кг**①. Компактная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием, быстрозажимный фиксатор Quick-Fix, колеса с легким ходом. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6338 011 3405

RM 448 TX

140 см³, 2,1 кВт/2,8 л. с., **26 кг**①. Прочная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с особо мягким покрытием, быстрозажимный фиксатор Quick-Fix, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6358 011 3461

C = комфортное оснащение
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
X = экономичная модель

① Вес нетто без расходных материалов

RM 448 VC

150 см³, 2,2 кВт/3,0 л. с., **28 кг**ⓘ. Прочная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, моноруkоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, колеса с легким ходом и привод Vario для комфортной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6358 011 3451

Другие модели:
RM 448 TC см. в таблице на стр. 114



Бензиновые газонокосилки 5-й серии

- Для амбициозных частных пользователей
- Для скашивания травы на большой площади
- Компактные и мощные
- С 1-ступенчатым приводом или приводом Vario
- Модели с задним катком/ газонным катком

RM 545 T

163 см³, 2,4 кВт/3,3 л. с., **29 кг**①. Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6340 011 3407

RM 545 VE

163 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **31 кг**①. Компактная, прочная и мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Двигатель с функцией электрозапуска. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6340 011 3427

Другие модели:
RM 545 V см. в таблице на стр. 114

E = электрозапуск
R = задний каток/газонный каток
S = тормоз/муфта ножа
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario

① Вес нетто без расходных материалов

Бензиновые газонокосилки 6-й серии

- **Для взыскательных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров**
- **Для скашивания травы на газонах большой площади**
- **С функцией «3 в 1» для срезания, мульчирования и сбора**
- **Мощные двигатели**
- **Обширное оснащение для повышения комфорта**
- **Модели с задним катком/газонным катком**

RM 650 T

173 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **45 кг**①. Мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 48 см для больших газонов. Многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6364 011 3441

RM 650 VS

173 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **50 кг**①. Мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 48 см для больших газонов. Многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, тормоз/муфта ножа для дополнительной защиты коленчатого вала, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6364 011 3451

› **Другие модели:**
RM 650 V см. в таблице на стр. 114

RM 655 V

173 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **47 кг**①. Мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 53 см для больших газонов. Многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6374 011 3411

RM 655 YS

179 см³, 2,9 кВт/3,9 л. с., **56 кг**①. Мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 53 см для больших газонов. Многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Тормоз/муфта ножа, центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также гидростатический привод для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6374 011 3441

Бензиновые газонокосилки 7-й серии

- **Для профессионального ухода за зелеными насаждениями**
- **Для скашивания травы на обширных газонах**
- **Исключительно прочная и долговечная конструкция для высоких нагрузок**
- **Особенно мощные двигатели**

RM 756 YC

179 см³, 2,9 кВт/3,9 л. с., **60 кг**①. Профессиональная, особенно мощная бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 54 см для больших газонов. Тормоз/муфта ножа, регулировка высоты скашивания по колесам, моторукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также гидростатический привод для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 80 л с индикатором уровня заполнения.

Артикул 6378 011 3421

5

Советы от специалистов STIHL:

Чтобы следующей весной газонокосилка снова была в отличной форме, необходимо соблюдать некоторые правила хранения в зимнее время года. Перед хранением топливный бак должен быть опустошен. Если после последнего применения горючее израсходовано не полностью, дайте газонокосилке выработать топливо на холостом ходу. Уровень масла должен соответствовать требуемому уровню перед зимним хранением. Сразу после завершения последнего кошения устройство должно быть тщательно очищено. Очищайте газонокосилку щеткой и водой, но не направляйте сильные струи воды на подшипники, уплотнения или узлы двигателя, это может повредить газонокосилку.

C = комфортное оснащение
S = тормоз/муфта ножа
V = привод Vario
Y = гидростатический привод

① Вес нетто без расходных материалов

Бензиновые газонокосилки серии R

- **Для взыскательных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров**
- **Специальные газонокосилки для особых задач**
- **Оптимально подходят для мульчирования или кошения с боковым выбросом**

RM 2 R

125 см³, 1,8 кВт/2,5 л. с., **22 кг**①. Маневренная бензиновая мульчирующая газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Регулировка высоты скашивания по осям. Простая транспортировка благодаря быстрозажимным фиксаторам Quick-Fix и складываемой рукоятке.

Артикул 6357 011 3405

RM 3 RT

163 см³, 2,4 кВт/3,3 л. с., **30 кг**①. Особенно маневренная и производительная универсальная косилка (Multi-Mäher™) с боковым выбросом и шириной скашивания 48 см для больших газонов. Трехколесная конструкция с поворотным передним колесом. Регулировка высоты скашивания по колесам спереди, по осям – сзади. Ручка с особо мягким покрытием и 1-ступенчатый привод колес обеспечивают комфортную работу. Простая транспортировка благодаря быстрозажимным фиксаторам Quick-Fix и складываемой рукоятке.

Артикул 6361 011 3415

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

P = высокая производительность
R = косилка для мульчирования
T = 1-ступенчатый привод

① Вес нетто без расходных материалов

RM 4 RT

149 см³, 2,2 кВт/3,0 л. с., **35 кг**①. Маневренная бензиновая мульчирующая газонокосилка с шириной скашивания 53 см для больших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием и привод на передние колеса обеспечивают комфортную работу. Простая транспортировка благодаря быстрозажимным фиксаторам Quick-Fix и складываемой рукоятке.

Артикул 6383 011 3411

RM 4 RTP

173 см³, 2,6 кВт/3,5 л. с., **44 кг**①. Прочная профессиональная бензиновая косилка для мульчирования с шириной скашивания 53 см для больших газонов. Мощный двигатель с низким уровнем эмиссии. Центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием и 1-ступенчатый привод колес обеспечивают комфортную работу. Простая транспортировка благодаря складываемой рукоятке.

Артикул 6383 011 3422

Аккумуляторные газонокосилки

- **Для садоводов-любителей и активных частных пользователей**
- **Малошумная работа без выхлопных газов благодаря литий-ионным аккумуляторам STIHL**
- **Особенно маневренные и легкие в управлении**
- **Кошение газона без кабеля**

RMA 235

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 33 см для небольших газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания. Рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания. Травосборник емкостью 30 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 14 кг①.

RMA 235 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6311 011 1410

Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101
Артикул 6311 200 0010

Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101
Артикул 6311 200 0007

RMA 339 C

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 37 см для небольших и средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка. Травосборник емкостью 40 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 16 кг①.

RMA 339 C без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6320 011 1420

Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101
Артикул 6320 011 1442

Комплект RMA 339 C с AK 30 и AL 101
Артикул 6320 011 1443

Другие модели:
RMA 339 см. в таблице на стр. 116

① Вес без аккумулятора

RMA 443 TC

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 23 кг①.

RMA 443 TC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6338 011 1420

Комплект RMA 443 TC с AP 200 и AL 101
Артикул 6338 200 0049

Другие модели:
RMA 443, RMA 443 C см. в таблице на стр. 118

RMA 448 TC

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 24 кг①.

RMA 448 TC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6358 011 1420

Комплект RMA 448 TC с AP 300 и AL 300
Артикул 6358 200 0013

RMA 443 PC

НОВИНКА

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения, с двумя активными слотами для аккумуляторов. Вес 24 кг①.

RMA 443 PC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6338 011 1425

RMA 448 PC

НОВИНКА

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Вес 25 кг①.

RMA 448 PC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 6358 011 3741

Обзор времени зарядки аккумуляторов, времени работы на одной зарядке и рабочих границ аккумуляторов см. на стр. 30. Подходящие принадлежности см. на стр. 112.

C = комфортное оснащение P = высокая производительность T = 1-ступенчатый привод

Электрическая газонокосилка

- Для частных пользователей
- Для ухода за небольшими и средними газонами
- Мощные электродвигатели
- Низкий уровень шума
- Малый вес для облегчения транспортировки

RME 235

1,2 кВт, 13 кг. Легкая, компактная электрическая газонокосилка с шириной скашивания 33 см для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для комфортного управления. Травосборник емкостью 30 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6311 011 2410

RME 339 C

1,2 кВт, 15 кг. Легкая, компактная электрическая газонокосилка с шириной скашивания 37 см для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, а также монорукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для удобства работы. Травосборник емкостью 40 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6320 011 2415

Другие модели:
RME 339 см. в таблице на стр. 118

C = комфортное оснащение V = привод Vario

RME 443 C

1,5 кВт, 22 кг. Мощная электрическая газонокосилка с шириной скашивания 41 см для небольших и средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, а также складываемая монорукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для удобства работы. Травосборник емкостью 55 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6338 011 2415

Другие модели:
RME 443 см. в таблице на стр. 118

RME 545 V

1,6 кВт, 31 кг. Мощная электрическая газонокосилка с шириной скашивания 43 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также привод Vario для комфортной работы. Травосборник емкостью 60 л с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул 6340 011 2425

Другие модели:
RME 545 см. в таблице на стр. 118

Принадлежности для газонокосилок с ручным управлением

- Комплекты для мульчирования
- Оснащение для облегчения работы
- Защитные устройства

Комплект для мульчирования

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.

AMK 039
Для моделей с шириной скашивания 37 см
Артикул 6909 007 1081

AMK 043
Для моделей с шириной скашивания 41 см
Артикул 6909 007 1032

AMK 045
Для моделей 5-й серии с шириной скашивания 43 см (кроме RM 545 VR)
Артикул 6909 007 1047

AMK 048
Для моделей с шириной скашивания 46 см (кроме моделей 2-й серии)
Артикул 6909 007 1033

AMK 056
Для бензиновых моделей 7-й серии с шириной скашивания 54 см
Артикул 6909 007 1024

Комплект для сбора

Улучшенные характеристики сбора для тяжелых почв.

ACK 050
Ширина скашивания 48 см для моделей 6-й серии
Артикул 6909 007 1036

ACK 055
Ширина скашивания 53 см для моделей 6-й серии
Артикул 6909 007 1037

APO 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Артикул 0000 630 0500

AGS 700

Защита корпуса воздушного фильтра, для всех моделей 7-й серии с шириной скашивания 54 см.

Артикул 6909 700 8101

ADC 048

Дисковый резак с 4 качающимися ножами (Ø 48 см), для моделей RM 3 RTX и RM 3 RT.

Артикул 6909 700 5107

Клиноременной шкив

Клиноременной шкив для снижения скорости на 0,5 км/ч.

AAL 050
Для модели RM 4 RT
Артикул 6909 700 2501

AAL 050 P
Для модели RM 4 RTP
Артикул 6909 700 2506

	Артикул	Площадь газона до ... ($м^2$)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)	Тип двигателя
Бензиновая газонокосилка								
RM 248	**6350 011 3424**	1200	46	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	–	STIHL EVC 200
RM 248 T	**6350 011 3433**	1200	46	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	T/3,7	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 253	**6371 011 3408**	1800	51	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	–	B&S серии 625 E OHV RS
RM 253 T	**6371 011 3418**	1800	51	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	T/3,7	B&S серии 625 E OHV RS
RM 443	**6338 011 3405**	1200	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 448 TX	**6358 011 3431**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/3,5	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 448 TC	**6358 011 3421**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/3,5	B&S серии 575 EX OHV RS
RM 448 VC	**6358 011 3451**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	V/2,4 - 4,6	B&S серии 625 E OHV RS
RM 545 T	**6340 011 3407**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	T/3,6	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 545 V	**6340 011 3417**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,2 - 3,8	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 545 VE	**6340 011 3427**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,2 - 3,8	B&S серии 675 InStart OHV
RM 650 T	**6364 011 3441**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	T/3,5	Kohler серии XT800 OHV SC
RM 650 V	**6364 011 3401**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler серии XT800 OHV SC
RM 650 VS	**6364 011 3411**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler серии XT800 OHV SC
RM 655 V	**6374 011 3401**	2500	53	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler серии XT800 OHV SC
RM 655 YS	**6374 011 3441**	2500	53	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	Y/0-6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

Типы двигателей
B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
SC = система SmartChoke
OHV/DOV = верхнее расположение клапанов

Наименование моделей
C = комфортное оснащение
E = электрозапуск
S = тормоз/муфта ножа
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
Y = гидростатический привод

OHV или DOV

Сокращение OHV или DOV в обозначении типов двигателей означает «с верхним расположением клапанов». Бензино-воздушная смесь у этой системы клапанного распределения поступает сверху в камеру сгорания и выпускается снова вверх. Таким путем сгорание в двигателе происходит особенно чисто и эффективно.

Технология ReadyStart, или SmartChoke

Благодаря автоматической системе Choke двигатель надежно запускается при любой температуре, так как дроссельная заслонка правильно регулируется автоматически. При вытягивании троса рывком газонокосилка запускается с минимальными усилиями. Эту технологию можно опознать по типичному обозначению у двигателей Briggs&Stratton (B&S), имеющих сокращение RS (ReadyStart), или у двигателей Kohler по сокращению SC (SmartChoke).

Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (кВт/л. с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}② (дБ[A])	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K② (м/с²)	Монорукоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Ручка с особо мягким покрытием	Многофункциональный нож	Тормоз/муфта ножа
139	**2,1**/2,8	2900	26	96	83	2	4,00	2,00	-	-	●	●	-	-
140	**2,1**/2,8	2900	27	96	85	1	4,85	2,43	-	-	●	●	-	-
150	**2,2**/3,0	2800	25	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-	-
150	**2,2**/3,0	2800	28	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-	-
140	**2,1**/2,8	2800	23	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
140	**2,1**/2,8	2800	26	96	83	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
140	**2,1**/2,8	2800	27	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	-	-	-
150	**2,2**/3,0	2800	28	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	-	-	-
163	**2,4**/3,3	2800	29	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
163	**2,4**/3,3	2800	30	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
163	**2,6**/3,5	2800	31	96	83	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
173	**2,6**/3,5	2800	45	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
173	**2,6**/3,5	2800	46	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
173	**2,6**/3,5	2800	50	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
173	**2,6**/3,5	2800	46	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
179	**2,9**/3,9	2800	56	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●

① Вес нетто без расходных материалов
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS

	Артикул	Площадь газона до ... ($м^2$)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)	Тип двигателя/аккумулятора
Бензиновая газонокосилка								
RM 756 YC	**6378 011 3421**	3000	54	25-90 (6-ступ., по колесам)	○	80	Y/0,5-6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 2 R	**6357 011 3405**	1500	46	28-85 (4-ступ., по осям)	●	-	-	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 3 RT	**6361 011 3415**	2000	48	25-80 (5-ступ., по осям и колесам)	●	-	T/3,5	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 4 RT	**6383 011 3411**	2500	53	30-70 (5-ступ., центр.)	●	-	T/4,9	Kohler серии XT675 OHV SC
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	2500	53	30-70 (5-ступ., центр.)	●	-	T/4,6	Kohler серии XT800 OHV SC
Аккумуляторные газонокосилки								
RMA 235	**6311 011 1410**	-	33	25-65 (5-ступ., центр.)	-	30	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101	**6311 200 0010**	250 ②	33	25-65 (5-ступ., центр.)	-	30	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101	**6311 200 0007**	300 ②	33	25-65 (5-ступ., центр.)	-	30	-	Li-Ion COMPACT ①
RMA 339	**6320 011 1415**	-	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 339 с AK 20 и AL 101	**6320 011 1440**	370 ②	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 339 с AK 30 и AL 101	**6320 011 1441**	400 ②	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①
RMA 339 C	**6320 011 1420**	-	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101	**6320 011 1442**	370 ②	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①
Комплект RMA 339 C с AK 30 и AL 101	**6320 011 1443**	400	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	Li-Ion COMPACT ①

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

Типы двигателей
B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
SC = система SmartChoke
OHV = верхнее расположение клапанов

Наименование моделей
C = комфортное оснащение
P = высокая производительность
R = косилка для мульчирования
S = тормоз/муфта ножа
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
X = экономичная модель
Y = гидростатический привод

Технология с электрозапуском

С помощью функции электрозапуска двигатель газонокосилки включается в два счета, точнее, зажигание срабатывает сразу при нажатии кнопки запуска. У нашего партнера по двигателям Briggs&Stratton эта технология называется InStart.

Тормоз/муфта ножа

Тормоз/муфта ножа отсоединяет нож от двигателя и таким образом защищает коленчатый вал от повреждений. Она имеется у моделей серии 6 и серии 7. С такой муфтой можно, например, опустошать травосборник без перезапуска двигателя.

Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (кВт/л. с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ⑥ (дБ[A])	Значение вибрации ahw (м/с²)	Коэффициент погрешности K ⑥ (м/с²)	ECO-режим	Монтрукоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Нож с улучшенной аэродинамикой	Ручка с особо мягким покрытием	Тормоз/муфта ножа
179	**2,9**/3,9	2800	61 ③	98	86	2	2,40	1,20	-	●	-	-	-	●	●
140	**2,1**/2,8	2900	22 ③	94	81	2	7,00	2,80	-	-	-	-	-	-	-
163	**2,4**/3,3	2800	30 ③	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	●	-
149	**2,2**/3,0	2800	35 ③	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	●	-	●	-
173	**2,6**/3,5	2800	44 ③	93	80	1	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●	-
-	-	3400	14 ④	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	-	●	●	●	-	-
-	-	3400	15,2 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	-	●	●	●	-	-
-	-	3400	15,3 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	● ⑦	-	●	●	●	-	-
-	-	3350	16 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-	-
-	-	3350	17,2 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-	-
-	-	3350	15,3 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-	-
-	-	3350	16 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-	-
-	-	3350	17,2 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-	-
-	-	3350	17,3 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-	-

① Литий-ионный аккумулятор серии STIHL COMPACT
② Производительность по площади на одну зарядку аккумулятора при оптимальных условиях.
Фактическая производительность по площади зависит не только от типа используемого аккумулятора, но и от других факторов, таких как характеристики газона (препятствия, геометрия), высота и влажность травы, скорость работы, мульчирование и т. д. Производительность можно повысить путем подзарядки или использования нескольких аккумуляторов
③ Вес нетто без расходных материалов
④ Вес без аккумулятора
⑤ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑥ Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS
⑦ На RMA 235 ECO-режим не отключается

	Артикул	Площадь газона до ... (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)	Тип батареи	
Аккумуляторные газонокосилки									
RMA 443	**6338 011 1401**	-	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	Li-Ion PRO ①	
Комплект RMA 443 с AP 200 и AL 101	**6338 200 0043**	350 ②	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	Li-Ion PRO ①	
RMA 443 C	**6338 011 1411**	-	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	Li-Ion PRO ①	
Комплект RMA 443 C с AP 200 и AL 101	**6338 200 0046**	350 ②	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	Li-Ion PRO ①	
RMA 443 TC	**6338 011 1420**	-	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
Комплект RMA 443 TC с AP 200 и AL 101	**6338 200 0049**	350 ②	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
RMA 443 PC НОВИНКА	**6338 011 1425**	-	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
RMA 448 TC	**6358 011 1420**	-	46	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
Комплект RMA 448 TC с AP 300 и AL 300	**6358 200 0013**	450 ②	46	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
RMA 448 PC НОВИНКА	**6358 011 1415**	-	46	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0	Li-Ion PRO ①	
Электрическая газонокосилка									
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25-65 (5-ступ., центр.)	-	30	-	-	
RME 339	**6320 011 2405**	500	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	-	
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30-70 (5-ступ., центр.)	○	40	-	-	
RME 443	**6338 011 2405**	600	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	-	
RME 443 C	**6338 011 2415**	600	41	25-75 (6-ступ., центр.)	○	55	-	-	
RME 545	**6340 011 2410**	800	43	25-80 (7-ступ., центр.)	○	60	-	-	
RME 545 V	**6340 011 2425**	800	43	25-80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,4-4,0	-	

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

Наименование моделей
C = комфортное оснащение
P = 2 активных слота для аккумуляторов
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario

① Литий-ионный аккумулятор серии STIHL PRO

Номинальная мощность (Вт)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ⑤ (дБ[A])	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K ⑤ (м/с²)	ECO-режим	Монорукоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Нож с улучшенной аэродинамикой	Ручка с особо мягким покрытием
-	3150	20 ③	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●	-
-	3150	21,3 ④	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●	-
-	3150	21 ③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	22,3 ④	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	23 ③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	24,3 ④	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	25 ③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	24 ③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	25,7 ④	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	3150	29 ③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
1200	3200	13	93	79	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-	-
1200	3200	14	93	79	1	0,82	0,41	-	-	●	●	-	-
1200	3200	15	93	79	1	0,50	0,25	-	●	●	●	-	-
1500	2900	20	96	82	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-	-
1500	2900	22	96	82	2	1,30	0,65	-	●	●	●	-	-
1600	2800	26	94	82	2	2,80	1,40	-	-	●	●	-	-
1600	2800	32	94	82	2	2,80	1,40	-	-	●	●	-	-

② Производительность по площади на одну зарядку аккумулятора при оптимальных условиях.
Фактическая производительность по площади зависит не только от типа используемого аккумулятора, но и от других факторов, таких как характеристики газона (препятствия, геометрия), высота и влажность травы, скорость работы, мульчирование и т. д. Производительность можно повысить путем подзарядки или использования нескольких аккумуляторов

③ Вес без аккумулятора
④ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑤ Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS

Технологии

1 Косилочный механизм с синхронизированными ножами
Оба ножа синхронизированного косилочного механизма расположены друг к другу под углом 90°. Их идеальное зацепление гарантирует ровную безупречную стрижку газона и оптимальную подачу травы в желоб выброса.

2 Электромагнитная муфта ножа
Ножи косильной деки легко подключаются или отключаются с панели управления.

3 Направляющая система
Направляющая система для травы, расположенная с обеих сторон косильной деки, захватывает траву даже по краю скашиваемой полосы и подает ее на ножи. Таким образом, можно точно выполнять подрезку травы по кромкам газона.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Комфорт

4 Подпружиненное регулируемое сиденье
Положение сиденья регулируется под любой рост. Регулировка осуществляется без использования инструмента.

5 Однопедальный привод
При специфическом однопедальном приводе STIHL для облегчения быстрого маневрирования переключение передач переднего и заднего хода удобно выполняется с помощью рычага. Чувствительная к нажиму педаль позволяет точно регулировать скорость от полной остановки до максимальной скорости движения. За мгновенную остановку отвечает отдельная педаль тормоза.

6 Простое опустошение травосборника
Пластмассовый травосборник в форме экскаваторного ковша удобно опустошается с сиденья водителя и благодаря продуманной конструкции очень легко очищается.

Тракторы для газонов серии T4

- **Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров**
- **Высокая маневренность**
- **Компактный боковой выброс – кроме модели RT 4082**
- **Высокая производительность за счет большой ширины скашивания**

RT 4082

452 см³, 7,6 кВт/10,3 л. с., **197 кг**①. Маневренный и компактный трактор для газонов с максимальным удобством управления. Для ухода за большими газонами. Со специфическим однопедальным приводом STIHL.

Артикул 6140 200 0004

RT 4097 SX

344 см³, 7,2 кВт/9,8 л. с., **197 кг**①. Трактор для газонов с боковым выбросом и максимальным удобством управления. Для ухода за очень большими газонами. Со специфическим однопедальным приводом STIHL.

Артикул 6165 200 0009

S = боковой выброс
X = экономичная модель

① Вес нетто без расходных материалов

Тракторы для газонов серии T5

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Очень высокая производительность за счет большой ширины скашивания
- Травосборник емкостью до 350 л

RT 5097 C

500 см³, 8,2 кВт/11,1 л. с., **231 кг**①. Мощный трактор для газонов с максимальным удобством управления. Для ухода за большими газонами. Со специфическим однопедальным приводом STIHL и травосборником емкостью 250 л.

Артикул 6160 200 0019

C = модель «Комфорт»
L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)
Z = двухцилиндровый двигатель B&S

① Вес нетто без расходных материалов

Тракторы для газонов серии T6

- **Для амбициозных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров**
- **Высочайшая производительность за счет очень большой ширины скашивания**
- **Круиз-контроль – кроме модели RT 6112 C**
- **Косилочный механизм с синхронизированными ножами**

RT 6112 C

500 см^3, 8,7 кВт/11,8 л. с., **247 кг**①. Мощный трактор для газонов с чрезвычайно высоким удобством управления. Для ухода за очень большими газонами. Со специфическим однопедальным приводом STIHL и травосборником емкостью 350 л.

Артикул 6170 200 0023

RT 6127 ZL

724 см^3, 14,7 кВт/20,0 л. с., **269 кг**①. Мощный трактор для газонов с чрезвычайно высоким удобством управления. Для ухода за особенно большими газонами. Со специфическим однопедальным приводом STIHL и травосборником емкостью 350 л.

Артикул 6170 200 0025

Принадлежности для тракторов для газонов

- Для дополнительного оснащения
- Для использования в зимний период
- Для защиты от непогоды

Защитный чехол

Для хранения и защиты от пыли и непогоды.

AAH 200
Для серии T4
Артикул 6907 900 3506

AAH 300
Для серий T5 и T6
Артикул 6907 700 2101

ACB 010

Устройство непрерывной подзарядки, подходит для всех используемых аккумуляторов.

Артикул 6907 430 2520

AGW 098

Газонный каток, ширина 98 см, подходит для всех моделей.

Артикул 6907 760 3601

Комплект для мульчирования

Комплекты для мульчирования и сбора.

AMK 082
Многофункциональный нож и вставка для мульчирования, для ширины скашивания 80 см, для модели RT 4082
Артикул 6907 007 1024

AMK 097
Комплект для мульчирования, для ширины скашивания 95 см, для некоторых моделей серии T5
Артикул 6907 007 1029

AMK 097 S
Комплект для мульчирования, для ширины скашивания 95 см, для некоторых моделей серии T4
Артикул 6907 007 1012

AMK 112 S
Комплект для мульчирования, для ширины скашивания 110 см, для некоторых моделей серии T4
Артикул 6907 007 1014

AMK 127
Комплект для мульчирования, для ширины скашивания 110/125 см, для некоторых моделей серии T5 и всех моделей серии T6
Артикул 6907 007 1032

① Цена без стоимости трактора для газонов

Дефлектор

Для бокового выброса скашиваемой травы.

ADF 400
Для модели RT 4082
Артикул 6907 760 6926

ADF 500
Для серий T5 и T6
Артикул 6907 760 6931

Комплект для уборки снега

Комплект снегоочистки с легкой и удобной регулировкой по высоте и горизонтали с сиденья.

ASP 100
Комплект снегоочистки шириной 100 см, для модели RT 4082
Артикул 6907 730 3012

ASP 125
Комплект снегоочистки шириной 125 см, для серий T4 (кроме RT 4082), T5 и T6
Артикул 6907 730 3018

Цепи противоскольжения

Для надежного движения по снегу.

ASK 016
Для 16-дюймовых колес серии T4
Артикул 6907 730 3445

ASK 018
Для 18-дюймовых колес серий T4, T5 и T6
Артикул 6907 730 3432

ASK 020
Для 20-дюймовых колес серий T4 и T6
Артикул 6907 730 3437

PICK UP 300

Универсальный прицеп-самосвал, также может использоваться как тачка. Объем 150 л.

Артикул 6907 730 5003

AST 062

Передний бампер для модели RT 4097 SX.

Артикул 6907 760 7301

AAW 012

Зимний аккумулятор, подходит для всех моделей.

Артикул 6907 400 1101

APO 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Артикул 0000 630 0500

ADL 012

Диагностическое зарядное устройство, подходит для всех моделей; для оптимизированной зарядки и реактивации аккумуляторов 12 В.

Артикул 6907 430 2507

5

	Артикул	Площадь газона до ... ($м^2$)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Редуктор	Объем бака (л)	Тип двигателя	Рабочий объем ($см^3$)
Трактор для газонов										
RT 4082	**6140 200 0004**	4000	80	35 - 90	○	250	гидростатический	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	**6165 200 0009**	6000	95	35 - 90	○	-	гидростатический	9	B&S серии 3130 PowerBuilt OHV	344
RT 5097 C	**6160 200 0019**	6000	95	30 - 100	○	250	гидростатический	9	B&S серии 4155 Intek OHV	500
RT 6112 C	**6170 200 0023**	8000	110	30 - 100	○	350	гидростатический	9	B&S серии 4175 Intek OHV	500
RT 6127 ZL	**6170 200 0025**	10 000	125	30 - 100	○	350	гидростатический	9	B&S серии 8240 Intek OHV (2 цилиндра)	724

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

B&S = Briggs&Stratton
OHV = верхнее расположение клапанов

C = комфортное оснащение (более мощный двигатель)
L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)
S = боковой выброс

X = экономичная модель
Z = двухцилиндровый двигатель B&S

Оригинальные ножи STIHL – точность и безопасность

Качество и состояние ножей является решающим для эффективности работы Вашего трактора для газонов. Поэтому для этих важных, подверженных износу деталей мы рекомендуем оригинальное качество STIHL. Наши оригинальные ножи идеально соответствуют Вашему трактору для газонов STIHL. Например, при контакте с каким-либо предметом нож согнется в специально предусмотренном месте, вследствие чего косилочная дека и коленвал не получат повреждения. Имеется много других оснований для использования оригинальных запчастей.

Номинальная мощность (**кВт**/л. с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Размер Д × Ш × В (см)	Вес ① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ②③ (дБ[A])	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K ②③ (м/с²)	Однопедальный привод	Косилочный механизм с синхронизированными ножами	Электромагнитная муфта ножей	Направляющая система	Подпружиненное регулируемое сиденье	Боковой выброс	Простое опустошение травосборника
7,6/10,3	2700	213×90×118	197	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	-	●	●	●	-	●
7,2/9,8	3100	187×116×116	197	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20	●	-	●	●	●	●	-
8,2/11,1	2750	242×101×116	231	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●
8,7/11,8	2550	260×117×116	247	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●
14,7/20,0	3000	260×132×118	269	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●

① Вес нетто без расходных материалов
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS
③ Эти значения относятся к сиденью/рулевому колесу

Технологии

1 Корпус из полимера
Изготовленный из высокотехнологичного материала, корпус сочетает в себе необычную легкость с высокой стойкостью и прочностью.

2 Двигатель с системой легкого запуска
Благодаря технологии SmartChoke запуск двигателя производится очень просто при любой температуре и минимальной затрате усилий.

3 Насадка для прочесывания
Насадка с пружинными зубьями удаляет находящиеся на газоне мох и войлочные наслоения, не разрезая при этом почву. Так же как и блок аэратора, насадку для прочесывания можно за короткое время собрать или разобрать, используя стандартный инструмент.

4 Блок аэратора
Неподвижно закрепленные на валу ножи обеспечивают эффективную аэрацию газона. При этом острые и прочные лезвия надолго обеспечивают эффективные результаты работы.

Комфорт

5 Легкое подключение ножа
Двойные ножи можно легко подключать во время передвижения по газону, что позволяет выполнять обработку в щадящем режиме.

6 Установка глубины обработки на рукоятке
С помощью поворотной ручки эргономичной формы рабочая глубина ножей регулируется на шести уровнях соответственно грунту.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Аэраторы и принадлежности

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Для удаления войлочного слоя и мха
- Для улучшения качества травы
- Легкое маневрирование

RL 540

149 см³, 2,2 кВт/3,0 л. с., **33 кг**①. Мощный бензиновый аэратор для аэрации больших газонов. Рабочая ширина 38 см, 7 двойных ножей.

Артикул 6290 011 3105

RLE 240

230 В, 1,5 кВт, 16 кг. Компактный электрический аэратор для аэрации и вертикуляции небольших газонов. Рабочая ширина 34 см, 20 ножей. С насадкой для прочесывания и емкостью для сбора.

Артикул 6291 011 5610

RLE 540

230 В, 1,6 кВт, 28 кг. Высокоэффективный электрический аэратор для вертикуляции средних газонов. Рабочая ширина 38 см, 7 двойных ножей.

Артикул 6290 011 5610

① Вес нетто без расходных материалов

AFK 050

Емкость для сбора 50 л, для RL 540 и RLE 540.

Артикул 6910 700 9601

APO 030

Откачивающий насос для всех моделей с бензиновым двигателем.

Артикул 0000 630 0500

Совет от специалистов STIHL:

Во избежание появления грибка рекомендуется один-два раза в год обрабатывать газон аэратором. В результате почва лучше снабжается воздухом, питательными веществами, а также освобождается от войлока и мха. Другие полезные советы по уходу за газоном Вы найдете в нашей брошюре «Ухоженный газон». Ее можно получить у нашего официального дилера.

	Артикул	Площадь газона до ... ($м^2$)	Рабочая ширина (см)	Диапазон глубины обработки (мм)	Емкость для сбора	Тип двигателя	Рабочий объем ($см^3$)	Номинальная мощность/частота вращения (**кВт**/л. с.)	Номинальная мощность (Вт)/частота вращения (**об**/мин)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}② (дБ[A])	Значение вибрации ahw ($м/с^2$)	Коэффициент погрешности K② ($м/с^2$)	Регулировка глубины обработки на рукоятке	Насадка для прочесывания
Аэраторы																	
RL 540	**6290 011 3105**	2000	38	25, 6-ступ. регулировка	○	Kohler серии XT675 OHV SC	149	**2,2**/3,0	**2800**	33	94	81	2	4,12	2,06	●	-
RLE 240	**6291 011 5610**	500	34	15, централ.	●	-	-	-	1500/**4100**	16	94	78	3	5,80	2,32	-	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, 6-ступ. регулировка	○	-	-	-	1600/**2840**	28	89	72	2	1,95	0,98	●	-

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

SC = система SmartChoke
OHV = верхнее расположение клапанов

① Вес нетто без расходных материалов
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS

Любые заросли...
по плечу

Тем, кто идет на работу в непроходимые заросли, нужны универсальные инструменты. Наши мотокосы и кусторезы справятся с любой задачей — от кромок газонов и кустарников до густых зарослей и молодых деревьев.

Мотокосы с бензиновым двигателем и кусторезы 135

Бензотриммеры 135

Мотокосы для кошения вокруг дома и на садовом участке 136

Мотокосы для полевых и ландшафтных работ 137

Кусторезы 139

Аккумуляторные мотокосы 141

Электротриммеры 143

Ранцевые мотокосы с бензиновым двигателем 145

Принадлежности для мотокос и кусторезов 146

» Обзор мотокос и кусторезов 148

Режущие инструменты и струны 152

» Обзор косильных головок 154

Режущие струны 156

» Обзор режущих инструментов 158

Принадлежности для режущих инструментов 160

Техническая информация

1 Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (т. е. высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

2 STIHL M-Tronic (M)
Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. После запуска Вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. В других ситуациях запуск двигателя осуществляется, как обычно, из положения I.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

3 Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
Пружина, расположенная между катушкой пускового тросика и коленвалом, создает необходимое усилие при запуске, благодаря чему отпадает необходимость в дергании тросика. Это обеспечивает комфортный запуск практически без усилий.

4 Антивибрационная система STIHL
Демпферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти. Это делает работу с агрегатом заметно более комфортной. Антивибрационная система STIHL предлагается в 1-точечном исполнении, а начиная с кусторeза STIHL FS 350 также в 4-точечном.

5 Мультифункциональная рукоятка
Все элементы управления двигателем – в том числе функция частичной нагрузки ECOSPEED – находятся под рукой. Это делает управление простым и надежным.

Бензотриммеры

- **Производительные инструменты для частного использования**
- **Для скашивания травы на участках малой площади**
- **Для подрезки кромок газонов**
- **Легкий запуск**
- **С изогнутой или прямой штангой**

FS 38

27,2 см³, 0,65 кВт/0,9 л. с., **4,1 кг**①. Самая легкая бензиновая мотокоса в ассортименте STIHL, идеально подходит для стрижки кромок газонов. Мультифункциональная круговая рукоятка.

Артикул 4140 012 2315

FS 40

27,2 см³, 0,7 кВт/1,0 л. с., **4,4 кг**①. С упрощенным процессом пуска, для выкашивания небольших лужаек. Мультифункциональная круговая рукоятка, двигатель 2-MIX.

Артикул 4144 011 2309

FS 45 C-E

27,2 см³, 0,75 кВт/1,0 л. с., **4,3 кг**①. Компактная модель с устройством облегченного запуска STIHL ErgoStart. Легкий запуск. Простое управление и техническое обслуживание. Прекрасно подходит для стрижки небольших газонов и вокруг деревьев, около дорожек и лестниц на дачном участке.

Артикул 4140 011 2383

FS 55

27,2 см³, 0,75 кВт/1,0 л. с., **5,0 кг**①. Для комфортной работы. Мультифункциональная двуручная рукоятка, специальная расширенная комплектация с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул 4140 200 0475

› **Варианты оснащения FS 55 C** см. в таблице на стр. 148.

E = пусковое устройство ErgoStart

① Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты



Мотокосы для кошения вокруг дома и на садовом участке

- **Для больших садовых и земельных участков**
- **Для скашивания травы на газонах большой площади**
- **Мощные агрегаты с различными режущими инструментами**

FS 56

27,2 см³, 0,8 кВт/1,1 л. с., **5,1 кг**①. Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Двуручная мультифункциональная рукоятка, двигатель 2-MIX, оптимизированный угловой редуктор, прямая штанга. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул 4144 200 0168

FS 70 C-E

27,2 см³, 0,9 кВт/1,2 л. с., **5,4 кг**①. Для жесткой травы и большой площади кошения. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, мультифункциональная рукоятка, двуручная рукоятка, двигатель 2-MIX, двухлопастной нож для травы, двойной наплечный ремень.

Артикул 4144 200 0180

Шнайдер

Идеальное приспособление для нарезания косильной струны. Нужно всего лишь согнуть струну и коснуться лезвия – готово!

Для струн диаметром от 2 до 4 мм любого сечения
Артикул 0000 811 8204

E = пусковое устройство ErgoStart

① Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты

Мотокосы для полевых и ландшафтных работ

- Очень прочная и мощная конструкция
- Для скашивания полевой травы на лугах
- Для удаления сорняков
- Для прореживания древесной поросли
- Подходит также для густого кустарника

FS 94 C-E

24,1 см³, 0,9 кВт/1,2 л. с., **4,9 кг**①. Самая легкая мотокоса в данном сегменте. Одноточечная антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, двуручная рукоятка, рукоятка управления с функцией ECOSPEED (см. стр. 258), двигатель 2-MIX, прямая штанга, двойной наплечный ремень. Также доступна в комплектации с круговой рукояткой.

Артикул 4149 200 0076

FS 111

31,4 см³, 1,05 кВт/1,45 л. с., **5,8 кг**①. Мощная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Упрощенный процесс запуска, двуручная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, жесткий вал, двойной наплечный ремень.

Артикул 4180 200 0555

Совет от специалистов STIHL:

Мотокоса STIHL FS 94 C-E и режущее полотно для травы 250-44 без эффекта разбрасывания являются идеальным сочетанием, когда речь идет об обработке больших площадей в черте города или на оживленных трассах. Благодаря режущему полотну для травы 250-44 и возможности уменьшения частоты вращения с помощью функции ECOSPEED, значительно снижается вероятность разбрасывания. Безопасное расстояние до автомобилей и других объектов можно уменьшить до трех метров.

FS 120

30,8 см³, 1,3 кВт/1,8 л. с., **6,3 кг**①. Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Антивибрационная система STIHL, пусковое устройство ElastoStart, мультифункциональная двуручная рукоятка, регулировка положения рукояток без помощи инструмента. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул 4134 200 0433

FS 131

36,3 см³, 1,4 кВт/1,9 л. с., **5,8 кг**①. Особенно мощная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Упрощенный процесс запуска, двуручная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, жесткий ведомый вал, двойной наплечный ремень.

Артикул 4180 200 0572

FS 250

40,2 см³, 1,6 кВт/2,2 л. с., **6,3 кг**①. Мотокоса, проверенная временем, очень надежная и приемистая. Идеальна для работы на больших площадях. Отлично подходит для коммунальных служб и парковых хозяйств. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул 4134 200 0432

Кусторезы

- **Удобные, долговечные и мощные профессиональные инструменты**
- **Для специалистов лесных и садово-парковых хозяйств**
- **Для устранения зарослей травы и кустарника**
- **Для скашивания травы на больших площадях**
- **Для пиления и измельчения мелких веток**

FS 350

40,2 см³, 1,6 кВт/2,2 л. с., **7,3 кг**①**.**
Прочный и мощный кусторез для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. 4-точечная антивибрационная система, мультифункциональная, двуручная рукоятка.

Артикул 4134 200 0399

FS 400

40,2 см³, 1,9 кВт/2,6 л. с., **8,0 кг**①**.** Удобный, прочный и мощный кусторез.
С прямой штангой, жестким цельным валом и эргономичной двуручной рукояткой. Идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков.

Артикул 4128 200 0006

Варианты оснащения FS 400-K см. в таблице на стр. 150.

Советы от специалистов STIHL:

Для более удобной работы с кусторезом рекомендуется пользоваться ремнем. Он поможет равномерно распределить вес инструмента на плечи.

Средства защиты для кусторeза Вы найдете на стр. 294.

① Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты

FS 450

44,3 см³, 2,1 кВт/2,9 л. с., **8,0 кг**①.
Кусторез с высоким режущим усилием с прямой штангой и жестким цельным валом. 4-точечная антивибрационная система STIHL, пусковое устройство STIHL ElastoStart, мультифункциональная рукоятка, двуручная рукоятка, регулировка положений рукоятки без помощи инструмента.

Артикул 4128 200 0157

› **Варианты оснащения FS 450-K** см. в таблице на стр. 150.

FS 490 C-EM

51,6 см³, 2,4 кВт/3,3 л. с., **9,2 кг**①.
Для профессионального использования в ландшафтном дизайне. 4-точечная антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска ErgoStart, мультифункциональная рукоятка, двуручная рукоятка, регулировка положения рукояток без помощи инструмента, двигатель 2-MIX, система STIHL M-Tronic, простая схема запуска, кнопка остановки, в комплекте с универсальным ремнем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0004

› **Варианты оснащения FS 490-K** см. в таблице на стр. 150.

FS 560 C-EM

57,1 см³, 2,8 кВт/3,8 л. с., **10,2 кг**①.
Самый мощный кусторез STIHL. 4-точечная антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска ErgoStart, мультифункциональная рукоятка, двуручная рукоятка, установка положения рукояток без помощи инструмента, двигатель 2-MIX, система STIHL M-Tronic, простая схема запуска, кнопка остановки, в комплекте с универсальным ремнем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0001

› **Варианты оснащения** см. в таблице на стр. 150.

Знак повышенного уровня комфорта «C» в названиях моделей: Многие инструменты STIHL серийно оснащены специальными системами для повышения уровня комфорта, на что указывает буква «C» в названиях моделей, например FS 490 C-EM. «E» означает наличие устройства облегченного запуска ErgoStart, «M» – системы M-Tronic.

Советы от специалистов STIHL:

Обратите внимание на наши кусторезы в исполнении «K». Они специально предназначены для работы в лесу. Именно поэтому они оснащены коротким штоком, редуктором с меньшим углом, «лесным» ремнем и специальным рычагом управления для точного ведения при пилении.

E = пусковое устройство ErgoStart
M = M-Tronic

① Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты

Аккумуляторные мотокосы

- **Для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров**
- **Всегда готовы к работе — остается только нажать на газ**
- **Для применения в местах с нормированным уровнем шума, таких как жилые помещения, больницы, кладбища и школы**

FSA 45

Lithium-Ion

Компактная аккумуляторная мотокоса для простых работ по стрижке газона и расчистке территории вокруг дома. Встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока и пр. для вертикальной обрезки кромок, простая переста-новка ножа PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба, вес 2,3 кг②. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%).

Артикул 4512 011 5701

FSA 56

AK 20

Lithium-Ion COMPACT

Легкая аккумуляторная мотокоса с высокой производительностью кошения. Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штока и положения рукоятки без инструмента, ограничительная скоба. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей. Вес 2,5 кг③.

FSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4522 011 5704

Комплект FSA 56 с AK 10 и AL 101
Артикул 4522 011 5718

Советы от специалистов STIHL:

Следите за тем, чтобы использовать подходящую к режущему инструменту защиту. Есть различные защиты для косильных головок и металлических инструментов. Обзор защит см. на стр. 161.

② Вес с аккумулятором
③ Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой

FSA 65

Аккумуляторная мотокоса для скашивания травы. Диаметр скашивания 300 мм, прорезиненная рукоятка, плавно регулируемая круговая рукоятка. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей. Вес 2,7 кг①.

FSA 65 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4852 011 5706

Комплект FSA 65 с AP 100 и AL 101
Артикул 4852 200 0064

FSA 85

Аккумуляторная мотокоса для скашивания вдоль препятствий, а также возле кустов и деревьев. Диаметр области скашивания 350 мм, прорезиненная 2-компонентная рукоятка, плавно регулируемая круговая рукоятка, установка рукоятки без помощи инструментов. Бесступенчатый регулятор частоты вращения, ограничительная скоба. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей. Вес 2,8 кг①.

FSA 85 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4852 011 5707

Комплект FSA 85 с AP 200 и AL 101
Артикул 4852 200 0060

FSA 90

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм, двухлопастной нож для травы, двуручная рукоятка, рукоятка управления с функцией частичной нагрузки ECOSPEED, двойной наплечный ремень, вес 3,2 кг②.

FSA 90 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4863 200 0003

Комплект FSA 90 с AP 300 и AL 300
Артикул 4863 200 0069

FSA 130

Высокопроизводительная и легкая аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания 260 мм (с режущим диском для травы), три ступени мощности, двуручная рукоятка. Подвеска для работы с ранцевым аккумулятором AR или системой для переноски AP (см. принадлежности на стр. 27), вес 4,5 кг②.

FSA 130 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4867 200 0001

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 27.

① Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
② Вес без аккумулятора, режущего инструмента и защиты
③ Пояснение символов см. на стр. 333

Электротриммеры

- **Простое и удобное управление**
- **Для скашивания и стрижки травы вокруг дома и на садовом участке**
- **Для применения в местах с нормированным уровнем шума, таких как жилые помещения, больницы, кладбища и школы**
- **Подходят прежде всего, для расчистки участков вокруг камней, растений, цветочных горшков и вдоль кромок газонов**

FSE 31

230 В, 245 Вт, 2,2 кг④.
Для стрижки газонов. Рукоятка-скоба, безынструментальная установка положения рукоятки, регулируемый угол наклона.

Артикул 4815 011 4103

FSE 52

230 В, 500 Вт, 2,2 кг④.
Идеально подходит для стрижки клумб и небольших газонов в саду. Телескопическая штанга, рукоятка-скоба, установка положений рукоятки без инструментов, ограничительная скоба, регулируемый угол наклона штанги.

Артикул 4816 011 4104

FSE 60

230 В, 540 Вт, 3,9 кг④.
Идеально подходит для подравнивания и скашивания травы на небольших площадях. Круговая рукоятка, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей (легкий удар).

Артикул 4809 011 4111

FSE 71

230 В, 540 Вт, 4,0 кг④.
Идеально подходит для подравнивания и скашивания травы на небольших площадях. Прорезиненная рукоятка, круговая рукоятка, защита от перегрузки, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей (легкий удар).

Артикул 4809 011 4115

④ Вес без кабеля, с режущим инструментом и универсальной защитой

FSE 81

230 В, 1000 Вт, 4,7 кг①.
Идеально подходит для скашивания небольших заросших площадей. Прорезиненная рукоятка, круговая рукоятка, электронная защита от перегрузки, колесо-копир, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Артикул 4809 011 4119

Удлинительный кабель, 15 м

Количество ограничено

Маслостойкий удлинительный кабель длиной 15 метров. Разработан для больших механических нагрузок и регулярного применения на открытом воздухе.

Артикул 0000 881 5415

Ранцевые мотокосы

- **Для более быстрого и эффективного скашивания травы на крутых откосах и склонах по сравнению с обычными мотокосами и кусторезами**
- **Прекрасно подходит для использования на откосах автострад и железных дорог, а также на виноградниках, фруктовых плантациях и горных лугах**
- **Удобная система переноски**
- **Гибкий вал**

FR 131 T

36,3 см³, 1,4 кВт/1,9 л. с., **9,6 кг**②**.** Ранцевая мотокоса для кошения травы на труднодоступных участках. Упрощенный процесс запуска, съемная штанга для экономии места при транспортировке, мультифункциональная рукоятка, круговая рукоятка, двигатель 4MIX® с увеличенным баком, кнопка остановки.

Артикул 4180 200 0598

Советы от специалистов STIHL:

Вы уже знаете? Ранцевая мотокоса FR 131 T превосходно подходит не только для скашивания травы. В сочетании с комбиинструментами HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM и FCB- KM Вы можете использовать ее как мотосекатор, высоторез, ножницы для скашивания низкой растительности, почвенную фрезу, кромкорез и даже как воздуходувное устройство. Более точную информацию о возможностях комбинирования см. в главе «Комбисистема и мультимотор» на стр. 80.

T = разъемная штанга

① Вес без кабеля, с режущим инструментом и универсальной защитой
② Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты

Принадлежности для мотокос и кусторезов

- **Принадлежности для облегчения процесса работы и улучшения защиты**
- **Ремни, защита рук, навесной инструмент, чехол для мотокос и кусторезов**

Подпруга

Для всех универсальных ремней серии ADVANCE. Надежно стягивает наплечные ремни.

Артикул 0000 790 7700

Наплечный ремень

Обеспечивает идеальный уровень комфорта при работе с моделями FSA 65, FSA 85, FSA 90 R, HLA 56 и HLA 65. В комплекте со съемной крепежной проушиной.

Артикул 4852 007 1000

Простой наплечный ремень

Серийное оснащение большинства мотокос STIHL. Для безопасной и неутомительной работы. Для FS 38, FS 40, FS 50, HL и HT.

Артикул 4130 710 9000

Сдвоенный наплечный ремень

Наличие мягких накладок облегчает длительную работу. Для FS 55 – FS 560 и FSA 90.

Артикул 4119 710 9001

Ремень

Обеспечивает высокую свободу движения. Эргономичен при работе в лесу с пильными дисками, очень легкий, с возможностью дооснащения инструментальным рюкзаком.

Ремень ADVANCE

Стандартный размер, для FS 91 – FS 560
Артикул 4147 710 9003

Модель XXL для роста более 1,90 м, для FS 91 – FS 560
Артикул 4147 710 9009

Ремень ADVANCE PLUS
С удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусториза, для FS 100 – FS 560.

Артикул 4147 710 9015

Универсальные ремни

Облегчают трудоемкий процесс скашивания травы и измельчения. Эргономичные, комфортабельные, легкие, могут быть дооснащены нагрудным ремнем и рюкзаком для инструмента.

Универсальный ремень ADVANCE

Стандартный размер, для FS 90 – FS 560 и FSA 90
Артикул 4147 710 9002

Модель XXL для роста более 1,80 м, для FS 100 – FS 560 и FSA 90
Артикул 4147 710 9004

Универсальный ремень ADVANCE, ярко-оранжевый
Оптимальное сигнальное действие. Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза, для FS 50 – FS 560 и FSA 90.

Артикул 4147 710 9011

Универсальный ремень ADVANCE PLUS, ярко-оранжевый

Универсальный ремень ADVANCE PLUS, ярко-оранжевый
Оптимальное сигнальное действие. Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза, для FS 50 – FS 560 и FSA 90.

Артикул 0000 710 9000

Универсальный ремень ADVANCE PLUS
С удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза, для FS 50 – FS 560.

Артикул 4147 710 9014

Сумка для инструмента

Для переноски инструментов. С двумя отделениями. Легко закрепляется на универсальном ремне или ремне для лесорубов.

Артикул 4147 881 5700

Ножницы для подрезки низких кустарников FH 145°

Для обрезки в непосредственной близости от земли, не разбрасывает траву при кошении в узких местах. Регулируемое положение ножниц, компактное транспортное положение, вес 1,5 кг. Подходит для FS 91, FS 111 и FS 131.

Артикул 4243 740 5102

Чехол для мотокос и кусторезов

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Тепло- и маслостойкий.

Артикул 0000 881 0509

Ограничительная скоба

Практичный ограничитель при скашивании травы вокруг деревьев и других объектов.

Для FSA 56, FSE 52
Артикул 4816 713 3400

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)①	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ③ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Общая длина без режущего инструмента (см)	Стандартный режущий инструмент	
Бензотриммеры											
FS 38	**4140 012 2315**	27,2	**0,65**/0,9	4,1	94	108	8,0/8,0	-	147	Косильная головка AutoCut C 5-2	
FS 40	**4144 011 2309**	27,2	**0,7**/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Косильная головка AutoCut C 5-2	
FS 45 C-E	**4140 011 2383**	27,2	**0,75 / 1,0**	4,3	94	104	7,5 /6,0	-	147	Косильная головка AutoCut C 5-2	
FS 55	**4140 200 0475**	27,2	**0,75**/1,0	5,0	95	109	4,5/4,0	-	170	Режущее полотно для травы 230-2/ Косильная головка AutoCut 25-2	
FS 55 C	**4140 200 0540**	27,2	**0,75**/1,0	5,0	95	109	4,5/4,0	-	170	Режущее полотно для травы 230-2	
Мотокосы с бензиновым двигателем для кошения вокруг дома и на садовом участке											
FS 56	**4144 200 0168**	27,2	**0,8**/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Режущее полотно для травы 230-2/ Косильная головка AutoCut 25-2	
FS 70 C-E	**4144 200 0180**	27,2	**0,9**/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Режущее полотно для травы 230-2	
Мотокосы с бензиновым двигателем для полевых и ландшафтных работ											
FS 94 C-E	**4149 200 0076**	24,1	**0,9**/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Режущее полотно для травы 230-2	
FS 111	**4180 200 0555**	31,4	**1,05**/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Режущее полотно для травы 230-2	
FS 120	**4134 200 0433**	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	97	109	4,9 / 2,8	-	177	Режущее полотно для травы 230-2/ Косильная головка AutoCut C 26-2	
FS 131	**4180 200 0572**	36,3	**1,4**/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Режущее полотно для травы 230-2	
FS 250	**4134 200 0432**	40,2	**1,6** / 2,2	6,3	98	110	5,9 / 3,0	-	177	Режущее полотно для травы 230-2/ Косильная головка AutoCut C 26-2	

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

E = пусковое устройство ErgoStart

① Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A), со стандартным инструментом
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с², со стандартным инструментом

	Объем бака (л)	Приводной вал в штанге	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Автоматическая декомпрессия	Мультифункциональная рукоятка	Круговая рукоятка/двуручная рукоятка/рукоятка-скоба	Установка рукоятки без инструмента	Наплечный ремень/оснащение для ношения	Кошение/измельчение/питание
	0,33	Гибкий	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	Гибкий	-	○	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,33	Гибкий	-	●	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,33	Гибкий	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,33	Гибкий	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	Гибкий	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	Гибкий	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,54	Жесткий	1-точечн.	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,71	Жесткий	1-точечн.	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,64	Жесткий	1-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	Жесткий	1-точечн.	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,64	Жесткий	1-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/○

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (W)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)
Кусторезы										
FS 350	**4134 200 0399**	40,2	**1,6**/2,2	–	–	7,3	97	112	2,8/2,5	–
FS 400	**4128 200 0006**	40,2	**1,9** / 2,6	–	–	8,0⑤	98	108	2,0 / 1,6	–
FS 400-K	**4128 200 0151**	40,2	**1,9** / 2,6	–	–	8,1⑤	98	108	2,0 / 1,6	–
FS 400-K пиление	**4128 200 0165**	40,2	**1,9** / 2,6	–	–	8,1⑤	98	108	2,0 / 1,6	–
FS 450	**4128 200 0157**	44,3	**2,1** /2,9	–	–	8,0⑤	99	112	2,0 /1,6	–
FS 450-K пиление	**4128 200 0161**	44,3	**2,1** /2,9	–	–	8,1⑤	99	112	2,0 /1,6	–
FS 490 C-EM	**4148 200 0004**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,1⑤	102	116	2,8/2,8	2-MIX
FS 490 C-EM K пиление	**4148 200 0041**	51,6	**2,4**/3,3	–	–	9,2⑤	102	115	2,8/2,8	2-MIX
FS 560 C-EM	**4148 200 0001**	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2⑤	104	117	3,3/3,3	2-MIX
FS 560 C-EM пиление	**4148 200 0013**	57,1	**2,8**/3,8	–	–	10,2⑤	104	117	3,3/3,3	2-MIX
Аккумуляторные мотокосы										
FSA 45③	**4512 011 5701**	–	–	18	–	2,3⑥	77	87	1,7/4,9	–
FSA 56③	**4522 011 5704**	–	–	36	–	2,5⑦	72	86	3,5/3,5	–
Комплект FSA 56③ **с AK 10 + AL 101**	**4522 011 5718**	–	–	36	–	3,3⑧	72	86	3,5/3,5	–
FSA 65③	**4852 011 5706**	–	–	36	–	2,7⑦	75	91	1,3/1,1	–
Комплект FSA 65③ **с AP 100 + AL 101**	**4852 200 0064**	–	–	36	–	3,5⑧	75	91	1,3/1,1	–
FSA 85④	**4852 011 5707**	–	–	36	–	2,8⑦	77	94	1,4/0,8	–
Комплект FSA 85④ **с AP 200 + AL 101**	**4852 200 0060**	–	–	36	–	2,8⑦	77	94	1,4/0,8	–
FSA 90④	**4863 200 0003**	–	–	36	–	3,2⑨	73	84	1,0/1,0	–
Комплект FSA 90④ **с AP 300 + AL 300**	**4863 200 0069**	–	–	36	–	3,2⑨	73	84	1,0/1,0	–
FSA 130④	**4867 200 0001**	–	–	36	–	4,5⑨	82	94	1,4/1,9	–
Электротриммеры										
FSE 31	**4815 011 4103**	–	–	230	245	2,2⑩	82	92	1,2/1,8	–
FSE 52	**4816 011 4104**	–	–	230	500	2,2⑩	81	94	3,0/4,5	–
FSE 60	**4809 011 4111**	–	–	230	540	3,9⑩	83	94	3,9/3,6	–
FSE 71	**4809 011 4115**	–	–	230	540	4,0⑩	82	93	3,3/2,9	–
FSE 81	**4809 011 4119**	–	–	230	1000	4,7⑩	83	93	2,9/2,2	–
Ранцевые мотокосы с бензиновым двигателем										
FR 131 T	**4180 200 0598**	36,3	**1,4**/1,9	–	–	9,6⑤	97	110	2,2/2,2	4-MIX®

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

E = пусковое устройство ErgoStart
K = короткий шток

M = M-Tronic
T = разъемный шток

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А) со стандартным инструментом
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с² со стандартным инструментом
③ Частота вращения, без регулировки
④ Плавная регулировка частоты вращения двигателя

Общая длина без режущего инструмента (см)	Диаметр режущего диска (мм)	Стандартный режущий инструмент	Объем бака (л)	Приводной вал в штанге	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Автоматическая декомпрессия	Мультифункциональная рукоятка	Круговая рукоятка/двуручная рукоятка/рукоятка-скоба	Установка рукоятки без инструмента	Наплечный ремень/оснащение для ношения	Кошение/измельчение/питание
177	-	Нож для густой поросли 300-3	0,64	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
177	-	Нож для густой поросли 300-3	0,67	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
164	-	Нож для густой поросли 300-3	0,67	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
164	-	Пильный диск 225-24	0,67	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	○/-/●
177	-	Пильный диск 225-24	0,67	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	○/○/●
164	-	Пильный диск 225-24	0,67	Жесткий	4-точечн.	-	-	-	●	-/●/-	●	●	○/-/●
179	-	Нож для густой поросли 300-3	0,99	Жесткий	4-точечн.	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
168	-	Пильный диск 225-24	0,99	Жесткий	4-точечн.	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●
176	-	Нож для густой поросли 350-3	0,99	Жесткий	4-точечн.	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
176	-	Пильный диск 225-24	0,99	Жесткий	4-точечн.	●	●	-	●	-/●/-	●	●	○/○/●
110	<= 250	Косильная головка PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
147	280	Косильная головка AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
147	280	Косильная головка AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
153	300	Косильная головка AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
153	300	Косильная головка AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
165	350	Косильная головка AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
165	350	Косильная головка AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
177	260	Режущее полотно для травы 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
177	260	Режущее полотно для травы 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
175	260	Grasschneideblatt 260-2	-	Жесткий	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/●
110	245	Косильная головка со шпулькой со струной	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
131	300	Косильная головка AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
153	350	Косильная головка AutoCut C 6-2	-	Гибкий	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
153	350	Косильная головка AutoCut C 6-2	-	Гибкий	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
153	350	Косильная головка AutoCut C 6-2	-	Гибкий	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
280	420	Режущее полотно для травы 230-2	0,71	Жесткий	●	-	-	●	●	●/-/-	●	-	●/-/-

⑤ Вес без топлива, без режущего инструмента и универсальной защиты
⑥ Вес с аккумулятором
⑦ Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
⑧ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑨ Вес без аккумулятора, режущего инструмента и защиты
⑩ Вес без кабеля, с режущим инструментом и универсальной защитой



Режущие инструменты

- Самые разнообразные режущие инструменты для различных ситуаций
- Инструменты для любых работ — от простого скашивания травы до ухода за молодыми зелеными насаждениями
- Для различных видов растительности

Редкая растительность **Густая растительность**



Косильная головка TrimCut

Двухструнная, для скашивания и расчистки территории. Ручная регулировка длины режущих струн.

Косильная головка AutoCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Косильная головка SuperCut

Двухструнная, для скашивания и расчистки территории. Автоматическая регулировка косильной струны на оптимальную длину резания.

Косильная головка DuroCut

Двух- или четырехструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Простая установка до 4 струн. Совместима со струнами разных размеров и форм.

Косильная головка PolyCut

Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших участков. С двумя или тремя подвижными пластиковыми ножами.

Камыш и кустарники

Кустарники и тонкие деревья



Нож-измельчитель

Для прореживания и удаления жесткой свалявшейся травы, кустарника и колючих зарослей.

Пильный диск с остроугольными зубьями

Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.

Пильный диск с долотообразными зубьями

Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.

Твердосплавный пильный диск

Очень прочный специальный диск для сухих и песчаных местностей, а также для работы у самой поверхности земли.

Режущее полотно для травы

Стальные 2-, 4- и 8-лопастные режущие полотна. А также режущие полотна для травы с 40 и 44 зубьями. Для скашивания густой травы и камыша.

Нож для густой поросли

Двух- или трехлопастной нож из стали, для равномерного износа его можно переворачивать. Для прореживания и удаления жесткой, свалявшейся травы, кустарника и колючих живых изгородей.

Косильные головки ①

		Артикул	Диаметр косильных струн (мм) ②	Форма режущей струны	FS 38/FS 40	FS 56/FS 70 C-E	FS 55	FS 111	FS 94 C-E/FS 120/250
Косильная головка TrimCut									
TrimCut 31-2		**4002 710 2152**	**2,4**/2,7/3,0	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
TrimCut 41-2		**4003 710 2104**	2,4/**2,7**/3,0	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
TrimCut 51-2		**4005 710 2103**	2,4/**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
Косильная головка AutoCut									
Катушка со струной		**6421 710 4300**	**1,4**	○	-	-	-	-	-
Катушка со струной		**4008 710 4300**	**1,6**	◔	-	-	-	-	-
Катушка со струной		**4008 710 4301**	**2,0**	◔	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2		**4008 710 2100**	**1,6**	◔	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2		**4008 710 2103**	**2,0**	◔	-	-	-	-	-
AutoCut C 4-2		**4006 710 2121**	**2,0**	○◔	-	-	-	-	-
AutoCut C 6-2		**4006 710 2126**	**2,0**/2,4	○□◔□⬠	●	-	-	-	-
AutoCut 25-2		**4002 710 2108**	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
AutoCut C 26-2		**4002 710 2169**	**2,4**/2,7	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
AutoCut 36-2		**4002 710 2170**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	-	-	-	●	●
AutoCut 46-2		**4003 710 2115**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
AutoCut 56-2		**4005 710 2107**	**2,7**/3,0/3,3	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
Косильная головка SuperCut									
SuperCut 20-2		**4002 710 2162**	**2,4**	○□◔	-	●	●	●	●
SuperCut 40-2		**4003 710 2140**	**2,4**	○□◔	-	-	-	-	-
Косильная головка PolyCut									
PolyCut 2-2 ③		**4008 710 2102**	1,4/1,6	○◔	-	-	-	-	-
PolyCut 6-3	Количество ограничено	**4006 710 2110**	-	-	●	-	-	-	-
PolyCut 7-3 ③		**4006 710 2127**	2,0/2,4	○□◔□⬠	●	-	-	-	-
PolyCut 20-3 ③	Количество ограничено	**4002 710 2130**	2,0/2,7	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
PolyCut 27-3 ③		**4002 710 2176**	2,4/2,7	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
PolyCut 41-3 ③	Количество ограничено	**4003 710 2113**	2,0/2,7	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
PolyCut 47-3 ③		**4003 710 2117**	2,4/2,7	○□◔□⬠	-	-	-	-	-
Косильная головка DuroCut									
DuroCut 5-2 ④		**4006 710 2131**	1,6/2,0/2,4/L	○□◔□⬠	●	-	-	-	-
DuroCut 5-2 ④	Количество ограничено	**4006 710 2125**	1,6/2,0/2,4/L	○□◔□⬠	●	-	-	-	-
DuroCut 20-2 ⑤		**4002 710 2182**	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
DuroCut 20-2 ⑤	Количество ограничено	**4002 710 2167**	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◔□⬠	-	●	●	●	●
DuroCut 40-4 ⑥	НОВИНКА	**4005 710 2114**	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□◔□⬠	-	-	-	-	-

● Рекомендуется
○ Возможность комбинирования
- Недопустимо

① Допускается использование только с защитным щитком
② Выделенные жирным шрифтом цифры показывают, струной какого диаметра оснащена косильная головка в исходной комплектации
③ В качестве альтернативы возможно оснащение косильными струнами
④ Включая 6 струн L
⑤ Включая 12 струн XL
⑥ Включая 12 струн XXL

	FS 131	FS 350/FS 450	FS 490 C-EM/FS 490 C-EM K	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90	FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T
	●	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●
	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	●
	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–

○ Косильная струна круглого сечения
□ Высокотехнологичная крестообразная косильная струна CF3 Pro

◔ Косильная струна круглого сечения с низким уровнем шума
□ Косильная струна квадратного сечения
⬠ Косильная струна пятиугольного сечения

Обзор цветов и толщины режущих струн

	○	□	☾	□	⬠
1,4 мм	●	-	-	-	-
1,6 мм	●	-	☾	-	-
2,0 мм	●	-	☾	-	-
2,4 мм	●	▬	☾	■	⬟
2,7 мм	●	▬	☾	■	⬟
3,0 мм	●	▬	-	■	⬟
3,3 мм	●	▬	-	■	-
4,0 мм	●	-	☾	-	-

Комплекты пластиковых ножей

Для PolyCut, двенадцать пластиковых ножей.

Артикул 4111 007 1001

Для PolyCut 2-2, восемь пластиковых ножей.

Артикул 4008 007 1000

Для PolyCut 7-3, двенадцать пластиковых ножей.

Артикул 4002 007 1000

Струны для DuroCut

48 струн в каждой упаковке.

Для DuroCut 5-2 и 20-2, размер L, 2 мм, зубчатая
Артикул 0000 930 3503

Для DuroCut 20-2 и 40-4, размер XL, 3 мм, зубчатая
Артикул 0000 930 3504

Для DuroCut 40-4, размер XXL, 4 мм, зубчатая
Артикул 0000 930 3505

Для DuroCut 40-4, размер XXL, 4 мм, круглая (без илл.)
Артикул 0000 930 3605

Катушки со струной

1,4 мм, 2 x 4,0 м, для FSE 31
Артикул 6421 710 4300

Катушки со струной

С бесшумной струной.

1,6 мм, 2 x 4,0 м, для FSE 52
Артикул 4008 710 4300



Струны для косильной головки DuroCut:

Для чистой работы в высокой, плотной и одеревеневшей растительности используйте наши струны DuroCut. Конструкция с гибким сердечником и твердой оболочкой с режущими зубьями гарантирует долгий срок службы и высокую производительность кошения. Режущие зубья обеспечивают точную кромку реза.

Струны круглого сечения (бобины)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0 ①
0000 930 3603	4,0	87,0 ①

Высокотехнологичные крестообразные косильные струны CF3 Pro (бобины)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4311	3,3	34,0

Косильные струны X-line (бобины)

Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 3410	2,4	86,0
0000 930 3401	2,4	300,0
0000 930 3402	2,4	500,0
0000 930 3411	2,7	68,0
0000 930 3404	2,7	222,0
0000 930 3405	2,7	370,0

Бесшумные струны круглого сечения (бобины)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0 ①

Струны квадратного сечения (бобины)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

Пятиугольные режущие струны (бобины)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

6

① Для DuroCut

Металлические режущие инструменты

	Артикул	FS 55/FS 56/FS 70 C-E	FS 111/FS 131/FSA 130	FS 94 C-E/FS 120/FS 250	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 460 C-EM K/FS 490 C-EM K/ FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 350/FS 450	FS 560 C-EM	FR 131 T
Режущее полотно для травы ①													
230 мм (2 F)	4001 713 3805	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
260 мм (2 F)	4001 713 3812	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
230 мм (4 F)	4001 713 3801	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
230 мм (4 F)	4000 713 3801	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-
230 мм (8 Z)	4001 713 3803	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
255 мм (8 Z)	4000 713 3802	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-
250 мм (40 Z) ②	4001 713 3806	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●
250 мм (40 Z) ②	4000 713 3806	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-
250 мм (44 Z) ③	4001 713 3811	-	○	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●
250 мм (44 Z) ③	4000 713 3811	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-
Нож для густой поросли ①													
250 мм (3 F)	4112 713 4100	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●
300 мм (3 F)	4119 713 4100	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
305 мм «Spezial» (2 F) ②	4000 713 4103	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
350 мм (3 F)	4110 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
350 мм «Spezial» (3 F) ②	4000 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Нож-измельчитель ④⑤													
270 мм (2 F)	4000 713 3903	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-
320 мм (2 F)	4000 713 3902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Пильный диск с остроугольными зубьями ⑤⑥													
200 мм (80 Z)	4112 713 4201	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 мм (44 Z)	4000 713 4200	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
225 мм (48 Z)	4000 713 4205	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-
Пильный диск с долотообразными зубьями ⑤⑥													
200 мм (22 Z)	4112 713 4203	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 мм (22 Z)	4119 713 4200	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
225 мм (24 Z)	4000 713 4201	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
200 мм (22 Z) HP ⑦	4001 713 4203	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
200 мм (22 Z) HP ⑦	4000 713 4203	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
225 мм (22 Z) HP ⑦	4000 713 4202	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Пильный диск из твердого сплава ⑤⑥													
225 мм (36 Z)	4000 713 4211	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-

● Рекомендуется
○ Возможность комбинирования
- Недопустимо

F = режущие кромки
Z = зубья

① Допускается использование только с защитным щитком
② Для сильной нагрузки, долгий срок службы
③ Без эффекта разбрасывания
④ Допускается только с защитой измельчителя
⑤ Допускается только для FS с двуручной рукояткой
⑥ Допускается только с упором, см. стр. 161
⑦ HP = High-Performance (производительность выше на 20%)

Совет от специалистов STIHL:

В процессе работы с кусторезами на островках безопасности или в общественных парках и скверах из-под инструмента могут вылетать камни и щебень. STIHL предлагает решение: режущее полотно для травы 250-44 без эффекта разбрасывания, сертифицированное по стандарту ПСЛР, позволяет уменьшить безопасное расстояние до автомобилей и других объектов до трех метров. Благодаря специальной форме зубьев риск повреждения разлетающимися камнями сводится к минимуму. Результат: быстрое выполнение поставленных задач в сочетании с более высоким уровнем комфорта и безопасности.

Принадлежности для режущих инструментов

- Для самых разных задач и ситуаций
- Защиты и напильники

Рукоятки для напильников

Деревянная рукоятка для трехгранных, плоских и круглых напильников диаметром от 4,0 до 5,5 мм.

Артикул 0811 490 7860

FH 3

Рукоятка с мягким покрытием. Для плоских напильников до 150 мм.

Артикул 0000 881 4503

Заменяемая защитная пластина

Для DuroCut 20-2.

Артикул 4005 007 1002

Для PolyCut 27-3, 47-3.

Артикул 4003 007 1000

Шаблон для заточки

При заточке ножей для густой поросли.

Нож для густой поросли с 2 режущими кромками
Артикул 4020 890 5501

Нож для густой поросли с 3 режущими кромками
Артикул 4020 890 5500

Плоский напильник

Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильных дисков с остроугольными зубьями. 200 мм.

Артикул 0814 212 3310

Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильного диска с остроугольными зубьями. С футляром для защиты от загрязнений. 200 мм.

Артикул 0814 212 3000

Трехгранный напильник

Для пильных дисков с остроугольными зубьями.

Артикул 0811 421 8971

Державка с круглым напильником

Для пильных дисков с долотообразными зубьями.

Артикул 5605 750 4343

Разводка

Для пильных дисков с долотообразными зубьями.

Артикул 4020 893 5000

	Артикул	Макс. диаметр режущего диска (струна/металл) (мм)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 111/FS 131/FS-KM/FSA 130	FS 94	FS 460/FS 490	FS 460 K/FS 490 K	FS 510/FS 560	FSA 90	FS 350/FS 450	FS 120/FS 250
Универсальная защита для струнных косильных головок и металлических инструментов											
	4180 007 1028	420/260	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	4119 710 8103	420/305	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Защита для металлических инструментов											
	4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	4144 710 8116	-/230	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	-/305	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4148 710 8101	-/350	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	4147 007 1017①	-/305	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Защита для струнных косильных головок и PolyCut											
	4144 710 8117	420/-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480/-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	4180 007 1030	420/-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Защита для базового набора с ножом-измельчителем (нож-измельчитель, защита измельчителя и элементы крепежа)											
	4147 007 1011	-/270	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4148 007 1012	-/320	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	4128 007 1008	-/270	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Защита для пильных дисков (упор и защита для пильного диска)②											
	4180 710 8201	-/200	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1008③	-/200	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4147 007 1009③	-/225	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	-/200	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	4147 710 8211	-/225	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	4148 710 8201	-/225	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	4000 713 3300	-/225	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	4117 710 8200	-/200	-	-	-	-	-	-	-	●	-

① Переоснащение возможно только в комбинации с предохранительным кольцом 4128 717 2704

② Допускается использование только на FS с двуручной рукояткой

③ Переоснащение возможно только в комбинации с предохранительным кольцом 4147 717 2701

Идеальная форма...
шаг за шагом

При создании наших мотоножниц и мотосекаторов мы не только внимательно подбирали используемые технологии, но и подключали все свои знания об уходе за зелеными насаждениями. Как результат – превосходная производительность.

Мотоножницы 165
Бензиновые мотоножницы 165
Аккумуляторные мотоножницы 166
Электрические мотоножницы 163
Принадлежности для мотоножниц 170
» Обзор мотоножниц 171
Мотосекаторы и принадлежности 173
» Обзор мотосекаторов 175

Техническая информация

1 Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (т. е. высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

2 Двигатель облегченной конструкции
Существенное уменьшение веса благодаря использованию таких высококачественных материалов, как алюминий и магний, при производстве деталей двигателя и редуктора.

Высокий уровень комфорта

3 Антивибрационная система STIHL
Буферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти. Это делает работу с агрегатом заметно более удобной.

4 Продуманная геометрия ножа
Геометрия ножа и специально адаптированный редуктор для триммингового или встречного реза гарантируют максимальную эффективность резки.

5 Безынструментальная крышка топливного бака
Специальная крышка для быстрого и легкого открывания и закрывания бака без использования инструмента.

Безопасность

6 Защита от соприкосновения с ножами
Предотвращает травмирование пользователя, легко заменяется в случае износа.

7 Защита направляющей
Предохраняет вершину направляющей от износа и облегчает работу вблизи поверхности почвы и стен. Легко заменяется в случае износа.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Бензиновые мотоножницы

- **Мощные инструменты небольшого веса с высокой производительностью**
- **Для использования на больших земельных участках**
- **Для применения в садово-парковом и ландшафтном дизайне**
- **Для стрижки густых живых изгородей и декоративных деревьев и кустов**

HS 45

27,2 см³, 0,75 кВт/1,0 л. с., **от 4,7 кг**①. Модель для начинающих пользователей. Предназначена для ухода за посадками на садовом участке. Антивибрационная система STIHL, устройство облегчения запуска STIHL ElastoStart, долговечный воздушный фильтр, односторонняя заточка ножей, встроенная защита от порезов.

Длина реза	Артикул
45 см	4228 011 2937
60 см	4228 011 2938

HS 82 R

22,7 см³, 0,7 кВт/1,0 л. с., **от 5,3 кг**①. Профессиональный инструмент с низкой скоростью ножей для встречного реза. Упрощенный процесс пуска для удобного запуска двигателя. Антивибрационная система STIHL, долговечный воздушный фильтр, двусторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, поворотная мультифункциональная рукоятка, съемная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей и кнопка остановки.

Длина реза	Артикул
60 см	4237 011 2977
75 см	4237 011 2978

HS 82 T

22,7 см³, 0,7 кВт/1,0 л. с., **от 4,9 кг**①. Профессиональный инструмент с высокой скоростью ножей для триммингового реза. Упрощенный процесс пуска для удобного запуска двигателя. Антивибрационная система STIHL, долговечный воздушный фильтр, двусторонняя заточка ножей в исполнении для триммингового реза, поворотная мультифункциональная рукоятка, съемная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей и кнопка остановки.

Длина реза	Артикул
60 см	4237 011 2985
75 см	4237 011 2986

R = встречный рез
T = тримминговый рез

① Вес без топлива, в сборе

Аккумуляторные мотоножницы

- **Для профессионального и частного использования**
- **Для стрижки живых изгородей в местах с нормированным уровнем шума, таких как жилые районы, больницы, санатории, детские сады и школы**
- **Простые и удобные в обращении**
- **Превосходная производительность**

HSA 25

Lithium-Ion

Аккумуляторные ножницы для стрижки кустарника и травы. В комплектацию входит специальный нож для стрижки кустарника и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями, а также нож для травы для подрезки кромки газона на террасах, у клумб и вдоль бордюров. Эргономичная прорезиненная рукоятка, ножи с двойным ходом для мощного реза и низкого уровня вибрации, вес 0,6 кг[①]. Аккумулятор подходит только к HSA 25. Для работы у самой земли рекомендуется использовать телескопическую штангу.

В комплект поставки входят:
1 литий-ионный аккумулятор, 21,6 Вт•ч, время работы аккумулятора до 110 мин
1 зарядное устройство, время зарядки аккумулятора 140 мин/180 мин (80%/100%)
1 нож для кустарника, длина лезвия 17 см
1 нож для травы, ширина лезвия 11 см
1 сумка для транспортировки, черная с оранжевым, с петлями для размещения на стене

Длина реза	Артикул
17 см	4515 011 3510

Телескопическая штанга для HSA 25

Позволяет работать с HSA 25 не наклоняясь. Смена аккумулятора на рукоятке управления, плавная регулировка длины в диапазоне от 95 до 110 см, 7-ступенчатая регулировка рабочего угла до 125°, компактные надежные колеса в комплекте.

Артикул 4515 710 7100

① Вес без аккумулятора, с шиной и цепью
② Вес с аккумулятором
③ Вес без аккумулятора
④ Пояснение символов см. на стр. 333

HSA 45

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, вес 2,3 кг②. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%).

Длина реза	Артикул
50 см	4511 011 3501

HSA 66

Аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже при использовании в сложных условиях. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, вес 3,1 кг③.

HSA 66 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
50 см	4851 011 3525

Набор HSA 66 с AP 100 и AL 101

Длина реза	Артикул
50 см	4851 200 0106

HSA 56

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей на придомовой территории. Каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток и с расстоянием между зубьями 30 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, вес 2,9 кг③.

HSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
45 см	4521 011 3504

Набор HSA 56 с AK 10 и AL 101

Длина реза	Артикул
45 см	4521 011 3518

HSA 86

Аккумуляторные мотоножницы с высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянным числом ходов под нагрузкой даже при встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей, вес от 3,0 кг②.

HSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	Артикул
62 см	4851 011 3526

Набор HSA 86 с AP 200 и AL 300

Длина реза	Артикул
62 см	4851 200 0107

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 17 и 27.

Электрические мотоножницы

- Для стрижки живых изгородей и кустов вокруг дома
- Просты в обращении
- Легкие и тихие

HSE 42

230 В, 420 Вт, 3,0 кг①. Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, компактная защита рук, механический тормоз ножей, односторонняя заточка ножей, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	Артикул
45 см	4818 011 3506

HSE 52

230 В, 460 Вт, 3,1 кг①. Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, компактная защита рук, механический тормоз ножей, односторонняя заточка ножей, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	Артикул
50 см	4818 011 3507

HSE 61

230 В, 500 Вт, от 3,9 кг①. Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, односторонняя заточка ножей, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	Артикул
50 см	4812 011 3509

① Вес без кабеля

HSE 71

230 В, 600 Вт, от 4,2 кг①. Подходит для обрезки толстых сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, односторонняя заточка ножей, поворотная рукоятка с пятью положениями, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	Артикул
60 см	4812 011 3513

HSE 81

230 В, 650 Вт, от 4,1 кг①. Идеально подходит для ухода за большими живыми изгородями. Защита от порезов и защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, ножи с двусторонней заточкой и большим расстоянием между зубьями. Поворотная рукоятка с пятью положениями, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	Артикул
50 см	4812 011 3529
60 см	4812 011 3530

Принадлежности для мотоножниц

- Практичные помощники для неутомительной работы
- Защита направляющей и кожух
- Комплекты для регулировки зазора ножей

Телескопическая штанга для HSA 25

Позволяет работать с HSA 25 не наклоняясь. Смена аккумулятора на рукоятке управления, плавная регулировка длины в диапазоне от 95 до 110 см, 7-ступенчатая регулировка рабочего угла до 125°, компактные надежные колеса в комплекте.

Артикул 4515 710 7100

Защитный наконечник направляющей

Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе в непосредственной близости от земли и стен.

Подходит для HS 82 R
Артикул 4237 790 9802

Средство для удаления смолы

Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы и смазка, защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил. Идеально подходит для регулярного ухода.

Баллончик, 50 мл
Артикул 0782 420 1001

Направляющий кожух

Для направления срезанного растительного материала. Легко надевается на нож с обеих сторон.

Подходит для моделей HSA 56, HSA 66, HSA 86 и всех HSE с длиной реза 50 см, возможность установки без инструмента.
Артикул 4859 740 3300

Комплекты для регулировки зазора ножей

Для регулировки зазора ножей в случае износа.

Комплект для регулировки зазора ножей, 60 см.

Подходит для HS 82 R
Артикул 4237 007 1008

Подходит для HS 82 T
Артикул 4237 007 1001

Комплект для регулировки зазора ножей, 75 см.

Подходит для HS 82 R
Артикул 4237 007 1009

Подходит для HS 82 T
Артикул 4237 007 1002

	Артикул	Длина реза (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (W)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL (2MIX/4MIX®)	Общая длина (см)	Частота работы (об/мин)	Расстояние между зубьями (мм)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Система предварительной очистки воздуха	Поворотная рукоятка
Бензиновые мотоножницы																		
HS 45	**4228 011 2937**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7 ③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	3800	30	●	●	●	–
HS 45	**4228 011 2938**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	3800	30	●	●	●	–
HS 82 R	**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,4 ③	94	106	2,2 / 2,8	2-MIX	120	3200	38	●	–	●	●
HS 82 R	**4237 011 2978**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,7 ③	94	106	2,7 / 3,0	2-MIX	135	3200	38	●	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1 ③	95	107	2,8 / 2,9	2-MIX	121	5100	30	●	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2986**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ③	95	107	2,3 / 2,3	2-MIX	133	5100	30	●	–	●	●
Аккумуляторные мотоножницы																		
HSA 25	**4515 011 3510**	17	–	–	10,8	–	0,6 ④	70	80	1,2 / 1,4 ⑨	–	50	2000	19	–	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3501**	50	–	–	18	–	2,3 ⑤	54	77	1,4 / 1,5	–	92	2500	24	–	–	–	–
HSA 56	**4521 011 3504**	45	–	–	36	–	2,9 ⑥	80	91	2,7 / 1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–
Комплект HSA 56 с AK 10 + AL 101	**4521 011 3518**	45	–	–	36	–	3,7 ⑦	80	91	2,7 / 1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–
HSA 66	**4851 011 3525**	50	–	–	36	–	3,1 ⑥	83	94	3,7 / 2,3	–	103	3000	30	–	–	–	–
Комплект HSA 66 с AP 100 + AL 101	**4851 200 0106**	50	–	–	36	–	3,9 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	–	103	3000	30	–	–	–	–
HSA 86	**4851 011 3526**	62	–	–	36	–	3,3 ⑥	83	94	3,7 / 2,3	–	115	3000	33	–	–	–	–
Комплект HSA 86 с AP 200 + AL 300	**4851 200 0107**	62	–	–	36	–	3,3 ⑥	83	94	3,7 / 2,3	–	115	3000	33	–	–	–	–
Электрические мотоножницы																		
HSE 42	**4818 011 3506**	45	–	–	230	420	3,0 ⑧	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3400	21	–	–	–	–
HSE 52	**4818 011 3507**	50	–	–	230	460	3,1 ⑧	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3400	23	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3509**	50	–	–	230	500	3,9 ⑧	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3200	29	–	–	–	●
HSE 71	**4812 011 3513**	60	–	–	230	600	4,1 ⑧	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2800	36	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3529**	50	–	–	230	650	4,1 ⑧	88	99	3,2 / 2,1	–	113	2800	36	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3530**	60	–	–	230	650	4,2 ⑧	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2800	36	–	–	–	●

● Серийное оснащение

R = встречный рез

T = тримминговый рез

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)

② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

③ Вес без топлива, в сборе

④ Вес без аккумулятора, с режущим инструментом

⑤ Вес с аккумулятором

⑥ Вес без аккумулятора

⑦ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства

⑧ Вес без кабеля

⑨ С ножом для кустарника/ножом для травы



Техническая информация

1 Система ножей
Двусторонний нож быстро и мощно срезает даже толстые ветки.

2 Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (т. е. высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

Высокий уровень комфорта

3 Многофункциональная рукоятка
Многофункциональная рукоятка мотосекатора обеспечивает простое управление всеми функциями двигателя.

4 Облегченный редуктор
Корпус из магниевого сплава особенно легок.

5 Круговая рукоятка
Круговая рукоятка обеспечивает большую свободу движения и легкое управление даже в условиях ограниченного пространства.

Безопасность

6 Система быстрой регулировки
Угол наклона ножей регулируется ступенчато в двух направлениях в диапазоне до 145°.

7 Транспортное положение
Для экономии места при транспортировке ножи можно повернуть параллельно штанге и зафиксировать.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Мотосекаторы и принадлежности

- **Для профессионального использования в ландшафтном дизайне и для взыскательных любителей**
- **Мощные, с короткими или длинными штангами**
- **Для стрижки широких и высоких изгородей и ухода за почвопокровными растениями**
- **Практичные помощники для облегчения ежедневной работы**

HL 92 C-E

24,1 см³, 0,9 кВт/1,2 л. с., **6,1 кг**①. Для профессиональных работ на высоких изгородях и в непосредственной близости от земли. Облегченный редуктор, двигатель 2-MIX с ECOSPEED для регулировки оборотов при продолжительной работе в местах с нормированным уровнем шума, устройство облегченного запуска ErgoStart, ножевая траверса, с возможностью поворота на 145°, общая длина 232 см.

Артикул 4243 200 0033

HLE 71 K

230 В, 600 Вт, 5,6 кг ②**.** Оптимально подходит для ухода за высокими и широкими живыми изгородями в зонах с нормированным уровнем шума. Ножевая траверса с возможностью поворота на 125°, двусторонний нож, рукоятка с мягким 2-компонентным покрытием, транспортное положение, защита от перегрузки, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении, общая длина 211 см.

Артикул 4813 011 2908

Знак повышенного уровня комфорта «C» в названиях моделей: многие инструменты STIHL серийно оснащены специальными системами для повышения уровня комфорта, что находит свое выражение в виде буквы «C» в названиях моделей, например HL 92 C-E.
«E» свидетельствует о наличии устройства облегченного запуска ErgoStart.

E = пусковое устройство ErgoStart

① Вес без топлива, в сборе
② Вес без кабеля

HLA 56

НОВИНКА

Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки высоких изгородей и кустов. Односторонняя заточка ножей с капле-видной геометрией, ножевая траверса с воз-можностью поворота на 135°, съемная штанга для облегчения транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см, вес 3,8 кг②.

HLA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул HA01 011 2904

Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул HA01 200 0005

HLA 65

Аккумуляторный мотосекатор для высоких и широких живых изгородей. Постоянный ход ножей под нагрузкой, складная конструкция, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверх-ности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, большой радиус действия, двусторонняя заточка ножей. Транспортировочная длина 125 см, общая длина 205 см, вес 3,5 кг②.

HLA 65 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4859 011 2902

HLA 85

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования, с большим радиусом действия благодаря телескопичес-кой штанге. Плавная регулировка частоты ходов, оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, двусторонняя заточка ножей. Регули-ровка длины штанги без помощи инструмента благодаря быстрозажим-ному рычагу, транспорти-ровочная длина 180 см, общая длина 260–330 см, вес 4,4 кг②.

HLA 85 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4859 011 2922

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 17 и 27.

① Пояснение символов см. на стр. 333
② Вес без аккумулятора

Ранцевая система RTS

Для продолжительной работы. Регулировка под рост пользователя, позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Подходит для HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, комбиморов с HT-KM или HL-KM 145° (кроме KMA 130 R), HL 94 C-E (кроме HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 и HLE 71 (кроме HLE 71 K).

Артикул 0000 790 4400

Зажим для телескопической штанги

Для максимальной эргономики в комбинации с одинарным плечевым ремнем или ранцевой системой RTS. Легкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133. Подходит для HT 101, HT 131, HTA 85 и HLA 85.

Артикул 0000 790 8600

Сумка для ношения

Идеально подходит для транспортировки и хранения устройств вместе с комбиинструментами FS-KM или HL-KM. Подходит для KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 и всех комбимоторов с круговой рукояткой.

Артикул 0000 881 0507

Средство для удаления смолы

Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы и смазка. Защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил. Идеально подходит для регулярного ухода.

Баллончик, 50 мл
Артикул 0782 420 1001

	Артикул	Длина реза (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ③ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ③ (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ④ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Общая длина (см) ⑤	Частота работы (об/мин)	Расстояние между зубьями (мм)	Устройство облегченного запуска EasyStart (E)
Бензиновые мотосекаторы														
HL 92 C-E (145°)	**4243 200 0033**	50	21,4	**0,75** / 1,0	-	5,9⑦	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3600	34	●
Электрические мотосекаторы														
HLE 71 K (125°)	**4813 011 2908**	50	-	-	230	5,6⑥	85	96	6,9 / 4,3	-	211	4000	35	-
Аккумуляторные мотосекаторы														
HLA 56 (115°) НОВИНКА	**HA01 011 2904**	45	-	-	36	3,8②	82	93	< 3,5	-	210	2800	33	-
Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101 НОВИНКА	**HA01 200 0005**	45	-	-	36	3,8②	82	93	< 3,5	-	210	2800	33	-
HLA 65 (115°)	**4859 011 2902**	50	-	-	36	3,5②	85	94	3,5 / 3,5	-	205	3000	33	-
HLA 85 (115°)	**4859 011 2922**	50	-	-	36	4,4②	75	94	2,0 / 2,0	-	260 - 330	3000	33	-

● Серийное оснащение
③ К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
④ К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
⑤ С ножевой режущей гарнитурой
⑥ Вес без кабеля
⑦ Вес без топлива, в сборе

Все трудности измельчения ...
с треском уничтожены

Собственный сад – это место, куда мы приходим, чтобы вдохнуть полной грудью и восстановить свои силы. Наши садовые измельчители помогут освободить место для самого главного. Благодаря мощным бензиновым и электрическим двигателям, а также инновационным режущим системам они быстро превратят как мягкие, так и твердые садовые отходы в мульчу или ценный материал для приготовления компоста.

Садовые измельчители 178

Как правильно выбрать измельчитель? 179

Принадлежности для садовых измельчителей 182

» Обзор садовых измельчителей 182

Технологии

1 Двухкамерная система
Два индивидуальных загрузочных отверстия позволяют выполнять загрузку твердых веток, смешанного и мягкого измельчаемого материала. В каждой камере имеются специальные ножи для подаваемого материала.

Реверсивная технология
Позволяет с помощью поворотного переключателя изменять направление вращения ножа-измельчителя. При правом вращении режущих ножей измельчается твердая растительная масса, например ветки и сучья, в то время как при левом вращении разрывные ножи превращают остатки растений в компостируемую массу. Благодаря такому разделению по типу измельчаемого материала продлевается срок службы ножей.

2 Ножи типа «сэндвич»
Благодаря специальному режущему механизму типа «сэндвич» происходит снижение вибрации при оптимальном измельчении материала. Улучшенное измельчение обеспечивают дополнительные лопастные ножи и разрывные ножи.

Комфорт

3 Отверстие в форме четырехлистника
Простую загрузку обеспечивает отверстие в форме четырехлистника, через которое мягкие ветки попадают в устройство. Для мягкого материала предусмотрено продольное отверстие.

4 Загрузочная воронка с шумоподавлением
Загрузочная воронка с шумоподавлением минимизирует рабочие шумы при измельчении.

5 Выключатель «One Click/One Turn»
Предохранительный выключатель встроен в резьбовую пробку. Один поворот – и двигатель останавливается.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Как правильно выбрать измельчитель?

Первый шаг – это выбор между электроизмельчителями или бензиновыми измельчителями. Помимо наличия электропитания на Вашем участке, при выборе агрегата необходимо учитывать тип измельчаемого материала (твердый или мягкий), его количество и размеры, например толщину веток. Если же Вам при работе важен показатель уровня шума, то мы рекомендуем обратить внимание на специальные тихие модели.

Определите по описанным ниже характеристикам, какой рабочий инструмент подходит именно Вам.

Бензиновые измельчители

Бензиновые измельчители станут Вашими верными помощниками, если есть необходимость измельчать большое количество материала независимо от источника электроснабжения. Вне зависимости от места расположения они, с их особо мощными бензиновыми двигателями, перерабатывают большие объемы и поэтому рекомендуются даже для толстых веток.

- Не зависят от наличия электроснабжения
- Особенно мощный бензиновый двигатель
- Большие объемы материала – идеальны для больших участков

Электроизмельчители

Благодаря широкому ассортименту можно выбрать высокопроизводительный электроизмельчитель для самых разных задач: от измельчения небольших объемов растительных отходов по мере необходимости до регулярной разделки толстых веток.

- Для садов и участков с источником электроснабжения
- Мощные электродвигатели
- Широкий ассортимент, в том числе тихие устройства GHE 135 L и GHE 140 L

Рекомендация модели по типу измельчаемого материала

Инфографика подскажет, какой измельчитель наилучшим образом подходит для для перерабатываемого Вами количества измельчаемого материала и его видов.



Садовые измельчители и принадлежности

- Для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров
- Эффективны как для твердого, так и для мягкого измельчаемого материала
- Мощные двигатели
- Эффективные ножи и системы измельчения
- Разнообразие моделей, в том числе тихие устройства

GH 460 C

344 см^3, 5,8 кВт/7,9 л. с. Мощный бензиновый измельчитель для большого объема толстых веток и мягкого материала. Не зависит от наличия электроснабжения. Благодаря двухкамерной системе загрузки материала, ножевыму механизму типа «сэндвич» и предохранительному выключателю «One Click/One Turn», агрегат идеально подходит для регулярного измельчения толстых веток и мягкого материала.

Артикул 6012 200 0012

Совет от специалистов STIHL:

Кроме скошенной травы в саду постоянно встречаются другие материалы, которые необходимо утилизировать: сухие и срезанные ветки, опавшие листья и завядшие цветы. Измельчители не просто значительно уменьшают объем срезанного материала, но и превращают его в мульчу, которая натуральным способом улучшает почву и способствует еще большей пышности газонов, росту цветов и кустарников.

В нашем справочнике «Садовые измельчители» вы сможете найти более подробную полезную информацию о правильном измельчении и компостировании①.

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

① Возможно изменение оформления справочника во второй половине 2019 г.

GHE 140 L

230 В, 2,5 кВт. Компактный складной электроизмельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины. С сетевым кабелем, отверстием в форме четырехлистника, встроенной емкостью для измельчаемого материала и тихим режущим валиком.

Артикул 6013 011 1136

Другие модели:
GHE 135 L см. в таблице на стр. 182

GHE 150

230 В, 2,5 кВт. Компактный электроизмельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины. С сетевым кабелем, ножевым механизмом типа «сэндвич» и отверстием в форме четырехлистника.

Артикул 6008 011 1130

GHE 105

230 В, 2,2 кВт. Компактный электроизмельчитель с эффективным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины и мягкого материала. С сетевым кабелем и загрузочным отверстием в форме четырехлистника.

Артикул 6007 011 1175

GHE 250

230 В, 2,5 кВт. Электроизмельчитель, благодаря мощному электродвигателю и ножевому механизму типа «сэндвич», идеально подходит для регулярного измельчения мягкого материала и веток средней толщины.

Артикул 6008 011 1030

C = версия «Комфорт» L = малошумная модель

GHE 355

230 В, 2,5 кВт. Благодаря мощному электродвигателю, ножевому механизму типа «сэндвич» и реверсивной технологии электроизмельчитель идеально подходит для регулярного измельчения мягкого материала и большого количества веток средней толщины.

Артикул 6011 011 1020

GHE 420

230 В, 3,0 кВт. Электроизмельчитель с мощным электродвигателем, сетевым кабелем, двухкамерной системой загрузки материала, ножевым механизмом типа «сэндвич» и предохранительным выключателем «One Click/ One Turn» идеально подходит для регулярного измельчения толстых веток и мягкого материала.

Артикул 6012 200 0009

	Артикул	Макс. толщина веток (Ø в мм)	Тип двигателя	Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (W) (Вт)	Номинальная мощность (W) (кВт/л. с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Номинальное напряжение	Режущий инструмент (номинальная частота вращения)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ[A])	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ[A])	
Бензиновые измельчители													
GH 460 C	**6012 200 0012**	75	B&S серии 3115 PowerBuilt OHV	344	-	**5,8**/7,9	2800	-	Multi-Cut 450	78 ①	108	97	
Электроизмельчители													
GHE 135 L	**6013 011 1126**	35	-	-	2300	-	-	230 В~	Шестерня (40 об/мин)	23	94	87	
GHE 140 L	**6013 011 1136**	40	-	-	2500	-	-	230 В~	Шестерня (40 об/мин)	24	93	85	
GHE 105	**6007 011 1175**	35	-	-	2200	-	-	230 В~	Multi-Cut 103 (2800 об/мин)	19	104	93	
GHE 150	**6008 011 1130**	35	-	-	2500	-	-	230 В~	Multi-Cut 150 (2800 об/мин)	26	99	89	
GHE 250	**6008 011 1030**	30	-	-	2500	-	-	230 В~	Multi-Cut 250 (2800 об/мин)	27	103	92	
GHE 355	**6011 011 1020**	35	-	-	2500	-	-	230 В~	Multi-Cut 355 (2750 об/мин)	30	100	94	
GHE 420	**6012 200 0009**	50	-	-	3000	-	-	230 В~	Multi-Cut 450 (2800 об/мин)	53	106	98	

● Серийное оснащение
– Дооснащение невозможно

B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
OHV = верхнее расположение клапанов

C = версия «Комфорт»
L = малошумная модель

① Вес нетто без эксплуатационных жидкостей
② Коэффициент погрешности K_{pA} по RL 2006/42/ECRS

AHB 050

Емкость для измельчаемого материала 50 л, с собственной опорой, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135 L, GHE 140 L, GHE 420 и GH 460 C.

Артикул 6903 760 2546

ATZ 150

Наклонная воронка с Multi-Cut 150, для GHE 250.

Артикул 6903 007 1013

	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ② (дБ(А))	Двухкамерная система	Ножевой механизм типа «сэндвич»	Реверсивная технология	Отверстие в форме четырехлистника	Предохранительный выключатель «One Click/One Tilt»
	3	●	●	-	-	●
	3	-	-	-	●	-
	3	-	-	-	●	-
	3	-	-	-	●	-
	2	-	●	-	●	-
	3	-	●	-	-	-
	3	-	●	●	-	-
	4	●	●	-	-	●

Когда все идет кувырком ...

Вы можете позволить себе расслабиться

Здоровая почва – это не только основа для роста всех растений, но и результат упорного труда. С нашими мощными инновационными культиваторами обработка почвы в саду будет выполняться без особых усилий: они легко врезаются в поверхность почвы, выдергивают сорняки, а Вам необходимо лишь задавать направление.

Культиваторы 186

Принадлежности для культиваторов 188

» Обзор культиваторов 188

Технологии

1 Фрезы
Фрезы имеют специально разработанную форму и оптимально вскапывают почву в определенной последовательности с максимальной эффективностью.

2 Центральная регулировка высоты ведущей ручки
С помощью быстродействующего фиксирующего рычага ведущую ручку можно регулировать по сторонам и по высоте, а также складывать, например для хранения и транспортировки агрегата.

3 Поворачиваемый на 180° сошник
С помощью сошника можно задавать глубину и скорость вскапывания. Кроме того, поворачиваемый на 180° сошник облегчает работу в узких проходах и при разворотах. Он легко доступен, удобно регулируется по высоте в трех положениях и не может потеряться.

Комфорт

4 Антивибрационная система
Антивибрационная система встроена в крепление рукоятки. Она уменьшает вибрации двигателя, чтобы культиватор можно было вести в течение долгого времени без лишних усилий.

5 Удобный рычаг газа
Культиваторами STIHL управляют, держась за обе рукоятки, поэтому рычаг газа находится в непосредственной близости от ручек, чтобы можно было удобно управлять регулятором частоты вращения на рукоятке большим пальцем для идеального контроля мощности.

6 Положение для очистки
Положение для очистки облегчает доступ к фрезам культиватора, когда их нужно установить, снять или очистить.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332 и на сайте **www.stihl.ru.**

Культиваторы и принадлежности

- **Для ландшафтных дизайнеров, садоводов и огородников**
- **Вскапывание без больших усилий**
- **Комфортное управление**
- **Мощные, с низким уровнем вибрации**

MH 445 R

140 см³, 2,2 кВт/3,0 л. с., **37 кг**①. Высокоманевренный культиватор для работы даже в самых труднодоступных местах. Комфортное управление для вскапывания с малой затратой сил. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе.

Артикул 6241 011 3913

Другие модели:
MH 445 см. в таблице на стр. 188

MH 585

149 см³, 2,3 кВт/3,2 л. с., **44 кг**①. Культиватор для универсального использования на грядках и в поле. Комфортное управление для вскапывания с малой затратой сил. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе.

Артикул 6241 011 3922

Другие модели:
MH 560 см. в таблице на стр. 188

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

R = передача заднего хода

① Вес нетто без эксплуатационных жидкостей

MH 685

173 см³, 2,9 кВт/3,9 л. с., **46 кг**①. Мощный культиватор для сложных работ и тяжелых почв. Комфортное управление для вскапывания с низкой затратой сил. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе.

Артикул 6241 011 3932

Советы от специалистов STIHL:

Универсальные культиваторы STIHL разрыхляют и насыщают воздухом даже самый плотный грунт. Твердые глыбы обретают красивую мелкокомковатую структуру, и в почву начинает поступать влага. Существенно облегчить труд культиваторы могут и при разбивке новых грядок, уборке корнеплодов, прополке сорняков и переработке остатков растений.

Артикул	Рабочая ширина (см)	Комплект пропашки (Ø в см)	Привод	Объем бака (л)	Тип двигателя	Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (кВт/л. с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}② (дБ(А))
Мотокультиваторы												
MH 445 6241 011 3904	45	30	1 V	0,8	B&S, серия 550 EX OHV RS	140	**2,2**/3,0	3100	36	93	80	2
MH 445 R 6241 011 3913	45	30	1 V + 1 R	0,8	B&S, серия 550 EX OHV RS	140	**2,2**/3,0	3100	37	93	80	2
MH 560 6241 011 3940	60	32	1 V + 1 R	1,4	Kohler, серия XT675 OHV SC	149	**2,3**/3,2	3000	41	93	79	2
MH 585 6241 011 3922	85	32	1 V + 1 R	1,4	Kohler, серия XT675 OHV SC	149	**2,3**/3,2	3000	44	93	79	2
MH 685 6241 011 3932	85	32	1 V + 1 R	1,4	Kohler, серия XT800 OHV SC	173	**2,9**/3,9	3200	46	93	80	3

● Серийное оснащение

B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
SC = система SmartChoke
OHV = верхнее расположение клапанов

R = передача заднего хода
V = передача переднего хода

① Вес нетто без эксплуатационных жидкостей
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по RL 2006/42/ECRS

Окучник

Окучник для нарезания борозд для работ в овощеводстве.

AHK 701
Регулируемый, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685
Артикул 6906 710 1132

AHK 702
Фиксированный, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685
Артикул 6906 710 1137

AGS 100

Защита кожуха редуктора, подходит для всех культиваторов.

Артикул 6906 820 1305

AZG 030

Дополнительный груз 2 x 9 кг, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685.

Артикул 6906 820 0111

AHV 600

Дополнения к комплекту пропашки и защитные крылья для моделей MH 445 и MH 445 R.

Артикул 6906 710 0311

AMR 031

Комплект металлических колес для моделей MH 560, MH 585 и MH 685.

Артикул 6906 710 0917

	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K(2) (м/с²)	Антивибрационная система	Центральная регулировка высоты ведущей ручки	Положение для очистки	Червячная передача
	5,50	2,20	●	●	●	●
	5,50	2,20	●	●	●	●
	5,00	2,50	●	●	●	●
	5,00	2,50	●	●	●	●
	6,00	2,40	●	●	●	●

Сильное загрязнение... чистая мощность

Любые сложные задачи решаются легко и быстро. С нашими очистительными агрегатами Вы приведете свой дом и сад в порядок в одно мгновение. Благодаря легендарному качеству STIHL они справятся даже со стойкими загрязнениями.



Воздуходувные устройства 193

Бензиновые воздуходувные устройства 193

Аккумуляторные воздуходувные устройства 195

Электрические воздуходувные устройства 197

Принадлежности для воздуходувных устройств 198

» Обзор воздуходувных устройств 200

Всасывающие измельчители, принадлежности » Обзор 202

Подметальные устройства, принадлежности 205

» Обзор подметальных устройств 206

Мойки высокого давления компактного и среднего класса 208

Принадлежности для моек высокого давления компактного и среднего класса 213

Моющие средства для моек высокого давления 216

Профессиональные мойки высокого давления 218

Принадлежности для профессиональных моек высокого давления 220

» Обзор моек высокого давления 224

Пылесосы для влажной и сухой уборки 227

Принадлежности для пылесосов для влажной и сухой уборки 229

» Обзор пылесосов для влажной и сухой уборки 230



Техническая информация

1 Упрощенная процедура запуска
Если раньше Вам нужно было устанавливать рычаг в положение стартового газа, включать зажигание, затем второй раз дергать пусковой трос для запуска агрегата, то теперь эта процедура намного быстрее. Вместо 8 шагов теперь требуется лишь 4, всегда включенное зажигание и рычаг управления заслонкой с автоматическим переходом в рабочее положение.

2 Фильтр HD2
Этот легко очищающийся воздушный фильтр задерживает даже самую тонкую пыль, не позволяя ей проникать в двигатель, – для особенно долгого срока службы.

Высокий уровень комфорта

3 Антивибрационная система STIHL
Снижает вибрацию до минимального уровня, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта даже при длительном использовании.

4 Фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки
Рычаг газа может быть зафиксирован в положении полного газа. Короткое нажатие большим пальцем приводит к выключению двигателя. После отпускания агрегат автоматически возвращается в состояние готовности к запуску.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Бензиновые воздуходувные устройства

- Для владельцев частных домов, дворников, ландшафтных дизайнеров и работников жилищно-коммунальных предприятий
- Для ношения в руках и на спине
- Мощность и эффективность
- Высокий уровень комфорта

BG 50

27,2 см³, 3,6 кг①**.** Легкое воздуходувное устройство для использования в саду. Круглая насадка, однокомпонентная воздуходувная труба, рычаг газа для плавной регулировки оборотов.

Артикул 4229 011 1723

BG 86

27,2 см³, 4,4 кг①**.** Предназначен для очистки больших поверхностей от листвы и травы, а благодаря новому фильтрующему элементу HD2 подходит даже для использования в местах с высокой концентрацией пыли. Круглая и плоская насадки, антивибрационная система STIHL, пусковое устройство STIHL ElastoStart, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки.

Артикул 4241 011 1732

BR 200

27,2 см³, 5,8 кг①**.** Компактное и практически бесшумное ранцевое воздуходувное устройство. Антивибрационная система STIHL, простая логика запуска, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для переноски.

Артикул 4241 011 1603

① Вес без топлива, в сборе

BR 430

63,3 см³, 10,3 кг①**.** Мощное воздуходувное устройство для комфортной уборки срезанной травы, веток, листьев и мусора на больших площадях. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, широкие наплечные ремни эргономичной формы, пусковое устройство STIHL ElastoStart, простая логика запуска, фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы, ручка для транспортировки.

Артикул 4244 011 1620

BR 600

64,8 см³, 9,8 кг①**.** Невероятно мощное воздуходувное устройство с высокой мощностью нагнетания воздуха. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, двигатель 4-MIX®, широкие наплечные ремни эргономичной формы, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для транспортировки. При длительной работе с изогнутой насадкой рекомендуется использовать двуручную рукоятку (дополнительное оборудование).

Артикул 4282 011 1611

BR 500

Исполнение с низким уровнем шума

64,8 см³, 10,1 кг①**.** Двигатель 4-MIX® и встроенный в воздуходувную трубу глушитель значительно снижают уровень шума во время работы. Благодаря этому устройство прекрасно подходит для уборки больших площадей в местах с нормированным уровнем шума. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, широкие наплечные ремни эргономичной формы, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для транспортировки.

Артикул 4282 011 1610

BR 700

64,8 см³, 10,8 кг①**.** Невероятно мощное воздуходувное устройство. Безынструментальная регулировка положения рукоятки и плавная регулировка длины воздуходувной трубы, прорезиненное покрытие рукоятки. Антивибрационная система STIHL, двигатель 4-MIX®. Эргономичная форма, широкие наплечные ремни, набедренный пояс, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для переноски. При длительной работе с изогнутой насадкой рекомендуется использовать двуручную рукоятку (дополнительное оборудование).

Артикул 4282 011 1621

BR 550

64,8 см³, 9,9 кг①**.** Мощное воздуходувное устройство с регулируемой по длине воздуходувной трубой и двигателем 4-MIX® для снижения уровня шума в процессе эксплуатации. Антивибрационная система STIHL, поясной ремень.

Артикул 4282 011 1612

① Вес без топлива, в сборе

Аккумуляторные воздуходувные устройства

- **Идеально подходят для уборки в местах с нормированным уровнем шума, таких как больницы, детские сады, санатории и жилые районы**
- **Самые тихие воздуходувные устройства в ассортименте**
- **Без кабеля и выхлопных газов**

BGA 45

Lithium-Ion

Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для очистки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, литий-ионный аккумулятор (45 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, вес 2,0 кг②. Время зарядки аккумулятора 210 мин/300 мин (80%/100%).

Артикул 4513 011 5901

BGA 56

AK 20 Lithium-Ion COMPACT

Эргономичное сбалансированное аккумуляторное воздуходувное устройство изящной конструкции для приятной и комфортной работы. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины для оптимальной работы людей разного роста, вес 2,1 кг③.

BGA 56
Артикул 4523 011 5904

Комплект BGA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул 4523 011 5918

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 17.

② Вес с аккумулятором ③ Вес без аккумулятора

BGA 85

AP 200 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

①

Чрезвычайно простое и удобное в управлении аккумуляторное воздуходувное устройство. Круглая насадка, обрезиненная рукоятка, бесступенчатая система регулировки мощности воздушного потока, очень низкий уровень шума, вес 3,2 кг②.

BGA 85
Артикул 4853 011 5903

Комплект BGA 85 с AP 300 и AL 300
Артикул 4853 200 0044

BGA 100

AR 3000 | EC MOTOR | Lithium-Ion PRO

①

Серебряная медаль за инновацию в 2015 году

Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, обрезиненная 2-компонентная рукоятка, три ступени силы воздушного потока с дополнительной функцией наддува, плавная регулировка длины воздуходувной трубы, крепежные проушины для мягких накладок, вес 2,5 кг②.

BGA 100
Артикул 4866 011 5900

Комплект BGA 100 с AR 3000 и AL 500
Артикул 4866 200 0000

Совет от специалистов STIHL:

Мокрые, прилипающие к земле листья очень просто убрать с помощью BGA 100 в комбинации с плоской насадкой. Благодаря высокой скорости воздушного потока слежавшаяся листва легче отделяется от земли и быстрее сдувается. Дополнительную информацию о технических характеристиках см. на сайте **www.stihl.ru**.

① Пояснение символов см. на стр. 333
② Вес без аккумулятора

Электрические воздуходувные устройства

- Для владельцев частных домов
- Идеально подходят для постоянного использования на частном участке
- Тихий и приятный звук работы
- Высокая мощность нагнетания воздуха

BGE 71

230 В, 1,1 кВт, 3,0 кг③. Для очистки средних и малых площадей в непосредственной близости от жилых домов. Плоская насадка, приспособление для крепления сетевого кабеля. С дополнительным всасывающим комплектом, который является принадлежностью, может использоваться в качестве всасывающего измельчителя.

Артикул 4811 011 1542

BGE 81

230 В, 1,4 кВт, 3,3 кг③. Для очистки большой территории рядом с домом. Плоская насадка, рукоятка с мягким покрытием, бесступенчатая система регулировки частоты вращения, кнопка для фиксации полного газа, приспособление для крепления сетевого кабеля. С дополнительным всасывающим комплектом, который является принадлежностью, может использоваться в качестве всасывающего измельчителя.

Артикул 4811 011 1551

Совет от специалистов STIHL:

Вы легко можете превратить Ваше электрическое воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель, который будет собирать и измельчать листву, а после этого отправлять ее в мешок для сбора. Измельченные листья при необходимости могут быть использованы в качестве мульчи. Для этого Вам потребуется только установить подходящий навесной комплект для всасывания, описание которого можно найти на стр. 198.

③ Вес без кабеля

10

Принадлежности для воздуходувных устройств

- Для расширения возможностей использования
- Различные насадки
- Комплект для очистки водосточных желобов
- Ремни для комфортной работы

Навесной комплект для всасывания

Позволяет переделать воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для BG 56 и BG 86.

Артикул 4241 700 2200

Набедренный пояс

Равномерно распределяет нагрузку на бедрах. Мягкая подкладка.

Для BR 350, BR 430, BR 450
Артикул 4203 710 9102

Для BR 500, BR 550
Артикул 4282 710 9101

Навесной комплект для всасывания

Позволяет переделать электрическое воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для BGE 71 и BGE 81.

Артикул 4811 700 2200

Двуручная рукоятка

Распределяет нагрузку на обе руки. Рекомендуется использовать при работе с изогнутой насадкой. Для BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700.

Артикул 4282 790 1700

Комплект для очистки водосточных желобов

Для удаления грязи и листвы. Воздуходувная труба длиной около 3 м, для BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81.

Артикул 4241 007 1003

Подпруга

Для фиксации наплечных ремней. Для BR 200, BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700.

Артикул 0000 790 7700

Система переноски с лямкой

Система переноски для BGA 85, которая позволяет экономить силы в процессе работы. Благодаря различным крепежным проушинам обеспечивается надежный баланс при работе как с аккумуляторами AP, так и с аккумуляторами AR. При использовании аккумулятора AR требуется дополнительная мягкая накладка.

Артикул 4853 710 9000

Комплект мягких накладок

Мягкие накладки с адаптером для крепления на системе для переноски и на поясе для ранцевых аккумуляторов AR.

Артикул 0000 007 1045

Комплект элементов для AR

Адаптер для крепления прилегающих мягких накладок для FSA и BGA к системе переноски AR. С помощью простых защелок можно легко и быстро менять мягкие накладки.

Артикул 4866 007 1000

	Артикул	Для моделей	Использование
Плоская изогнутая насадка			
	4866 701 8301	BGA 56, BGA 100	Позволяет убирать тяжелый и влажный мусор благодаря высокой скорости воздушного потока
	4241 708 6302	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Позволяют обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой воздушной струе, идущей параллельно земле.
	4606 701 8301	BGA 85	
	4203 701 8300	BR 350	
	4282 708 6340	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	BR 700	
Прямая круглая насадка			
	4244 708 6300	BR 350	Круглая форма прямой насадки позволяет экономить силы.
	4282 708 6360	BR 430	
	4244 708 6301	BR 450	

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Усилие нагнетания воздуха (Н) ③	Скорость воздушного потока (м/с) с круглой насадкой/плоской насадкой
Бензиновые воздуходувные устройства											
BG 50	**4229 011 1723**	27,2	-	-	3,6⑤	92	105	10,5	-	13	58 / -
BG 86	**4241 011 1732**	27,2	-	-	4,4⑤	90	104	2,5	2-MIX	15	69 / 85
BR 200	**4241 011 1603**	27,2	-	-	5,8⑤	96	103	3,0	2-MIX	12	59 / -
BR 430	**4244 011 1620**	63,3	-	-	10,3⑤	101	108	2,5	2-MIX	26	82 / -
BR 500	**4282 011 1610**	64,8	-	-	10,1⑤	90	100	1,4	4-MIX®	22	81 / -
BR 550	**4282 011 1612**	64,8	-	-	9,9⑤	98	107	1,6	4-MIX®	27	89 / -
BR 600	**4282 011 1611**	64,8	-	-	9,8⑤	100	107	1,8	4-MIX®	32	90 / -
BR 700	**4282 011 1621**	64,8	-	-	10,8⑤	101	109	2,5	4-MIX®	35	74 / -
Аккумуляторные воздуходувные устройства											
BGA 45	**4513 011 5901**	-	18	-	2,0⑥	76	86	<2,5	-	5	44 / -
BGA 56	**4523 011 5904**	-	36	-	2,1⑦	79	91	<2,5	-	9	45 / 48
Комплект BGA 56 с AK 20 + AL 101	**4523 011 5918**	-	36	-	3,3⑧	79	91	<2,5	-	9	45 / 48
BGA 85	**4853 011 5903**	-	36	-	3,2⑦	83	98	2,5	-	10	47 / 40
Комплект BGA 85 с AP 300 + AL 300	**4853 200 0044**	-	36	-	4,5⑧	83	98	2,5	-	10	47 / 40
BGA 100	**4866 011 5900**	-	36	-	2,5⑦	80	90	2,5	-	17⑩	63⑩ / 68
Комплект BGA 100 с AR 3000 + AL 500	**4866 200 0000**	-	36	-	2,5⑦	80	90	2,5	-	17⑩	63⑩ / 68
Электрические воздуходувные устройства											
BGE 71	**4811 011 1542**	-	230	1,1	3,0⑨	85	100	1,0	-	9	- / 66
BGE 81	**4811 011 1551**	-	230	1,4	3,3⑨	89	103	4,1	-	12	- / 76

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

① К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)
② К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
③ Сочетание скорости воздушного потока и расхода воздуха
④ Без системы нагнетания/насадки
⑤ Вес без топлива, в сборе
⑥ Вес с аккумулятором
⑦ Вес без аккумулятора
⑧ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑨ Вес без кабеля
⑩ В режиме нагнетания

Совет от специалистов STIHL:

При работе в местах с нормированным уровнем шума необходимо следить за тем, чтобы Ваше воздуходувное устройство было максимально тихим. Модель STIHL BR 500 специально предназначена для использования в таких местах. Уровень шума, воспринимаемый человеческим слухом, у этой модели на 59% меньше, чем у предыдущей версии (измерено в соответствии с EN ISO 22868). Несмотря на относительно низкую шумовую эмиссию, BR 500 все равно остается сильным и надежным помощником с высокой мощностью нагнетания воздуха.

	Расход воздуха (м³/ч) с круглой насадкой/плоской насадкой	Макс. скорость воздушного потока (м/с)	Макс. расход воздуха (м³/ч)⊛	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Круглая/плоская насадка	Подпруга/набедренный пояс	Навесной комплект для всасывания
	700 / -	71 / -	700	-	○	●/○	-/-	-
	780 / 610	89	810	●	●	●/●	-/-	○
	690 / -	67	800	●	-	●/-	○/-	-
	850 / -	98	1300	●	●	●/○	○/○	-
	810 / -	93	1380	●	-	●/○	○/○	-
	900 / -	113	1490	●	-	●/○	○/○	-
	1210 / -	106	1720	●	-	●/○	○/●	-
	1550 / -	88 / -	1860	●	-	●/○	○/●	-
	420 / -	38 / -	500	-	-	●/-	-/-	-
	600 / 530	54 / 58	750	-	-	●/○	-/-	-
	600 / 530	54 / 58	750	-	-	●/○	-/-	-
	650 / 800	56 / 49	845	-	-	●/○	-/-	-
	650 / 800	56 / 49	845	-	-	●/○	-/-	-
	840ⓜ / 760	75ⓜ / 81	1040	-	-	●/○	-/-	-
	840ⓜ / 760	75ⓜ / 81	1040	-	-	●/○	-/-	-
	-/ 510	70	670	-	-	-/●	-/-	○
	-/ 570	82	750	-	-	-/●	-/-	○

Бензиновые и электрические всасывающие измельчители и принадлежности

- Для частного и профессионального применения
- Для удаления и измельчения опавшей листвы, скошенной травы, небольших веток и шишек
- Могут быть использованы также в качестве воздуходувных устройств

SH 56

27,2 см³, 5,2 кг①. Идеально подходит для уборки больших площадей. Бесступенчатая регулировка оборотов, круглая насадка.

Артикул 4241 011 0915

SHE 71

230 В, 1,1 кВт, 4,1 кг②. Идеально подходит для использования в непосредственной близости от жилых домов. Плоская насадка для раздувания.

Артикул 4811 011 0829

SH 86

27,2 см³, 5,6 кг①. Идеально подходит для очистки больших площадей. Бесступенчатая регулировка оборотов, круглая насадка, плоская насадка, пусковое устройство ElastoStart, антивибрационная система STIHL, фильтр HD2.

Артикул 4241 011 0917

SHE 81

230 В, 1,4 кВт, 4,5 кг②. Для очистки больших площадей и придомовой территории. Бесступенчатая система регулировки оборотов, плоская насадка для раздувания.

Артикул 4811 011 0839

① Вес без топлива, в сборе
② Вес без кабеля

Плоская изогнутая насадка

Для SH 56, SH 86, SHE 71 и SHE 81.

Артикул 4241 708 6302

Пропускающий меньше пыли мешок для всасывания

45 л. Для применения в местах с большим скоплением пыли. Для SH 56 и SH 86.

Артикул 4229 708 9701

Комплект для очистки водосточных желобов

Для удаления грязи и листьев. Воздуходувная трубка длиной около 3 м, для SH 56, SH 86, SHE 71 и SHE 81.

Артикул 4241 007 1003

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг), включая принадлежности	Уровень звукового давления ③ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ③ (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ④ (м/с²)	Двигатель STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Расход воздуха (м³/ч) в режиме всасывания	Объем мешка для сбора (л)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Круглая насадка / плоская насадка	Бесступенчатая система регулировки частоты вращения	Приспособление для натягивания ⑤	Ручной топливный насос
Бензиновые всасывающие измельчители																		
SH 56	**4241 011 0915**	27,2	-	-	5,2 ①	94	105	8,5 / 7,5	2-MIX	710	45	-	○	-	●/○	●	●	●
SH 86	**4241 011 0917**	27,2	-	-	5,6 ①	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	45	●	●	-	●/●	●	●	●
Электрические всасывающие измельчители																		
SHE 71	**4811 011 0829**	-	230	1,1	4,1 ②	85	101	1,2 / 0,8	-	580	45	-	-	-	-/●	-	●	-
SHE 81	**4811 011 0839**	-	230	1,4	4,5 ②	88	103	5,6 / 2,6	-	650	45	-	-	-	-/●	●	●	-

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

③ К-коэффициент по директиве 2006/42/ЕС = 2,0 дБ(А)
④ К-коэффициент по директиве 2006/42/ЕС = 2 м/с²

⑤ Всасывающий измельчитель может использоваться также в качестве воздуходувного устройства

Техническая информация

1 Уплотнение и фильтры
Уплотнение по всему периметру и два поролоновых фильтра задерживают даже самые мелкие частицы.

2 Подметальная система STIHL MultiClean
Позволяет подметальным аппаратам собирать самые разнообразные виды грязи. Даже тяжелый и мокрый мусор, пластиковые бутылки и банки от напитков – не проблема. А с дополнительным подметальным валиком STIHL MultiClean PLUS будет собрана даже самая мелкая пыль.

3 Долговечные материалы
Щетки выполнены из износостойкого нейлона и имеют четырехлетнюю гарантию STIHL.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

4 Практичный мусоросборник
Очень высокие и объемные контейнеры вмещают много мусора, но при этом занимают мало места. Чтобы аппарат занимал меньше места при хранении, его можно поставить вертикально на мусоросборник – мусор при этом не высыпается.

5 Центральная система регулировки высоты и прижима щеток
Благодаря центральной системе регулировки высоты подметальные устройства прекрасно приспосабливаются к самым различным поверхностям. Выступающие по бокам щетки и прижимы щеток позволяют легко навести чистоту даже в непосредственной близости у стен и поребриков.

6 Редуктор с большим ресурсом и эргономичная дугообразная рукоятка
Небольшой вес, редуктор с большим ресурсом и оптимальной передачей мощности, а также рукоятка эргономичной формы обеспечивают легкое и непринужденное ведение агрегата.

Подметальные устройства и принадлежности

- Для профессионального и частного использования
- Для уборки дорожек, парковок и подъездов
- Легко сметает крупный, мелкий, тяжелый и мокрый мусор
- С высокоэффективными подметальными системами STIHL MultiClean и MultiClean Plus

KG 550

Объем мусоросборника 25 л, рабочая ширина 55 см, 6,0 кг. Для уборки территории вокруг дома. Подметальная система STIHL MultiClean, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, боковые направляющие ролики, подходит для использования на улице, четырехлетняя гарантия на щетки из износостойкого нейлона.

Артикул 4860 019 4705

KG 770

Объем мусоросборника 50 л, рабочая ширина 77 см, 13,0 кг. Для уборки больших площадей на улице и в помещениях почти без пыли. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, минимальное количество пыли, прижим щеток, дугообразная рукоятка эргономичной формы с 2-ступенчатой регулировкой высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транспортировки, возможность компактного хранения в вертикальном положении, четырехлетняя гарантия на щетки из износостойкого нейлона.

Артикул 4860 019 4706

KGA 770

Аккумуляторное подметальное устройство для уборки улиц и больших помещений. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транспортировки, возможность компактного размещения в вертикальном положении, регулируемая по высоте (2 положения) рукоятка эргономичной формы, легкое и экономящее силы ведение благодаря аккумуляторному приводу тарельчатых щеток и подметального валика. Это обеспечивает особенно эффективную очистку кромок и углов, даже если инструмент останавливается. 4 года гарантии на щетки из износостойкого нейлона.
Объем мусоросборника 50 л, рабочая ширина 77 см, вес 16,0 кг①.

KGA 770
Артикул 4860 011 4703

Комплект KGA 770 с AP 100 и AL 100
Артикул 4860 200 0035

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 27.

Артикул	Объем мусоросборника (л)	Рабочая ширина (см)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Для площадей до ... (м²)	Подметальная система	Централизованная система регулировки высоты	Защита для редукторов с большим ресурсом	Уплотнительная планка по периметру и фильтры	Прижимы щеток	Ручка эргономичной формы	Аккумуляторный привод (тарельчатых щеток/подметального валика)	**В помещении:** каменные и наливные бесшовные полы	**На улице:** асфальт/бетон с обсыпкой/каменные покрытия/каменные мостовые
Подметальные устройства																
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	-	6	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	50	77	-	13,0	-	-	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●
Аккумуляторное подметальное устройство																
KGA 770	**4860 011 4703**	50	77	36	16,0①	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
Комплект KGA 770 с AP 100 + AL 100	**4860 200 0035**	50	77	36	16,0①	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

① Вес без аккумулятора

② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)

Техническая информация

1 Регулятор давления/расхода на корпусе
Для прямой регулировки расхода и рабочего давления воды в насосе (рекомендуется только для непродолжительной работы). По сравнению с регулировкой на курке, потребление тока меньше, что бережет всю систему.

2 Бесщеточный двигатель и надежный латунный блок клапанов с керамическими поршнями
При большем объеме насоса (помпы) низкооборотистый двигатель вращается с меньшим числом оборотов. Это обеспечивает более длительный срок службы блока двигателя и насоса (помпы) и более низкий уровень шума. Керамические поршни подвержены минимальному износу и обеспечивают длительный срок службы насоса (помпы).

3 Функция автоматического отключения двигателя и отключение двигателя с задержкой (инерционная работа)
При отпускании курка двигатель автоматически отключается на всех моделях моек высокого давления. Агрегат переходит в режим ожидания. На агрегатах, которые дополнительно оснащены задержкой отключения двигателя, при отпускании курка двигатель продолжает работать еще в течение 20 секунд, пока агрегат не перейдет в режим ожидания. Это уменьшает количество циклов включения и выключения мойки высокого давления и продлевает срок службы всей системы.

Высокий уровень комфорта

4 Два бачка для моющих средств
Два бачка для моющих средств позволяют использовать различные чистящие средства. Нажатием кнопки можно легко и быстро переключаться между двумя бачками.

5 Профессиональный пистолет
Удобный профессиональный пистолет. Экономит усилия, затрачиваемые на запуск и остановку. Эргономичная конструкция надежно гасит возникающую при подаче водяной струи отдачу. Быстроразъемная муфта упрощает замену аксессуаров и распылительной трубки.

6 Складная рукоятка
Складная рукоятка может быть легко приведена в компактное транспортировочное положение с помощью двух быстродействующих фиксаторов.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Мойки высокого давления компактного класса

- **Для уборки территории вокруг дома и в саду, а также для непрофессиональной мойки автомобилей**
- **Для мытья загрязненной садовой мебели, лестниц, дорожек и террас**
- **Для мытья собственного автомобиля, мотоцикла и велосипеда**
- **Удобство транспортировки и хранения**

RE 88

10–100 бар, 520 л/ч, 8,9 кг. Легкая и удобная мойка в базовой комплектации для бытового использования. Роторная и плоскоструйная форсунки, напорный шланг высокого давления в текстильной оплетке длиной 6 м, держатель для принадлежностей на корпусе, распылитель моющего средства.

Артикул 4787 012 4506

RE 90

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

10–100 бар, 520 л/ч, 9,6 кг. Легкая и компактная мойка высокого давления (100 бар) в базовой комплектации. Алюминиевая головка насоса, встроенная тележка, распылитель моющего средства с пульверизатором, роторная форсунка и регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, парковочное положение для пистолета при перерывах в работе, напорный шланг длиной 6 м с текстильным армированием, ручка для транспортировки.

Артикул 4951 012 4508

Распылитель моющего средства

В комплекте поставки моек высокого давления компактного класса STIHL.
У моделей RE 88 – RE 110 без регулировки.
У моделей RE 119 – RE 130 PLUS с возможностью регулировки.

RE 98

10–110 бар, 440 л/ч, 16,2 кг. Превосходная базовая модель с долговечным и бесшумным индукционным двигателем. Роторная и плоскоструйная форсунки, напорный шланг высокого давления в текстильной оплетке длиной 6 м, держатель для принадлежностей на корпусе, распылитель моющего средства.

Артикул 4775 012 4501

RE 100

НОВИНКА

10–110 бар, 440 л/ч, 16,5 кг. Долговечная мойка высокого давления (110 бар) с обширным оснащением. Алюминиевая головка насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, распылитель моющего средства, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, парковочное положение для пистолета при перерывах в работе, напорный шланг длиной 6 м с текстильным армированием, ручка для транспортировки.

Артикул 4950 012 4501

Металлический насос (помпа)

Обеспечивает высокую производительность работы

Подходящие принадлежности см. на стр. 213.

RE 109

10–110 бар, 440 л/ч, 17,7 кг. Мойка для комфортной работы. Алюминиевая телескопическая ручка, откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок, вращающийся держатель сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, напорный шланг в текстильной оплетке длиной 7 м, распылитель моющего средства с регулировкой.

Артикул 4776 012 4510

RE 110

НОВИНКА

10–110 бар, 440 л/ч, 17,6 кг. Удобная мойка высокого давления (110 бар) с дополнительным оснащением. Алюминиевая головка насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, распылитель моющего средства, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая ручка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, напорный шланг высокого давления длиной 7 м с текстильным армированием.

Артикул 4950 012 4521

RE 119

10–125 бар, 500 л/ч, 19,2 кг. Компактная мойка с дополнительными качественными характеристиками. Дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки, колеса увеличенного диаметра, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 8 м, пистолет-распылитель, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая ручка, откидная передняя крышка со встроенным отсеком для хранения форсунок, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, распылитель моющего средства с регулировкой.

Артикул 4777 012 4506

RE 120

НОВИНКА

10–125 бар, 500 л/ч, 20,0 кг. Мощная мойка высокого давления (125 бар) с дополнительными качественными характеристиками. Алюминиевая головка насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая ручка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, распылитель моющего средства с регулировкой, дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки на нижней стороне, прочный и долговечный напорный шланг длиной 8 м со стальным армированием, пистолет-распылитель с латунным клапаном.

Артикул 4950 012 4541

Водяной фильтр

В комплекте поставки моек высокого давления компактного класса STIHL.

RE 129 PLUS

10–135 бар, 500 л/ч, 20,0 кг. Мойка с высокой эффективностью уборки и максимальным уровнем комфорта. Барабан для напорного шланга высокого давления с направляющей для ровного сматывания, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 9 м, держатели для дополнительных принадлежностей, таких как вращающаяся моющая щетка и текстильный шланг в кассете, распылитель моющего средства с регулировкой.

Артикул 4778 012 4505

RE 130 PLUS

НОВИНКА

10–135 бар, 500 л/ч, 21,2 кг. Мощная мойка высокого давления (135 бар) повышенной комфортности. Алюминиевая головка насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая ручка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, распылитель моющего средства с регулировкой, дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки на нижней стороне, барабан для напорного шланга высокого давления с направляющей для ровного сматывания, напорный шланг высокого давления длиной 9 м со стальным армированием, пистолет-распылитель с латунным клапаном.

Артикул 4950 012 4561



Тихий индукционный двигатель

С длительным сроком службы и меньшим уровнем шума при работе, начиная с модели RE 98.

10

Мойки высокого давления среднего класса

- **Для профессиональных пользователей и взыскательных владельцев частных домов**
- **Для использования во многих ситуациях, например для уборки гаражей и мастерских**
- **Рабочее давление до 150 бар для удаления стойких загрязнений**

RE 143

10–140 бар, 610 л/ч, 26,2 кг. Модель начального уровня в сегменте моек высокого давления среднего класса. Алюминиевая телескопическая рукоятка, передняя крышка для хранения форсунок, латунный блок клапанов, регулятор давления/расхода, манометр, бачок для моющего средства с дозатором, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 9 м, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления.

Артикул 4768 012 4515

RE 163

10–150 бар, 650 л/ч, 26,4 кг. Надежный вариант для требовательного частного пользователя. Алюминиевая телескопическая рукоятка, передняя крышка с отсеком для хранения форсунок, латунный блок клапанов, износостойкие поршни с керамическим покрытием, регулятор давления/расхода, манометр, бачок для моющего средства с дозатором, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 9 м, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления.

Артикул 4769 012 4510

Подходящие принадлежности см. на стр. 213.

Принадлежности для моек высокого давления RE 88 – RE 163

- Для расширения области использования
- Многогранные решения для выполнения различных задач
- Принадлежности для специальной уборки

Моющие щетки

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Плоская моющая щетка
Около 285 мм шириной.
Для чистки легко повреждаемых поверхностей.
Со встроенной резиновой кромкой для слива остатков воды, для RE 88 – RE 163.

Артикул 4910 500 6000

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Комплект для чистки автомобиля
Включает в себя: моющую щетку, автомобильную форсунку и угловую форсунку (90°), для RE 88 – RE 130 PLUS.

Артикул 4910 500 6100

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Вращающаяся моющая щетка
Ø 155 мм. Для эффективной очистки легко повреждаемых поверхностей, с вращающейся головкой и регулируемым рабочим углом, для RE 88 – RE 163①.

Артикул 4910 500 5900

Моющие щетки

Плоская моющая щетка
Ширина 280 мм.
Для очистки легко повреждаемых поверхностей.
Резиновая рабочая кромка, насадка высокого давления, для RE 88 – RE 129 PLUS.

Артикул 4900 500 6000

Комплект для очистки
Для очистки труднодоступных мест. Включает в себя: плоскоструйную форсунку, плоскую моющую щетку и угловую форсунку (90°), для RE 88 – RE 129 PLUS.

Артикул 4900 500 6100

Моющая щетка
Универсальная моющая щетка.
Для RE 143 – RE 163.

Артикул 4900 500 3003

Вращающаяся моющая щетка
Ø 160 мм. Для эффективной очистки легко повреждаемых поверхностей, с вращающейся головкой и регулируемым рабочим углом, для RE 88 – RE 163②.

Артикул 4900 500 5900

① Рекомендовано для RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 и RE 130 PLUS: также использование в сочетании с удлинителем распылительной трубки (артикул 4910 500 0900)
② Рекомендовано для RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 и RE 129 PLUS: также использование в сочетании с удлинителем распылительной трубки (артикул 4900 500 0303).
В комбинации с плоским текстильным шлангом макс. температура подаваемой воды (на входе) = 20°C

Пеногенератор

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Высокая эффективность очистки благодаря долго не опадающей пене. Регулировка направления и угла распыляемой струи. С дозирующей системой и большим заливным отверстием.

Для RE 88 – RE 163
Артикул 4910 500 9600

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4915 500 9600

Водяной фильтр

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Предохраняет помпу от засорения, соединение $^3/_4$".

Для RE 90 – RE 163
Артикул 4910 500 5400

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 5402

Удлинители напорного шланга①

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Увеличивает рабочую зону мойки. С быстроразъемной муфтой.

7 м, в текстильной оплетке
для RE 88 – RE 130 PLUS
Артикул 4910 500 0801

9 м, в стальной оплетке,
для RE 88 – RE 130 PLUS
Артикул 4910 500 0802

20 м, в стальной оплетке,
для RE 143 – RE 163
Артикул 4910 500 0803

7 м,
в текстильной оплетке,
для RE 88 – RE 129 PLUS
(без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4915 500 0829

9 м,
в стальной оплетке,
для RE 88 – RE 163
(без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4915 500 0836

20 м,
в стальной оплетке,
для RE 143 – RE 163
(без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4915 500 0837

Комплект для пескоструйной очистки

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Для очистки влажным песком кирпичной кладки и металлических деталей.

Для RE 88 – RE 163
Артикул 4910 500 1800

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 1801

Комплект для чистки труб

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Длина 15 м. Для труб небольшого диаметра. С форсункой.

Для RE 88 – RE 163
Артикул 4910 500 8000

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 8000

Всасывающий комплект

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Длина 3 м. Для безнапорного забора воды из бочек и цистерн. Рекомендуется использовать фильтры для воды.

Для RE 88 – RE 163
Артикул 4910 500 0500

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 0500

Клапан обратного течения с муфтой $^3/_4$"②

Предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в водопровод с питьевой водой. Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 5700

Удлинительный кабель

Количество ограничено

Длина 15 м, маслостойкий. Разработан для больших механических нагрузок и регулярного применения на открытом воздухе, для RE 88 – RE 163.

Артикул 0000 881 5415

① Удлинитель напорного шланга не предназначен для намотки на барабан
② Мойки высокого давления должны подключаться к водопроводу с питьевой водой только через клапан обратного течения.
③ Артикул 4910 500 8600 рекомендован для RE 110, RE 120 и RE 130 PLUS: в сочетании с держателем шланга (артикул 4950 790 5400) текстильный шланг с кассетой можно закрепить на агрегате
Артикул 4900 500 8600 рекомендован для RE 109, RE 119 и RE 129 PLUS: в сочетании с держателем шланга (артикул 4900 501 2001) текстильный шланг с кассетой можно закрепить на агрегате

Распылительные трубки



НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Длинная изогнутая
Длина 1080 мм. Прочная изогнутая распылительная трубка с форсункой, для очистки труднодоступных мест.

Для RE 88 – RE 163
Артикул 4910 500 1900

Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 1903

Изогнутая
Длина 470 мм с форсункой. Для очистки труднодоступных мест. Сниженный уровень давления для легко повреждаемых поверхностей, для RE 88 – RE 163.

Количество ограничено

Артикул 4900 500 1902

Поверхностные очистители

RA 82
Для быстрой и аккуратной уборки больших горизонтальных поверхностей, для RE 88 – RE 130 PLUS.

Артикул 4900 500 3903

RA 101
Для быстрой очистки больших поверхностей без разбрызгивания. В комплекте с удлинителем распылительной трубки, для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 3902

Текстильный шланг с кассетой

Длина 12 м, для моек высокого давления RE 88 – RE 163. Шланг низкого давления в кассете для удобного сматывания и разматывания, а также облегчения хранения. Возможно хранение непосредственно на мойке③.

НОВИНКА

Артикул 4910 500 8600

(без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 50

Удлинитель трубки

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Длина 430 мм.
Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4910 500 0900

Длина 410 мм.
Для RE 88 – RE 163 (без илл.)
Количество ограничено
Артикул 4900 500 0303

10

Моющие средства для моек высокого давления

- Оптимально адаптированы для использования в мойках высокого давления STIHL
- Подходящее моющее средство для любой уборки

Универсальное моющее средство

Уровень pH: 7,5

Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

CU 100
1 л
Артикул 0782 516 9100

5 л
Артикул 0782 516 9101

CB 90
(без илл.)
Количество ограничено
1 л
Артикул 0797 010 2046

Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов

Уровень pH: 11,5

Для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

CS 100
5 л
Артикул 0782 516 9500

Шампунь с воском для автомобилей

Уровень pH: 6,5

Пенящееся моющее средство для удаления типичных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА).

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

CC 100
1 л
Артикул 0782 516 9300

5 л
Артикул 0782 516 9301

CC 30
(без илл.)
Количество ограничено
1 л
Артикул 0797 010 2047

Очиститель колесных дисков CR 100

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

500 мл. Для легкого удаления сильно прилипших дорожных загрязнений, не содержит кислот. Для любых легкосплавных и стальных дисков.

Артикул 0782 516 9400

Универсальное профессиональное моющее средство

Уровень pH: 12

Для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами.

CP 200

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

1 л

Артикул 0782 516 9200

10 л

Артикул 0782 516 9201

CB 50

(без илл.)

Количество ограничено

1 л

Артикул 0797 010 2056

10 л

Артикул 0797 010 2055

Рабочие перчатки FUNCTION DuroGrip

Для работ в условиях влажности. Дышащая мембрана в верхней части перчаток.

Размер	Артикул
S	**0088 611 0108**
M	**0088 611 0109**
L	**0088 611 0110**
XL	**0088 611 0111**
XXL	**0464 028 0109**

SG 11 PLUS

Ручной распылитель с регулируемой форсункой для распыления растворителей и очистителей, например CB 50, Superclean или Varioclean. Объем емкости 1,5 л, макс. давление 3 бар, уплотнения EPDM для растворителей и очистителей с уровнем pH 7–14. Помпа оснащена специальным защитным элементом для долгого срока службы.

Артикул 4255 019 4912

Советы от специалистов STIHL:

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в чистящих средствах STIHL биологически разлагаемые (согласно Директиве по чистящим веществам 648/2004 EG). Все чистящие и моющие средства STIHL не содержат нитрилотриацетата (НТА).
При использовании чистящих и моющих средств соблюдайте местные предписания по отведению сточных вод.



10

Профессиональные мойки высокого давления

- Для сельскохозяйственных предприятий, строителей, работников жилищно-коммунальных предприятий и лесных хозяйств
- Для автомоек, автомобильных дилеров и предприятий с большим парком автомобилей
- С надежным и долговечным блоком двигателя и насоса (помпы)
- Первоклассная эргономика и широкая серийная комплектация

RE 232

145 бар, 660 л/ч, 36,0 кг. Идеальная базовая модель в профессиональном классе. Эргономичный профессиональный пистолет STIHL, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 10 м, внешняя система всасывания и дозирования моющего средства, фиксатор сетевого кабеля, практичное крепление для пистолета.

Артикул 4788 012 4503

RE 272 PLUS

45–150 бар, 620 л/ч, 42,0 кг. Мойка повышенной комфортности с низкооборотистым двигателем. Барабан для намотки шланга с направляющей для ровного сматывания, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, износостойкие поршни с керамическим покрытием, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, бачок для моющего средства, регулятор давления/расхода, манометр, большой водяной фильтр.

Артикул 4788 012 4512

RE 282 PLUS

60–160 бар, 760 л/ч, 42,0 кг. Мойка повышенной комфортности с высокой мощностью. Индукционный двигатель, барабан для намотки шланга с направляющей для ровного сматывания, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, напряжение сети 400 В, износостойкие поршни с керамическим покрытием, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, бачок для моющего средства, регулятор давления/расхода, манометр, большой водяной фильтр.

Артикул 4788 012 4521

RE 362

35–180 бар, 1080 л/ч, 72,0 кг. Мойка с большим сроком службы даже при постоянных высоких нагрузках. Прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бачка для моющего средства с простым переключением, для универсальной уборки, фиксатор сетевого кабеля, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул 4780 012 4510

RE 362 PLUS

35–180 бар, 1080 л/ч, 79,0 кг. Мойка с большим сроком службы даже при постоянных высоких нагрузках, с чрезвычайно высоким уровнем комфорта. Барабан для намотки, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бачка для моющего средства с простым переключением для универсальной уборки, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул 4780 012 4518

RE 462 PLUS

35–220 бар, 1130 л/ч, 83,0 кг. Лучшая модель в своем классе с максимальной производительностью и чрезвычайно высоким уровнем комфорта, рассчитанная на особенно большой срок службы. Барабан для намотки, напорный шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 20 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой. Прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бачка для моющего средства с простым переключением для универсальной уборки, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул 4780 012 4501

Подходящие чистящие и моющие средства см. на стр. 216, подходящие принадлежности см. на стр. 220.

Принадлежности для моек высокого давления RE 232 – RE 462 PLUS

- **Для использования с профессиональными мойками**
- **Специальные форсунки, моющие щетки и другие дополнения для выполнения специальных задач по уборке**

Моющие щетки

Вращающаяся моющая щетка
Профессиональное оборудование, щетки заменяются, рабочий угол регулируется, натуральный ворс, быстроразъемная муфта, для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4925 500 5900

Моющая щетка для плоских поверхностей①
Ширина 250 мм.
Простой монтаж на прямые распылительные трубки, натуральный ворс, для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4900 500 3011

Распылительные трубки

Прямые, без форсунок②.
С быстроразъемной муфтой.
Для RE 232–RE 462 PLUS.

Длина 350 мм
Артикул 4925 500 0960

Длина 500 мм
Артикул 4925 500 0961

Длина 1070 мм
Артикул 4925 500 0962

Длина 1800 мм
Артикул 4925 500 0963

Длина 2500 мм
Артикул 4925 500 0964

Изогнутые, без форсунок②.
Длина 1070 мм, с быстроразъемной муфтой.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4925 500 1900

Советы от специалистов STIHL:

Стандартный комплект поставки наших профи-агрегатов включает форсунки высокого давления с углом распыления 30°.
Соответствующие принадлежности позволят Вам максимально оптимизировать процесс уборки.
Например, при уборке больших поверхностей лучше всего использовать форсунку на 60°.
Для труднодоступных мест прекрасно подойдет изогнутая распылительная трубка.

Удлинители напорных шлангов③

Увеличивают радиус действия. Как удлинитель напорного шланга используется только с переходником.
С усиленной стальной оплеткой.

DN 06, M24 x 1,5,
для RE 232 – RE 282 PLUS.

Длина 10 м
Артикул 4925 500 0840

Длина 20 м
Артикул 4925 500 0841

① В сочетании с распылительными трубками
② Рекомендуется использовать защитный колпачок для форсунки

Форсунки

Точечные форсунки
Угол струи 0°, точечная струя под мощным напором.

Размер насадки 0004,
для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул 4900 502 1003

Размер форсунки 0005,
для RE 282 PLUS
Артикул 4900 502 1004

Размер форсунки 0006,
для RE 462, RE 462 PLUS
Артикул 4900 502 1007

Размер форсунки 0007,
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 502 1006

Плоскоструйные форсунки
Угол струи 30°, универсальные форсунки для всех видов очистки, обладают большой мощностью на единицу площади.

Размер форсунки 25035,
для RE 272 PLUS
Артикул 4900 502 1021

Размер форсунки 2504,
для RE 232
Артикул 4900 502 1029

Размер форсунки 25045,
для RE 282 PLUS
Артикул 4900 502 1030

Размер форсунки 25055,
для RE 462, RE 462 PLUS
Артикул 4900 502 1032

Размер форсунки 2506,
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 502 1033

Форсунки

Плоскоструйные форсунки
Угол струи 60°, для легко повреждаемых поверхностей, с большой площадью покрытия.

Размер форсунки 5006,
для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул 4900 502 1060

Размер форсунки 5007,
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 502 1061

Защитный колпачок для форсунки
Защищает форсунки от механических повреждений. Прочно сидит на форсунках, для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4900 502 0900

Роторные форсунки для сильных загрязнений
Справляются с самыми стойкими загрязнениями. Быстро вращающаяся точечная струя, для очистки больших площадей.

W12 040,
для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул 4900 500 1641

W12 050 ,
для RE 282 PLUS
Артикул 4900 500 1649

W11 055,
для RE 462, RE 462 PLUS
Артикул 4900 500 1651

W11 060,
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 500 1662

Распылительные трубки с роторной форсункой

Прямые. Справляются с самыми стойкими загрязнениями, быстро вращающаяся точечная струя с большой площадью покрытия, быстроразъемная муфта.

W12 040,
для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул 4925 500 8304

W12 050,
для RE 282 PLUS
Артикул 4925 500 8306

W11 060,
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4925 500 8301

Водяной фильтр

$^3/_4$". Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды.

Для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул 4900 500 5401

Для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул 4900 500 5405

Удлинители напорных шлангов ③

DN 08, M27 x 1,5,
для RE 362 – RE 462 PLUS.

Длина 10 м
Артикул 4925 500 0842

Длина 15 м
Артикул 4925 500 0843

Длина 20 м
Артикул 4925 500 0844

Переходник для напорного шланга
Для соединения напорных шлангов.

M24 x 1,5,
для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул 4925 503 0800

M27 x 1,5,
для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул 4925 503 1205

Клапан обратного течения с муфтой $^3/_4$" ④

Предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в водопровод с питьевой водой, для RE 232 – RE 282 PLUS.

Артикул 4900 500 5700

Клапан обратного течения с муфтой $^3/_4$" ④

Предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в водопровод с питьевой водой, для RE 362 – RE 462 PLUS.

Артикул 4900 500 5701

③ Удлинитель напорного шланга не предназначен для намотки на барабан
④ Мойки высокого давления без водяного бака должны подключаться к водопроводу с питьевой водой только через клапан обратного течения

Комплекты для прочистки труб

Очень гибкий, для работы в очень узких трубах. С насадкой и быстроразъемной муфтой, для RE 232 – RE 462 PLUS.

Длина 10 м
Артикул 4925 500 8000

Длина 20 м
Артикул 4925 500 8001

Переходник с резьбовой муфты на быстроразъемную муфту

Переходник для присоединения распылительных трубок/принадлежностей с резьбовой муфтой к профессиональному разбрызгивателю с быстроразъемной муфтой.

Артикул 4925 500 6700

Пеногенератор

Создает толстую пену, которая дольше держится на вертикальных и наклонных поверхностях, за счет чего достигается лучше эффект мытья.

Разбрызгивание пены можно установить как горизонтально (идеально для мытья автомобилей и стен), так и вертикально (идеально для горизонтальных поверхностей).

Регулируемый угол разбрызгивания пены.

Регулируемая концентрация моющего средства дозирующей кнопкой.

Литровая бутылка с большим отверстием.

Для RE 232 – RE 462 PLUS
Артикул 4925 500 9600

Всасывающий комплект

Длина 3 м, $^3/_4$". Профессиональное оборудование. Рекомендуется использовать фильтры для воды, для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4925 500 0500

STIHL
RE 272
PLUS

		Артикул	Рабочее давление (бар)	Макс. давление (бар)①	Нормированный расход воды (л/ч)	Макс. расход воды (л/ч)	Макс. температура подаваемой воды (на входе) (°C)⑤	Вес в рабочем состоянии (кг)	Потребляемая мощность (кВт)	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации ③ (м/с²)	Длина сетевого кабеля (м)	Напряжение сети (В/фазы/Гц)
Компактные мойки высокого давления④														
RE 88		**4787 012 4506**	10 - 100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5	5	230/1~/50
RE 90	Поставка с весны 2019 года	**4951 012 4508**	10 - 100	120	350	520	40	9,6	1,8	80,0	88,0	< 2,5	5	230/1~/50
RE 98		**4775 012 4501**	10 - 110	120	380	440	40	16,2	1,7	70,1	82,9	< 2,5	5	230/1~/50
RE 100	НОВИНКА	**4950 012 4501**	10 - 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230/1~/50
RE 109		**4776 012 4510**	10 - 110	120	380	440	40	17,7	1,7	68,3	81,0	< 2,5	5	230/1~/50
RE 110	НОВИНКА	**4950 012 4521**	10 - 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230/1~/50
RE 119		**4777 012 4506**	10 - 125	140	400	500	60	19,2	2,1	67,0	79,8	< 2,5	5	230/1~/50
RE 120	НОВИНКА	**4950 012 4541**	10 - 125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	<3,8	5	230/1~/50
RE 129 PLUS		**4778 012 4505**	10 - 135	150	420	500	60	20,0	2,3	70,7	83,5	< 2,5	5	230/1~/50
RE 130 PLUS	НОВИНКА	**4950 012 4561**	10 - 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	< 2,5	5	230/1~/50
Мойки высокого давления среднего класса④														
RE 143		**4768 012 4515**	10 - 140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5	230/1~/50
RE 163		**4769 012 4510**	10 - 150	160	570	650	60	26,4	3,3⑥	73,5	86,6	< 2,5	5	230/1~/50
Профессиональные мойки высокого давления④														
RE 232		**4788 012 4503**	145	200	590	660	60	36,0	3,3⑥	75,7	89,9	< 1,5	5	230/1~/50
RE 272 PLUS		**4788 012 4512**	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0⑥	72,4	86,6	< 1,5	5	230/1~/50
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	60 - 160	200	700	760	60	42,0	3,5⑥	73,4	87,6	< 1,5	5	400/3~/50
RE 362		**4780 012 4510**	35 - 180	250	1000	1080	60	72,0	6,3⑥	76,0	87,5	< 2,5	5	400/3~/50
RE 362 PLUS		**4780 012 4518**	35 - 180	250	1000	1080	60	79,0	6,5⑥	76,0	87,5	< 2,5	5	400/3~/50
RE 462 PLUS		**4780 012 4501**	35 - 220	250	1050	1130	60	83,0	7,4	75,0	86,5	< 2,5	5	400/3~/50

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

① Макс. допустимое давление в системе
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 1,5 м/с² (RE 90), 2,0 м/с² (с RE 100), с плоскоструйной форсункой
④ При использовании моек высокого давления STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод
⑤ В комбинации с плоским текстильным шлангом макс. температура подаваемой воды (на входе) = 20 °C

	Частота вращения (об/мин)	Распылитель моющего средства/бак для моющего средства/внешняя система всасывания моющего средства	Объем прозрачной емкости для моющего средства (л)	Система дозирования моющего средства	Длина напорного шланга (м) со стальным армированием	Алюминиевый/латунный блок клапанов/ керамические поршни	Регулировка давления/расхода на корпусе/пистолете	Манометр	Задержка отключения двигателя	Аварийное отключение	Алюминиевая телескопическая рукоятка	Алюминиевая рукоятка для транспортировки	Откидной кожух для хранения форсунок	Крепление для плоского текстильного шланга/ текстильного шланга в кассете	Быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления	Барабан с напорным шлангом	Быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга	Роторная форсунка/2-я распылительная трубка с роторной форсункой
	18000	●/-/-	0,5	-	6⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
	15000	●/-/-	0,5	-	6⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-
	2800	●/-/-	0,5	-	6⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
	2850	●/-/-	0,5	-	6⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-
	2800	●/-/-	0,5	-	7⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	○/○	●	-	●	●/-
	2850	●/-/-	0,5	-	7⑦	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	○/○	●	-	●	●/-
	2800	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	○/○	●	-	●	●/-
	2850	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	○/○	●	-	●	●/-
	2800	●/-/-	0,5	●	9	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	●/○	-	●	●	●/-
	2850	●/-/-	0,5	●	9	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	○/○	-	●	●	●/-
	2800	-/●/●	2	●	9	-/●/-	●/-	●	-	-	●	●	●	●/○	●	-	●	●/-
	2800	-/●/●	2	●	9	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/○	●	-	●	●/-
	2800	-/-/●	-	●	10	-/●/-	-/-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-/○
	1450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●
	1450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●
	1450	-/●/●	2,5+2,5	●	10	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/○
	1450	-/●/●	2,5+2,5	●	15	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●
	1450	-/●/●	2,5+2,5	●	20	-/●/●	●/●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-/●

⑥ Локальное электроснабжение должно быть рассчитано на такую мощность
⑦ Текстильное армирование

Техническая информация

1 Инерционная схема
При работе пылесоса через схему автоматического включения после выключения электроинструмента пылесос еще некоторое время работает по инерции. Благодаря этому из шланга отсасываются остатки стружки.

2 Многоступенчатая система фильтрации
Продуманное сочетание пылесборника и основного фильтра обеспечивает более высокую степень очистки. Моющийся фильтрующий элемент гигиеничен, экономичен и безопасен с точки зрения экологии.

Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

3 Встроенное отделение для принадлежностей
С держателем всасывающего шланга и сетевого кабеля. Для удобного размещения насадок, принадлежностей.

4 Функция автоматического включения/розетка (E)
Пылесос автоматически включается и выключается при включении и выключении электроинструмента, подсоединенного к розетке пылесоса.

5 Система очистки фильтра
Всегда оптимальная мощность благодаря простой и быстрой очистке фильтрующего элемента.

6 Регулятор мощности
Для плавной регулировки мощности всасывания.

Пылесосы для влажной и сухой уборки

- **Для профессионального использования в мастерских, клининговых компаниях и промышленных предприятиях**
- **Универсальное использование как для сухого, так и для мокрого мусора**
- **Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей**

SE 62

1,4 кВт, 210 мбар, 3600 л/мин. Для сбора пыли, грязи и жидкостей как в помещении, так и на улице. Возможность как сухой, так и влажной уборки, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, универсальная насадка,щелевая насадка.

Артикул 4784 012 4400

SE 62 E

1,4 кВт, 210 мбар, 3600 л/мин. Розетка для подключения электроинструментов (E) с функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Возможность как сухой, так и влажной уборки, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, всасывающий шланг длиной 3,5 м, телескопическая всасывающая трубка, переключаемая насадка для пола, универсальная насадка, щелевая насадка, переходник для электроинструмента.

Артикул 4784 012 4403

Подходящие принадлежности см. на стр. 229.

E = функция автоматического включения/розетка

SE 122

1,5 кВт, 250 мбар, 3700 л/мин. С многоступенчатой системой фильтрации воздуха, встроенным отделением для принадлежностей и держателем всасывающей трубки. Выбор режима сухой и влажной уборки, система очистки фильтра, фильтрующий элемент/пылесборник, колесики с фиксаторами, всасывающая трубка из нержавеющей стали с быстроразъемной муфтой.

Артикул 4774 012 4400

SE 122 E

1,5 кВт, 250 мбар, 3700 л/мин. Розетка для подключения электроинструментов (E) с функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Выбор режима сухой и влажной уборки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, фильтрующий элемент/пылесборник, колесики с фиксаторами, трубка из специальной стали с быстроразъемной муфтой, всасывающая труба из специальной стали, универсальная насадка, насадки для напольных покрытий/щелевая насадка, система регулировки мощности, плавный пуск, инерционная схема, розетка для электроинструмента, встроенное отделение для принадлежностей и держатель всасывающей трубки.

Артикул 4774 012 4405



Сертифицированные пылесосы для влажной и сухой уборки

Для поддержания чистоты в цехах и на стройплощадках с интенсивным пылеобразованием необходимы надежные пылесосы для влажной и сухой уборки.

SE 133 ME

1,4 кВт, 250 мбар, 4500 л/мин. Мощный пылесос для влажной и сухой уборки пыли класса M с розеткой для подключения электроинструментов (E) и функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Автоматическая очистка фильтра без потери мощности всасывания, автоматический контроль расхода воздуха, бесступенчатая регулировка оборотов, крепления для держателя ящика с инструментами, антистатические принадлежности для чистки аккумуляторных и электроинструментов.

Артикул 4786 012 4430

Принадлежности для пылесосов

- **Дополнения для расширения возможностей использования**
- **Насадки для самых разных нужд**
- **Удлинительные трубки и переходники**
- **Всасывающие шланги**

Фильтр-мешки

В упаковке 5 штук. Прочный, стойкий к разрывам материал.

Для SE 62, SE 62 E
Артикул 4901 500 9004

С пыленепроницаемым фиксатором, для SE 122, SE 122 E
Артикул 4901 500 9007

Фильтрующие элементы

Для дооснащения или для замены.

Прочная бумага, для SE 62 – SE 122 E
Артикул 4709 703 5900

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме влажной уборки, для SE 62 – SE 122 E
Артикул 4742 703 5900

Для регулярной работы в режиме влажной уборки, сталь. Для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 501 0900

Комплект для уборки автомобиля

Для очистки различных поверхностей в автомобиле. Щелевая насадка (300 мм), насадка с кисточкой, щеточная и резиновая насадки, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 9500

Комплект для влажной уборки

Для удаления жидкостей. Насадка для влажной уборки пола, резиновая насадка со скошенным отверстием, фильтрующий элемент из специальной стали, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 9400

Комплект для уборки крупного мусора

Для удаления крупных загрязнений. Насадка для крупного мусора, удлинительные трубки (2 x 500 мм), соединители (2 шт.), всасывающий шланг длиной 1,75 м, Ø 50 мм, для SE 122 и SE 133 ME.

Артикул 4901 500 9300

Насадки для уборки пола (диаметр соединения 36 мм)

Универсальная насадка для пола
Ширина 400 мм. Для сухой и влажной уборки. С регулировкой по высоте, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 2705

Насадки для пола большой площади
Ширина 450 мм. Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой.

С щеточной вставкой для SE 62 – SE 133 ME
Артикул 4901 500 2710

Со вставкой с резиновой кромкой для влажной уборки для SE 62 – SE 133 ME
Артикул 4901 500 2711

Алюминиевая насадка для пола
Ширина 330 мм.
Для сухой уборки.
Съемная щеточная вставка, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 2700

Насадка для влажной уборки
Ширина 300 мм.
Для влажной уборки, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 7200

Всасывающие насадки (диаметр соединения 36 мм)

Универсальная всасывающая насадка
Ширина 115 мм. Пластиковая, с щеткой для удаления ворса, например, при очистке автомобильных сидений, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2300

Резиновая насадка со скошенным отверстием
Длина 185 мм. Для очистки легко повреждаемых поверхностей, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2400

Щелевая насадка
Длина 300 мм. Для очистки труднодоступных мест. Пластик, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2200

Щелевая насадка
Длина 920 мм. Для очистки отопительных котлов или печей. Металл, для моделей SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2201

Насадки для уборки пола (диаметр соединения 36 мм)

Комбинированная насадка для пола
Ширина 280 мм. С ножным переключателем для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 2503

Насадка для крупного мусора①

Для строительного мусора, щебня и т. д.,
ширина 175 мм,
соединение Ø 50 мм,
для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2705

Щеточные насадки (диаметр соединения 36 мм)

Щеточная насадка
Длина 230 мм. Для очистки легко повреждаемых элементов, например, обивки мебели, для SE 61 – SE 133 ME.

Артикул 4901 502 2600

Насадки для отопительных радиаторов
Для очистки отопительных радиаторов и жалюзи. Щелевая насадка со специальной щеточной вставкой, для SE 62 – SE 133 ME.

Артикул 4901 500 2610

Артикул	Макс. потребляемая мощность Pmax (кВт)	Макс. разряжение (мбар)	Объем всасываемого воздуха (л/мин)
Пылесосы для влажной и сухой уборки			
SE 62 **4784 012 4400**	1,4	210	3600
SE 62 E **4784 012 4403**	1,4	210	3600
SE 122 **4774 012 4400**	1,5	250	3700
SE 122 E **4774 012 4405**	1,5	250	3700
Сертифицированные пылесосы для влажной и сухой уборки			
SE 133 ME **4786 012 4430**	1,4	250	4500

● Серийное оснащение E = функция автоматического включения/розетка

Удлинительные трубки

Диаметр соединения 36 мм.

1 шт., длина 500 мм,
сталь, для SE 62 – SE 133 ME
Артикул 4901 503 1601

2 шт., длина 500 мм,
алюминий,
для SE 62 – SE 133 ME
Артикул 4901 503 1610

Из полимера, телескопическая, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 503 1602

Всасывающие шланги

Термостойкие до 70°C
(в метрах указана длина).

Ø 27 мм x 1 м,
антистатический
Артикул **4901 501 0801**

Ø 32 мм x 1 м,
Артикул 4901 501 0803

Ø 36 мм x 1 м,
Артикул 4901 501 0804

Ø 50 мм x 1 м,
Артикул 4901 501 0806

С переходником для электроинструмента. Ø 27 мм x 3,5 м, для SE 62 и SE 62 E.

Артикул 4901 500 0520

Всасывающий шланг

С переходником для электроинструмента.
Ø 27 мм x 3,5 м,
с антистатическими свойствами, для SE 122 и SE 133 ME.

Артикул 4901 500 0503

Переходники для электроинструмента

Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу.

Ø 32 мм. Для SE 62 и SE 62 E (без илл.)

Артикул 4901 503 1510

Ø 32 мм. С регулировкой мощности всасывания, для SE 62 и SE 62 E

Артикул 4901 503 1509

Ø 36 мм. С быстроразъемной муфтой, для SE 122 и SE 133 ME

Артикул 4901 500 7301

Вес в рабочем состоянии (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Напряжение сети (В/фаза/Гц)	Объем резервуара (л)	Длина всасывающего шланга (м)	Диаметр шланга (мм)	Возможность сухой и влажной уборки	Функция автоматического включения/розетка (E)	Многоступенчатая система фильтрации	Очистка фильтра автоматическая/ручная	Фильтрующий элемент из бумаги/ПЭТ-флиса	Пылесборник из флиса	Всасывающая труба с быстроразъемной муфтой	Комплект для всасывания из пластика/нержавеющей стали	Переключаемая насадка для пола (ковров/гладкое покрытие)	Универсальная насадка, щелевая насадка	Переходник для электроинструмента	Регулировка частоты вращения	Плавный пуск	Инерционная схема
7,5	70,9	230 / 1~ / 50	20	2,5	32	●	-	●	-/●	●/-	●	●	●/-	●	●	-	-	-	-
8,0	70,9	230 / 1~ / 50	20	3,5	32	●	●	●	-/●	●/-	●	●	●/-	●	●	●	-	-	-
12,1	65,1	230 / 1~ / 50	30	3,0	36	●	-	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	-	-	-	-
12,3	65,1	230 / 1~ / 50	30	3,0	36	●	●	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●
16,0	68,0	220–240 / 1~ / 50–60	42	5,0	32	●	●	●	●/-	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●

M = класс пыли

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)

STIHL
STIHL
SR 450

Сложный рельеф...

мастерству не помеха

Где бы Вы ни работали, наши опрыскиватели и распылители – это правильный выбор. Эргономичность агрегатов STIHL сбережет Ваши силы, а большой радиус действия – время, особенно при работе на больших и сложных участках.

Опрыскиватели и принадлежности 235

» Обзор 236

Распылители и принадлежности 237

» Обзор 238

Техническая информация

1 Переставная механика «2 в 1»
Универсальное устройство SR 450 в несколько движений переводится из режима опрыскивания в режим сухого распыления, например гранулята. Для этого не требуются специальные технические навыки или отдельный комплект для переоснащения.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

2 Бак с большим заливным отверстием
Благодаря большому заливному отверстию заправка бака идет быстрее и аккуратнее. При этом бак легко открывается и моется.

3 Система дозирования с удобным рычажным дозатором
Большой рычажный дозатор SR 450 для распыления или внесения гранулята расположен прямо под ручкой управления. Одним движением Вы можете не только подключать и отключать подачу распыляемого вещества, но и точно регулировать его концентрацию.

4 Многофункциональная рукоятка
На рукоятке находятся органы управления двигателем и клапан подачи распыляемого вещества. Благодаря этому Вы можете управлять двигателем, а также включать и выключать подачу вещества одной рукой.

Опрыскиватели и принадлежности

- Для фермеров, садоводов и виноделов
- Для распрыскивания жидкостей, гранулятов и семян
- Высокая эргономичность и экономия сил
- Оптимально подходит для использования при обработке культур

SR 200

27,2 см³, 10 л, 7,9 кг①**.** Легкий и комфортный в работе опрыскиватель благодаря компактной конструкции и расположению центра тяжести близко к телу. Идеально подходит для ухода за культурами высотой 2,5 м. Простая логика запуска, многофункциональная рукоятка и бортик с защитой от проливания. В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения струи и для разделения струи.

Артикул 4241 011 2601

SR 420

56,5 см³, 13 л, 11,1 кг①**.** Мощный опрыскиватель с удобными наплечными ремнями. В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения струи и для разделения струи.

Артикул 4203 011 2611

SR 430

63,3 см³, 14 л, 12,2 кг①**.** Высокопроизводительный опрыскиватель большой дальности опрыскивания с удобными наплечными ремнями, простой логикой запуска и многофункциональной рукояткой. В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения струи и для разделения струи.

Артикул 4244 011 2600

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

① Вес без топлива, в сборе

SR 450

63,3 см³, 14 л, 12,8 кг①. Конструкция аналогична SR 430. Дополнительно снабжен функцией опыления с возможностью удобной и точной дозировки распыляемого вещества, а также функцией внесения гранулята за счет быстрой переставной механики «2 в 1».

Артикул 4244 011 2641

Удлинительная трубка

Для удлинения распылительной трубки на 33 см. Рекомендуется использование в сочетании с нагнетательным насосом, для SR 430 и SR 450.

Артикул 4244 770 0300

Набедренный пояс

Частично перераспределяет нагрузку с плеч на бедра, тем самым обеспечивая высокий комфорт при ношении.
Для моделей SR 200, SR 420, SR 430 и SR 450.

Артикул 4203 710 9102

Нагнетательный насос (комплект)

Увеличивает расход средства при опрыскивании снизу вверх, обеспечивая постоянную силу распыления. Идеально подходит для эффективного опрыскивания средних и высоких деревьев. Перемешивает жидкость в баке за счет ее постоянной циркуляции.

Для SR 430, SR 450
Артикул 4244 007 1004

Для SR 200 (без илл.)
Артикул 4241 007 1006

ULV-сопло (комплект)

Для распыления небольшого количества жидкости. Полезно в тех случаях, когда вносится высококонцентрированная химия.

Для SR 430, SR 450

Артикул 4244 007 1022

Для SR 200 (без илл.)

Артикул 4241 007 1009

Советы от специалистов STIHL:

С каждым опрыскивателем в комплекте идут три решетки: для конусообразной, раздвоенной и отклоненной струи. Эти решетки позволят работать на разной площади, с разными типами растений и при разных погодных условиях, например при сильном ветре.
Это очень важно для любого пользователя.

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Объем контейнера (л)	Вес (кг)①	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② (дБ(А))	Уровень вибрации③ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Макс. расход воздуха (м³/ч)④	Макс. дальность опрыскивания по горизонтали (м)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Система предварительной очистки воздуха	Функция сухого распыления	Многофункциональная рукоятка
Опрыскиватели⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10	7,9	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 420	**4203 011 2611**	56,5	13	11,1	101	113	2,3	2-MIX	1260	12,0	●	●	●	-	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14	12,2	97	108	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14	12,8	102	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●

● Серийное оснащение

① Вес без топлива, в сборе
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
④ Без системы нагнетания
⑤ При использовании соблюдайте локальные регламенты по работе с данным типом агрегатов

Распылители и принадлежности

- **Для использования на придомовом участке, в саду, а также на посевных площадях средней величины**
- **Для ухода за растениями, точного нанесения жидких средств для защиты растений и внесения удобрений**
- **Оптимально подходят для обработки низкорослых культур**

SG 11

1,5 л, 0,47 кг⑥. Легкий в управлении и эргономичный ручной распылитель для внесения жидких средств для защиты растений. Крайне приятная работа за счет легкоходной производительной помпы. Полая конусная форсунка в серийном оснащении.

Артикул 4255 019 4910

SG 21

3,0 л, 1,2 кг⑥**.** Чрезвычайно удобный ручной распылитель для использования на балконе и в саду. Наплечный ремень для комфортной переноски, полая конусная форсунка в серийном оснащении.

Артикул 4255 019 4921

SG 31

5,0 л, 1,8 кг⑥**.** Ручной распылитель для частного использования. Простое управление, большая заливная горловина и эргономичный пистолет. Полая конусная и плоскоструйная форсунки в серийном оснащении.

Артикул 4255 019 4930

SG 51

12,0 л, 4,5 кг⑥. Ранцевый распылитель для профессионального и частного применения. Максимально комфортное управление благодаря возможности установки насосного рычага как с левой, так и с правой стороны, а также его регулировке. Надежная конструкция для долгого срока службы даже при профессиональном использовании. Эргономичный запорный клапан с манометром.

Артикул 4255 019 4950

SG 71

18,0 л, 4,8 кг⑥. Ранцевый распылитель для профессионального использования. Максимально комфортное управление благодаря возможности установки насосного рычага как с левой, так и с правой стороны. Высококачественные ремни и эргономичная спинка для удобного ношения. Эргономичный запорный клапан с манометром.

Артикул 4255 019 4970

⑥ Вес без содержимого

	Артикул	Подходит для распылителя	Угол/форма распыления ①	Материал	Оптимальное давление распыления (бар)	Использование
Принадлежности для распылителей						
Трубка-удлинитель	**4255 500 0301**	SG 11 (длина 20 см)	110°	Пластик	-	Удлинительная трубка для SG 11, в комплекте с плоскоструйной форсункой. Для ухода за растениями в труднодоступных местах, например за розами или колючими изгородями.
Трубка-удлинитель 	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (длина 50 см)	-	Латунь	-	Для точной обработки с большого расстояния, например деревьев и кустов.
Трубка-удлинитель 	**4255 500 0300**	SG 31, SG 51, SG 71 (длина 40 см)	-	Пластик	-	Для точной обработки с большого расстояния, например деревьев и кустов.
Телескопическая трубка	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71 (длина 52 - 90 см)	-	Пластик	-	Раздвигается, плавно увеличивая радиус действия до 90 см.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71 (длина 159 - 300 см)		Латунь		Раздвигается, плавно увеличивая радиус действия до 300 см.
Распылительный экран	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Пластик	-	Минимизирует отклонение струи при ветреной погоде. Предотвращает попадание распыляемого вещества на соседние растения.
Вильчатая насадка	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85°	Пластик	2,0	Идеально подходит для одновременной обработки двух грядок или больших площадей, индивидуальная регулировка направления распыления.
Клапаны постоянного давления	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 Цвет желтый	-	Пластик	1,0	Поддержание требуемого давления (в зависимости от исполнения) на постоянном уровне с отклонением ±10%. Постоянное давление позволяет сократить расхождения в объеме вносимого вещества и достичь оптимального результата.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 Цвет красный			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 Цвет синий			2,0	
Комплект форсунок	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 85°	Пластик	-	Включает две плоскоструйные форсунки для обработки больших площадей и две полые конусные форсунки для опрыскивания отдельных растений ①. (Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.)
Трубка широкого радиуса	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71 (длина 100 см)	80°	Латунь	2,0	Распылительная трубка широкого радиуса действия с тремя плоскоструйными форсунками для внесения средств защиты растений на больших площадях. Быстрое выполнение поставленных задач благодаря большой рабочей ширине.
Плоскоструйная форсунка 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Латунь	2,0	Плоскоструйная форсунка большого диаметра для обработки больших площадей. Отлично подходит для распыления гербицидов крупными каплями. (Для монтажа на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.)
Фильтр тонкой очистки 100 М для запорного клапана	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71	-	Пластик	-	Фильтр тонкой очистки для запорного клапана. Предотвращает засорение форсунок с небольшой пропускной способностью.

① Дополнительную информацию см. в глоссарии на стр. 340

Принадлежности для распылителей	Артикул	Подходит для распылителя	Угол/форма распыления ①	Материал	Оптимальное давление распыления (бар)	Использование
Регулируемая латунная форсунка	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Латунь	2,0	Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Благодаря регулируемой латунной форсунке характер распределения распыла полого конуса можно отрегулировать до сплошной струи. Для оптимального результата распыления даже при изменяющихся условиях или для различных вариантов использования.
Латунная плоскоструйная форсунка 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Латунь	2,0	Плоскоструйная форсунка небольшого диаметра с малой пропускной способностью для очень точного и целенаправленного нанесения распыляемого вещества. (Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.)
Латунная полая конусная форсунка 2,5 мм	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Латунь	2,0	Для SG 20, SG 31, SG 51 и SG 71. Специальная форсунка с большим внешним диаметром, обеспечивающая высокую пропускную способность. Идеально подходит для известкования.
Латунная форсунка со сплошным конусом	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Латунь	2,0	Цельная конусная форсунка с малой пропускной способностью. Идеально подходит для точного дозирования гербицидов и репеллентов. (Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.)
Держатель для форсунок	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71	-	Пластик	-	Необходим для установки плоскоструйных форсунок на SG 51 и SG 71.

Распылители ③	Артикул	Вес (кг) ②	Объем бака (л)	Манометр
SG 11	**4255 019 4910**	0,46	1,5	-
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**	0,47	1,5	-
SG 21	**4255 019 4921**	1,2	3,0	-
SG 31	**4255 019 4930**	1,3	5,0	-
SG 51	**4255 019 4950**	4,5	12,0	●
SG 71	**4255 019 4970**	4,8	18,0	●

● Серийное оснащение ② Без содержимого ③ При использовании соблюдайте локальные регламенты по работе с данным типом агрегатов

Идеально для автохимии

SG 11 PLUS

Специальный распылитель для нанесения растворителей и очистителей.

» Подробнее см. на стр. 217.

Настоящий инструмент...

для суровых испытаний

Не имеет значения, работаете ли Вы со сталью, бетоном, железом или каменной кладкой. Наши инструменты – это идеальные помощники на стройке: абразивно-отрезное устройство для самых сложных работ, цепной бензорез для максимальной точности и универсальные бензобуры для решения различных задач по бурению.

Цепной бензорез и принадлежности 243

» Обзор цепных бензорезов 244

Абразивно-отрезные устройства и принадлежности 246

Абразивно-отрезные устройства 246

Принадлежности 248

» Обзор абразивно-отрезных устройств 250

» Обзор отрезных кругов 250

Почвенные бензобуры и принадлежности 254

» Обзор почвенных бензобуров 256

Ручные буры и принадлежности 258

» Обзор ручных буров 258

Техническая информация

1 Долговечный воздушный фильтр
Долговечный воздушный фильтр HD2 с дополнительным фильтрующим элементом задерживает даже самую тонкую пыль, не позволяя ей проникать в двигатель – для более долгого срока службы. Благодаря специальному материалу фильтра, для очистки его достаточно просто промыть, например, теплой водой со средством STIHL Varioclean.

2 Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (т. е. высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

3 Алмазные абразивно-отрезные цепи
Цепи STIHL для мокрой резки камня оснащены технологией LowStretch, позволяющей реже подтягивать цепь. Предварительно заточенные алмазные сегменты обеспечивают максимальную мощность уже с первого реза. Конструкция цепей и ведущие звенья с выступом обеспечивают плавность и низкий уровень вибрации в процессе работы.

4 Направляющие шины с подачей воды
Направляющие шины оснащены системой внутренней промывки водой. Она предназначена для промывки и охлаждения цепи, поверхности ведущих звеньев цепи и концевой звездочки. Это позволяет обеспечить долгий срок службы шины и цепи, а также снизить количество пыли.

Высокий уровень комфорта

5 Устройство бокового натяжения цепи
Устройство бокового натяжения цепи служит для ее безопасного и простого натяжения.

6 Штуцер для подключения воды
Штуцер для подключения воды находится непосредственно на агрегате. Это позволяет легко подключить шланг подачи воды. Вода используется для вымывания и связывания пыли, а также для охлаждения направляющей и цепи.

Этот знак используется для обозначения технологии LowStretch — специального метода тепловой обработки, позволяющего значительно ограничить растягивание цепей.

Этот знак обозначает мокрую резку, то есть использование воды в процессе резки. Вода служит для связывания пыли, а также для смазывания и охлаждения инструмента.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Цепной бензорез и принадлежности

- **Для профессионального использования в строительстве**
- **Для мокрой резки бетона, природного и строительного камня**
- **Для разрезания труб**
- **Для вырезания углов в стенных проемах**
- **Идеальное дополнение к абразивно-отрезному устройству**

GS 461

76,5 см³, 4,3 кВт / 5,8 л. с., **7,6 кг**①. Сочетание комфорта работы бензопилой с функционалом и мощностью абразивно-отрезного устройства. Двигатель 2-MIX, устройство бокового натяжения цепи, антивибрационная система STIHL, штуцер для подключения воды, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart, износостойкий пусковой тросик, воздушный фильтр HD2, байонетная крышка топливного бака, заправка в горизонтальном положении.

Длина шины②	Тип цепи	Артикул
40 см	GBM	4252 200 0020

Варианты оснащения
см. на стр. 244

Совет от специалистов STIHL:

Цепной бензорез является оптимальным дополнением к классическим абразивно-отрезным устройствам, если речь идет о точной резке углов без запилов. Углы предварительно обрабатываются с помощью цепного бензореза (врезка). После этого выполняются длинные прямые резы с помощью абразивно-отрезного устройства. Сочетание этих двух инструментов позволяет точно и эффективно вырезать даже большие отверстия. Вырезанные части могут быть очень тяжелыми, поэтому мы рекомендуем предварительно рассчитать их предполагаемый вес и при необходимости вырезать по частям.

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260 и далее.

① Вес без топлива, без шины и алмазной абразивно-отрезной цепи
② Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GBE①

Цепь базового уровня для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Отлично подходит для резки абразивных строительных материалов, таких как черепица и известково-песчаный камень, предварительно заточенные алмазные сегменты, технология LowStretch.

Длина шины②	Артикул
30 см	3211 000 0054
40 см	**3211 000 0064**

Направляющая шина Rollomatic G

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке. Разработана специально для GS 461, шина со вторым отверстием для натяжения цепи, и с закаленной рабочей поверхностью.

Длина шины②	Артикул
30 см	3006 000 1205
40 см	**3006 000 1213**

Алмазная абразивно-отрезная цепь 36 GBM①

Цепь для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Отлично подходит для резки бетона, природного камня, также может применяться для черепицы и кирпича. Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология LowStretch.

Длина шины②	Артикул
30 см	3210 000 0054
40 см	**3210 000 0064**

Направляющий упор

Вспомогательный инструмент для направления и поддержки при резке бетона и кирпичной кладки. Из закаленной оцинкованной стали, для GS 461.

Артикул 4252 660 0900

	Артикул	Длина шины (см)②	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)③	Уровень звукового давления ④ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ④ (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ⑤ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Шаг цепи	Алмазная абразивно-отрезная цепь STIHL	Устройство бокового натяжения цепи	Декомпрессионный клапан	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Воздушный фильтр HD2	Безынструментальная крышка топливного бака	Штуцер для подключения воды	Износостойкий пусковой тросик
Цепные бензорезы																			
GS 461	**4252 200 0008**	30	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBE	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0012**	40	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBE	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0019**	30	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0020**	40	76,5	**4,3**/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● Серийное оснащение

③ Вес без топлива, без шины и алмазной абразивно-отрезной цепи

④ К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)

⑤ К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

① Комплект поставки алмазных абразивно-отрезных цепей включает концевую цепную звездочку

② Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины



Техническая информация

1 Система прямого впрыска STIHL Injection (i)
Система впрыска STIHL с электронным управлением обеспечивает идеальный ход и сниженный расход топлива в сравнении с агрегатами без технологии впрыска.

2 Электронная система управления подачей воды
Подача воды включается и выключается автоматически. Управление и дозирование воды осуществляется с помощью кнопочной панели.

3 Воздушный фильтр и система предварительной очистки воздуха «Циклон»
Срок службы фильтра — до года (в зависимости от условий эксплуатации). Регулярная очистка фильтра не требуется.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Высокий уровень комфорта

4 Антивибрационная система STIHL
Буферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти, что делает работу с агрегатом заметно более удобной.

5 Штуцер для подключения воды
Быстроразъемная муфта обеспечивает легкое подключение. Вода подается непосредственно на абразивно-отрезной круг для вымывания и связывания пыли при мокрой резке.

6 Безынструментальная крышка топливного бака
Позволяет легко, без помощи инструмента открывать и закрывать бак, заправка производится в горизонтальном положении. Дополнительно защищает бак от проникновения пыли.

7 Магниевый кожух
Кожух отрезного диска из магниевого сплава имеет небольшой вес. Удобная регулировка положения кожуха и системы подачи воды.

Абразивно-отрезные устройства

- **Для наземного, подземного и дорожного строительства, а также для профессионалов садово-парковых хозяйств**
- **Бензиновые инструменты для резки бетона, камня, асфальта, строительной стали и труб**
- **Аккумуляторные инструменты для резки конструкционных плит, строительных кирпичей и арматуры**

TS 420

66,7 см³, 3,2 кВт/4,4 л. с., **9,6 кг**①. Универсальное абразивно-отрезное устройство для строительства. С отрезным кругом диаметром 350 мм для резов глубиной до 125 мм. Антивибрационная система STIHL обеспечивает плавное ведение бензореза в процессе резки. Облегченный запуск благодаря декомпрессионному клапану. Долговечный воздушный фильтр для увеличенного срока службы.

В комплекте с отрезным кругом на связующей основе из синтетической смолы
Артикул 4238 011 2810

TSA 230

AP 300 · EC MOTOR · Lithium-Ion PRO

③

Золотая медаль за инновацию в 2015 г.

Удобное аккумуляторное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 230 мм. Может использоваться как в помещении, так и на улице, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью штуцера, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг②.

TSA 230 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул 4864 011 6600

Комплект TSA 230 с AP 300 и AL 500
Артикул 4864 200 0005

Комплект TSA 230 с 2 x AP 300 и AL 500
Артикул 4864 200 0024

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах и других принадлежностях см. на стр. 27.

① Вес без топлива и без отрезного круга
② Вес без аккумулятора и отрезного круга
③ Пояснение символов см. на стр. 333
На иллюстрациях представлено специальное оснащение
Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

TS 500i

72,2 см³, 3,9 кВт/5,3 л. с., **10,2 кг**①. Универсальное абразивно-отрезное устройство с системой впрыска STIHL Injection. Для отрезных кругов диаметром 350 мм. Электронная система управления впрыском обеспечивает оптимальные рабочие параметры, высокий крутящий момент и, в сочетании с пусковым устройством STIHL ElastoStart и декомпрессионным клапаном, существенно облегчает процесс запуска агрегата. Устройство электронного управления подачей воды для простого дозирования воды. Антивибрационная система STIHL гарантирует чрезвычайно точное ведение инструмента в процессе резки.

В комплекте с отрезным кругом на связующей основе из синтетической смолы
Артикул 4250 011 2810

TS 800

98,5 см³, 5,0 кВт/6,8 л. с., **12,7 кг**①**.** Универсальное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 400 мм. Уменьшенный вес благодаря магниевому защитному кожуху, глубина реза до 145 мм. Прекрасно подходит для использования на тележке FW 20. С декомпрессионным клапаном и пусковым устройством STIHL ElastoStart для облегченного запуска, а также долговечным воздушным фильтром для увеличенного срока службы.

В комплекте с отрезным кругом на связующей основе из синтетической смолы
Артикул 4224 011 2820

Подходящие отрезные круги см. на стр. 250.

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

i = система прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection

TSA 230 с SE 133 ME

Обязательное дополнение для внутренних работ с большим пылеобразованием.

» Подробнее см. на стр. 228

Принадлежности для бензорезов

- **Для расширения сферы применения и облегчения работы с абразивно-отрезными устройствами**
- **Тележка для точных резов большой длины**
- **Простой монтаж на направляющую тележку без использования инструмента**

Тележка FW 20 с комплектом для переоборудования

Аккуратные резы с точностью глубины до миллиметра. Подходит для всех абразивно-отрезных устройств STIHL, комплект для переоборудования с системой быстрозажимных фиксаторов входит в комплект поставки.

Для TS 410, TS 420, TS 500i
Артикул 4224 200 0050

Для TS 700, TS 800
Артикул 4224 200 0033

Тележка FW 20

Аккуратные резы с точностью глубины до миллиметра. Подходит для всех ручных абразивно-отрезных устройств STIHL. Без комплекта для переоборудования (системы быстрозажимных фиксаторов).

Артикул 4224 710 1403

Указатель направления реза

Для тележки FW 20.

Артикул 4205 007 1009

Навесной бак для воды

13 л. Для тележки FW 20. С быстроразъемной муфтой.

Артикул 4224 007 1018

Комплект для переоборудования. Система быстрозажимных фиксаторов

Для тележки FW 20.

Для TS 400
Артикул 4223 790 0702

Для TS 410, TS 420, TS 500i
Артикул 4250 790 0702

Для TS 700, TS 800
Артикул 4224 790 0705

Советы от специалистов STIHL:

Тележка FW 20 без усилий переносится одним человеком, ее можно сложить и хранить даже в маленьком помещении. Система быстрозажимных фиксаторов — еще одна важная принадлежность для абразивно-отрезного устройства. Используя этот комплект, Вы можете ручной инструмент превратить в профессиональный агрегат.

Резервуар для воды

Десятилитровый напорный резервуар для мобильного водоснабжения на строительных площадках без водоснабжения.
Не рекомендуется для GS 461.

Артикул 0000 670 6000

Ограничитель глубины

Ограничитель глубины с всасывающим патрубком обеспечивает уменьшение нагрузки от возникающей пыли при сухой резке минеральных строительных материалов, также становится возможна плавная и точная регулировка глубины резки. Для TSA 230.

Артикул 4864 690 0801

Защитные очки Super Fit

Очень легкие очки спортивного дизайна. Большая зона защиты, стекло с 100%-ной защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивые к царапинам с обеих сторон, не запотевают в течение долгого времени. EN 166.

Цвет	Артикул
оранжевый	0000 884 0344
серый	0000 884 0346
прозрачный	0000 884 0347
красный	0000 884 0345

Комплект роликов

Комплект переоснащения для передней опорной стойки. Абразивно-отрезное устройство нужно лишь придерживать на ровной поверхности. Легкоходные ролики облегчают ведение.
Для TS 410, TS 420, TS 500i, TS 700 и TS 800.

Артикул 4224 007 1014

Информацию о средствах защиты см. на стр. 282.

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Общая длина (см)	Отрезной круг (мм)	Макс. глубина реза (мм)	Декомпрессионный клапан	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Штуцер для подключения воды	Износостойкий пусковой трос	Магниевый кожух	Электронная система управления увлажнением	Тормоз отрезного круга QuickStop	Система предварительной очистки воздуха «Циклон»	Система впрыска STIHL Injection (i)
Бензиновые абразивно-отрезные устройства ③																						
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	**3,2**/4,4	-	9,6 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	-	-	●	-
TS 500i	**4250 011 2810**	72,2	**3,9**/5,3	-	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
TS 800	**4224 011 2820**	98,5	**5,0**/6,8	-	12,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	-	-	●	-
Аккумуляторные абразивно-отрезные устройства ③																						
TSA 230	**4864 011 6600**	-	-	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
Комплект TSA 230 с AP 300 + AL 500	**4864 200 0005**	-	-	36	5,6 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
Комплект TSA 230 с 2 x AP 300 + AL 500	**4864 200 0024**	-	-	36	5,6 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)

i = система прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection
① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

③ С отрезным кругом на связующей основе из синтетической смолы
④ Вес без топлива и без отрезного круга
⑤ Вес без аккумулятора и отрезного круга

⑥ Измерение в соответствии с ISO 19432
⑦ Измерение в работающем состоянии с отрезными кругами в соответствии с EN 60745-2-22

Отрезные круги

- Алмазные отрезные круги и отрезные круги на связующей основе из синтетической смолы для резки природного камня, асфальта, стали и бетона
- Оптимально подходят для абразивно-отрезных устройств STIHL
- Долгий срок службы и высокая производительность резки

Отрезные круги на связующей основе из синтетической смолы

Сталь

Для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.

Асфальт/чугун/ковкие материалы

Для дорожных работ и строительства трубопроводов, специально для резки труб из ковкого чугуна.

Камень/бетон

Для строительного кирпича и общего использования при строительстве. Подходит также для мокрой резки камня без образования пыли.

Отрезные круги на связующей основе из синтетической смолы		Артикул	Диаметр (мм)
Сталь	K-ME	0835 012 7000	230
		0835 010 7000	300
		0835 010 7001	350
		0835 010 7002	400
Асфальт/чугун/ковкие материалы	K-DG	0835 030 7000	300
		0835 030 7001	350
		0835 030 7002	400
Камень/бетон	K-BA	0835 020 7000	300
		0835 020 7001	350
		0835 020 7002	400
	K-BA	0835 020 7004	350

Алмазные отрезные круги

Универсальный

Для резки самых различных материалов на строительной площадке. Также рекомендуется для использования при расчистке завалов в рамках спасательных работ. Поставляются в различных исполнениях и для различных областей применения. Долговечность и быстрота при резке, полотно – серебристый металл.

Бетон (B)

Для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов. Поставляются модели с различными классами мощности, полотно с серым лакокрасочным покрытием.

Асфальт (A)

Для резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника. Сегменты высотой 10 мм с защитными сегментами. Поставляются модели с различными классами мощности, полотно с черным лакокрасочным покрытием.

Алмазные отрезные круги		Артикул	Диаметр (мм)
Универсальный	**D-BA80**	**0835 094 7000**	300
		0835 094 7001	350
		0835 094 7002	400
	D-SB80	**0835 096 7001**	300
		0835 096 7002	350
		0835 096 7003	400
	D-X100	**0835 092 7000**	230
	D-G80	**0835 070 7000**	350
Бетон (B)	D-B10	**0835 090 7034**	230
		0835 090 7039	300
		0835 090 7040	350
		0835 090 7024	400
	D-B20	**0835 090 7043**	300
		0835 090 7044	350
		0835 090 7045	400
	D-B60	**0835 090 7046**	300
		0835 090 7047	350
		0835 090 7048	400
Асфальт (A)	D-A5	**0835 080 7020**	300
		0835 080 7021	350
		0835 080 7022	400
	D-A40	**0835 080 7023**	300
		0835 080 7024	350
		0835 080 7025	400
	D-A80	**0835 080 7026**	300
		0835 080 7027	350
		0835 080 7028	400

Рекомендации по применению①		Асфальт	Свежий бетон	Песчаник	Строительный кирпич	Бетон	Армированный бетон	Бетон с большим количеством арматуры, старый бетон	Гранит, твердый природный камень	Чугун и ковкие материалы	Строительная сталь	Срок службы	Производительность пиления
	D-BA80	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	■■■□□	■■■■□
	D-SB80	-	-	-	○	○	○	○	○	○②	○③	■■■■■□	■■■■■□
	D-X100	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	■■■■■■	■■■■■■
	D-G80	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	■■■□□□	■■■■□□
	D-B10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	■■□□□□	■■□□□□
	D-B20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	■■■□□□	■■■■□□
	D-B60	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	■■■■■□	■■■■■□
	D-A5	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	■■□□□□	■■■■□□
	D-A40	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	■■■■■■	■■□□□□
	D-A80	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	■■■■□□	■■■■■□

○ Подходит
- Не рекомендуется

① При подборе отрезных кругов необходимо учитывать их применение с абразивно-отрезным устройством на месте

② Не подходит для длительного использования
③ Для профилей толщиной до 10 мм, не подходит для длительного использования



Техническая информация

1 **Двигатель STIHL 4-MIX®**
Двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе преимущества двухтактных и четырехтактных двигателей. Низкий расход топлива, меньше выхлопных газов, не требует замены масла. Приятное звучание, превосходная тяга и высокий крутящий момент.

Высокий уровень комфорта

2 **Антивибрационная рамная рукоятка**
Новая рамная конструкция рукоятки обеспечивает значительное снижение уровня вибрации. Это позволяет экономить силы во время работы.

3 **Многофункциональная рукоятка**
Все элементы управления двигателем находятся на левой рукоятке. Управление инструментом осуществляется буквально одним пальцем, при этом рука остается в рабочем положении.

4 **Широкая подушка**
Во время бурения широкая подушка позволяет прижать бур к телу для более точного ведения. Это обеспечивает комфортную работу и позволяет аккуратно управлять буром.

Безопасность

5 **Система быстрого торможения бура QuickStop**
Система быстрого торможения бура QuickStop с аварийным рычагом прерывает передачу усилия в случае заклинивания почвенного бура. Благодаря тормозу заклинивший бур можно также выкрутить из лунки (скважины).

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

Почвенные бензобуры и принадлежности

- **Мобильный и надежный помощник для профессионалов**
- **Для бурения лунок, посадки растений, отбора проб грунта или для использования при строительстве**
- **Разработаны специально для использования в труднодоступной местности**
- **Буры, удлинители штока, подушка и сверлильный патрон**

BT 131

36,3 см³, 1,4 кВт / 1,9 л. с., **10,0 кг**①. Бензобур, обслуживающийся одним человеком, с системой быстрого торможения бура QuickStop. Двигатель STIHL 4-MIX®, увеличенный топливный бак, антивибрационная рамная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, долговечный воздушный фильтр, большая подушка.

Артикул 4313 011 2120

BT 360

60,3 см³, 2,9 кВт/3,9 л. с., **28,8 кг**①**.** Надежный двигатель с высоким крутящим моментом, предназначенный для сложных работ по бурению двумя операторами одновременно. Серийно оснащен пусковым устройством STIHL ElastoStart, блокировкой почвенного бура, долговечным воздушным фильтром, карбюратором с компенсатором и дополнительной кнопкой остановки на складной опорной раме для второго оператора.

Артикул 4308 200 0014

Артикул 4308 206 0301 Количество ограничено

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

① Вес без топлива, без инструмента для бурения

	Артикул	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Подходит для почвенных бензобуров	Использование
Принадлежности для почвенных бензобуров					
Почвенный бур	**4404 680 2004**	40	695	BT 131	Для любого типа почвы.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
Почвенный бур	**4400 000 4209**	90	700	BT 360	Для любого типа почвы.
	4400 000 4212	120			
	4400 000 4215	150			
	4400 000 4220	200			
	4400 000 4225	250			
	4400 000 4228	280			
	4400 000 4235	350			
Почвенный бур для посадки растений	**4311 680 2515**	150	525	BT 131	Специальный бур для бурения посадочных лунок. Цилиндрическая форма.
	4445 000 4235	350	420	BT 360	
Почвенный бур для рыхления почвы	**4404 680 1900**	260	660	BT 131	Специальные почвенные буры для культивации почвы.
	4440 000 4200	400	870	BT 360	

	Артикул	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Подходит для почвенных бензоборов	Использование
Принадлежности для почвенных бензобуров					
Удлинитель штока	**4313 680 2300**	-	250	BT 131	Для удлинения почвенного бура при бурении глубоких лунок.
	4311 680 2350	-	450		
	4470 000 4205	-	500	BT 360	
	4470 000 4210	-	1000		
Подушка	**4313 748 2501**	-	-	BT 131	В качестве замены имеющейся подушки.
Сверлильный патрон	**4311 680 4010**	-	-	BT 131	Для спиральных буров диаметром до 13 мм. Для использования буров с цилиндрическим хвостовиком.

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (**кВт**/л. с.)	Вес (кг)①	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ③ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX/ 4-MIX®)	Частота вращения шпинделя (об/мин)	Автоматический декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Система предварительной очистки воздуха	Система быстрого торможения бура QuickStop	Блокировка стартера/ блокировка обратного вращения
Почвенные бензобуры ④														
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4**/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	-	●	●	●
BT 360	**4308 200 0014**	60,3	**2,9**/3,9	28,5	101	114	9,0/8,9	-	50	-	●	●	-	●

● Серийное оснащение

① Вес без топлива, без инструмента для бурения
② К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)
③ К-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
④ Поставка **без инструмента** для бурения
⑤ С подушкой

Ручной бур и принадлежности

- **Для плотников и столяров, работников жилищно-коммунальных и садово-парковых хозяйств**
- **Для сверления отверстий в древесине, изготовления заборов и скамеек, реставрации деревянных построек**
- **Для выкапывания посадочных лунок различного диаметра**
- **Широкий ассортимент практичных принадлежностей**

BT 45

27,2 см³, 0,8 кВт/1,1 л. с., **4,8 кг**①. Ручной бур с мощным бензиновым двигателем для сверления древесины. Серийное оснащение быстрозажимным патроном для сверл диаметром до 13 мм. Две передачи переднего хода, передача заднего хода и нейтральное положение.

Артикул 4314 200 0000

Ямкокопатель

Сменная головка и соединительная резьба M14. Длина 590 мм.

Ø 3" (76 мм)
Артикул 4314 680 1903

Ø 4" (102 мм)
Артикул 4314 680 1904

Ø 5" (127 мм)
Артикул 4314 680 1905

Буры по дереву

С закалкой и боковой заточкой, с широкой спиралью, подрезателем и с шестигранным хвостовиком.

Длина 320 мм.

Ø 13 мм
Артикул 4314 682 5013

Длина 460 мм.

Ø 19 мм
Артикул 4314 682 5019

Ø 22 мм
Артикул 4314 682 5022

Ø 25 мм
Артикул 4314 682 5025

Информацию о подходящем топливе и смазочных материалах см. на стр. 260.

① Вес без топлива, в сборе

Навесной комплект — Промывочная головка

Для переоснащения ручного бура в бур для сверления отверстий под резьбу с подачей воды. С держателем, штуцером подсоединения шланга на $^1/_2$" и с краном. Для BT 45.

Артикул 4314 007 1005

Комплекты деталей

Для ямкокопателей.

Артикул 4314 007 1001

Для бурения льда (без илл.).

Артикул 4314 007 1003

Быстрозажимной патрон с ключом

Диаметр сверла до 13 мм.

Артикул 4314 680 4001

Лямка

Облегчает переноску инструмента. Для BT 45.

Артикул 4314 710 9000

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (**кВт**/л. с.)	Вес (кг)①	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа③ (м/с²)	Частота вращения шпинделя, 1-я скорость (об/мин)	Частота вращения шпинделя, 2-я скорость (об/мин)	Частота вращения шпинделя, задний ход (об/мин)
Ручные буры④										
BT 45 с патроном	**4314 200 0000**	27,2	**0,8** / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2710	810

② K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)

③ K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²

④ Поставка **без** инструмента для бурения

13

Даже при длительной работе...

все идет как по маслу

Хорошая работа начинается с заботы о своем инструменте. Поэтому мы разрабатываем масла, смазки, топливо и чистящие средства, которые идеально адаптированы к вашим повседневным задачам. Для оптимальной производительности и долгого срока службы.

Смазочные материалы и топливо для 2-тактных двигателей	263
Смазочные материалы и топливо для 4-тактных двигателей	265
Чистящие средства	266
Принадлежности для эксплуатационных жидкостей	267

Система STIHL Optimum:

Разработки STIHL

В ультрасовременном центре разработок STIHL, оснащенном собственной лабораторией, работают более 500 сотрудников.



Испытательные системы STIHL

На более чем 100 испытательных стендах инструменты STIHL подвергаются масштабным проверкам на правильность функционирования и прочность.

Практические испытания STIHL

Во время полевых испытаний инструменты STIHL проверяются в самых разных условиях эксплуатации.

Инструмент

Моторные масла STIHL:

- Превосходное смазывающее действие и чистота являются важнейшими предпосылками для разработки всех моторных масел STIHL

Масла для пильных цепей STIHL:

- Превосходная совместимость материалов благодаря оптимальному сочетанию отдельных компонентов
- Высокая термостойкость – надежная защита от износа в результате перегрева даже в сложных условиях эксплуатации (BioPlus и SynthPlus)
- Отличная текучесть – даже при низких температурах (SynthPlus)

Человек

Моторные масла STIHL:

- Широкие возможности использования – в 2-тактных двигателях, в двигателях 2-MIX или 4-MIX® даже в сложных условиях эксплуатации
- Долгий срок службы и редкое техническое обслуживание благодаря сгоранию рабочей смеси практически без отложений (HP Ultra)

Масла для пильных цепей STIHL:

- Долгий срок службы – отсутствие осмоления благодаря высокоэффективным полусинтетическим компонентам (SynthPlus)

Окружающая среда

Моторные масла STIHL:

- Биологически разлагаемые – более 60% согласно OECD 301 B (HP Ultra)

Масла для пильных цепей STIHL:

- Способность к быстрому биологическому разложению – изготовление на чисто растительной основе с использованием биологически разлагаемых компонентов (BioPlus)
- Официальное признание – отмечено европейским знаком экологической безопасности (BioPlus)

Система STIHL Optimum:

В компании STIHL рука об руку работают инженеры, химики и другие специалисты. Сотрудники STIHL сами разрабатывают, тестируют и проверяют топливные и смазочные материалы для своих двигателей на самом современном химическом оборудовании на более чем 100 испытательных стендах, а также в рамках полевых испытаний. Результатом уникальной концентрации всех необходимых знаний под одной крышей является система STIHL Optimum.

Смазочные материалы и топливо для 2-тактных двигателей

- **Высококачественное топливо и смазочные материалы для максимальной производительности**
- **Оптимальные смазочные свойства**
- **Полное сгорание рабочей смеси**
- **Экологическая безопасность**

Масло для пильных цепей ForestPlus

На основе высококачественных минеральных масел. Надежное смазывание, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1 л
Артикул 0781 516 6001

5 л
Артикул 0781 516 6002

20 л①
Артикул 0781 516 6006

Высококачественная редукторная смазка FS

Высокоэффективная консистентная смазка для редукторов всех мотокос и кусторезов STIHL.

Тюбик, 40 г
Артикул 0781 120 1022

Тюбик, 80 г
Артикул 0781 120 1117

Тюбик, 225 г
Артикул 0781 120 1118

Многоцелевая смазка

Универсальная смазка для любых приводов садовых мотоножниц и электропил STIHL.

Тюбик, 40 г
Артикул 0781 120 1021

Тюбик, 80 г
Артикул 0781 120 1109

Тюбик, 225 г
Артикул 0781 120 1110

Цепное адгезионное масло	Базовые масла	Смазывающее действие	Срок годности	Сохраняет текучесть до температуры
ForestPlus	Минеральное	Хорошо	3 года	-15°C

① Другие емкости по заказу

Масло для 2-тактных двигателей HP

Моторное масло на минеральной основе. Отличные свойства смазывания и сгорания, JASO-FB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смеси 1 : 50, подходит для всех 2-тактных двигателей STIHL.

20 мл (для 1 л)
Артикул 0781 319 8400

100 мл (для 5 л)
Артикул 0781 319 8401

1 л (для 50 л)
Артикул 0781 319 8410

1 л (для 50 л),
емкость с дозатором
Артикул 0781 319 8411

5 л (для 250 л)
Артикул 0781 319 8433

10 л (для 500 л)
Артикул 0781 319 8434

Масло для 2-тактных двигателей HP Ultra

Синтетическое масло для длительного использования при высоких нагрузках. Почти безостаточное сгорание, способность к биологическому разложению (более 60% по OECD 301 B), особенно низкое содержание серы, JASOFB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смеси 1:50.

20 мл (для 1 л)
Артикул 0781 319 8600

100 мл (для 5 л)
Артикул 0781 319 8060

1 л (для 50 л),
емкость с дозатором
Артикул 0781 319 8061

5 л (для 250 л)
Артикул 0781 319 8063

Экономичная упаковка

Масло HP 20 мл

Теперь не придется выливать лишнюю смесь из-за того, что она не пригодилась или испортилась. Все просто: 1 пакетик – 1 литр готовой смеси. Вы сами выбираете нужный объем!

Масло для 2-тактных двигателей	Смазывающее действие	Чистота	Защита от отложений	Защита от коррозии	Смешиваемость при содержании этанола до 25% ①	Отличительные свойства	Рекомендации
HP	+	+	+	+	Да	Отличные характеристики смазывания и сгорания	Высококачественное моторное масло
HP Ultra	+++	+++	+++	+++	Да	Способность к биологическому разложению, отсутствие золы	Лучшее моторное масло STIHL для чистого смазывания и долгого срока службы двигателя

\+ Подходит +++ Очень хорошо подходит ① Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации соответствующего инструмента

Топливо и смазочные материалы для 4-тактных двигателей

- **Бесперебойная работа инструментов**
- **Идеальная смазка всех компонентов при низком расходе**
- **Экологическая безопасность**

SAE 30

НОВИНКА

Высокопроизводительное моторное масло для любых условий эксплуатации на садовом участке, с высококачественными базовыми маслами и присадками для идеального смазывания и уменьшения расхода топлива, API SJ/CF.

500 мл
Артикул 0781 309 2001

600 мл
Артикул 0781 309 2002

1,4 л
Артикул 0781 309 2003

10 W-30

НОВИНКА

Высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до -30°C.

500 мл
Артикул 0781 309 1001

600 мл
Артикул 0781 309 1000

1,4 л
Артикул 0781 309 1002

Моторные масла

Мы используем только высококачественные базовые масла и новые присадки, разработанные специально для применения в садовых хозяйствах. Эти моторные масла обеспечивают идеальную смазку и малый расход для садовых устройств.

Чистящие средства

- **Сбалансированные компоненты для любых чистящих работ**
- **Оптимальная защита от коррозии**
- **Эффективные смазочные материалы для различных областей применения**

Средство для удаления смолы

Спрей с двойным действием: растворитель грязи, смолы и смазка, защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил. Идеально подходит для регулярного ухода.

Баллончик, 50 мл
Артикул 0782 420 1001

Баллончик, 300 мл
Артикул 0782 420 1001

Специальное чистящее средство Varioclean

Специальный очиститель для растворения и удаления остатков биомасла, а также для очистки корпусов и фильтров STIHL HD2 (белый), проволочных сетчатых фильтров (серебристый) и фильтров PA (белый).

Пульверизатор, 500 мл
Артикул 0000 881 9400

Универсальный спрей

Мультифункциональное средство для смазки, растворения загрязнений и извлечения застрявших деталей, а также для защиты от коррозии. Жидкость для обработки контактных соединений и пропиточное масло.

Баллончик, 400 мл
Артикул 0730 411 7000

Принадлежности для эксплуатационных жидкостей

- Легкая транспортировка эксплуатационных жидкостей
- Аккуратная заправка инструментов
- Надежное оснащение для профессионалов и любителей

Комбиканистра оранжевая

Стандартная
Сдвоенная канистра для 5 л топлива и 3 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0111

Для профессионалов:
Профессиональное исполнение с двумя дополнительными футлярами для инструмента и системы заправки (инструмент и система заправки не входят в комплект поставки).

Артикул 0000 881 0113

Небольшая сдвоенная канистра для 3 л топлива и 1,5 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN, с заливными трубками, с канистрой может использоваться система заправки STIHL.

Артикул 0000 881 0124

Комбиканистра прозрачная

Стандартная
Сдвоенная канистра для 5 л топлива и 3 л цепного адгезионного масла. Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0120

Для профессионалов:
Профессиональное исполнение с двумя дополнительными футлярами для инструмента и системы заправки (инструмент и система заправки не входят в комплект поставки).

Артикул 0000 881 0123

Канистра для бензина

Канистры различных размеров и цветов. Сертификат UN.

3 л, прозрачная
Артикул 0000 881 0204

5 л, прозрачная
Артикул 0000 881 0202

5 л, оранжевая
Артикул 0000 881 0200

20 л, прозрачная
Артикул 0000 881 0209

SG 11 PLUS

Ручной распылитель с регулируемой форсункой для нанесения растворителей и очистителей, например средств CB 50, Superclean или Varioclean. Объем 1,5 л, макс. давление 3 бар, уплотнения EPDM для растворителей и очистителей с уровнем pH 7–14. Насос оснащен специальным защитным элементом для долгого срока службы.

Артикул 4255 019 4912

Канистра для смешивания, 1 л

Канистра с крышкой, для простого смешивания и дозирования небольших объемов топлива (до 1 л). Узкий носик, широкое заливочное отверстие, шкала на канистре и в крышке.

Артикул 0000 881 9411

Мерная емкость

Для подготовки топливной смеси.

Для смешивания смеси до 5 л
Артикул 0000 881 0186

Для смешивания смеси до 25 л
Артикул 0000 881 0182

Система заправки масел для пильной цепи

Для быстрой заправки инструментов без переливания. Используется на канистрах с отверстием Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5004

Система заправки для топливной смеси

Для простой заправки инструментов STIHL. Для канистр до 5 л: канистры MotoMix, комбиканистры STIHL и канистры STIHL для бензина. Подходит к отверстиям Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5005

Металлическая канистра

20 л.
Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0205

Надежно, мощно и чисто

Мы знаем, что нужно двигателям: благодаря огромному опыту работы с двигателями и эксплуатационными материалами, STIHL при разработке своих масел, смазок и топлива добивается оптимальных результатов для человека, машины и окружающей среды. Это означает надежную эксплуатацию и превосходную мощность при низком износе.

STIHL

Новый ствол...
новая цель

Когда первоклассные материалы сочетаются с высококачественной обработкой, легко работать целый день. Наши ручные инструменты и принадлежности к ним сделают работу такой удобной, что Вы не заметите усталости.

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Ø веток до (мм)	Для руки размером...	Виноградарство ②	Плодоводство ③	Садоводство ④	Уход за садом и парком ⑤	Оснащение
Садовые секаторы Bypass ①										
PG 10	**0000 881 3604**	22	230	20	S M L	+	+	++	+	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки и замок, закрываемый одной рукой
PG 20	**0000 881 3637**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки и замок, закрываемый одной рукой
FELCO F 6	**0000 881 8501**	20	210	20	S M L	+++	++	+++	++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, и канавка для стекания древесного сока
FELCO F 8 **FELCO F 9** (для левшей)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	21	245	25	S M L	+++	+++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, и канавка для стекания древесного сока
FELCO F 2	**0000 881 8500**	22	240	25	S M L	++	++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, и канавка для стекания древесного сока
FELCO F 12 Количество ограничено	**0000 881 8506**	20	265	20	S M L	+++	+++	+++	++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока и поворачивающаяся ручка
FELCO F 7 **FELCO F 10** (для левшей) Количество ограничено	**0000 881 8502** **0000 881 8505**	21	290	25	S M L	+++	+++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока и поворачивающаяся ручка
Садовые секаторы Amboss ①										
PG 25	**0000 881 3639**	20	260	15	S M L	+	+++	+	++	Замок, закрываемый одной рукой
FELCO F 31 Количество ограничено	**0000 881 8507**	21	225	25	S M L	+	+++	+	++	Замок, закрываемый одной рукой

① Дополнительную информацию по резам Bypass и Amboss см. в глоссарии на стр. 342
② Работы по обрезке виноградных кустов
③ Уход, омоложение и сбор урожая
④ Обрезка и омоложение (растения и цветы)
⑤ Обрезка и омоложение (кусты, изгороди)

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Ø веток до (мм)	Виноградарство ②	Плодоводство ③	Садоводство ④	Уход за садом и парком ⑤	Оснащение
Садовые ножницы Bypass ①									
PB 10	**0000 881 3669**	60	1000	35	+++	+++	++	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы и канавки на встречном лезвии
PB 11	**0000 881 3670**	75	1150						
PB 20	**0000 881 3664**	80	1125	42	++	++	++	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы
PB 30	**0000 881 6500**	83	1695	50	+++	+++	++	+++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы и канавки на встречном лезвии
FELCO F 200A-40 Количество ограничено	**0000 881 3676**	40	665	35	+++	+	+	+	Прямая режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы и канавки на встречном лезвии
FELCO F 210A-60 Количество ограничено	**0000 881 3677**	60	795	35	++	+++	+	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы
FELCO F 220 Количество ограничено	**0000 881 3678**	80	1335	40	+	+++	+	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы, система силовой передачи
Садовые ножницы Amboss ①									
PB 25	**0000 881 3653**	80	1245	40	-	++	-	++	Внутренняя передача усилия
PB 35	**0000 881 3665**	80	1460	48	-	+++	-	+++	Внутренняя передача усилия
FELCO F 231 Количество ограничено 	**0000 881 3679**	80	1150	40	-	+++	-	+++	Внутренняя передача усилия

Телескопическая штанга 320 см

Длина от 175 до 320 см. Бесступенчатая регулировка длины. Для работ на высоте до 5 м. Усиленная 2-составная алюминиевая труба. Ø 30 мм/27 мм. Необычайно прочный стальной эксцентриковый зажим. Обрезиненные ручки.

Артикул 0000 881 6101

Ножницы с тросовым приводом для телескопической штанги

Вес ок. 630 г. Очень надежный металлический корпус, защищенный от коррозии. Лезвие с тяговым механизмом ручного спуска вниз, с двусторонней вспомогательной опорой для точного ведения реза. Оснащены тяговым тросом, крестовой рукояткой и дополнительным роликом.

Артикул 0000 881 3673

Количество ограничено

Пила для телескопической штанги PR 38 CT

40 см, прим. 400 г. Высококачественная сучкорезная пила. Твердохромное пильное полотно с зазорами для отвода стружки. В составе пилы крюк для зацепа и нож-упор для подрезки коры.

Артикул 0000 881 3672

Телескопическая штанга 456 см

Длина от 184 до 456 см. Высокопрочная алюминиевая труба овального профиля с зажимным рычагом и фиксаторами для бесступенчатой регулировки длины. Распределение веса для надежности. Обрезиненная длинная ручка для удобного захвата и защиты рук от холода.

Артикул 0000 881 4113

Телескопическая пила PR 40 CT

Профессиональная пила для телескопических штанг. Пильное полотно из углеродистой стали с покрытием из твердого хрома, долговременная заточка высокого качества, с промежутками между зубьями для предотвращения заедания. Лезвие для коры не позволяет ей отрываться, тяговый крюк удерживает пилу в резе. Футляр для хранения.

Артикул 0000 881 4141

Садовые ножницы PH 10

54 см, 1050 г. Для подрезки от мягкого до очень твердого материала кустов и живых изгородей. Защищенные от коррозии лезвия со специальным покрытием, с волнистой заточкой и канавками для сока. Настройка лезвий без инструментов. Рукоятка из бука. С упорным демпфером.

Артикул 0000 881 3671

Заточное приспособление «3 в 1»

Может использоваться для садовых ножниц и секаторов для обрезки веток, колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц. Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

Артикул 0000 881 9801

Шлифовальный и точильный брусок

Для садовых ножниц, секаторов, а также для окончательного шлифования серповидных тесаков, окорочных лопаток и топоров. Два слоя: с грубым и тонким зернением. Возможна заточка с водой и маслом.

Артикул 0000 881 6001

Алюминиевый крученый клин для колки дров

22 см, 920 г. Максимальный колющий эффект благодаря крученой форме. Направляющее ребро и зазубрины для максимальной фиксации в промерзшей древесине. Кованый алюминий для максимальной стабильности при малом весе. Круглая ударная поверхность.

Артикул 0000 881 2221

Алюминиевые валочные клинья для валки и колки

С узким лезвием для легкого проникновения в древесину. Три исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила. Высококачественный алюминиевый сплав.

22 см, 600 г
Артикул 0000 881 2222

24 см, 800 г
Артикул 0000 881 2223

26 см, 1000 г
Артикул 0000 881 2224

Полимерные валочные клинья

Ударопрочные даже при низкой температуре. Из полиамида, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Три варианта длины для среднемерной и крупномерной древесины, а также с большим клиновым углом.

19 см
Артикул 0000 881 2212

23 см
Артикул 0000 881 2213

25 см
Артикул 0000 881 2214

Алюминиевый валочный клин

12 x 4 см. 190 г. С зазубринами для оптимального сцепления с деревом.

Артикул 0000 881 2201

Алюминиевый клин для работы с бензопилой

980 г. Из ковкого алюминия, с деревянной насадкой и кольцом.

Артикул 0000 890 9200

Лучковая пила

35 см, 680 г. Для ухода за фруктовыми деревьями. Узко разведенные зубья. Рукоятка из бука. Рычаг с порошковым покрытием, быстрым зажимом и поворачивающимся на 360° сменным производительным пильным полотном. Стопорное вспомогательное устройство 45° для быстрой регулировки углового положения.

Артикул 0000 881 4144

Складная пила PR 16

Пильное полотно 16 см, 160 г, диаметр веток до 65 мм. Для быстрого и точного пиления. 3-сторонний японский профиль зубьев, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная рукоятка с мягким покрытием, складывающееся пильное полотно, защита от коррозии.

PR 16
16 см, 160 г
Артикул 0000 881 8700

Пила для обрезки ветвей и сучьев

Садовая пила PR 32 CW. Пильное полотно 32 см, 230 г, Ø веток до 150 мм. Из легированной углеродистой стали. Для очень быстрого пиления с ровными гранями реза. Групповое расположение зубьев с промежутками, через которые выходит стружка, не затрудняя движение. Крюкообразная рукоятка из бука.

Артикул 0000 881 4111

Пилы для обрезки ветвей и сучьев

Для быстрого и точного пиления. 3-сторонний японский профиль зубьев, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная рукоятка с мягким покрытием, защита от коррозии. Футляр для подвешивания с обеих сторон (для правшей и левшей).

С прямым пильным полотном для универсального использования при садовых и ландшафтных работах, строительстве.

PR 24
24 см, 305 г
Ø веток до 100 мм
Артикул 0000 881 8701

PR 33
33 см, 370 г
Ø веток до 150 мм
Артикул 0000 881 8702

С изогнутым пильным полотном для свободного пиления, в том числе при уходе за деревьями.

PR 27 C
27 см, 358 г
Ø веток до 120 мм
Артикул 0000 881 8703

PR 33 C
33 см, 391 г
Ø веток до 150 мм
Артикул 0000 881 8704

«Бобровый» багор

Количество ограничено

107 см, 1300 г.
Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. С зубчатой тыльной стороной для лучшего захвата промерзшей древесины. Рукоятка из ясеня.

Артикул 0000 881 2802

Легкий багор

107 см, 1100 г. Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. Полированное острие, рукоятка из ясеня. Тирольская форма.

Артикул 0000 881 2801

Ручной багор

35 см, 500 г. Для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и деревянных дисков. Рукоятка из ясеня. Немецкая форма.

Артикул 0000 881 2800

Окорочный нож Marder

Кованое лезвие шириной 13 см, вес примерно 600 г. Для удаления тонкой древесной коры хвойных деревьев без сучьев.

Без рукоятки
Артикул 0000 881 2307

Окорочный нож Schwarzwälder

Кованое лезвие шириной 13 см, вес примерно 700 г. Для удаления тонкой и толстой древесной коры, а также тонких сучьев.

Без рукоятки
Артикул 0000 881 2301

Валочная лопатка

Для опрокидывания дерева через недопил в нужном направлении. С поворотным крюком для переворачивания стволов деревьев. Из легированной стали.

76 см, вес примерно 1800 г
Артикул 0000 881 2701

130 см, вес примерно 3400 г
Артикул 0000 881 2700

Окорочный нож Dauner

Вес примерно 750 г. Для легкого удаления толстой древесной коры и тонких сучьев. Заточенная лопатка с тремя лезвиями (по каждой стороне).

Без рукоятки
Артикул 0000 881 2303

Поворотный крюк

Количество ограничено

127 см, вес примерно 3600 г. Для перекатывания стволов, подходит при заготовке крупномерной древесины. Зубчатая насечка, коническая втулка, ручная ковка крюка и рукоятка из ясеня.

Артикул 0000 881 2604

Трелевочный крюк FZ 10

Для подтягивания стволов деревьев. С заточенным острием для простого зацепления ствола. Высококачественная закаленная сталь, рукоятка удобной формы.

Артикул 0000 881 2907

Дополнительные принадлежности, такие как точильные комплекты и напильники для пильных цепей, см. на стр. 72.

Захватный крюк FP 10

Для поднятия, транспортировки и складывания фанеры. Рукоятка удобной формы.

Артикул 0000 881 4401

Ручной захватный крюк FP 20

Диаметр до 20 см. Для перемещения стволов, изогнутая рукоятка удобной формы. Закаленное острие.

Артикул 0000 881 3005

Ручной серп для прореживания

4 см, 1500 г. Рукоятка из карии 45 см. Для прореживания кустарника и срезания небольших сучьев. С лезвием на тыльной стороне и защитой лезвия.

37,5 см, 900 г
Артикул 0000 881 3501

Рукоятка из карии 90 см
Артикул 0000 881 2135

Ручной окорочный скобель

60 см, 650 г. Для легкой обрезки кустов и небольших деревьев. Лезвие из специальной стали. С рукояткой из ясеня.

Артикул 0000 881 3300

Швейцарский сучкорез

44 см (общая длина), 32 см (длина лезвия), 650 г. Подходит для ухода за молодой порослью и раскорчевки низкой растительности. С рукояткой, обтянутой кожей.

Артикул 0000 881 3400

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Материал топорища	Обрубка сучьев	Валка деревьев	Колка тонко-/среднемерных лесоматериалов (заготовка дров, колка лесоматериалов длиной 30 см, Ø до 30 см)	Колка средне-/крупномерных лесоматериалов (длиной 35 см, Ø до 50 см)	Колка крупномерных по толщине и длине (от метра) лесоматериалов (при необходимости с помощью клина для колки дров)	Рубка с использованием клина (из алюминия или полимера)
Классика											
Топор AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Ясень	+	-	+	-	-	-
Топор AX 10	**0000 881 1971**	60	1000	Ясень	++	+	+	-	-	-
Топор AX 16 S	**0000 881 1957**	70	1550 ①	Кария	++	++	++	+	-	-
Колуны Оптимальные результаты колки при низких затратах энергии благодаря клиновидной форме головки										
Колун AX 13 C	**0000 881 1914**	50	1250 ②	Ясень	+	-	++	-	-	-
Колун	**0000 881 1917**	50	1250 ②	Ясень	+	-	+	-	-	-
Колун	**0000 881 1949**	50	1550 ②	Кария	+	-	+	-	-	-
Универсальный топор	**0000 881 1901**	70	1250 ②	Кария	+++	+	+	-	-	-
Колун AX 16 CS Количество ограничено	**0000 881 6601**	70	1550 ①	Кария	+	-	+++	+	-	-
Колун AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2800 ①	Кария	+	-	+++	+++	-	+
Колуны-молоты Кованая головка молота с переворачиваемым бойком. Супербольшая поверхность удара для надежного забивания алюминиевых и полиамидных клиньев										
Колун-молот AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3000	Ясень	-	-	++	+++	+++	++
Колун-молот	**0000 881 2005**	85	3000	Кария	-	-	++	++	++	++
Колун-молот AX 33 CS	**0000 881 2011**	90	3300 ①	Кария	-	-	++	+++	+++	+++
Колун-молот	**0000 881 2013**	90	3800 ①	Кария	-	-	+	++	+++	+++

\+ Подходит
++ Хорошо подходит
+++ Очень хорошо подходит
\- Не рекомендуется

① С защитной втулкой 300 г
② Для этих ручных инструментов предусмотрен дополнительный комплект запасных топорищ с защитной втулкой. Спрашивайте у дилеров

③ С гвоздодером

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Материал топорища	Обрубка сучьев	Валка деревьев	Колка тонко-/среднемерных лесоматериалов (заготовка дров, колка лесоматериалов длиной 30 см, Ø до 30 см)	Колка средне-/крупномерных лесоматериалов (длиной 35 см, Ø до 50 см)	Колка крупномерных по толщине и длине (от метра) лесоматериалов (при необходимости с помощью клина для колки дров)	Рубка с использованием клина (из алюминия или полимера)
Традиция										
Топор AX 7 T Количество ограничено	**0000 881 1966**	40	700	Горный ясень	++	-	+	-	-	-
Топор AX 12 T Количество ограничено	**0000 881 1967**	70	1200	Горный ясень	++	++	++	-	-	-
Колун AX 28 T Количество ограничено	**0000 881 1968**	85	2750	Горный ясень	+	+	++	+++	+	++
Высокие технологии										
Универсальный топор AX 6 P ③	**0000 881 6801**	37	640	Полиамид	++	-	+	-	-	-
Топор-колун AX 15 P	**0000 881 6701**	73	1450	Полиамид	++	++	++	+	-	-
Колун AX 20 PC	**0000 881 6602**	75	1950	Полиамид	+	+	+++	++	-	+

Классика

- Совершенный ассортимент инструментов с классическим дизайном: сбалансированные, функциональные и прочные
- Надежное исполнение: нержавеющая сталь, долговечная древесина

Традиция

- Уникальные инструменты с эксклюзивным дизайном
- Рабочие части инструментов ручной ковки из высококачественной специальной стали, рукоятки из древесины горного ясеня, покрытой двойным слоем воска

Высокие технологии

- Невероятно легкие, прочные, долговечные и устойчивые к атмосферным воздействиям
- Головка топора из стали C60 с покрытием, нескользящее покрытие нижней части рукоятки, оптимальное распределение веса

Лазерный прицел «2 в 1» и крепление①

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки.
Для распиливания коротких кусков древесины по размеру без трудоемких измерений, с функцией указателя направления падения для контроля качества пропилов и направления падения дерева. В комплекте DVD с демонстрационным роликом.
Вы также можете выбрать подходящий держатель для Вашей бензопилы. Подробные комментарии по держателям см. на стр. 52.

Артикул 0000 400 0200

Штангенциркуль, мерная вилка

Измерительная длина 32 см. Для измерения диаметра стволов деревьев.

Артикул 0000 881 0910

Разметчик

Количество ограничено

Длина лезвия: 8,5 см.
Для разметки деревьев.
Складное лезвие.

Артикул 0000 881 1400

Рулетки

Automatic: самосматывающаяся рулетка в металлическом корпусе.

Длина 15 м
Артикул 0000 881 0800

Длина 20 м
Артикул 0000 881 0804

Длина 25 м
Артикул 0000 881 0801

Рулетка

Количество ограничено

Длина 15 м.
Automatic Plus: самосматывающаяся, легко натягиваемая рулетка в пластмассовом корпусе.

Артикул 0000 881 0802

Разметочный мел Marker PRO

12 см, подходит для разметки сухой и влажной древесины, стойкий и яркий пигмент, стойкий к разрушению, в упаковке 12 шт.

Цвет	Артикул
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

Держатель для мела

Сигнальный цвет.
Металлический зажим для мела. Устойчивый к ударам, высокопрочный пластмассовый корпус (ABS).
Для мела Ø 11–12 мм.

Артикул 0000 881 1602

Футляр для держателя мела

Количество ограничено

С петлей для крепления.
Кожаный кармашек и пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой).

Артикул 0000 881 0518

Футляр для спрея для разметки ECO

Количество ограничено

Баллончик можно удобно носить на ремне. Жесткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой) для большего удобства при переноске.

Артикул 0000 881 0519

Держатель для мерной вилки

Количество ограничено

Жесткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой) с кожаным кармашком для большего удобства в работе.

Артикул 0000 881 0517



① Держатель в комплект поставки не входит

Комбинированный чехол

Количество ограничено

Для удобного размещения тяговых и захватных крюков и мерных вилок. Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой.

Артикул 0000 881 0513

Количество ограничено

Для удобного размещения тяговых и захватных крюков и мерных вилок. Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой.

Артикул 0000 881 0514

Чехол для инструментов

Количество ограничено

Из гибкого ПВХ со вспененной тыльной частью и кожаной отделкой. Чехол для хранения мелких деталей (инструментов), мини-аптечки и рулетки.

Артикул 0000 881 0516

Чехол

Количество ограничено

Для тяговых и захватных крюков. Изолированная мягкая тыльная сторона.

Артикул 0000 881 0515

Кожаные ремни для крепления инструментов

Ширина 4 см, длина 125 см. Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина прим. 3 мм. Пряжка с двойным язычком.

Цвет	Артикул
	0000 881 0600
	0000 881 0602

Ленты для разметки

Ширина 2 см, длина 75 м в рулоне. Из нервущейся бумаги, экологически чистая.

Цвет	Артикул
	0000 881 1700
	0000 881 1702
	0000 881 1703
	0000 881 1704
	0000 881 1705

Комфортная и безопасная работа...

даже в суровых условиях



Чтобы Вы могли приступить к работе, ни о чем не беспокоясь, мы предлагаем средства индивидуальной защиты, учитывающие специфику именно Вашей деятельности. Наши износостойкие материалы в комбинации с защитными приспособлениями обеспечат высокий комфорт при ношении.

Спецодежда для работы с пилой	285
» Обзор	292
Спецодежда для работы с садовыми инструментами	294
Одежда для защиты от непогоды и функциональная одежда	296
Размеры	298
Рабочая обувь без защиты от прорезания	300
Сапоги и ботинки с защитой от прорезания	301
» Обзор	302
Маски, наушники, каски, защитные очки и перчатки	304

Техническая информация

1 Прочные высокотехнологичные волокна
Характерной особенностью наших средств индивидуальной защиты является использование специально разработанных материалов и эксклюзивных функциональных элементов. Например, материалы из стойких высокотехнологичных волокон обеспечивают высокую степень защиты от травм, воды, ветра и холода, но при этом они воздухопроницаемые. Как бы Вы ни были «упакованы», защитная одежда STIHL всегда создаст комфортный микроклимат.

2 Продуманная концепция
При разработке нашей функциональной одежды используется множество современных технологий. Требования пользователей неизменно реализуются нашими инженерами-технологами в виде практичных решений. В качестве примера можно назвать вентиляционные прорези с индивидуальной регулировкой для создания оптимального микроклимата, прочную специальную ткань на испытывающих большие нагрузки участках, таких как колени и локти, а также заявленные на патент инновационные изделия для выполнения специальных задач.

Высокий уровень комфорта

3 Комфорт при ношении, легкость ухода и безопасность
Одежду STIHL с защитой от прорезания можно стирать при температуре до 60°C и отжимать на 400 оборотах в минуту. Это позволяет удалить даже стойкие загрязнения, например пятна от смолы. Чтобы обеспечить легкость стирки и комфорт при ношении, мы проверяем пригодность нашей одежды к эксплуатации с помощью многочисленных испытаний. Высокий комфорт при ношении и свобода движений обеспечиваются благодаря эластичным материалам, удобному поясу брюк и эластичным вставкам по шаговому шву. Специально подобранные материалы верха гарантируют высокую степень защиты от ультрафиолетового излучения. Отсутствие отрицательного воздействия материалов на кожу подтверждено сертификатом по стандарту Oeko-Tex® Standard 100.

4 Широкая гамма размеров
STIHL предлагает также костюмы для лесорубов нестандартных размеров и по индивидуальным меркам. Кроме этого, Вы можете выбрать более свободный или облегающий фасон в зависимости от своих личных предпочтений. Так Вы будете уверены, что Ваш костюм сидит на Вас как влитой. Костюмы топ-класса отлично подходят даже женщинам. Они предлагаются в виде специальных женских моделей или моделей «унисекс» (брюки ADVANCE).

Классы защиты от прорезания согласно стандарту EN 381	Брюки с защитой от прорезания и защитные вставки (в зависимости от модели)	Кожаные ботинки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Резиновые сапоги с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Куртки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Перчатки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)
Степень/класс защиты 0 (≙ 16 м/с①)	-	-	-	-	●
Степень/класс защиты 1 (≙ 20 м/с①)	●	●	●	●	●
Степень/класс защиты 2 (≙ 24 м/с①)	●	●	-	-	-
Степень/класс защиты 3 (≙ 28 м/с①)	-	-	●	-	-

Зоны защиты одежды от прорезания

Модель A Модель C

Более подробную информацию о зонах защиты от прорезания см. на стр. 343.

Никакие средства индивидуальной защиты не гарантируют абсолютной защиты от травм. Их использование не освобождает от обязанности соблюдать правила техники безопасности. В связи с этим необходимо строго соблюдать указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации средств индивидуальной защиты и инструментов, а также соответствующие требования техники безопасности.

Безопасность

5 **Защита от прорезания и сигнальные цвета**
Безопасность продукции – это самое важное для STIHL. Большие вставки сигнального оранжевого цвета и светоотражающие элементы на одежде позволяют другим людям хорошо видеть Вас даже при плохом освещении. Вставки для защиты от прорезания разрабатываются в соответствии с требованиями таким образом, что даже самые легкие костюмы обеспечивают надежную защиту. Мы тщательно проверяем наши изделия на соответствие строгим внутренним критериям, а также регулярно проводим испытания в сертифицированных институтах Европы. Прибавьте к этому тесное взаимодействие и регулярные проверки наших поставщиков – и Вы получите представление о том качестве, которое получаете.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте **www.stihl.ru.**

① Скорость цепи, определенная при контрольных испытаниях, не всегда на 100% соответствует скорости, развиваемой пилой в действительности. (Значение максимальной скорости цепи одной отдельно взятой бензопилы здесь не используется.)

Спецодежда для работы с пилой

- **Для лесорубов, специалистов по уходу за деревьями, владельцев лесных и земельных участков, а также для самостоятельной заготовки дров**
- **Для оптимальной защиты во время работ в лесу**
- **Комфорт при ношении благодаря инновационным материалам и аккуратному исполнению**

Модельный ряд FUNCTION

Вы с удовольствием работаете на улице, периодически валите лес или заготавливаете пару кубов дров? Тогда костюмы для лесорубов модельного ряда FUNCTION – это то, что Вам нужно. Разработанные специально для новичков и непрофессионалов, эти костюмы имеют сертифицированную защиту от прорезания и множество практичных деталей, таких как многофункциональные карманы и удобные вентиляционные прорези.

Куртка FUNCTION Universal

С большим количеством деталей сигнального цвета для лучшей видимости, воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения, цвет – антрацит/черный/сигнальный оранжевый. Два боковых кармана и карман с застежкой-молнией на груди для надежного хранения смартфона или аптечки «Первая помощь». Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах и локтях. Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL на спине.

Размер S – XXL
Артикул 0088 335 04..

Брюки с поясом/полукомбинезон FUNCTION Universal

Воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения, цвет – антрацит/черный/сигнальный оранжевый. Защита от прорезания, сертифицированная по EN 381, свободный зад брюк и штанины, защита поясницы, защита от колючек как с передней, так и с задней частей ног. «Дышащий» материал на задней стороне бедер.

Брюки с поясом, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 44 – 64①
Артикул 0088 342 08..

Полукомбинезон, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 44 – 64②
Артикул 0088 388 03..

① Возможна поставка нестандартных размеров 98 - 110
② Возможна поставка нестандартных размеров 25 - 30
③ Возможна поставка нестандартных размеров 98 - 110 и 25 - 29

Куртка
FUNCTION Ergo

Из особо прочного материала для долгого срока службы. Привлекательный современный дизайн. Цвет – оливковый/сигнальный оранжевый/черный, эластичные вставки, вентиляционные вставки, карман для аптечки «Первая помощь», два нагрудных кармана на молнии, усиливающие элементы на локтях, светоотражающие полосы и большое количество элементов сигнального цвета для лучшей видимости, крупный логотип STIHL на спине.

Размер XS – XXL
Артикул 0088 335 02..

Брюки/полукомбинезон
FUNCTION Ergo

Из особо прочного материала для долгого срока службы. Привлекательный современный дизайн. С сертифицированной защитой от прорезания (EN 381), цвет – оливковый/сигнальный оранжевый/черный, эластичные вставки, специальные прорези на молнии для вентиляции, усиливающие элементы на коленях, светоотражающие вставки для лучшей видимости, практичные карманы, два передних врезных кармана на молнии.

Брюки с поясом, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 42 – 60[1]
Артикул 0088 342 05..

Полукомбинезон, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 48 – 64[3]
Артикул 0088 388 01..

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Модельный ряд DYNAMIC

Вы предъявляете высокие требования к экипировке, каждый день работаете в лесу и хотите иметь рабочую одежду, которая облегчит Ваш труд? Костюмы для лесорубов модельного ряда DYNAMIC гарантируют профессионалам долгий срок службы и полную свободу движения благодаря сочетанию особо прочных материалов, сертифицированной защиты от прорезания и эластичных вставок. Разумеется, не стоит отказываться также от таких практичных деталей, как карманы и вентиляционные клапаны.

Куртка DYNAMIC Vent

Отлично подходит для использования в летний период

Чрезвычайно легкая дышащая куртка для ношения в летнее время. Цвет – оранжевый/черный/хаки. Вентиляционные прорези, вставки-стретч, усиливающие элементы на локтях, светоотражающие элементы, четыре кармана на молнии, внутренний карман для смартфона, крупный логотип STIHL на спине.

Размер XS – XXL
Артикул 0000 883 92..

Брюки с поясом DYNAMIC Vent

Отлично подходит для использования в летний период

Чрезвычайно легкие дышащие летние брюки с поясом. Сертифицированная защита от прорезания (EN 381), цвет – оранжевый/черный/хаки, вентиляционные клапаны на молнии на задней стороне бедер, эластичная задняя сторона, светоотражающие элементы, вставки-стретч, усиливающие элементы на коленях, два передних врезных кармана на молнии, карман для мобильного телефона на молнии на бедре, защита от колючек и влаги в нижней части штанин.

Брюки с поясом, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 42 – 60 ①
Артикул 0000 883 93..

① Возможна поставка нестандартных размеров 98 - 110 и 25 - 29

Куртка DYNAMIC

С большим количеством деталей сигнального цвета. Цвет – антрацит/сигнальный оранжевый, подкладка воротника из материала Softshell, комфортная вставка-стретч на спине, усиливающие фасонные элементы на локтях, эластичные манжеты, хорошая вентиляция благодаря вентиляционным прорезям на молнии в области подмышек, четыре практичных кармана.

Размер XS – XXXL
Артикул 0000 885 09..

Брюки/полукомбинезон DYNAMIC

Необычайно прочная и износостойкая передняя сторона благодаря материалу Beaver Extrem. Сертифицированная защита от прорезания (EN 381), цвет – антрацит/сигнальный оранжевый, фасонная коленная часть с двойной подкладкой, материал, пропускающий воздух, но защищающий от колючек и иголок.

Брюки с поясом, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер 46 – 60
Артикул 0000 885 03..

Полукомбинезон, степень защиты 1 (≙ 20 м/с), размер S – XXL
Артикул 0000 885 05..

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Модельный ряд ADVANCE

Вы делаете ставку на максимальное качество до последней детали и не допускаете компромиссов в вопросах экипировки? Благодаря костюмам для лесорубов модельного ряда ADVANCE с сертифицированной защитой от прорезания Вы будете экипированы по первому разряду. Особо легкие высокотехнологичные волокна гарантируют небольшой вес, высокую воздухопроницаемость и превосходную защиту от холода и влаги. Плюс к этому – эластичные вставки, практичные вентиляционные клапаны и продуманная схема расположения карманов. Вы также можете легко комбинировать любые брюки и куртки из данного модельного ряда в зависимости от температуры и области применения. Составьте костюм, который бы в точности соответствовал Вашим требованиям.

Куртка ADVANCE X-Vent

Отлично подходит для использования в летний период

Легкая и воздухопроницаемая куртка для лесорубов, прекрасно подходит для работ в летний сезон или работ, связанных с высокой двигательной активностью. Цвет – черный/сигнальный оранжевый, серебристая сетчатая подкладка на спине, в области подмышек и карманов для оптимальной вентиляции, водо- и грязеотталкивающая ткань, большое количество деталей сигнального цвета, светоотражающие элементы, два нагрудных кармана, по одному карману на спине и рукавах, внутренний карман, защита от истирания на плечах, крупный логотип STIHL на спине.

Размер S – XXL
Артикул 0088 335 00..

Брюки/полукомбинезон ADVANCE X-Light

Отлично подходит для использования в летний период

Выполнено из специально разработанного для STIHL суперлегкого, воздухопроницаемого материала с защитой от прорезания AVERTIC™ pro lite (стандарт EN 381). Этот шестислойный материал на 20% легче, чем используемый в серии ADVANCE. Цвет черный, специальная дышащая ткань на задней стороне брючин, обеспечивающая оптимальный уровень комфорта даже в жаркие дни, высокоэластичные вставки из материала ProElast для достаточной ширины шага, застегивающиеся карманы, комбинезон с длинной застежкой-молнией для быстрого снятия и надевания, светоотражающие элементы для лучшей видимости.

Брюки, степень защиты 1 (≙ 20 м/с),
размер S – XXL①
Артикул 0088 342 07..

Полукомбинезон, степень защиты 1 (≙ 20 м/с),
размер S – XXL①
Артикул 0088 388 02..

① Возможно изготовление на заказ

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Передняя защита ног FUNCTION

Для непрофессионального использования мотопил. Цвет – антрацит и сигнальный оранжевый «под джинсовую ткань», материал верха: 65% полиэстер, 35% хлопок, подкладка: 100% полиэстер, более высокий уровень комфорта благодаря эластичным поясам, легкий и воздухопроницаемый, Y-образная заправка застежек для быстрого снятия и надевания, светоотражающий логотип STIHL с правой стороны, увеличенная зона защиты от прорезания, EN 381, степень защиты 1 (≙ 20 м/с).

Длина 85 см
Артикул 0088 521 0101

Длина 90 см
Артикул 0088 521 0102

Длина 95 см
Артикул 0088 521 0103

Длина 100 см
Артикул 0088 521 0104

		Артикул	Размеры (99 = изготовление на заказ)	Цвет	Дизайн/класс защиты от прорезания
Модельный ряд FUNCTION					
	Куртка FUNCTION Universal	**0088 335 04..**	S - XXL		-
	Брюки с поясом FUNCTION Universal	**0088 342 08..**	44 - 64, 98 - 110	●●●	A/1
	Полукомбинезон FUNCTION Universal	**0088 388 03..**	44 - 64, 25 - 30		A/1
	Куртка FUNCTION Ergo	**0088 335 02..**	XS - XXL		-
	Брюки с поясом FUNCTION Ergo	**0088 342 05..**	42 - 60, 98 - 110, 99	●●●	A/1
	Полукомбинезон FUNCTION Ergo	**0088 388 01..**	48 - 64, 98 - 110, 25 - 29, 99		A/1
Модельный ряд DYNAMIC					
	Куртка DYNAMIC Vent	**0000 883 92..**	XS - XXL	●●●	-
	Брюки с поясом DYNAMIC Vent	**0000 883 93..**	42 - 60, 98 - 110, 25 - 29, 99		A/1
	Куртка DYNAMIC	**0000 885 09..**	XS - XXXL, 99		-
	Брюки с поясом DYNAMIC	**0000 885 03..**	46 - 60	●●	A/1
		0000 885 06..	XS - XXL		A/2
	Полукомбинезон DYNAMIC	**0000 885 04..**	44 - 64, 102 - 110, 25 - 29, 99		A/1
		0000 885 05..	S - XXL, 99		C/1
Модельный ряд ADVANCE					
	Куртка ADVANCE X-Vent	**0088 335 00..**	S - XXL	●●	-
	Брюки с поясом ADVANCE X-Light	**0088 342 07..**	S - XXL, 99	●	A/1
	Полукомбинезон ADVANCE X-Light	**0088 388 02..**	S - XXL, 99	●	

● Есть в наличии
- Нет в наличии

\+ Хорошо
++ Очень хорошо
+++ Превосходно

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

① На моделях без кнопочной застежки используйте подтяжки с зажимами

Количество слоев	Вес ок. (кг) при размере 52	Защита от прорезания разработана специально по заказу STIHL	Эластичный пояс	Вентиляционные клапаны/ прорези с молнией/ (дышащий) материал	Кнопки для подтяжек ① / петли для подтяжек	Крой Slim Fit (зауженный) / Regular Fit (классический)	Эластичный верхний слой/ эластичные вставки/ вставки из ProElast	Прочность верхнего слоя	Пропитка для защиты от грязи и воды	Воздухопроницаемость	Защита от холода	Коэфф. защиты от УФ-лучей EN 13758-2 / стандарт 801 по УФ-излучению	Сертификат	Материал
-	0,6	-	-	-/-/●	-/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●	Антрацит, сигнальный оранжевый: 100% полиэстер Черный: 65% полиэстер, 35% хлопок Подкладка: 100% полиэстер
9	1,25	-	●	-/-/●	●/-									
9	1,3		●	-/-/●	-/-									
-	0,7	-	-	-/-/●	-/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	●	Материал верха: 65% полиэстер, 35% хлопок Сигнальный оранжевый: 70% полиэстер, 30% хлопок Подкладка: 100% полиэстер
8	1,4	●	●	-/●/-	●/-									
8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
-	0,6	-	-	●/-/-	-/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	●	Материал верха: 100% полиэстер Сигнальный оранжевый: 70% полиэстер, 30% хлопок Подкладка: 100% полиэстер
7	1,1	●	●	-/●/-	●/-									
-	0,7	-	-	-/●/-	-/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	●	Материал верха: 70% полиамид, 30% хлопок Сигнальный оранжевый: 70% полиэстер, 30% хлопок Подкладка: 100% полиэстер
8	1,4		●	-/●/-	●/-									
	1,5			-/-/-										
8	1,5		-	-/-/-	●/-									
	1,9													
-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	●	Материал верха: 100% полиэстер
6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/●②	+	++	+++	-	40+/-	●	Материал верха: 75% полиэстер, 20% полиамид, 5% Полиуретан Подкладка: 100% полиэстер
	1,2			-/-/●	-/-			+	++		-		●	

② Только в промежности

Спецодежда для работы с садовыми инструментами

- Для защиты и комфорта во время работы
- Высокий уровень комфорта
- Высококачественное исполнение со множеством деталей

Защитные брюки свободного покроя Protect FS

С защитой от ударов из воздухопроницаемого материала. Цвет зеленый, материал верха: 65% полиэстер, 35% хлопок, подкладка: 100% полиэстер, длинные вентиляционные прорези на задней стороне штанин, петли для подтяжек FS, много практичных карманов.

Размер XS – XXL
Артикул 0000 888 62..

Подходящие принадлежности

Подтяжки FS

Цвет – оранжевый, 82% полиэстер, 18% эластодиен (натуральный каучук), крепления: кожа. Эластичные подтяжки с застежкой-липучкой, препятствуют сдавливанию подвесным ремнем, подходят для всех размеров.

Длина 110 см
Артикул 0000 884 1593

Вставные наколенники

Цвет – черный, 100% полиэтилен, для вставки в наколенные карманы, соответствуют стандарту DIN EN 14404, подходят для наколенных карманов любых стандартных рабочих брюк.

Артикул 0000 884 1595

Защитная вставка

Патент 2465369 B1①

Цвет – черный, 65% полиэстер, 35% хлопок, длина 50 см, заявленная на патент дополнительная защита от ударов из воздухопроницаемого материала для работы в экстремальных условиях, для вставки во внутренние карманы брюк.

Артикул 0000 884 1594

① Запатентована во многих европейских странах

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Подтяжки

Цвет – оранжевый, 82% полиэстер, 18% эластодиен (натуральный каучук), петли и крепления: кожа. Пристегиваются к пуговицам.

Длина 120 см
Артикул 0000 884 1511

Цвет – оранжевый, 82% полиэстер, 18% эластодиен (натуральный каучук). С металлическими застежками без пластмассовой вставки.

Длина 110 см
Артикул 0000 884 1510

Длина 130 см
Артикул 0000 884 1512

Подтяжки

Цвет – черный и оранжевый, 82% полиэстер, 18% эластодиен (натуральный каучук). С металлическими застежками без пластмассовой вставки для особо надежной фиксации.

Длина 130 см
Артикул 0000 884 1576

Цвет – черный и оранжевый, 82% полиэстер, 18% эластодиен (натуральный каучук), крепления: кожа. Пристегиваются к пуговицам.

Длина 110 см
Артикул 0000 884 1579

Кожаный ремень

Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа толщиной ок. 3 мм. Ширина 4 см, длина 125 см. Пряжка с двойным язычком.

Цвет	Артикул
	0000 881 0600
	0000 881 0602

Одежда для защиты от непогоды и функциональная одежда

- Защита от дождя, снега и ветра
- Воздухопроницаемая функциональная одежда идеальна при выполнении работ, требующих большого физического напряжения
- Отведение влаги изнутри наружу

Непромокаемая одежда Raintec

С проклеенными швами и водонепроницаемыми застежками-молниями. Цвет – черный и сигнально-оранжевый. Светоотражающая окантовка, EN 343 класс 3 (лучший класс) в отношении воздухопроницаемости: RET < 18 м^2 PA/W, давление ≥ 10 000 мм водяного столба.

Куртка
Длинные вентиляционные прорези в области подмышек, большое количество деталей сигнального оранжевого цвета, крупный светоотражающий логотип STIHL на спине, воротник из материала Softshell с регулировкой ширины, убирающийся капюшон с козырьком. Материал верха: 75% полиэстер, 25% полиуретан, мембрана: 100% полиуретан, подкладка: 100% полиэстер.

Размер S – XXL
Артикул 0000 885 11..

Непромокаемая одежда Raintec

Брюки
Вентиляционные клапаны на молнии на бедрах, боковая застежка-молния для облегчения надевания, вентиляционные клапаны в подкладке для доступа к рабочей части, проверенная временем защита от колючек из материала ACTION ARCTIC на уязвимых участках, практичный карман на бедре. Материал верха: 70% полиэстер, 30% полиамид, мембрана: 100% полиуретан, подкладка: 100% полиэстер.

Размер S – XXL
Артикул 0000 885 10..

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Функциональная одежда ADVANCE

Функциональная футболка с длинными рукавами
Застежка-молния. Петли для больших пальцев. Набивной материал в рубчик на плечах, локтях и предплечьях.

Цвет черный
Размер S – XXL
Артикул 0000 888 60..

Функциональные длинные брюки
Область ягодиц и задняя сторона ног оснащены согревающими функциональными участками. Набивной материал в рубчик на коленях и голенях.

Цвет черный
Размер S – XXL
Артикул 0000 888 59..

Как правильно заказывать:

1. Выберите нужный тип костюма.
2. Руководствуясь данными таблицами, определите Ваш размер.
3. Для размеров стандартных, «для стройных» и «для коренастых» в конце артикула (..) укажите Ваш размер. Размеры указаны в таблице справа. Для международных размеров используйте следующие номера:
   Мужские: XS = ..**44** / S = ..**48** / M = ..**52** / L = ..**56** / XL = ..**60** / XXL = ..**64** / XXXL = ..**68;**
   S + 6 = ..**94** / M + 6 = ..**02** / L + 6 = ..**10** / XL + 6 = ..**18**
   для брюк с длиной штанин +6 см:
   Женские: S = ..**38** / M = ..**42** / L = ..**46.**
4. **Внимание!** Указанные размеры являются размерами тела. Готовая одежда имеет припуски для удобства движений.

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Для определения нужного размера см. таблицу размеров

Размеры стандартной одежды и одежды на заказ по индивидуальным меркам



1. **Рост**
   от макушки до подошвы ступни
2. **Обхват груди**
   по окружности грудной клетки в самом широком месте
3. **Объем талии**
   вокруг талии, не затягивая метр слишком туго
   ① Для брюк с поясом: в самой узкой части туловища (на уровне пояса брюк)
   ② Для полукомбинезонов и курток: обхват живота (на уровне пупка)
4. **Объем бедер**
   измеряется по наиболее выступающей точке ягодиц
5. **Длина шага**
   измеряется на очень хорошо сидящих брюках от паха до кромки
6. **Обхват бедра**
   самое широкое место бедра в верхней части
7. **Длина рукава**
   от плеча до кисти руки, измерять при согнутой руке
   Длина куртки
   без воротника до кромки (измерять на хорошо сидящей куртке)

Встаньте прямо, не напрягаясь. Попросите кого-нибудь определить Ваши размеры.

Для **стандартной одежды** нужно определить обхват груди, объем талии, объем бедер и длину шага.

Для заказа **одежды по индивидуальным меркам** необходимы все приведенные размеры. Информацию о ценовых условиях и условиях поставки для других размеров можно получить у Вашего дилера STIHL.

При выборе подходящего размера Вам помогут также размеры, которыми Вы пользуетесь при покупке джинсовых брюк: **Waist (объем талии) и Length (длина)**

Таблица размеров

Стандартные размеры (брюки)													
Мужские размеры (соответствуют женским размерам)	**40** (30)	**42** (32)	**44** (34)	**46** (36)	**48** (38)	**50** (40)	**52** (42)	**54** (44)	**56** (46)	**58** (48)	**60** (50)	**62** (52)	**64** (54)
Объем талии в дюймах	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42	45	47	50
Длина в дюймах	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
Рост ❶ в см	158 - 164	164 - 170	164 - 170	170 - 176	170 - 176	176 - 182	176 - 182	182 - 188	182 - 188	182 - 188	188 - 194	188 - 194	188 - 194
Объем талии ❸ в см	68 - 72	72 - 76	76 - 80	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 114	114 - 120	120 - 126
Объем бедер ❹ в см	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116	116 - 120	120 - 124	124 - 128	128 - 132
Длина шага ❺ в см ①	74	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86
«Для стройных» ② (брюки)													
Мужские размеры				**90**	**94**	**98**	**102**	**106**	**110**				
Объем талии в дюймах				32	34	35	37	38	40				
Длина в дюймах				34	34	34	34	36	36				
Рост ❶ в см				176 - 182	176 - 182	182 - 188	182 - 188	188 - 194	188 - 194				
Объем талии ❸ в см				78 - 82	82 - 86	86 - 90	90 - 94	94 - 98	98 - 102				
Объем бедер ❹ в см				90 - 94	94 - 98	98 - 102	102 - 106	106 - 110	110 - 114				
Длина шага ❺ в см ①				86	87	88	89	90	91				
«Для коренастых» (брюки)													
Мужские размеры				**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		
Объем талии в дюймах				35	36	38	39	41	42	44	46		
Длина в дюймах				30	30	30	30	32	32	32	32		
Рост ❶ в см				164 - 170	164 - 170	170 - 176	170 - 176	176 - 182	176 - 182	176 - 182	182 - 188		
Объем талии ❸ в см				84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 118		
Объем бедер ❹ в см				92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116	116 - 120	120 - 124		
Длина шага ❺ в см ①				76	77	78	79	80	81	82	82		

Международные стандартные размеры (рубашки, куртки и брюки)							
Международные размеры	XS (42 - **44**)	S (46 - **48**)	M (50 - **52**)	L (54 - **56**)	XL (58 - **60**)	XXL (62 - **64**)	XXXL (66 - **68**) ③
Передняя защита ног	85	90	95	100	100	100	-
Объем талии в дюймах	32	35	38	41	45	50	55
Длина в дюймах	30	32	32	34	34	34	-
Рост ❶ в см	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	188 - 194	194 - 200
Обхват груди ❷ в см	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112	112 - 120	120 - 128	128 - 136
Объем талии ❸ в см	72 - 80	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 114	114 - 126	126 - 140
Объем бедер ❹ в см	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132	132 - 140
Длина шага ❺ в см ①	78	81	83	85	86	86	-

Международные размеры «для стройных» (брюки)							
Международные размеры		S + 6 (90 - **94**)	M + 6 (98 - **102**)	L + 6 (106 - **110**)	XL + 6 (114 - **118**)		
Объем талии в дюймах		34	37	40	44		
Длина в дюймах		34	34	36	36		
Рост ❶ в см		176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200		
Обхват груди ❷ в см		88 - 96	96 - 104	104 - 112	112 - 120		
Объем талии ❸ в см		82 - 86	90 - 94	98 - 102	102 - 112		
Объем бедер ❹ в см		94 - 98	102 - 106	110 - 114	114 - 122		
Длина шага ❺ в см ①		87	89	91	92		

Международные размеры «для коренастых» (брюки)							
Международные размеры		S - 6 (23 - **24**)	M - 6 (25 - **26**)	L - 6 (27 - **28**)	XL - 6 (29 - **30**)		
Объем талии в дюймах		36	39	42	46		
Длина в дюймах		30	30	32	32		
Рост ❶ в см		164 - 170	170 - 176	176 - 182	176 - 188		
Обхват груди ❷ в см		88 - 96	96 - 104	104 - 112	112 - 120		
Объем талии ❸ в см		84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 118		
Объем бедер ❹ в см		92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124		
Длина шага ❺ в см ①		75	77	79	80		

① Примерные данные

② При заказе используйте следующие обозначения размеров: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10
За более подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам STIHL в Вашем регионе или на сайте **www.stihl.ru**

③ Только куртки

Рабочая обувь без защиты от прорезания

- Устойчивое положение и надежная защита
- Для работ в саду, на строительной площадке и в мастерской
- Эргономичная форма и высококачественные материалы

Защитные полуботинки Worker S2

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

Размер 39 – 48
Артикул 0088 530 01..

Защитные ботинки на шнуровке Worker S3

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, вынимающаяся стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, демпфирующая стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

Размер 36 – 48
Артикул 0088 489 00..

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Сапоги и ботинки с защитой от прорезания

- **Для надежной защиты при работе с бензопилой**
- **Со стальным носком и вставкой для защиты от прорезания**
- **Для устойчивого положения и прочной опоры ноги**

FUNCTION

Кожаные ботинки FUNCTION для работы с бензопилой

Верх из водоотталкивающей воловьей кожи. Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

Размер 39 – 47
Артикул 0088 532 04..

DYNAMIC

Кожаные ботинки DYNAMIC Ranger для работы с бензопилой

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

Размер 36 – 50①
Артикул 0088 532 05..

① Подошва в размерах 36 – 38 и 48 – 50 неидентичная

DYNAMIC

Кожаные ботинки DYNAMIC S3 для работы с бензопилой

Верх из высококачественного, особенно водоотталкивающего и дополнительно дубленого нубука. Подходит для универсального использования, благодаря защите от продавливания S3 может использоваться на строительных площадках. Воздухопроницаемый материал подкладки обеспечивает эффективное отведение влаги, мягкий рант, крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, вынимающаяся эргономичная стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, стойкая к износу и истиранию защита носка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве, подходит для BGR 191.

Размер 38 – 48
Артикул 0088 532 01..

ADVANCE

Горные ботинки ADVANCE GTX для работы с бензопилой

Верх из высококачественной, особенно водоотталкивающей велюровой воловьей кожи, для профессионального использования бензопилы в тяжелых условиях, например на склонах, и для ухода за деревьями. Крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, водонепроницаемая дышащая мембрана GORE-TEX®. Высококачественная, вынимающаяся и отлично впитывающая эргономичная стелька, дополнительная защита от влаги и истирания за счет вытянутого по вертикали ластика носка, демпфирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря специальной нескользящей рельефной подошве.

Размер 39 – 48
Артикул 0088 532 03..

Резиновые сапоги FUNCTION для работы с бензопилой

Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением. Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

Размер 39 – 47
Артикул 0088-493-01..

Резиновые сапоги Special для работы с бензопилой

Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением. Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражательные полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

Размер 36 – 50
Артикул 0088-493-00..

Артикул	Высота голенища в см (прим.)	DIN EN ISO 20345/DIN EN ISO 17249	Вес (кг) для р. 42 для каждой пары (прим.)	Класс защиты от прорезания	Высококачественная воловья кожа	Водонепроницаемые	Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком	Ортопедическая стелька	Стальной носок	Стальная промежуточная подошва	Комфортный перекат стопы	Сертификат	С возможностью установки шипов	Подходят для использования с «кошками»	Защита от излома
Сапоги и ботинки с защитой от прорезания для работы с мотопилой															
Кожаные ботинки FUNCTION	**0088 532 04**	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
Кожаные ботинки DYNAMIC Ranger	**0088 532 05**	20	●/●	1,9	1	●	-	●①	●	●	-	●	●	-	-	●
Кожаные ботинки DYNAMIC S3	**0088 532 01**	20	●/●	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
Горные ботинки ADVANCE GTX	**0088 532 03**	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●
Резиновые сапоги FUNCTION	**0088 493 01**	32	●/●	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
Резиновые сапоги Special	**0000 493 00**	35	●/●	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-

● Серийное оснащение
① Подошва в размерах 36 – 38 и 48 – 50 неидентичная

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

STIHL

Маски, наушники, каски, защитные очки и перчатки

- Для защиты головы, лица и органов слуха от шума двигателей, опилок, щепок и мелких камней
- Комбинированные маски с наушниками с возможностью индивидуальной регулировки
- Подходящая защита органов слуха, глаз и рук для индивидуальных потребностей

Оснащение для защиты лица и слуха с пластиковым щитком

С двойной дугой① и четырьмя берушами. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)②.

Артикул 0000 884 0255

С дугой с мягкой подкладкой и наушниками. С увеличенным щитком. Внутреннее стекло с покрытием против запотевания. Дополнительная защита лба. EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)②.

Артикул 0000 884 0253

G500 PC

Профессиональное сочетание, оптимальный баланс, удерживающие ленты с несколькими положениями регулировки, храповой механизм регулировки, специальное покрытие против запотевания с обеих сторон, съемные наушники для использования по необходимости, защита лба с вентиляционными прорезями, щиток из поликарбоната, класс бронезащиты B (120 м/с) согласно стандарту EN 166, EN 352, SNR 28②③.

Артикул 0000 884 0256

Защита лица и органов слуха удлиненная, пластиковая

С увеличенной на 30% защитной маской. Внутреннее стекло с покрытием против запотевания. Двойная дуга* и четыре беруши. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)②.

Артикул 0000 884 0233

Оснащение для защиты лица и органов слуха с нейлоновой сеткой

С двойной дугой① и четырьмя берушами. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)③.

Артикул 0000 884 0252

ECONOMY

Легкая комбинация из защитных наушников с высокой степенью звукопоглощения и откидного нейлонового щитка. Регулируемая дуга. EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)③.

Артикул 0000 884 0251

① Защищает затылок и не дает сползать. Регулируемый размер
② Обеспечивает 100%-ную защиту от УФ-лучей

Оснащение для защиты лица и слуха с нейлоновой сеткой

С дугой с мягкой подкладкой и наушниками. С увеличенным щитком. Дополнительная защита лба. EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)③.

Артикул 0000 884 0254

G500
Комбинация для профессионалов, оптимальный баланс, ремешки с многоступенчатой регулировкой, храповой механизм регулировки, возможность ношения с наушниками и без них в зависимости от ситуации, защита лба с вентиляционными прорезями, с нейлоновой сеткой. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)③.

Артикул 0000 884 0231

Защита от дождя

Внутреннее крепление
Для многих моделей касок STIHL можно приобрести также индивидуальную защиту от дождя.

Артикул 0000 889 8009

FUNCTION Basic

Каска с защитным комплектом и обзорным щитком из нейлоновой сетки. Вентиляционные отверстия в верхней части у гребня. Цвет оранжевый. Водосток. EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 24 (H:27; M:22; L:15).

Артикул 0000 888 0803

Беруши

Конической формы, из вспененного полиуретана с очень хорошей шумоизоляцией. Мягкий материал точно повторяет форму слухового прохода, две пары в упаковке. EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29).

Артикул 0000 886 0411

Наушники на дуге Concept 23

Очень легкие, регулируемые, мягкие подушечки для комфортного ношения. EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14), наружная часть поворачивается относительно дуги.

Артикул 0000 884 0539

Наушники на дуге Concept 24

Прочная воздухопроницаемая металлическая дуга. Подушечки для комфортного ношения. EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:14).

Артикул 0000 884 0541

Наушники на дуге Concept 24 F

Дуга на мягкой подкладке и подушечки для комфортного ношения. Складные. EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13).

Артикул 0000 884 0542

Наушники на дуге Concept 28

Прочная воздухопроницаемая металлическая дуга. Подушечки для комфортного ношения. EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19).

Артикул 0000 884 0543

③ При любых работах с мотокосами, кромкорезами, кусторезами, воздуходувными устройствами/опрыскивателями и абразивно-отрезными устройствами необходимо дополнительно надевать защиту для глаз (защитные очки по EN 166)!

	Артикул	Цвет стекла	Требования безопасности	Степень защиты от ударов	Регулируемая оправа/дужки	Боковая защита	Устойчивые к царапинам	Незапотевающие	Регулировка угла стекла	100%-ная защита от ультрафиолетового излучения	Область применения
Защитные очки											
STANDARD	**0000 884 0367**	○	EN 166	F (45 м/с)	-	●	-	-	-	●	Универсальное применение
LIGHT	**0000 884 0360**	●	EN 166	F (45 м/с)	-	●	●	-	-	●	Высокое контрастное усиление
	0000 884 0362	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0361	○									Оптимальны при плохом освещении
CONTRAST	**0000 884 0363**	●	EN 166	F (45 м/с)	-	●	●	●	-	●	Очень высокое контрастное усиление
	0000 884 0364	●									Высокое контрастное усиление
	0000 884 0365	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0366	○									Оптимальны при плохом освещении
ASTROSPEC	**0000 884 0369**	●	EN 166	F (45 м/с)	●	●	●	-	●	●	Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0368	○									Оптимальны при плохом освещении
LIGHT PLUS	**0000 884 0372**	●	EN 166	F (45 м/с)	-	●	●	●	-	●	Очень высокое контрастное усиление
	0000 884 0371	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0370	○									Оптимальны при плохом освещении
SUPER FIT	**0000 884 0373**	●	EN 166	F (45 м/с)	-	-	●	●	-	●	Высокое контрастное усиление
	0000 884 0374	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0375	○									Оптимальны при плохом освещении
	0000 884 0345	●									Оптимальны при использовании лазера «2 в 1»
Защитные очки для людей, носящих очки											
SUPER OTG	**0000 884 0358**	○	EN 166	F (45 м/с)	-	●	●	●	●	●	Универсальное применение. Оптимальны при плохом освещении
ULTRASONIC	**0000 884 0359**	○	EN 166	B (120 м/с)	-	●	●	●	-	●	Пила для аварийно-спасательных работ, абразивно-отрезное устройство. Оптимальны при плохом освещении и для работ, обуславливающих большое количество пыли

● Серийное оснащение

		Размеры	Артикул	Материал	Крой/фасон	Чуткость	Носкость	Защита от холода	Манжеты	Особенности
Модельный ряд FUNCTION										
Рабочие перчатки										
FUNCTION SensoGrip		M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1109** **0088 611 1110** **0088 611 1111**	Трикотаж с полиуретановым покрытием	+++	+++	+	-	Эластичные	Хороший хват, хорошая защита от влаги
FUNCTION Universal		Унифициро-ванный размер	**0088 611 1410**	Воловья кожа/ с тыльной стороны парусина	+	+	++	-	Краги свободные	Длинные краги
FUNCTION DuroGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	Трикотаж с латексным покрытием	++	+	+++	++	Эластичные	Хороший (мокрый) хват, хорошая защита от влаги
Перчатки с защитой от холода										
FUNCTION ThermoGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	Трикотаж с латексным покрытием	++	+	+++	+++	Эластичные	Хороший (мокрый) хват, хорошая защита от влаги
Перчатки с защитой от прорезания										
FUNCTION Protect MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 610 0108** **0088 610 0109** **0088 610 0110** **0088 610 0111**	Воловья кожа/ текстильная тыльная сторона	+	+	+++	++	Эластичные	Класс защиты от прорезания 0
Модельный ряд DYNAMIC										
Рабочие перчатки										
DYNAMIC Duro		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	Воловья кожа	++	+	+++	-	Краги свободные	Кожа с обеих сторон
DYNAMIC SensoLight		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	Овечья кожа/ текстильная тыльная сторона	++	+++	++	-	Эластич-ные, застежка-липучка	Легкие, светоотражающие полосы

\+ Хорошо
++ Очень хорошо
+++ Превосходно
\- Нет в наличии

Все перчатки соответствуют нормам EN 388 и EN 420.

		Размеры	Артикул	Материал	Крой/фасон	Чуткость	Носкость	Защита от холода	Манжеты	Особенности
Модельный ряд DYNAMIC										
Рабочие перчатки										
FUNCTION Universal II Количество ограничено		Унифицированный размер	**0000 884 1112**	С тыльной стороны парусина/воловья кожа	++	++	-	-	Краги свободные	-
DYNAMIC Vent		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0908** **0088 611 0909** **0088 611 0910** **0088 611 0911**	Искусственная кожа/текстильная тыльная сторона	++	++	-	-	Эластичные, застежка-липучка	Легкие, воздухопроницаемые
Перчатки с защитой от холода										
DYNAMIC ThermoVent		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	Козлиная кожа/текстильная тыльная часть	+++	+++	++	+++	Эластичные	Воздухопроницаемые
Перчатки с защитой от прорезания										
DYNAMIC Protect MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 610 0008** **0088 610 0009** **0088 610 0010** **0088 610 0011**	Воловья кожа/текстильная тыльная сторона	++	++	+++	++	Эластичные	Класс защиты от прорезания 1
Модельный ряд ADVANCE										
Рабочие перчатки										
ADVANCE Duro		M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	Воловья кожа/текстильная тыльная сторона	++	++	+++	+	Эластичные	Напульсник
ADVANCE Ergo		M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	Овечья кожа/текстильная тыльная сторона	+++	+++	++	-	Эластичные, застежка-липучка	Светоотражающие полосы
ADVANCE Ergo FS Количество ограничено		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0000 883 8503** **0000 883 8504** **0000 883 8505** **0000 883 8506**	Воловья кожа	+++	++	+++	-	Застежка-липучка	Защита от ударов, светоотражающие полосы
ADVANCE Ergo MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0708** **0088 611 0709** **0088 611 0710** **0088 611 0711**	Воловья кожа/текстильная тыльная сторона	+++	+++	++	-	Эластичные, застежка-липучка	Воздухопроницаемые, светоотражающие полосы

Стильные вещи...
для любой ситуации

Неважно, в городских джунглях или на природе, – маленькие приключения всегда способны добавить вкус жизни. Вся наша сувенирная продукция воплощает собой именно это чувство: стильные наряды, функциональная одежда, аксессуары и предметы для коллекционеров.



Для настоящих поклонников TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® Series – это серия турниров по спортивной валке деревьев королевского класса. Показать свою страсть к этим зрелищным соревнованиям и в свободное время помогут специальные товары для фанатов.

Футболка AXE

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Цвет черный, 100% хлопок, футболка с круглым вырезом, джерси, принты «Топоры» на груди и STIHL TIMBERSPORTS® на спине.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 500 06..

Футболка

Цвет оранжевый, 100% хлопок, круглый вырез с вшитой ребристой оборкой, надпись STIHL TIMBERSPORTS® в качестве переднего принта.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 500 00..

Рубашка поло

Цвет черный, 100% хлопок, классический воротник поло, вышивка в виде скрещенных топоров на груди, оранжевая тесьма на внутренней части воротника.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 500 02..

Футболка

Цвет черный, 100% хлопок, круглый вырез с вшитой ребристой оборкой, надпись STIHL TIMBERSPORTS® оранжевого и белого цвета в качестве переднего принта.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 500 01..

Функциональная футболка

Цвет черный, 100% полиэстер, логотип STIHL TIMBERSPORTS® в виде принта на груди с оранжевыми полосами, логотип STIHL на обоих рукавах, скрещенные топоры белого цвета на спине, крупный логотип STIHL TIMBERSPORTS® в виде принта на спине.

Размер	Артикул
XS	**0464 002 0404**
S	**0464 002 0405**
M	**0464 002 0406**
L	**0464 002 0407**
XL	**0464 002 0408**
XXL	**0464 002 0409**

Футболка с длинным рукавом ATHLETIC

Количество ограничено

Цвет темно-серый, 44% полиэстер, 44% нейлон, 12% спандекс, воздухопроницаемая, быстросохнущая, светоотражающие полосы, принт в виде скрещенных топоров на груди, надпись STIHL TIMBERSPORTS® в качестве переднего принта.

Размер S – XXL
Артикул 0420 500 04..

Футболка

Цвет черный, 100% хлопок, однослойная трикотажная ткань, эмблема Kiss my Axe в виде принта на груди.

Размер	Артикул
XS	**0464 002 0204**
S	**0464 002 0205**
M	**0464 002 0206**
L	**0464 002 0207**
XL	**0464 002 0208**
XXL	**0464 002 0209**

Ветровка ATHLETIC

Количество ограничено

Цвет темно-серый, 92% полиэстер, 8% эластан, рукав реглан, ветро- и водостойкая, светоотражающие полосы, застежка-молния с защитой подбородка, два боковых и один нарукавный карман на молнии, надпись STIHL TIMBERSPORTS® в виде принта на нарукавном кармане, принт в виде скрещенных топоров на груди.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 510 00..

Толстовка с капюшоном

Цвет черный, 100% хлопок, на груди принт: логотип STIHL TIMBERSPORTS®.

Размер XS – XXL
Артикул 0464 028 02..

Футболка HOT SAW, женская

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Цвет серый, 100% хлопок, однослойное джерси, рукав с невысоким окатом, полукруглый низ, шелкография HOT SAW с блестками.

Размер XS – XL
Артикул 0420 500 16..

Футболка

Цвет белый, 100% хлопок, однослойная трикотажная ткань, STIHL TIMBERSPORTS® в виде принта на груди.

Размер S – XXL
Артикул 0464 002 12..

Футболка STAND TO YOUR TIMBER

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Оранжевая тесьма на внутренней части воротника, 100% хлопок, футболка с круглым вырезом, передний принт STAND TO YOUR TIMBER.

Цвет белый
Размер S – XXL
Артикул 0420 500 08..

Цвет темно-серый
Размер S – XXL
Артикул 0420 500 09..

Спортивная сумка

Цвет черный, 100% полиэстер, 60 x 30 x 30 см, объем ок. 54 л, водостойкая, большой основной отсек, внутренний отсек на молнии, отсек для обуви, мягкие лямки, двухзамковая застежка-молния, надписи STIHL TIMBERSPORTS® и «1985».

Артикул 0420 560 0000

Майка на лямках, женская

Цвет белый, 95% хлопок с начесом, 5% эластан, двухцветный принт «HOT SAW» на груди.

Размер	Артикул
XS	**0464 002 0304**
S	**0464 002 0305**
M	**0464 002 0306**
L	**0464 002 0307**
XL	**0464 002 0308**
XXL	**0464 002 0309**

Полотенце

Цвет темно-серый, 100% хлопок, 50 x 100 см, вытканный жаккардовый узор, мягкая бархатистая поверхность, с петлей.

Артикул 0420 560 0001

Подушка для сидения

С лицевой стороны изображен спил дерева, наполнитель из пеноматериала, диаметр 34 см, с застежкой-липучкой и петлей для подвешивания.

Артикул 0464 765 0010

Шарф

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Цвет черный, жаккардовая вязка, 100% полиакрил, вязаный узор в виде топоров и надписи STIHL TIMBERSPORTS® оранжевого и белого цвета.

Артикул 0420 560 0002

Блокнот

Цвет черный, DIN A5, на спирали, тиснение STIHL TIMBERSPORTS® на обложке из пеноматериала, сертифицированная FSC бумага в клеточку.

Артикул 0464 555 0010

Бейсболка

Цвет черный, 100% хлопок, изогнутый козырек, пряжка регулировки объема с логотипом STIHL, вышитый логотип STIHL TIMBERSPORTS®.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0084

Шариковая ручка STS

С черными чернилами, матовое покрытие «soft touch», металлический кончик.

Артикул 0464 516 0060

STIHL
TIMBERSPORTS

Для любителей природы

Вперед, на природу, подальше от города и серых будней! В горы, в леса, в поля, на поиски приключений! Всем, кто тоскует по настоящему и нетронутому, мы предлагаем избранный ассортимент вещей для создания собственной экипировки.

Пуловер

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Пуловер мужской, цвет синий, меланжевая пряжа, 100% хлопок, вязаный, воротник с застежкой-молнией, эмблема INTO THE WOODS на левом плече, заплатки на локтях.

Пуловер женский, цвет синий, меланжевая пряжа, 100% хлопок, вязаный, круглый вырез, эмблема INTO THE WOODS на левом плече, заплатки на локтях

Мужской размер S – XXL
Артикул 0420 120 04..,

Женский размер XS – XL
Артикул 0420 120 05..,

Куртка SOFTSHELL

Количество ограничено

Цвет синий, верхний материал: 100% полиэстер, подкладка: легкая флисовая ткань, застежка-молния с дополнительной застежкой на кнопках, два наружных кармана на кнопках, два внутренних кармана из сетчатого материала, отстегиваемый капюшон.

Размер S – XXL
Артикул 0464 008 03..

Толстовка с капюшоном INSTINCT

Цвет оливковый, 100% хлопок, из мягкого материала, капюшон на подкладке из джерси контрастного цвета, круглый шнурок с силиконовым концевиком.

Размер S – XXL
Артикул 0420 120 01..

Женская футболка INSTINCT

Количество ограничено

Цвет светло-серый, 48% полиэстер, 47% хлопок, 5% эластан, короткие рукава с отворотами, принт «роза ветров» STIHL на груди.

Размер XS – XL
Артикул 0420 100 05..

Кепка INSTINCT

Цвет песочный, 100% хлопок, изогнутый козырек, нашивка с надписью FOLLOW YOUR OWN INSTINCT, регулировка размера.

Универсальный размер
Артикул 0420 140 0000

Шапка-бини

Цвет темно-серый меланж и оранжевый, 100% полиакрил, на кромке рисунок в полоску.

Универсальный размер
Артикул 0420 140 0001

Футболка MAY NATURE

Цвет песочный, 100% хлопок, передний принт MAY NATURE BE WITH YOU.

Цвет песочный
Размер S – XXL
Артикул 0420 100 02..

Цвет синий
Размер S – XXL
Артикул 0420 100 00..

Шарф

Цвет темно-серый меланж и оранжевый, 100% полиакрил, на кромке рисунок в полоску.

Универсальный размер
Артикул 0420 140 0002

Кепка NATURE

Цвет светло-зеленый, 100% хлопок, возможность регулировки объема.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0080

Футболка BE TOUGH

50% хлопок, 50% полиэстер, двухцветный передний принт с надписью BE TOUGH & ... и ярлык LEGENDARY PERFORMANCE.

Цвет светло-серый
Размер S – XXL
Артикул 0420 100 03..

Цвет темно-серый
Размер S – XXL
Артикул 0420 100 04..

Рюкзак STIHL

Количество ограничено

Цвет черный, полиэстер/нейлон, покрытые полиуретаном, размеры 53 x 32 x 24 см, ок. 30 л, много отделений для хранения, сетка на спине для циркуляции воздуха, подготовка под гидратор, стяжной ремень, водонепроницаемые застежки-молнии, защита от дождя.

Артикул 0464 072 0050

Кепка WOOD

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Цвет оливковый и синий, 100% хлопок, тонкий корд, эмблема INTO THE WOODS спереди, регулировка размера.

Универсальный размер
Артикул 0420 140 0003

Фланелевая блузка женская

Цвет синий, одноцветная, 100% хлопок, приталенная, два нагрудных кармана с кнопками.

Размер XS – XL
Артикул 0464 008 05..

Рубашка

Цвет синий в клетку, 74% хлопок, 26% полиэстер, два накладных нагрудных кармана на пуговицах, воротник на пуговицах, имитирующих фактуру рога.

Размер S – XXL
Артикул 0420 120 00..

Кепка NATURE

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Цвет бордо, 100% хлопок, кожаная эмблема STIHL спереди, регулировка размера.

Универсальный размер
Артикул 0420 140 0004

Фланелевая рубашка мужская

Цвет красный в синюю клетку, 100% хлопок, воротник на пуговицах, два нагрудных кармана с кнопками.

Размер S – XXL
Артикул 0464 008 04..

Футболка «Лес»

Цвет зеленый, 100% хлопок, лесной мотив.

Размер S – XXL

Артикул 0464 002 08..

Флисовая куртка

Количество ограничено

Цвет синий и серый меланж, 100% полиэстер, в области плеч и рукавов ткань имитирует натуральный трикотаж, воротник-стойка, нагрудный карман, два кармана с листочкой на молнии, надпись на замке молнии «STIHL ElastoStart».

Размер S – XXL
Артикул 0420 110 00..

Женская флисовая куртка

Количество ограничено

Цвет синий и серый меланж, 100% полиэстер, в области плеч и рукавов ткань имитирует натуральный трикотаж, капюшон на подкладке, нагрудный карман, два кармана с листочкой, надпись на замке молнии «STIHL ElastoStart».

Размер XS – XL
Артикул 0420 110 03..

Куртка WOOD

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Цвет синий, воротник-стойка и внутренняя часть воротника оливковые, подкладка камуфляжной расцветки, наружный материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, подкладка: 100% полиэстер, нагрудные и набедренные карманы с застежкой-молнией, внутренний карман, надпись на замке молнии «STIHL ElastoStart».

Размер S – XXL
Артикул 0420 110 04..

Куртка WOOD, женская

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Цвет синий, воротник-стойка и внутренняя часть воротника бордо, подкладка камуфляжной расцветки, наружный материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, подкладка: 100% полиэстер, нагрудные карманы с кнопками, набедренные карманы с застежкой-молнией, внутренний карман, надпись на замке молнии «STIHL ElastoStart».

Размер XS – XL
Артикул 0420 110 05..

Флисовый жилет

Цвет синий, 85% полиэстер, 15% вискоза, воротник-стойка, накладной грудной карман контрастного цвета с застежкой-молнией и замком с надписью «STIHL ElastoStart», боковые втачные карманы.

Размер S – XXL
Артикул 0420 110 02..

Жилет

Цвет светло- и темно-зеленый, материал верха: 65% хлопок, 35% нейлон, подкладка: 65% полиэстер, 35% хлопок, застежка-молния с дополнительной застежкой на кнопках, нагрудный карман и два внутренних кармана.

Размер S – XXL
Артикул 0464 008 02..

Носки

Цвет синий и зеленый, 80% хлопок, 18% нейлон, 2% лайкра, мотив с очертаниями леса, логотип STIHL под резинкой и на подошве.

Размер	Артикул
35 – 38	**0464 017 0138**
39 – 42	**0464 017 0142**
43 – 46	**0464 017 0146**

Для всех, кому лучше всего дома

Сделайте Ваш дом особенным. С помощью всего пары симпатичных вещей Вы можете превратить Ваш дом и сад в место, куда всем захочется приходить. За благополучие Вашего дома!

Блокнот Lanybook

НОВИНКА

DIN A5, пластмассовая обложка с тисненой древесной структурой, бумага в клетку.

Артикул 0420 360 0003

Гамак

Цвет светлый, 100% хлопок (Oeko-Tex®), размер 200 x 80 см, мотив с бензопилами, сертифицированные FSC деревянные кулисы с выжженным логотипом STIHL, нагрузка до 150 кг.

Артикул 0464 372 0010

Деревянная игрушка «Башня»

Цвет натуральной древесины, древесина сосны, размер башни: 23,5 x 8 x 7 см, размеры кубиков: 6 x 2 x 1,2 см, 54 кубика, сертификат FSC, лазерная гравировка STIHL на башне и всех кубиках.

Артикул 0464 959 0010

Блокнот DIN A4

Цвет черный, закладка оранжевого цвета, кармашек, тисненое изображение бензопилы, линованная бумага.

Артикул 0464 555 0020

Набор деревянных открыток

2 шт. Буковая фанера, 166 x 95 x 3 мм. Передняя сторона с различными сюжетами, оборотная сторона — имитация почтовой открытки.

Артикул 0464 177 0010

Садовый гном

Полирезин, вес 500 г, размер ок. 20 см. Садовый гном с бензопилой STIHL, с проработанными деталями: рабочие брюки, ботинки, клетчатая рубашка и подтяжки.

Артикул 0464 371 0010

Стяжной ремень для чемодана

Цвет черный, 100% полиэстер, размеры 175 x 5 см, кодовый замок TSA, вытканный логотип на ленте по всему периметру.

Артикул 0464 081 0020

Деревянный USB-носитель на 16 ГБ

Древесина грецкого ореха, сертификат FSC, версия 2.0.

Артикул 0464 575 0060

USB-носитель «Бензопила», 8 ГБ

8 ГБ, версия 2.0.

Артикул 0464 575 0010

Зонт-трость

НОВИНКА

Поставка с весны 2019 года!

Черная стальная трость с цветными элементами оранжевого цвета, материал – 100% полиэстер эпонж, автомат, система Windproof, автоматическое раскладывание, каркас из стекловолокна, прямая ручка с мягким покрытием, диаметр ок. 112 см.

Артикул 0420 360 0004

Кошелек мужской

Цвет коричневый, воловья кожа, 12 x 9,5 см в альбомном формате, тисненый логотип STIHL с передней стороны, изготовитель Wenger.

Артикул 0464 104 0010

Для всех, кто любит каменные «джунгли» больших городов

Ты чувствуешь себя в городе так же свободно, как на природе, ищешь приключений на улицах и знаешь каждый камень на мостовых? Тогда наша коллекция городской одежды Street Style – именно то, что тебе нужно.

Футболка

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Футболка мужская, цвет белый, 100% хлопок, круглый вырез, втачной воротник, передний принт с логотипом STIHL оранжевого и черного цвета.

Футболка женская, цвет белый, 95% хлопок, 5% эластан, круглый вырез, втачной воротник, приталенная, передний принт с логотипом STIHL оранжевого и черного цвета.

Мужской размер S – XXL
Артикул 0420 200 04..

Женский размер XS – XL
Артикул 0420 200 05..

Толстовка с капюшоном

Цвет серый, 55% хлопок, 45% полиэстер, двусторонняя трикотажная ткань, контрастный принт в виде скрещенных топоров на груди, эмблема Kiss my Axe на левом рукаве.

Размер	Артикул
XS	**0464 028 0104**
S	**0464 028 0105**
M	**0464 028 0106**
L	**0464 028 0107**
XL	**0464 028 0108**
XXL	**0464 028 0109**

Парка

Количество ограничено!

Цвет оливковый, материал верха: 80% хлопок, 20% полиэстер, парусина, подкладка: 100% полиэстер, два больших наружных и три внутренних кармана, регулировка на талии, в нижней части спинки и манжетах.

Размер	Артикул
XS	**0464 008 0104**
S	**0464 008 0105**
M	**0464 008 0106**
L	**0464 008 0107**
XL	**0464 008 0108**
XXL	**0464 008 0109**

Рюкзак

Количество ограничено!

Цвет синий, 100% полиэстер, размер ок. 32 x 44 x 14 см, 20 л, сплошной рисунок с контурами бензопил, свертывающийся верх с застежкой-липучкой и дополнительной фиксацией защелками, отдельное внутреннее отделение, внутри лента для ключей.

Артикул 0464 072 0040

Футболка NO#CHAIN

Цвет темно-серый, 100% хлопок, круглый вырез, передний принт NO#CHAIN NO#GAME.

Размер S – XXL
Артикул 0420 200 01..

Футболка HERE & NOW

Цвет серый, 50% хлопок, 50% полиэстер, передний принт HERE & NOW, оранжевая тесьма на внутренней части воротника.

Размер S – XXL
Артикул 0420 200 00..

Женская футболка FIR CONE

Цвет зеленый, 92% вискоза, 8% эластан, глубокий вырез, боковые разрезы, передний фотопринт с мотивом «шишка».

Размер XS – XL
Артикул 0420 200 02..

Футболка URBAN женская

Цвет серый меланж, 48% хлопок, 47% полиэстер, 5% эластан, однослойная трикотажная ткань, на поверхности которой не появляются катышки, принт с топорами на груди.

Размер XS – XL
Артикул 0464 002 11..

Футболка WOOD CIRCLE

Цвет серый меланж, 50% хлопок, 50% полиэстер, однослойная трикотажная ткань, на поверхности которой не появляются катышки. На груди принт с логотипом STIHL на круге с изображением коры.

Размер S – XXL
Артикул 0464 002 09.

Женская толстовка FIR CONE

Цвет серый, 65% хлопок, 35% полиэстер, передний фотопринт с мотивом «шишка», свободный покрой, боковые разрезы, задняя часть изделия длиннее передней.

Размер XS – XL
Артикул 0420 200 03..

Толстовка с капюшоном PERFORM

Цвет темно-серый, 60% хлопок, 40% полиэстер, чесаная подкладка, передний принт сделан с помощью плоской печати и 3D-печати, капюшон с кулиской, карман-кенгуру.

Размер S – XXL
Артикул 0420 220 00..

Футболка AXE

Цвет темно-синий, 100% хлопок, однослойная трикотажная ткань, на поверхности которой не появляются катышки. На груди принт с топорами.

Размер S – XXL
Артикул 0464 002 10..

Толстовка URBAN мужская

Цвет серый меланж, 100% хлопок, чесаная подкладка, на груди принт с логотипом STIHL на круге с изображением коры.

Размер S – XXL
Артикул 0464 028 03..

Рубашка с карманом

Цвет серый меланж, 80% хлопок, 20% полиэстер, односторонняя трикотажная ткань, оранжевый нагрудный карман с изображением скрещенных топоров.

Размер	Артикул
XS	**0464 002 0104**
S	**0464 002 0105**
M	**0464 002 0106**
L	**0464 002 0107**
XL	**0464 002 0108**
XXL	**0464 002 0109**

Куртка COLLEGE

Цвет серый меланж, 70% полиэстер, 30% вискоза, вышивка в виде скрещенных топоров на груди, эмблема Kiss my Axe на рукаве.

Размер	Артикул
XS	**0464 033 0104**
S	**0464 033 0105**
M	**0464 033 0106**
L	**0464 033 0107**
XL	**0464 033 0108**
XXL	**0464 033 0109**

Пляжное/банное полотенце

Цвет черный и оранжевый, 100% хлопок, 80 x 180 см, дизайн LEGENDARY PERFORMANCE.

Артикул 0464 109 0030

Рюкзак CHAINSAWS

Цвет черный, 100% полиэстер, размеры 50 x 28 x 15 см, объем ок. 20 л, подкладка с рисунком, большое основное отделение, передний карман, боковой карман, отделение для ноутбука с мягкой подкладкой, мягкие наплечные ремни, водоотталкивающий материал, эмблема с надписью CHAINSAWS

Артикул 0420 260 0000

Костюм-комбинезон

Количество ограничено

Цвет светло-серый меланж, подкладка капюшона красная в синюю клетку, 100% хлопок, передние карманы, чесаная подкладка.

Размер M – XL
Артикул 0464 033 02..

Хлопчатобумажная сумка

100% хлопок (стандарт ÖkoTex), 38 x 42 см, длинная лямка для ношения через плечо, двухсторонний принт с логотипом STIHL на фоне древесного круга.

Артикул 0463 083 0004

Ремень

Цвет черный, 100% хлопок, металлическая пряжка, 120 см, укорачиваемый.

Артикул 0464 081 0030

Шарф

Оранжевый в синюю клетку, 100% акрил, 50 x 180 см, с бахромой на концах.

Артикул 0464 016 0070

Кошелек

Цвет оливковый, 100% хлопок, кожаная эмблема Kiss my Axe, отделение для монет, отстегивающееся нажатием кнопки.

Артикул 0464 104 0100

Кепка AXE

Цвет оливковый, 100% хлопок, возможность регулировки размера.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0060

Кепка URBAN

Цвет темно-синий, 100% хлопок, прямой козырек, спереди вышиты топоры оранжевого цвета.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0081

Шапка-бини CHAINSAWS

Цвет голубой и оранжевый, 70% полиакрил, 30% шерсть, надпись STIHL, помпон, эмблема с надписью CHAINSAWS.

Универсальный размер
Артикул 0420 240 0001

Кепка

Цвет черный, 100% хлопок, возможность регулировки объема, вышитая эмблема Kiss my Axe.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0070

Дорожная сумка

Цвет оливковый, цвет внутренней подкладки оранжевый, размеры 50 x 29 x 23 см, 100% хлопок, металлические карабины, кожаная эмблема Kiss my Axe.

Артикул 0464 072 0030

Для юных и горячих

Только что бесились в лесу, строили шалаш и искали клад? Для детей с богатой фантазией, которые любят все новое и жаждут участвовать в жизни взрослых, у нас есть то, что заставит сильнее забиться их сердца. Даже у самых маленьких.

Игрушка «Бобр» TIM TIMBER от Steiff

Оригинальная плюшевая игрушка Steiff, зубы с логотипом STIHL, прим. 22 см высотой.

Артикул 0464 971 0200

Игрушечная пила на батарейках

Для детей от 3 лет, работает от батареек, звук работающей бензопилы – регулировка громкости звука, вращающаяся резиновая цепь, общая длина 40 см, в комплекте с батарейками.

Артикул 0464 934 0000

Футбольный мяч

Очень прочный и высококачественный тренировочный футбольный мяч. Синтетическая кожа и полиуретан с глянцевым покрытием, ручной пошив, официальный размер 5, окружность 67 – 69 см, вес прим. 420 – 435 г.

Артикул 0464 936 0020

Игрушечная мотокоса на батарейках

Для детей от 3 лет, работает от батареек, звук работающего кусторeза – регулировка громкости звука, регулировка длины 86 – 107 см, в комплекте с батарейками.

Артикул 0464 937 0000

STIHL

Для страстных коллекционеров

Мы производим бензопилы с 1926 года. Это уже целая эпоха. Совершите вместе с нами захватывающее путешествие в прошлое нашей компании, узнайте о наших истоках и бензопилах, которые давно стали легендой.

Футболка CONTRA мужская

Цвет темно-синий, 100% хлопок, однослойная трикотажная ткань, передний принт с бензопилой в круге и надписью STIHL Chainsaw.

Размер S – XXL
Артикул 0464 002 14..

Толстовка

Цвет синий, 100% хлопок, круглый вырез, рукав реглан, исторический фирменный логотип STIHL в качестве переднего принта.

Размер S – XXL
Артикул 0420 600 03..

Кепка-бейсболка CONTRA

Цвет кремовый белый, козырек красный, сетка темно-зеленая, 100% полиэстер, накладная эмблема STIHL CHAINSAWS в круге, регулировка размера.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0083

Кепка HERITAGE

Цвет темно-зеленый, 100% хлопок, потертый дизайн, исторический фирменный логотип STIHL в качестве переднего принта.

Универсальный размер
Артикул 0464 021 0082

Футболка FAMILY OWNED

Цвет песочный, 100% хлопок, в стиле «Used-Look».

Размер S – XXL
Артикул 0420 600 00..

Толстовка

Цвет красный, 100% хлопок, легкий эффект потертости, круглый вырез с воротником, эмблема с надписью STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926 на груди, логотип STIHL на кромке задней стороны.

Размер S – XXL
Артикул 0420 600 02..

Шапка-бини FAMILY OWNED

Цвет темно-синий, 100% полиакрил, накладная эмблема Heritage на отвороте шапки.

Универсальный размер
Артикул 0420 640 0000

Футболка CONTRA

Цвет антрацит, односторонняя трикотажная ткань, 100% хлопок, круглый вырез, принт на передней стороне, надпись «Contra» на рукаве, этикетка в виде петли с логотипом STIHL на поясе.

Размер	Артикул
XS	**0464 003 0104**
S	**0464 003 0105**
M	**0464 003 0106**
L	**0464 003 0107**
XL	**0464 003 0108**
XXL	**0464 003 0109**

Футболка HERITAGE

100% хлопок, на груди принт в виде исторического фирменного логотипа STIHL.

Цвет серый меланж
Размер S – XXL
Артикул 0464 002 15..

Цвет зеленый
Размер S – XXL
Артикул 0464 002 16..

Рубашка поло

Цвет песочный, 100% хлопок, планка с пуговицами (пуговицы сделаны под костяные с имитацией фактуры рога), воротник, нашивка с надписью STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926 на груди, логотип STIHL на подгибе рукава.

Размер S – XXL
Артикул 0420 600 01..

Футболка «Регби» мужская

Цвет темно-зеленый, 100% хлопок, однослойная трикотажная ткань, длинные рукава, воротник на кнопках, вышитый мотив «бензопила» в круге с надписью «STIHL Chainsaw» на груди слева.

Размер S – XXL
Артикул 0464 002 13..

Для настоящих поклонников STIHL

STIHL – это не только марка бензопил.
STIHL – это радость работы на природе
и любовь к техническим решениям.

Модель MS 500i

НОВИНКА

Коллекционная модель, окрашена в оригинальные цвета, масштаб 1:10, цинковое литье с пластмассовыми деталями, в отдельной прозрачной упаковке, производство компании Schuco.

Артикул 0420 960 0001

Флисовая куртка

Цвет черный, 100% полиэстер, флисовая куртка с вышитой надписью STIHL, воротник-стойка и застежка-молния, два кармана в шве с застежкой-молнией.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 910 00..

Футболка CHAINSAW

Цвет белый, 60% хлопок, 40% эластан, передний принт с цветной бензопилой.

Размер S – XXL
Артикул 0420 900 02..

Толстовка

Цвет черный, 100% хлопок, передний принт с логотипом STIHL, рукав реглан.

Размер XS – XXL
Артикул 0420 900 03..

Футболка

Цвет серый меланж, 90% хлопок, 10% вискоза, трехцветный передний принт.

Размер S – XXL
Артикул 0420 900 01..

Футболка STIHL

Цвет оранжевый, 100% хлопок, логотип STIHL в качестве принта на груди, продольные полоски на правой руке и плечах.

Размер S – XXL
Артикул 0420 900 00..

Вязаная шапка

Цвет черный/оранжевый, материал верха: 50% хлопок, 50% акрил, подкладка из флиса для удерживания тепла.

Универсальный размер
Артикул 0464 018 0020

Бейсболка

Цвет черный, 100% полиэстер, объемная вышивка STIHL, регулировка размера.

Универсальный размер
Артикул 0464 015 0030

Брелок для ключей «Лесоруб»

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Фигурка ок. 6 см из проверенного на отсутствие вредных веществ ПВХ, расписана вручную, с цепочкой и кольцом для ключей.

Артикул 0420 960 0002

Брелок для ключей в виде бензопилы

НОВИНКА
Поставка с весны 2019 года!

Пластмассовый корпус, металлическая пильная шина, 10 x 3,5 x 3 см, с батарейками-таблетками.

Артикул 0420 960 0003

Передовые технологии в деталях

1 Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные продукты
Знак «Lithium-Ion» на инструментах STIHL обозначает инновационную аккумуляторную технологию. Во всех аккумуляторах используются специально подобранные литиевые элементы питания, удовлетворяющие высоким требованиям к безопасности. Аккумуляторы могут заряжаться до максимального уровня до 1200 раз практически без снижения емкости. Точная маркировка зависит от типа аккумулятора и области применения, а также от типа установки и мощности аккумулятора.

Базовые модели имеют несъемные литий-ионные аккумуляторы и заряжаются через блок питания. Для дополнительного удобства с помощью нескольких светодиодов показывается уровень заряда (кроме HSA 25).

Дополнение к названию COMPACT обозначает принадлежность инструмента к аккумуляторной серии STIHL COMPACT. В ней используются сменные литий-ионные аккумуляторы типа AK, которые подходят ко всем инструментам системы. Для дополнительного удобства с помощью нескольких светодиодов указывается уровень заряда.

Дополнение к названию PRO появляется у инструментов, совместимых саккумуляторами AP и AR. Эти аккумуляторы обладают дополнительной мощностью и выносливостью. Такие требования предъявляются прежде всего при профессиональном использовании.

Устройство быстрой зарядки аккумулятора
Инновационный метод зарядки сверхбыстрых зарядных устройств сокращает общее время зарядки почти на 30% по сравнению с обычными зарядными устройствами с аналогичным током зарядки. При этом такой метод дополнительно обеспечивает бережную зарядку без перегрузки аккумулятора.

Ключ активации

Ввод в эксплуатацию инструмента с несъемным аккумулятором возможен только с помощью ключа активации. При вынутом ключе инструмент обесточен. Это сделано для безопасной чистки, хранения и транспортировки инструмента.

Технология STIHL EC-мотор
Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа, среди прочего за счет электроники STIHL EC. В качестве интеллектуального центрального коммутатора она постоянно контролирует установленный в инструменте аккумулятор и подает на электродвигатель EC необходимое напряжение. За счет этого обеспечивается оптимальная мощность, которая поддерживается постоянной в течение всего процесса разрядки аккумулятора.

Использование в дождливую погоду
Аккумуляторные инструменты STIHL с этим знаком могут использоваться даже во время дождя. Однако следует строго соблюдать указания, содержащиеся на указательных табличках на инструменте и в руководстве по эксплуатации. Помните о том, что дождь, туман и другие виды осадков могут выпадать с различной интенсивностью, поэтому в определенных ситуациях использование инструментов станет невозможным.
Не допускайте контакта аккумуляторов с солесодержащей и загрязненной средой. После использования аккумулятор и инструмент необходимо тщательно просушить. Зарядные устройства должны использоваться только в сухом месте.

Использование без защиты органов слуха
Использование аккумуляторов делает эти инструменты незаменимыми помощниками для работы в местах с нормированным уровнем шума, таких как больницы, детские сады и жилые районы. Соблюдайте указания в руководстве по эксплуатации.

2 Цепные пилы и высоторезы

Бензопилы

Однорычажная система управления
Все функции управления, такие как запуск, работа и остановка, осуществляются большим пальцем руки.

Электрообогрев рукояток (W)

Электрообогрев рукояток обеспечивает комфорт рукам даже в русские морозы. Также он обеспечивает дополнительную безопасность, так как рукоятки остаются сухими, а значит, руки прочно обжимают их. Электрообогрев выполнен в форме нагревательных пластин, которые включаются, если ручки остывают. Не требуют никакого внимания и обслуживания.

Электрообогрев карбюратора (V)

Электрообогрев карбюратора препятствует обледенению при низких температурах – принцип работы как и у электрообогрева рукояток.

Эргономичная конструкция рукоятки
Обеспечивает удобную работу при любом положении пилы.

Ориентирная линия
Для оптимального контроля направления падения при валке деревьев на корпусе бензопилы имеется специальная ориентирная планка в виде рельефной линии.

Фильтр HD2

Воздушный фильтр HD2 выполнен из полиэтилена и имеет на 70% более тонкие поры по сравнению с фильтрами из нетканого материала и полиамида, благодаря чему он прекрасно задерживает даже самую мелкую пыль. Кроме того, он является водо- и маслостойким. Круглые фильтрующие патроны с ребристым полиэтиленовым фильтрующим материалом и с быстродействующим фиксатором легко заменяются без помощи инструмента.

Задняя защита руки

Защищает находящуюся сзади руку пользователя от бьющих веток или пильной цепи в случае ее соскакивания или разрыва.

Компенсатор

Обеспечивает постоянство соотношения топлива и воздуха рабочей смеси, несмотря на загрязнение воздушного фильтра в процессе работы.

Ручной топливный насос

На бензопилах и высоторезах STIHL с топливным насосом надо делать меньше рывков для запуска, что облегчает процесс запуска в целом. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит, мотор заведется после нескольких протягиваний пускового тросика.

Масляный насос с регулированием подачи

Необходимое количество цепного масла зависит от состояния цепи, длины реза, вида древесины и техники работы. Масляный насос с регулированием подачи позволяет точно дозировать масло в зависимости от данных факторов.

Устройство бокового натяжения цепи

Устройство бокового натяжения цепи предназначено для легкого и безопасного натяжения цепи.

Линия контроля за врезанием

Для лучшего контроля за врезанием на крышке со стороны маховика имеется дополнительная линия, параллельная шине.

Двигатель STIHL 2-MIX



Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (то есть высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

Пусковое устройство ElastoStart

При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает усилие в зависимости от параметров сжатия. Это обеспечивает более равномерный запуск.

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)

При равномерном оттягивании пускового тросика пружина сжимается, преодолевая давление сжатия. Это предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске. Пружина автоматически передает накопленную энергию на коленвал, преобразует ее в движение и обеспечивает надежный запуск двигателя. Это позволяет уменьшить скорость запуска примерно на две трети.

Устройство быстрого натяжения цепи (B)

Устройство быстрого натяжения цепи STIHL позволяет легко и без использования инструмента подтягивать пильную цепь без риска непосредственного контакта с острыми режущими зубьями. При поворачивании регулировочного колесика влево натяжение пильной цепи уменьшается, а при поворачивании вправо – увеличивается. При затягивании крышки цепной звездочки направляющая шина фиксируется автоматически.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-Tronic

Электронная система управления двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом режиме работы с учетом внешних условий, таких как температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Она обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличные параметры ускорения. Благодаря M-Tronic необходимость в ручных регулировках карбюратора полностью отпадает. Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. После запуска Вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. В других ситуациях запуск двигателя осуществляется, как обычно, с положения I. Кроме этого, система M-Tronic запоминает установки от последнего использования. Поэтому при каждом новом запуске при одинаковых внешних условиях двигатель может быстро развить полную мощность.

Функция кнопки остановки

После отключения рычаг управления автоматически возвращается в свое рабочее положение. Благодаря этому прогретый инструмент можно быстро запустить повторно.

Полупрозрачный топливный бак
Для визуального контроля за уровнем топлива.

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия и поворачивания даже в перчатках. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению крышка надежно защищена от случайного открывания и проникновения частиц грязи в топливный бак.

Электропилы

Защита от перегрузки

В случае возникновения перегрузки электродвигатель автоматически отключается для защиты от перегрева. На моделях MSE 141–210 срабатывает механическое термореле. Если после короткого времени ожидания нажать кнопку, инструмент будет снова готов к работе. Модели MSE 230 и MSE 250 оснащены электронной схемой контроля температуры двигателя. Если она слишком высокая, то загорается красный светодиод для индикации соответствующего состояния. Примерно за одну минуту двигатель охлаждается, и светодиод гаснет. Мотопилой снова можно работать.

3 Режущие гарнитуры

Пильные цепи

Закаленные соединительные заклепки

Поверхность заклепок пильных цепей подвергается индукционной закалке для повышения ее твердости.

Гладкая поверхность отверстий звеньев цепи
Благодаря специальной технологии изготовления и обработки шарнирные отверстия имеют зеркально гладкую поверхность. За счет этого улучшается подвижность цепи и увеличивается срок службы.

Хромирование

Все звенья цепей STIHL изготавливаются из специальной стали. Режущие грани зубьев для высокой износостойкости дополнительно обрабатываются методом электролитического хромирования. Благодаря этому увеличиваются интервалы заточки режущих зубьев.

Растяжение

Пильные цепи STIHL на конечном этапе производственного процесса подвергаются растяжению. Благодаря этому последующее «рабочее» растяжение сводится к минимуму, увеличиваются прочность и износостойкость.

Система смазки STIHL Oilomatic
В тонкие смазочные каналы в ведущих звеньях цепи поступает масло, которое затем передается на шарниры цепи. На обеих сторонах звеньев имеются углубления, в которых собирается масло. Благодаря этому масло лучше распределяется по поверхностям скольжения направляющей шины, обеспечивая улучшенное на 10% качество смазывания по сравнению с вариантом без углублений.

Направляющие шины

Заменяемая вершина шины
В случае износа возможна простая замена всей вершины шины, включая роликоподшипник (Rollomatic ES и Rollomatic ES Light).

Облегченная шина

Облегченные шины STIHL E Light и ES Light различаются конструкцией. У E Light три соединенные методом контактной сварки стальные пластины имеют полости, которые заполнены полиамидом, армированным стекловолокном, что делает шину особенно легкой. У шины ES Light полость оставляют незаполненной, а сварка пластин между собой делается с помощью лазерной технологии. Так образуется прочный пустотелый корпус с конструкцией, прочной на изгиб. Обе конструкции способствуют ощутимому снижению веса и достижению оптимального баланса бензопилы. Центр тяжести бензопилы смещается в направлении тела, что уменьшает нагрузку на позвоночник.

Длина шины
Фактическая рабочая длина меньше длины шины и зависит от модели бензопилы.

Система STIHL Ematic

Использование системы STIHL Ematic позволяет уменьшить расход цепного масла в зависимости от применяемой режущей гарнитуры и вида древесины до 50%. Система состоит из направляющей шины, пильной цепи STIHL Oilomatic и масляного насоса. Масло подается именно туда, где оно необходимо.

Шина STIHL Rollomatic E

Отличительные особенности шины STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) с малой головкой:

- Концевые звездочки до 10 зубьев, подшипник звездочки крепится четырьмя заклепками.
- Уменьшенный риск отдачи.
- Подходит для использования в широком диапазоне работ при заготовке маломерного лесоматериала и обрезке сучьев, а также для использования в лесном хозяйстве с бензопилами мощностью до 3,5 кВт.

Отличительные особенности шины STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) с большой головкой:

- Концевые звездочки более 11 зубьев, подшипник звездочки крепится шестью заклепками.
- Высокая эффективность врезания.

Концевая звездочка с закрытым роликовым подшипником

Закрытое исполнение препятствует проникновению грязи, вызывающей коррозию. Отпадает необходимость в дополнительном обслуживании, поскольку количество смазки в подшипнике рассчитано на весь срок службы. Благодаря этому срок службы подшипников на 80% выше, чем у открытых подшипников с одним отверстием для смазки. Концевую звездочку можно заменять.

4 Комбисистема и мультимотор

Автоматическая декомпрессия

Система декомпрессии снижает давление сжатия при запуске двигателя, и благодаря этому уменьшается усилие, необходимое для запуска. Двигатель запускается легко, и Вы экономите свои силы.

Круговая рукоятка (R) с ограничителем

Ограничитель на круговой рукоятке нужен для безопасности – предотвращения контакта с режущим инструментом.

Быстроразъемная муфта

Изобретение STIHL, которое позволяет быстро и без инструмента соединять между собой силовые агрегаты STIHL KM с различными рабочими насадками.

5 Роботы-газонокосилки, газонокосилки с ручным управлением, тракторы и аэраторы для газонов

Роботы-газонокосилки

Динамический план скашивания

В динамическом плане скашивания отображается и распределяется еженедельное активное время робота-газонокосилки iMow. Активное время используется для выполнения работы и подзарядки аккумуляторов. Если работа была прервана, например из-за дождя, то впоследствии робот-газонокосилка самостоятельно наверстает упущенное в рамках этого активного времени.

Газонокосилки с ручным управлением

Тормоз/муфта ножа

Система «тормоз/муфта» ножа используется на топ-моделях бензиновых газонокосилок. Она отсоединяет нож от двигателя, что позволяет использовать привод газонокосилки при выключенном ноже. Также можно опустошать травосборник, не выключая двигатель. Кроме того, система «тормоз/муфта» ножа гарантирует эффективную защиту коленчатого вала.

Монорукоятка

Для эргономичной работы рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента. Монорукоятка складывается, что облегчает транспортировку и экономит место при хранении оснащенной газонокосилки. Благодаря специальной конструкции она не мешает при снятии травосборника.

Многофункциональный нож

Специальная форма многофункционального ножа позволяет одновременно собирать, выбрасывать или мульчировать срезанную траву. Смена ножа при этом не требуется. Нож измельчает траву и направляет ее в травосборник или равномерно распределяет по газону при мульчировании.

Травосборник и нож с улучшенной аэродинамикой

Нож газонокосилки создает воздушный поток, который приводит к возникновению разрежения в косильной деке. С помощью разрежения стебли травы равномерно выпрямляются, что позволяет срезать их точнее и чище. Срезанный материал захватывается воздушным потоком и подается через трубопровод, что обеспечивает оптимальное заполнение травосборника.

Рукоятка с мягким покрытием

Эргономичная рукоятка с мягким покрытием очень приятна на ощупь, что делает кошение газонов комфортнее и предотвращает проявления усталости.

Привод колес Vario

Позволяет регулировать скорость привода независимо от частоты вращения двигателя. Эффективность и чистота кошения сохраняются постоянными. Скорость привода плавно регулируется с помощью рычага на ручке.

Мини-трактор-газонокосилка

Антивибрационная система
Антивибрационная система снижает возникающие вибрации – не только на сиденье, но и на рулевом колесе и подножке.

6 Мотокосы и кусторезы

Автоматическая декомпрессия
Система декомпрессии снижает давление сжатия при запуске двигателя, и благодаря этому уменьшается усилие, необходимое для запуска. Двигатель запускается легко, и Вы экономите свои силы.

Функция ECOSPEED
Функция ECOSPEED позволяет перевести кусторез в экономичный режим работы. Для этого нужно просто повернуть установочное колесико в направлении минуса и, таким образом снизить частоту вращения. Кусторез будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время путем усиленного нажатия на рычаг газа можно при необходимости перейти в режим полной нагрузки.
В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной заправке (зарядке аккумулятора). Кроме этого, при частичной нагрузке эффект вылета существенно ниже, чем при полных оборотах.

Эргономичная двуручная рукоятка

Двуручная рукоятка обеспечивает естественное ведение косы и особенно удобна при скашивании травы на больших площадях. В сочетании с универсальным ремнем ADVANCE PLUS или ремнем для лесорубов ADVANCE PLUS и правильно подобранным инструментом работа станет еще менее утомительной.

Режущие струны

Косильные струны поставляются различной формы и толщины для самых разнообразных областей применения. Если на поверхности струны видны канавки, это значит, что шум при работе будет меньше, так как канавки разрушают цельность воздушного потока, обтекающего струну.

Регулировка руля косы

С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичный руль косы для удобства работы в каждом конкретном случае. Он поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.

Двигатель STIHL 2-MIX

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (то есть высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

Двигатель STIHL 4-MIX®
Двигатель STIHL 4-MIX® работает на обычной маслобензиновой смеси (1:50). Маслобензиновая смесь распределяется через направляющий канал в головке цилиндра по всему двигателю и обеспечивает его полноценное смазывание. Подобная подача рабочей смеси позволяет не использовать такие детали, как масляный насос, масляный бак и масляный картер.

Электрическое пусковое устройство STIHL (F)
Обеспечивает комфортный повторный запуск находящегося за спиной инструмента одним нажатием кнопки при температуре выше 0°C.

STIHL M-Tronic (M)
Электронная система управления двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом режиме работы с учетом внешних условий, таких как температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Она обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличные параметры ускорения. Благодаря M-Tronic ручные регулировки карбюратора полностью отпадают. Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. После запуска Вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. В других ситуациях запуск двигателя осуществляется, как обычно, с положения I. Кроме этого, система M-Tronic запоминает установки от последнего использования. Поэтому при каждом новом запуске при одинаковых внешних условиях двигатель может быстро развить полную мощность.

7 Мотоножницы и мотосекаторы

Съемный защитный наконечник направляющей

Т-образный элемент из листовой стали фиксируется с помощью двух винтов на вершине направляющей.
Он предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.

Редуктор облегченной конструкции
Магний является важным материалом для мотоагрегатов STIHL. Он примерно на треть легче алюминия и обладает большей удельной прочностью. В отличие от других металлов его свойства позволяют выполнять обработку методом литья под давлением с очень высокой точностью, например картера двигателя.
Одним словом, этот материал прекрасно подходит для проектирования и изготовления прочных редукторных узлов с уменьшенным весом. Кроме того, он подходит для вторичной переработки, т. е. отслужившие свой срок детали могут быть расплавлены и отправлены на вторичное использование без потери качества.

Ручной топливный насос
На садовых мотоножницах и мотосекаторах STIHL с топливным насосом надо делать меньше рывков для запуска, что облегчает процесс запуска в целом. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит, мотор заведется после нескольких протягиваний пускового тросика.

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)

При равномерном оттягивании пускового тросика пружина сжимается, преодолевая давление сжатия. Это предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске. Пружина автоматически передает накопленную энергию на коленвал, преобразует ее в движение и обеспечивает надежный запуск двигателя. Это позволяет уменьшить скорость запуска примерно на две трети.

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия и поворачивания даже в перчатках. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению крышка надежно защищена от случайного открывания и проникновения частиц грязи в топливный бак.

Мотоножницы

Поворотная многофункциональная рукоятка

Поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения любых работ, чтобы управлять агрегатом было проще и надежнее.

HS 82 R, встречный рез (R)
Когда не требуется частая формовая обрезка – при больших диаметрах веток или твердом материале.
- Большое расстояние между зубьями.
- Большие зубья.
- Передаточное число редуктора уменьшает частоту ходов ножей при увеличении их режущего усилия.

HS 82 T, триммингровый рез (T)

Для фигурного и аккуратного реза:
- Небольшое расстояние между зубьями.
- Маленькие зубья.
- Передаточное число редуктора рассчитано на большую частоту ходов ножей для четкости реза.

Мотосекаторы

Длина штанги в зависимости от требований
Мотосекаторы с длинной штангой используются прежде всего для подрезки высоких и широких живых изгородей. Укороченные версии с обозначением «K» находят применение для сравнительно невысоких живых изгородей.

Функция ECOSPEED
Функция ECOSPEED позволяет перевести мотосекатор в экономичный режим работы. Для этого нужно просто повернуть установочное колесико в направлении минуса и таким образом снизить частоту вращения. Мотосекатор будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время путем усиленного нажатия на рычаг газа можно при необходимости перейти в режим полной нагрузки. В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной заправке (зарядке аккумулятора).

Ножевая траверса с системой быстрой регулировки угла наклона

Ножевая траверса ступенчато регулируется в двух направлениях в диапазоне до 145° (HL 94), до 135° (HLA 56) и до 125° (HLE 71), а для транспортировки ее можно сложить параллельно штанге и зафиксировать.

Круговая рукоятка
Компактная круговая рукоятка выполнена из износостойкого черного пластика и легко устанавливается в различные положения даже в условиях ограниченного пространства благодаря диапазону регулировки до 180°.

8 Садовые измельчители

Реверсивная технология
Позволяет с помощью поворотного переключателя изменять направление вращения ножа-измельчителя. При правом вращении режущих ножей измельчается твердая растительная масса, например ветки и сучья, в то время как при левом вращении разрывные ножи превращают остатки растений в компостируемую массу. Благодаря такому разделению по типу измельчаемого материала продлевается срок службы ножей.

9 Мотокультиваторы

Антивибрационная система
Антивибрационная система встроена в крепление рукоятки. Она уменьшает вибрации двигателя, чтобы культиватор можно было вести в течение долгого времени без лишних усилий.

Фрезы
Фрезы имеют специально разработанную форму и оптимально вскапывают почву в определенной последовательности с максимальной эффективностью.

10 Очистительные устройства

Воздуходувные устройства

Комплект для очистки водосточных желобов
Практичный комплект для очистки водосточных желобов длиной примерно 3 м, предлагаемый как дополнение к воздуходувным устройствам и всасывающим измельчителям, позволяет чистить водосточные желоба даже в труднодоступных местах.

Катализатор (D)
Резко сокращает количество вредных компонентов в выхлопных газах.

Ручной топливный насос
На воздуходувных устройствах STIHL с топливным насосом надо делать меньше рывков для запуска, что облегчает процесс запуска в целом. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит, мотор заведется после нескольких протягиваний пускового тросика.

Пусковое устройство ElastoStart
При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает усилие в зависимости от параметров сжатия.
Это обеспечивает более равномерный запуск.

Бензиновые всасывающие измельчители

Измельчающая звездочка
Измельчающая звездочка из высококачественной стали моделей SH 56 и SH 86 обеспечивает отличное измельчение растительного мусора.

Подметальные устройства

«Интеллектуальный» принцип подметания – подметальная система STIHL MultiClean
Тарельчатые щетки эффективно собирают грязь перед собой, благодаря чему мусор не застревает под агрегатом.

Мойки высокого давления

Алюминиевая телескопическая ручка
Ручка может выдвигаться и задвигаться для удобства транспортировки и хранения.

Муфта, предотвращающая перекручивание шланга
Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание шланга. Благодаря этому можно всегда использовать всю длину напорного шланга.

Двойная система хранения распылительных трубок
Предназначена для размещения двух распылительных трубок на профессиональной мойке высокого давления.

Откидная передняя крышка
Под откидной передней крышкой размещен отсек для хранения форсунок: здесь они защищены от загрязнений и при этом их в любой момент можно легко убрать и достать снова.

Манометр
Манометр позволяет постоянно контролировать текущее рабочее давление.

Система дозирования моющего средства
Система дозирования позволяет регулировать количество добавляемого моющего средства. Это благоприятно сказывается на экологии и имеет экономическую выгоду. На всех моделях с баком для моющего средства моющие средства могут всасываться также из внешних емкостей.

Аварийное отключение
У моек высокого давления, оснащенных функцией защитного отключения, включенный аппарат автоматически отключается от сети по истечении 30 минут после завершения работы.

Текстильный шланг в кассете

Легкий и гибкий шланг низкого давления для подключения мойки высокого давления к водопроводу. Благодаря кассете плоский текстильный шланг можно не только удобно сматывать и разматывать, но и компактно хранить прямо на мойке. Это позволяет быстро привести мойку высокого давления в рабочее состояние.

Пылесосы для влажной и сухой уборки

Переходник для электроинструмента

Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу. При этом пыль и грязь будут быстро отсасываться в процессе пиления или шлифования.

Всасывающая труба из нержавеющей стали с быстроразъемной муфтой
Типовая быстроразъемная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой.

Многоступенчатая система фильтрации
Продуманное сочетание пылесборника с фильтрующим элементом обеспечивает более высокую степень очистки.

Инерционная схема
При выключении электроинструмента пылесос еще некоторое время работает. Благодаря этому из шланга отсасываются остатки стружки.

Плавный пуск
Служит для ограничения пускового тока и способствует увеличению срока службы двигателя.

11 Опрыскиватели и распылители

Плоскоструйная форсунка

- Для опрыскивания грядок и борозд.
- Для ухода за цветочными клумбами, фруктами и овощами в теплице и в саду.
- Идеально подходит для поверхностной обработки пестицидами.

Полая конусная форсунка

- Для обработки кустов, деревьев и отдельных растений.
- Идеально подходит для обработки отдельных растений.
- Позволяет опрыскивать растения и листья как снизу, так и сверху.

Регулируемая форсунка

- Легко приспосабливается под изменяющиеся условия и различные задачи.
- Характер распределения распыла полого конуса (90°) можно отрегулировать до сплошной струи (0°).

Цельная конусная форсунка

- Для обработки отдельных растений.
- Идеально подходит для точного дозирования, например репелентов или гербицидов.
- Подходит для внесения разделительных средств в строительной сфере.

Антивибрационная система STIHL
Антивибрационная система STIHL уменьшает передачу вибрации двигателя на корпус, тем самым разгружая мышцы спины.

12 Цепные бензорезы, абразивно-отрезные устройства и почвенные бензобуры


Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (то есть высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичность до 20% по сравнению с классическими.

Пусковое устройство ElastoStart
При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает усилие в зависимости от параметров сжатия. Это обеспечивает более равномерный запуск.

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия и поворачивания – даже в перчатках. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению крышка надежно защищена против случайного открывания и проникновения частиц грязи в топливный бак.

Цепной бензорез

Резиновый защитный фартук
Резиновый защитный фартук защищает двигатель при резке стен, когда направляющая полностью погружена в вырезаемый материал.

Абразивно-отрезные устройства

Электронная система регулирования подачи воды (TS 500i)

Когда двигатель работает, пользователь с помощью нажатия клавиши панели управления может включать-отключать подачу воды. При холостых оборотах подача воды отключается автоматически. Расход воды, требуемый для связывания пыли, можно легко настроить с помощью двух клавиш – «Плюс» и «Минус». Эффект памяти обеспечивает запоминание последних значений – даже если пауза была долгой, работа начинается с последней настройки, что позволяет существенно экономить время при постоянстве рабочих условий.

Полуавтоматическое натяжение ремня
Поддержание натяжения ремня на постоянном уровне увеличивает срок службы ремней и подшипников.

Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки

За счет инновационной системы циклонной предварительной очистки отпадает необходимость в ежедневной очистке фильтра, и фильтр служит максимально долго. Система уже на первом этапе фильтрует около 80% частиц пыли, содержащихся во всасываемом воздухе. В отличие от обычных систем, они не скапливаются в пористом фильтре, а отделяются циклонной системой и выводятся наружу.

Система быстрозажимных фиксаторов
Для быстрой и простой установки абразивно-отрезного устройства на тележке STIHL и его снятия без применения инструментов.

Защитные сегменты на отрезных кругах
При резке асфальта защитный сегмент предохраняет другие сегменты от избыточного износа в местах лазерной сварки, где сегменты соединяются со стальным полотном. Дополнительно защитные сегменты предотвращают неравномерный износ слева и справа сегмента, что позволяет избежать защемления отрезного круга при резке.

Система прямого впрыска STIHL Injection (i)
Система STIHL Injection обеспечивает очень простое управление для пользователя. Комбинированный рычаг отсутствует, есть только кнопка для выключения. Электронная система управления двигателем работает по графическим характеристикам на основании данных датчиков и гарантирует оптимальную мощность двигателя, а также очень хорошее ускорение при любых условиях. По данным измерений в реальном времени блок управления рассчитывает точное количество топлива и идеальный момент зажигания. Впрыск осуществляется через форсунку непосредственно в картер двигателя. Благодаря уникальному сочетанию облегченной конструкции и самой современной технологии двигатель при компактных размерах обладает максимальным удельным весом на рынке.

Тормоз отрезного круга STIHL QuickStop
Когда пользователь при резке использует расширенный регулятор положения кожуха, отрезной круг становится открыт сверху. При таком методе работы пользователя защищает тормоз отрезного круга STIHL QuickStop. Если при достаточно сильной отдаче происходит отскок инструмента, то отрезной круг за счет сенсорного управления останавливается за доли секунды.

Регулятор глубины
Для точной регулировки глубины реза, расположен на верхней рукоятке.

Бензобуры

Складная рама

Раму ручного бензобура BT 360, обслуживаемого двумя операторами, можно сложить, что позволяет компактно транспортировать и хранить инструмент.

Многофункциональная рукоятка

Многофункциональная рукоятка эргономичной формы встроена в раму рукоятки почвенного бензобура. Управление функциями остановки, холостого хода и газа осуществляется одной рукой.

Система быстрого торможения бура QuickStop

Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает агрегат. Она выполняет также функцию блокировки обратного вращения. Заклинивший инструмент для бурения можно легко извлечь из отверстия, поворачивая против часовой стрелки.

Двигатель STIHL 4-MIX®
Двигатель STIHL 4-MIX® работает на обычной маслобензиновой смеси (1:50). Маслобензиновая смесь распределяется через направляющий канал в головке цилиндра по всему двигателю и обеспечивает его полноценное смазывание. Подобная подача рабочей смеси позволяет не использовать такие детали, как масляный насос, масляный бак и масляный картер.

14 Ручные инструменты и дополнительные принадлежности для лесного хозяйства

Рез Amboss

Режущее лезвие и широкое ответное лезвие встречаются на одной линии. Поэтому широкое ответное лезвие также называют «Amboss» (наковальня). Это позволяет легко перерезать даже уже засохшую и твердую древесину, так как срезающие усилия не играют почти никакой роли. При резке мягких, свежих материалов перед разрезанием может быть сорвана нижняя часть коры.

Рез Bypass

При этом принципе режущее и ответное лезвия проходят рядом друг с другом. Образующийся при этом рез до конца ровный, без сдавливания разрезаемого материала. В общем рез Bypass предпочтительнет использовать для зеленых насаждений. Но так как для резания требуется сравнительно более высокое усилие, для продолжительной работы с твердой древесиной необходимо выбрать ножницы с резом Amboss.

Защитная втулка и упорная пластина

Комбинация из длинной стальной втулки для защиты рукоятки, кольцевого клина, упорной пластины и стопорного болта делают колун и рукоятку одним целым, образуя исключительно надежное соединение со множеством преимуществ:
- Долговечный инструмент, благодаря чему достигается оптимальное соотношение цены и производительности труда.
- Исключительно высокая безопасность работы.

15 Средства индивидуальной защиты

Защита от дождя EN 343
Одежда для защиты от непогоды STIHL эффективно защищает от ветра и осадков снаружи при работе под открытым небом и обеспечивает комфортный микроклимат внутри, надежно отводя испарения пота наружу. Стандарт EN 343 отражает оба параметра – сопротивление пропусканию воды (верхнее число) и сопротивление пропусканию водяного пара (нижнее число). Оба параметра измеряются по 3 ступеням, при этом класс 3 обеспечивает максимальное сопротивление пропусканию. Все швы герметично проклеены. Пример:

3
3 = объемное сопротивление воды: здесь класс 3 согласно EN 343
= объемное сопротивление водяного пара: здесь класс 3 согласно EN 343

Защита от прорезания стандарта EN 381

Защита от прорезания STIHL изготавливается из особо прочных материалов, которые по большей части разрабатываются специально для STIHL. Одежда с защитой от прорезания STIHL проходит испытания в авторитетных европейских институтах SMP и KWF. Защита от прорезания имеет несколько слоев, за счет чего снижается вес и обеспечивается воздухопроницаемость. При соприкосновении пильной цепи с защитой от прорезания множество отдельных волокон разрывается, вызывая сопротивление цепи и блокировку цепной звездочки. В результате этого цепь останавливается и риск травмирования значительно снижается. Для большей наглядности изделия STIHL с защитой от прорезания в данном каталоге имеют следующее обозначение:

Важное указание: никакие индивидуальные средства защиты не гарантируют абсолютной защиты от травм. Их использование не освобождает от обязанности соблюдать правила техники безопасности. В связи с этим необходимо строго соблюдать указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации индивидуальных средств защиты и бензоинструмента, а также соответствующие национальные требования техники безопасности.

Зоны с защитой от прорезания на сапогах и ботинках STIHL

Зоны с защитой от прорезания

Зоны защиты от прорезания обозначены на пиктограммах черным цветом в соответствии со стандартом DIN EN 381. Общий обзор самых важных характеристик изделий см. на стр. 292.

Одежда сигнального цвета стандартов EN 471 и EN ISO 20471

Оба стандарта определяют минимальную площадь использования сигнального цвета (обеспечение видимости в дневное время) и светоотражающих полос (обеспечение видимости в ночное время) и предлагают трехступенчатую классификацию, в которой класс 3 соответствует максимальному сигнальному действию. При одновременном ношении брюк и куртки сигнальное действие усиливается, так как площадь материалов сигнального цвета и светоотражающих полос увеличивается. Пример:

= сигнальный цвет: здесь класс 3 согласно EN 471
= светоотражающий материал: здесь класс 2 согласно EN 471

= сигнальный цвет и светоотражающий материал: в данном случае стандарт EN ISO 20471, класс 2

SNR-показатель

Упрощенное шумоподавление (Simplified Noise Reduction) – это общий показатель подавления шумов, на который способен прибор по защите органов слуха.
Чем выше SNR-показатель, тем лучше звукоизоляция. Для бензоинструментов STIHL решающую роль играет значение M. Дополнительную информацию см. на веб-сайте STIHL.

Защита от ультрафиолетового излучения

Коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения (UPF) показывает, как долго человек в одежде с защитой от солнца или с защитой от ультрафиолетового излучения может находиться на солнце без вреда для кожи. Коэффициент UPF сопоставим с солнце- или светозащитным коэффициентом солнцезащитных кремов (коэффициент SPF). Надев защитную одежду из материалов с коэффициентом UPF 20, человек с типом кожи 1 может в два раза увеличить время пребывания на солнце в период максимальной активности без риска для кожи. Шкала стандарта EN 13758-2 отражает значения до UPF 40. Шкала стандарта 801 по ультрафиолетовому излучению отражает и более высокие значения.

Заметки



Заметки



Заметки





Любая продукция STIHL – пилы, косы, абразивно-отрезные устройства, очистительное или иное оборудование – обеспечивает клиентам бескомпромиссное качество и надежность. А чтобы Вы и впредь оставались с нами, STIHL открывает новые профессиональные сервисные центры прямо в Вашем регионе.

Ближайший центр обслуживания STIHL
Если Вам нужна помощь, совет или консультация, обращайтесь к нашим дилерам. Они помогут выбрать нужный инструмент и научат им пользоваться. И еще долго он будет служить Вам верой и правдой.

Оригинальные запчасти STIHL
Агрегаты STIHL отличаются высокой надежностью, это факт. Если все же случилась поломка, сервисные центры STIHL готовы предложить оригинальные запчасти, которые помогут сохранить эффективность, надежность и долговечность используемого Вами оборудования.
Их можно узнать по надписи STIHL или по знаку в виде стилизованной буквы «S».

Качество STIHL
Высокий уровень качества агрегатов STIHL обеспечивается строгим контролем на всех этапах производства. Благодаря ему продукция STIHL отвечает международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что свидетельствует об ее безупречном качестве и соответствии экологическим нормам.
STIHL постоянно работает над усовершенствованием конструкций. Поэтому все изменения форм, конструкций и дизайна запатентованы.

Для Вашей безопасности
Нецелевое или неправильное использование агрегатов может причинить вред здоровью владельца, окружающих людей или животных или повлечь за собой поломку других предметов. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию перед первым включением агрегата или началом работы и строго соблюдайте содержащиеся в ней указания.

www.stihl.ru

СЕРВИСНАЯ АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ

ПОДГОТОВКА АГРЕГАТОВ STIHL К СЕЗОНУ

Сроки проведения акции:

1 – 30.04.2019
1 – 31.10.2019

Подробнее об акциях на нашем сайте: www.stihl.ru

Продукция STIHL регулярно проверяется государственными и иностранными организациями

Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы тестирования. Мы считаем, что такие подтверждения от независимых организаций очень важны — не в последнюю очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными органами, подтверждают то, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и является образцовой. Более подробную информацию о соблюдении положений директивы для работодателей «Вибрация» 2002/44/EG см. на **www.stihl.com/vib.**

Разъяснения сертификатов

Вся продукция, представленная в данном каталоге, подлежащая обязательной сертификации, сертифицирована на территории РФ.

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России.

Добровольная проверка «Проверенная безопасность» (GS) – подтверждается признанным контрольным органом. Знак «Проверенная безопасность» (GS) показывает, какой именно орган осуществлял проверку.

Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает решение о выдаче сертификата. Как правило, тестирование марки продолжается от шести до двенадцати месяцев. Отчеты о проверках см. на **www.dlg-test.de**.

Попечительский совет по лесным работам и лесозаготовительной технике присваивает знак «KWF-Profi» инструментам и материалам, которые соответствуют высоким требованиям относительно экономичности, безопасности, эргономичности и охране окружающей среды, предъявляемым к технике для профессиональных лесозаготовительных работ. Основанием для подобной оценки является интенсивное практическое применение инструментов профессионалами.
Знак «KWF-Standard» присуждается продукции, которая также была подвергнута подобной проверке, но которая раньше использовалась не в лесопромышленном комплексе, а, например, в сельском хозяйстве, при ландшафтных работах, для частой заготовки дров и для любительского использования. Знаком «KWF-Test» синего цвета отмечается продукция, у которой проверку прошли отдельные технические характеристики. Отчеты о проверках см. на сайте **www.kwf-online.de**.

Издательство ÖKO-TEST испытывает изделия из любых областей, прежде всего на их экологическую безопасность и отсутствие вредных веществ. Изделия, показавшие себя в этих испытаниях лучше остальных, награждаются знаком ÖKO-TEST. Он является наиболее признанным знаком качества в Германии.

Введенный в 1992 году Европейский экологический знак присуждается Европейской комиссией, всеми странами ЕС и Европейского экономического сообщества. Европейский потребитель по символу в виде цветка видит, что речь идет об экопродукте высокого качества, проверенном независимыми экспертными комиссиями в отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию см. на сайте **www.eco-label.com**.

Вся обувь и одежда GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You Dry™ водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена.

Изделия со знаком Oeko-Tex® успешно прошли испытания на соответствие требованиям стандарта Oeko-Tex® Standard 100 и были сертифицированы. Oeko-Tex® Standard 100 — это единая глобальная система проверки и сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Испытания на содержание вредных веществ выявляют, среди прочего, использование законодательно запрещенных веществ, вредных для здоровья химикатов, а также веществ, использование которых жестко регламентировано.

Этот знак показывает, что одежда с защитой от прорезания, предназначенная для работ с ручными цепными пилами, была сертифицирована по стандартам EN 381 и EN 17249 или EN 20345.

С октября 2013 г. новый стандарт для одежды сигнального цвета EN ISO 20471 заменил прежний стандарт EN 471. Сертифицированная по стандарту EN 471 сигнально-защитная одежда может продаваться до окончания срока испытания опытных образцов.

Общие указания

1. С выходом этого каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.
2. Данные или иллюстрации этого каталога не могут быть поводом для предъявления претензий. Возможны технические модификации, изменения формы, цвета, оснащения и цены.
3. Оригинальные цепные пилы и моторные инструменты STIHL можно распознать по сочетанию цветов оранжевый/серый.
4. Это издание и все его части охраняются законом об авторских правах. Все права защищены, в частности право на копирование, перевод и обработку с использованием электронных систем.

В этом каталоге содержится множество комбинаций из двигателей и соответствующих инструментов для различных вариантов применения и групп пользователей. Для стандартного применения мы рекомендуем использовать комбинации, рекомендованные STIHL. Они указаны в руководстве по эксплуатации Вашего инструмента. Индивидуальные консультации о комбинациях, оптимально соответствующих Вашей цели применения, можно получить у дилера STIHL.

ООО «Андреас Штиль Маркетинг»

192007 Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская, д. 12, лит. В, офис 52
БЦ «Информ Футуре»
www.stihl.ru

Телефон Горячей линии:
8 800 4444 180
(все звонки по России – бесплатно)

E-mail: info@stihl.ru

7028 871 0009 Отпечатано в России. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019.
Отпечатано на сертифицированной PEFC бумаге. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдается организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Организации, сертифицированные по PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к незаменимому сырью. Дополнительную информацию см. на сайте: www.pefc.de.

Мы всегда готовы проконсультировать Вас: