

TRANSMISSION SYN FE 75W-90



Синтетическое масло для трансмиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тяжелонагруженные трансмиссии

- Полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное в соответствии с концепцией TDL (Total Drive Line), для синхронизированных или несинхронизированных механических коробок передач, мостов и понижающих передач.
- Рекомендуется для систем смазывания, снабженных фильтрами.
- Рекомендуется для механических трансмиссий и мостов, когда требуется уровень качества по API GL-4/GL-5 или MT-1.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4, GL-5, MT-1
- DAF(продленный интервал замены для задних мостов)
- MB-Approval 235.8
- MACK GO-J
- MAN 3343 type S (бывший MAN 3343 type SL)
- MIL-PRF-2105E / SAE J2360
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Очень высокий индекс вязкости.
- Улучшенная стойкость против выдавливания и противоизносные свойства для оптимальной смазки гипоидных и негипоидных мостов.
- Прекрасные антипенные, антикоррозионные и антиржавейные свойства.
- Превосходная термическая стабильность.
- Очень малое изменение вязкости при сдвиговых нагрузках. Комфорт вождения.
- Прекрасная стабильность при эксплуатации.
- Совместимо с большинством типов синхронизаторов для оптимального смазывания механических трансмиссий.
- Экстра увеличенный интервал замены.
- Легкое переключение передач при низких и высоких температурах.
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	866
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	101
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	15
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	157
Температура вспышки	ASTM D92	°C	190
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION SYN FE 75W-90
Обновление:01-2011
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.