



MOTO GEAR OIL 80W-90

Смазочный материал, разработанный специально для коробок передач 4-тактных мотоциклов, работающих в режиме сильной нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

- MOTO GEAR OIL 80W-90 особенно рекомендуется для тяжёлых условий эксплуатации. Его формула удовлетворяет требованиям механических коробок передач 4-тактных мотоциклов.

СТАНДАРТЫ

Селективные
минеральные

Селективные
минеральные масла

Класс вязкости 80W-90

- MOTO GEAR OIL 80W-90 смазочный материал на основе селективных минеральных компонентов.
- Класс вязкости SAE 80W-90 рекомендован основными производителями мотоциклов.
- MOTO GEAR OIL 80W-90 соответствует самым жестким требованиям международного стандарта API в соответствии с указаниями 4-тактных мотоциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надёжная защита
звёздочек

Стойкость

Антикоррозийные
свойства

Работа при любых
температурах

Защита прокладок

- Противозадирные и противоизносные свойства обеспечивают надёжную защиту звёздочек, подверженных тяжёлым ударным нагрузкам.
- Высокая стойкость к изменениям обеспечивает устойчивость эксплуатационных показателей.
- Антикоррозийные характеристики для стали и меди.
- Хороший индекс вязкости и низкая температура вспышки обеспечивают эффективное смазывание при любых температурах.
- Хорошая термостойкость.
- Не оказывает разрушительного действия на обтюратор
- Противопенные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE		80W-90
Плотность при 15°C	г/см ³	0,9
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	144
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	15
Температура застывания	°C	-27
Сертификация AFAQ ISO 9001 №1993/900с		

Приведены усредненные значения для информации

MOTO GEAR OIL 80W-90

