

ELF MOTO 4 ROAD 10W-40



Смазочный материал для 4-тактных двигателей.

- Для мотоциклов
- 4-тактные двигатели
- Производится по синтетической технологии
- SAE 10W-40
- Международные классификации:
 - API SJ
 - JASO MA2
- Уровень свойств

ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 – смазочный материал, предназначенный для применения во всех мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SJ и JASO MA2.

ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 – смазочный материал, совместимый с катализаторами. Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца. Отвечает жестким требованиям, как городской эксплуатации, так и поездок на дальние расстояния.

ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 – продукт на синтетической основе, обеспечивающий оптимальное смазывание в гидродинамическом режиме трения и превосходную чистоту двигателя.

ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 имеет очень хорошую вязкостно-температурную характеристику. Отличная текучесть при низких температурах способствует быстрому росту давления масла в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень хорошая вязкостно-температурная характеристика.

Уплотняющий эффект по отношению к поршневым кольцам, выигрыш в мощности.

Высокая окислительная стабильность.

Защита дисков сцепления от износа и залипания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	874
Вязкость при 40°C	мм ² /с	97,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,6
Индекс вязкости	-	156
Температура застывания	°C	-33
Температура вспышки	°C	230

*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS
Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

MOTO 4 ROAD 10W-40
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.