Техническая информация



Сетка стеклотканевая фасадная PUFAS (5x5 мм) — 160 г/м2

Практичный, долговечный материал, сохраняющий свои лучшие свойства при армировании.

Область применения: *Сетка фасадная (5x5 мм) — 160 г/м²* применяется для армирования поверхностей при проведении фасадных штукатурных работ, армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, системы гидроизоляции зданий, системы внешнего утепления зданий и сооружений.

Технические данные:
Ширина ролика - 1 м
Длина ролика - 30 м
Плотность сетки - 160 г/м²

Преимущества:
Благодаря специальной обработке полимерами особа устойчива к воздействию щелочей
Не разлагается и не ржавеет со временем
Не выделяет токсичных и вредных веществ
Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температур и влажности
Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям
Защищает поверхность от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях
Проста в обращении и применении

Рекомендации: При работе использовать защитные перчатки.

Хранение: Хранить в сухих помещениях при температуре от -15 C° до + 35 C° при относительной влажности воздуха 80%. Срок годности не ограничен.

Номер артикула: 071704000