

Kraftfull och effektiv. LED-armaturer från OSRAM. LEDVANCE® Downlight XL

LEDVANCE® Downlight XL är en infälld armaturer som ger ett effektivt ljus i korridorer och på kontor. Ger också ett elegant ljus i receptioner, hotellrum, butiker och skyltfönster.

Downlight XL finns i färgtemperaturerna 3000 och 4000K och som DALI versioner. Den ger ett kraftfullt och effektivt ljus och har hög färgåtergivning. Downlight XL är en effektiv ersättare för traditionella lysrörsarmaturer. De kompakta dimensionerna och grunda monteringsdjupet gör installationen enkel. För direktkoppling till nätspänning 220-240V. Downlight XL är bestyckad med OSOLON LED® och har 50 000 timmars livslängd (L70).



Produktfördelar:

- Energisnål och effektiv
- Effektiv ersättare för lysrörsarmaturer
- Yttering i matt vit eller aluminium (tillbehör)
- 50 000 timmars livslängd L70
- Direktkoppling till nätspänning 220-240V
- Bestyckad med OSOLON LED®
- Integrerat drivdon, Downlight XL
- Externt drivdon ingår, Downlight XL DALI
- 5-års garanti (se garantier och villkor: www.osram.com/guarantee)

Användningsområden:

- Butiker, skyltfönster, kontor och korridorer
- Belysning av museieföremål, utställningar och gallerier
- Elegant ljus i receptioner, lobbyer och hotellrum

Kraftfull och effektiv. LEDVANCE® Downlight XL, XL DALI

LEDVANCE® DOWNLIGHT XL


LEADVANCE DOWNLIGHT XL 60° LEADVANCE DOWNLIGHT XL 100°

Alla mått i mm
Håltagningsdiameter: 175mm

LEDVANCE® DOWNLIGHT XL DALI®

LEADVANCE DOWNLIGHT XL DALI 60° LEADVANCE DOWNLIGHT XL DALI 100°

Alla mått i mm
Håltagningsdiameter: 175mm

Beskrivning	EAN-nummer	E-nummer	COLOR	K	W	lm	cd	R _a	
LEDVANCE® Downlight XL									
Downlight XL 830 L60	4008321968821	74 745 56	Vit	3000	32	1600	1488	80	60
Downlight XL 830 L100	4008321968838	74 745 57	Vit	3000	32	1600	552	80	100
Downlight XL 840 L60	4008321968845	74 745 58	Vit	4000	32	1600	1488	80	60
Downlight XL 840 L100	4008321968852	74 745 59	Vit	4000	32	1600	552	80	100
LEDVANCE® Downlight XL DALI									
DL XL 930 L60 DALI	4008321968869	74 745 60	Vit	3000	28	1700	1618	90	60
DL XL 930 L100 DALI	4008321968876	74 745 61	Vit	3000	28	1700	833	90	100
DL XL 840 L60 DALI	4008321968883	74 745 62	Vit	4000	28	1700	1618	80	60
DL XL 840 L100 DALI	4008321968890	74 745 63	Vit	4000	28	1700	833	80	100