

OSRAM CFL SQUARE 4 pins

Квадратные компактные люминесцентные неинтегрированные лампы, с 4-штырьковым цоколем GR10q для ЭПРА/ПРА



Области применения

- Низкопрофильные настенные и потолочные светильники
- Общественные здания, зоны регистрации, офисы, коридоры и т.д.
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Квадратная форма обеспечивает равномерное распределение света
- Отсутствие теней и темных пятен
- Очень экономичная
- Очень низкий профиль
- Хорошее качество освещения
- Длительный сервисный срок службы

Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GR10q
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89



Данные о продуктовой линейке


Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные					Размеры и вес	Срок службы	
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °C	Световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Общая длина	Номинальный срок службы	Срок службы лампы
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	16.00 Вт	16,00 Вт	1050 лм	1050 лм	1050 лм	3500 К	80...89	138,0 mm	13000 h	13000 h
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	28.00 Вт	28,00 Вт	2050 лм	2050 лм	2050 лм	3500 К	80...89	205,0 mm	13000 h	13000 h
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	38.00 Вт	38,50 Вт	2735 лм	2700 лм	2735 лм	3500 К	80...89	205,0 mm	13000 h	13000 h


Описание продукта	Срок службы	Дополнительные данные		Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Цоколь	Содержание ртути в лампе	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	A	18 кВт·ч/1000 ч	FSS-16/835-E-GR10q
CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	A	31 кВт·ч/1000 ч	FSS-28/835-E-GR10q
CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	7500 h ¹⁾	GR10q	2,5 mg	A	43 кВт·ч/1000 ч	FSS-38/835-E-GR10q

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом


Данные о продуктовой линейке



CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q



CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q



CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q, CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300816876	CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q	Shipping carton box 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	19.42 дм ³	2834.00 g
4050300816982	CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	44.62 дм ³	5772.00 g
4050300817026	CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q	Shipping carton box 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	44.62 дм ³	5548.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.