

Лист технических данных
Версия 1

Концентрат универсальный
Palizh MIX

ТУ 2316-001-49630959-09

Назначение

Для ручного колерования водно-дисперсионных и органических лакокрасочных материалов (эмали, краски, шпатлевки) с целью получения желаемого цвета и интенсивности тона.

Свойства

Рекомендуется проводить испытания колеровочных паст в готовых покрытиях для определения свето- и атмосферостойкости, т.к. данные свойства сильно зависят от свойств покрытия.

Состав

Пигмент
Многоатомный спирт
Специальные добавки

Цвета

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ● Черный | ● Каштан |
| ● Умбра | ○ Золото классик металлик |
| ● Коричневый | ○ Золото ацтеков металлик |
| ● Красный оксидный | ○ Золото античное металлик |
| ● Охра | ○ Золото перламутр |
| ○ Желтый кукурузный | ○ Золото металлик |
| ○ Желтый канареечный | ○ Белый перламутр |
| ● Зеленый | ○ Желтый флуоресцентный |
| ● Синий | ○ Оранжевый флуоресцентный |
| ○ Красный | ○ Зеленый флуоресцентный |
| ● Фиолетовый | ○ розовый флуоресцентный |
| ● Еловая зелень | ● Землистый |
| ● Зеленая трава | ● Табакко |
| ● Зеленый оксидный | ● Темно-коричневый |
| ● Темно-синий | ● Серый камень |
| ○ Вишня | ● Белый |
| ● Оливковый | ● Желтый светопрочный |
| ● Нежная зелень | ● Красный светопрочный |
| ● Горчичный | ● Розовый светопрочный |
| ○ Оранжевый | ○ Персик |
| ● Верблюжий | ● Молодая зелень |

● - для интерьерных и фасадных работ

○ - для интерьерных работ

Упаковка

Пластиковая тара объемом 0,02л.

Технические характеристики

Внешний вид	После перемешивания вязкая однородная масса цвета пигмента
Вязкость по Брукфельду, сПз, шп.4, V=100, 25 °С	400-2000
Степень перетира, мкм, не более	30
Консистенция, мм	50
Удельный вес, г/см ³	1,098-1,418
Морозостойкость, циклы	5
pH	7,5-11

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения

В нескрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки концентрата после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.Е.000010.02.14.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.