



AEROSOL SPRAY PAINT  
2018





## KRYLON® ULTRA UV FLORAL PROTECTANT

Аэрозольный защитный состав с УФ защитой для обработки натуральных и шелковых цветов, ткани, дерева, бумаги и картона. Повысьте сохранность и обеспечьте защиту самых нежных творческих работ.

- защита от влаги и загрязнений
- защита от выгорания и выцветания
- невидимый долгосрочный эффект
- для внутренних и наружных работ



Специализированный протектант-пропитка для комплексной защиты натуральных сухих и искусственных цветов из различных тканых и не тканых материалов (натуральный шелк, органза, бумага, пергамент и т.п.). Является средством превентивной защиты нежных, впитывающих оснований от влаги, загрязнений, выцветания и обесцвечивания, вызванного воздействием УФ излучения. Состав содержит пакет гидрофобизаторов, УФ-поглотителей и стабилизаторов, абсолютно бесцветный - после высыхания, не изменяет цвет впитывающих подложек, не желтеет с течением времени. Для внутренних и наружных работ.

Обработываемые поверхности: Декоративные работы выполненные в технике аппликаций, флористические композиции из сухих цветов и искусственных растений, дерево, папье-маше, керамика, бумага и картон, ткань, пергамент, холст, различные минеральные основания.

**Укрывистость:** 333гр. 1,8 - 2,2 м<sup>2</sup>.



ARTIST

Ac

CLEAR COATINGS

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07110-5	7800	UV Floral Protectant/ -	333 гр.	6



## KRYLON® WAX COATING

Аэрозольный защитный состав на основе натурального воска. Сохраните и защитите уникальную текстуру поверхности, облагородив её полировкой.

- защита от влаги и загрязнений
- натуральный вид отделки
- отсутствие толстых лаковых плёнок
- для внутренних и наружных работ



Специализированный состав для защиты и придания впитывающим деревянным, минеральным и керамическим основаниям, вида естественной и натуральной отделки воском. Благодаря своей формуле на органических растворителях, состав глубоко проникает в поровую структуру, заполняет её и формирует на поверхности слой твёрдого воска, годного для ручной или машинной полировки. Гидрофобные свойства покрытия, придают обрабатываемым основаниям эффект несмачиваемости и защищают их от воздействия воды и неблагоприятных погодных условий. Для внутренних и наружных работ.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, фанера, шпонированные и ламинированные основания, керамика, различные минеральные основания. Предварительно окрашенные красками и/или цветными пропитками основания.

**Укрывистость:** 326гр. 2,8 - 4,5 м<sup>2</sup>.



SPECIAL

Sp

PURPOSE

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-04118-4	4118	Wax Coating/ -	326 гр.	6