

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА И СЖАТОГО ВОЗДУХА D.S.T

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Определитель утечек газа и сжатого воздуха, на водной основе

- Для всех горючих и негорючих трубопроводов сжатого воздуха и газа, клапанов и штуцеров.
- Для всех жестких или гибких емкостей для сжатого воздуха или газов (металлические баллоны, надувные изделия и т.д.).
- Подходит для всех газов, кроме кислорода.
- Не окрашивает.
- Не вызывает коррозию металла.

Технические характеристики

Параметры	Показатели
Внешний вид	Бесцветная жидкость
Химическая форма	Водный раствор поверхностно-активных веществ
Активное вещество	Негорючее
Плотность	1.00

Использование

Подготовка

- Встряхнуть банку

Инструкция по применению

- Минимальная температура для использования: +5°C
- Распылить на проверяемый участок.
- При наличии течи сразу же появятся пузырьки.

Очистка оборудования

- Моющие средства
- Не используйте растворители для чистки

Меры предосторожности

Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com или на <http://www.geb.fr/fiches.php>

Хранение

Хранить при температуре +5°C +40°C вдали от солнца и обогревательных приборов.

Срок годности на упаковке указан для продукта в невскрытой заводской упаковке, хранящегося при температуре 20 ° C в нормальных условиях влажности. Срок годности составляет 3 года.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте www.geb-russia.ru, что вы располагаете последней версией.